

Základní identifikační údaje zadavatele

Městská divadla pražská

Se sídlem: V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1

IČO: 0006497

DIČ: CZ0006497

Zastoupená: MgA. Daniel Příbýl, ředitel divadla

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Pověřený pracovník: MgA. Marie Kolářková

Telefon:

E-mail:

Základní identifikační údaje účastníka

WD LUX s.r.o.

Se sídlem: Kamýčká 235/1b, 160 00 Praha 6

IČO: 64945031

DI4: CZ64945031

Zastoupená: Petr Vofříšek, jednatel

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontaktní osoba: Filip Horn

Telefon:

E-mail:

Technická specifikace a cenová nabídka - Soubor LED světél a příslušenství pro instalaci do DIVADLA KOMEDIE

Položka číslo	Položka včetně specifikace	Počet	Nabízený produkt	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	Tiché svítidlo typu pohyblivé hlavy, LED 580W, životnost LED 50 000 hodin, výkon 18400 Lumenů, Nativní CCT 5800 K, variabilní barevná teplota v rozmezí mezi 2200 K a 10000 K, systém mýčání barev CMY s minimálně 12 dichroickými fóbkami, zoom s rozsahem 5,5°-60°, dvě rotační gobo kolečka - každé se sedmi polohami a jednou otevřenou, kontinuální animační kolečko s rotací v obou směrech, dvě rotační prismy, iris s šestnácti noži, systém rámování s 180° rotací modulu, difuzní systém s light + medium + heavy frostem, RDM funkce, 16 bitové stmívání, pasivní chlazení, nesmí být chlazená větráčky, při změně intenzity maximální akustický tlak 20dB, panoramatický pohyb 540°, naklápění 260°, výška celého svítidla maximálně 770 mm	3	HES Halcyon Silent LED engine, 580 W		
2	Svítidlo s fresnelovou čočkou, 5330 lumenů, lumenů na watt 36, barevné míchání pomocí red, green, blue, indigo, lime, znovu zkali brovatelné barvy, motorizovaný zoom v rozsahu 13°-44°, možnost i manuálního zoomu, ovládání pomocí DMX-512 protokolu s podporou RDM a podporou Multiverse, bezdrátové ovládání, připojení DMX pomocí 5 pólového XLR konektoru, NFC konfigurace pomocí mobilní aplikace, 15 bitové virtuální stmívání, možnost vložení klapky, kontrolovatelný větráček, záruka na LED minimálně 10 let, napájení pomocí konektoru powerCON True1 TOP, maximální hmotnost 6,24 kg, rozměry svítidla 339 mm H x 321 mm W x 311 mm D	20	ETC ColorSource Fresnel V		
3	DMX kabeláž s 5 pólovými konektory - impedance 110 Ohm, v černé barvě kabelu i konektorů, v počtech a délkách: 2 x 15m, 5 x 10m, 12 x 5m, 20 x 3m, 20 x 1,5m	1	Adam Hall 3Star DMX kabel 5pin/ 15m 2ks, 10m 5ks, 6m 12ks, 3m 20ks		
4	Osmilistě klapky kompatibilní se svítidly fresnelového typu uvedeného v souboru scénického osvětlení	20	ETC Fresnel V Studio barndoor		
5	Bezpečnostní lanka užitá při zavěšení svítidel, certifikováno na maximální zatížení jednoho pramene lana odpovídající minimálně váze svítidla typu pohyblivá hlava ze souboru scénického osvětlení	6	KUPO SW 03 Lanko pojistné 100 cm s karabinou do 50kg		
6	Clamp pro zavěšení svítidel, učeno pro trubky v rozptylu 48-80mm, zátěž až do 200kg, černá barva	26	DT BIS Selflock Clamp 200 kg Black		
7	Lanko pojistné PVC, 50cm, s karabinou	20	Lanko pojistné PVC, 50 cm s karabinou		
Cena celkem v Kč bez DPH			1 349 516,39 Kč		
DPH samostatně			283 398,44 Kč		
Cena celkem v Kč včetně DPH			1 632 914,83 Kč		