

Základní identifikační údaje zadavatele

Městská divadla pražská

Se sídlem: V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1
IČO: 0006497
DIČ: CZ0006497
Zastoupená: MgA. Daniel Příbyl, ředitel divadla
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Pověřený pracovník: MgA. Marie Kolářková
Telefon:
E-mail:

Základní identifikační údaje účastníka

WD LUX s.r.o.

Se sídlem: Kamýčká 235/1b, 160 00 Praha 6
IČO: 64945031
DI4: CZ64945031
Zastoupená: Petr Vofříšek, jednatel
Bankovní spojení:
č. účtu:
Kontaktní osoba: Filip Horn
Telefon:
E-mail:

Modernizace světelných parků MDP – LED technologie					
Technická specifikace a cenová nabídka - Soubor LED světel a příslušenství pro instalaci do DIVADLA ABC					
Položka číslo	Položka včetně specifikace	Počet	Nabízený produkt	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	Svitidlo typu pohyblivé hlavy, LED 290W, výkon 15400 lumenů, Zoom s rozsahem 3.8"-55", systém míchání barev CMY, lineární CTO, nativní CCT 7000K, animáční kolečko s rotací v obou směrech, difuze light a medium, iris s patřičnými noži, systém rámování s 120°rotací modulu, barevné kolečko s deseti dichroickými barvami + jedna otevřená pozice, 16 bitové stmívání, ovládání pomocí DMX 512, protokoly artnet a sACN, panoramatický pohyb 540°, naklápění 251°, váha maximálně 25Kg.	2	HES Lonestar UB - Ultra Bright 290 W		
2	Asymetrické LED svitidlo pro cycloramu, pasivně chlazené, barvení pomocí barev red, green, blue, indigo, lime. Znovukalibrovatelné barvy. Ovladatelné pomocí DMX 512 - konektor 5 pinový. Napájení pomocí powercon. Příkon maximálně 120W při 230V. Podpora RDM. Zdroj: 31 lumenů / 1 wat.	5	ETC ColorSource CYC		
3	Svitidlo s fresnelovou čočkou, 5330 lumenů, lumenů na watt 36, barevné míchání pomocí red, green, blue, indigo, lime, znovu zkalirovatelné barvy, motorizovaný zoom v rozsahu 13"-44", možnost i manuálního zoomu, ovládání pomocí DMX-512 protokolu s podporou RDM a podporou Multiverse, bezdrátové ovládání, připojení DMX pomocí 5 pólového XLR konektoru, NFC konfigurace pomocí mobilní aplikace, 15 bitové virtuální stmívání, možnost vložení klapky, kontrolovatelný větráček, záruka na LED minimálně 10 let, napájení pomocí konektoru powerCON True1 TOP, maximální hmotnost 6,24 kg, rozměry svítidla 339 mm H x 321 mm W x 311mm D	27	ETC ColorSource Fresnel V		
4	DMX kabeláž s 5 pólovými konektory - 10 x2m DMX kabel AES/EBU 110 Ohm, 5 pin; 10 x3m DMX kabel AES/EBU 110 Ohm 5 pin; 10 x 5m DMX kabel AES/EBU 110 Ohm 5pin	1	Adam Hall 4Star DMX 5pin/3m 20 ks, 6m 10 ks		
5	Kabeláž pro napájení svítidel z elektrické sítě, kab. vidlice 230V gumové s minimálně IP44 typu schuko, vzájemné elektrické propojení mezi svitidly pomocí Truecon top1 male-female (10x kabel 230V ip 44 pro vedení cgsg 3x1,5 mm délka 5m, 20x kabel typu truecon top1 cgsg 3x1,5mm délka 3m)	1	Kab. Vidlice 230V gumová ABL 10ks, kabel 230 V 3x1,5 mm 5m 10 ks, Locking Power link 3m 20ks, Výroba kabelů		
6	Osmilísté klapky kompatibilní se svitidly fresnelového typu uvedeného v souboru scénického osvětlení	26	BDS Klapky pro Fresnel V		
7	Bezpečnostní lanka užitá při zavěšení svítidel, certifikováno na maximální zatížení jednoho pramene lana odpovídající minimálně váze svítidla typu pohyblivá hlava ze souboru scénického osvětlení	2	KUPO SW 03 Lanko pojistné 100 cm s karabinou do 50 kg		
8	Clamp pro zavěšení svítidel, učeno pro trubky v rozptýlu 48-80mm, zátěž až do 200kg, černá barva	30	DT BIG Selflock Clamp 200 Kg Black		
9	Lanko pojistné PVC, 50cm, s karabinou	5	Lanko pojistné PVC, 50 cm s karabinou		
10	DMX splitter, s podporou RDM, opticky izolované DMX výstupy, 6x 5 pólových DMX výstupů, jeden 5x pólový DMX vstup, montáž pomocí M12 šroubů, přepínatelné zakončení (terminate)	1	RDM6XL DMX/RDM Splitter 6x XLR 5-pin outputs		
Cena celkem v Kč bez DPH			1 348 811,03 Kč		
DPH samostatně			283 250,32 Kč		
Cena celkem v Kč včetně DPH			1 632 061,35 Kč		