

KUPNÍ SMLOUVA

č. 6440-0203-2025-027

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,
- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0203, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice
dále jen „kupující“ na straně jedné

a

2. ELSTORE CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn.:
C 27024

Sídlo: Polička - Dolní Předměstí, Střítežská 573, PSČ 57201
IČO: 28782046
DIČ: CZ28782046
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Polička
Číslo účtu: 1230877339/0800
Zastoupená: Ilona Zelená, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ilona Zelená, jednatel,
- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: s9ty5j

Adresa pro doručování: ELSTORE CZ s.r.o., Polička - Dolní Předměstí, Střítežská 573,
572 01 Polička

dále jen „prodávající“ na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a podle § 2079 a násl. tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Článek 1

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákup elektroinstalačního materiálu potřebného na opravy a údržbu stavebních objektů ve správě Provozního střediska 0203 Strakonice.

Článek 2

Předmět plnění

- 2.1.** Předmětem smlouvy je nákup elektroinstalačního materiálu, (dále jen „zboží“):
- a)** prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, jakož i doklady, které je předmětem koupě, specifikované v zadání výběrového řízení „Nákup elektroinstalačního materiálu“, s.č. N006/25/V00009031 v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
 - b)** kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou cenu po obdržení faktury vystavené prodávajícím.

Článek 3

Kupní cena

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. 2.1. písm. a) této smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH v Kč: 119.361,05

21% DPH v Kč: 25.065,82

Cena celkem s DPH v Kč: 144.426,87

(Slovy: Jednostočtyřicetčtyřitisícčtyřistadvacetšest 87/100 korun českých)

- 3.2.** Celková cena bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná. DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění. Podrobná skladba ceny za zboží podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje prodávajícího spojené s realizací předmětu objednávky (tj. balné, palety i doprava). Prodávající má právo fakturovat pouze skutečně dodané zboží.

Článek 4

Dodací podmínky

- 4.1.** Prodávající je povinen dodat zboží podle § 1914 a § 2095 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., OZ.
- 4.2.** Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než roku 2024, odpovídající platným technickým, bezpečnostním normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.
- 4.3.** Dovoz zboží zajišťuje prodávající do místa určení včetně nakládky a vykládky. Předáním zboží kupujícímu se rozumí převzetí zboží v místě určení spolu s dodacím listem a zárukou za jeho jakost v trvání 24 měsíců.
- 4.4.** Dodávka zboží bude provedena prodávajícím v pracovních dnech v době od 08:00 do 13:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
- 4.5.** Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

Článek 5

Místo a termín dodávky

- 5.1.** Místem dodávky:
Provozní středisko 0203 Strakonice, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice
- 5.2.** Termín dodávky:
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zboží bude dodáno najednou v předem dojednaném termínu. Určenou kontaktní osobou kupujícího pro dojednání termínu dodání zboží a jeho převzetí je kontaktní osoba kupujícího ve věcech technických.
Termín dodávky je splněn potvrzením dodacího listu o předání a převzetí zboží.

Článek 6

Platební podmínky

- 6.1.** Platba bude uskutečněna jednou fakturou vystavenou po řádném dodání zboží a jeho předání kupujícímu, kdy nedílnou součástí faktury bude potvrzený dodací list o předání a převzetí zboží. Dodavatel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID **ukbwexd** – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky [REDACTED]. Na faktuře budou uvedeny tyto identifikační údaje: **NS 644000, AP 91, SML 6440-0203-2025-027**. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom dodavatel objednatele.
- 6.2.** Prodávající je povinen podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) vystavit daňový doklad-fakturu s náležitostmi podle § 29 ZDPH.
Daňový doklad musí obsahovat zejména:
- číslo smlouvy, podle které se uskutečnilo plnění;
 - název obchodní firmy nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění (prodávající), IČO, DIČ;
 - název a sídlo osoby, pro kterou je plnění uskutečňováno (kupující), IČO;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - rozsah a předmět plnění, číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - datum vystavení daňového dokladu;
 - datum uskutečnění plnění, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu;
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH;
 - označení banky a číslo účtu, na který má být faktura uhrazena;
 - soupis provedených dodávek zboží dle cenové nabídky potvrzený technickým dozorem objednatele, protokol o předání a převzetí zboží (tj. převímací protokol), příp. zápis o odstranění vad.
- Bez předepsaných náležitostí je faktura neplatná.
- 6.3.** Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu.
- 6.4.** Pokud kupující zjistí nesrovnalosti ve faktuře, bude tato vrácena doporučeným dopisem k opravě a doplnění prodávajícímu. Prodávající je povinen doručit kupujícímu do 10 kalendářních dnů doplněnou nebo opravenou fakturu. Pro opravenou a doručenou fakturu platí výše dojednaná lhůta splatnosti.
- 6.5.** Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém

případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 7 Smluvní pokuty

- 7.1.** Smluvní strany se dohodly:
- a) nedodrží-li prodávající termín dodávky uvedený v čl. 5 této smlouvy, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8 Ostatní ujednání

- 8.1.** Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími předpisy.
- 8.2.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 8.3.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Proávající bere na vědomí, že kupující je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 8.4.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 8.5.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 8.6.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.7.** Tato smlouva o 5 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 5

Příloha č. 2: Cenová nabídka – počet listů: 2
Příloha č. 3: Čestné prohlášení – počet listů: 1

**Ilona
Zelená**
Digitálně
podepsal
Ilona Zelená
Datum:
2025.04.28
13:24:32
+02'00'

V Poličce dne

za prodávajícího

Ilona Zelená
jednatel

**Ing.
Jan
Petrš**
Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2025.05.12
10:09:37
+02'00'

V Praze dne.....

za kupujícího

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky: Nákup elektroinstalačního materiálu

Místo plnění: Kasárna Strakonice, CE: 02-19-04/019

Předmětem plnění je nákup níže uvedeného materiálu, a to včetně jeho dodání na místo určení v požadovaném termínu (podrobné podmínky jsou v příloženém souboru „Návrh smlouvy“).

Pol. čís.	Specifikace	MJ	Počet
1.	LED žárovka (za 75 W), 220-240 V, E 27, min.1 200 lm, min. 4 000 K, teplá bílá	ks	200
2.	LED trubice min. 18 W, G13, T8, 120 cm	ks	200
3.	LED trubice min. 14 W, G13, T8, 120 cm, 6500 K Z73226 nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší	ks	200
4.	LED trubice min. 24 W, G13, T8, 150 cm, studená bílá + startér	ks	100
5.	LED trubice min. 15 W, G13, T8, 150 cm, studená bílá	ks	100
6.	krabice elektroinstalační acidur 6455-11, IP 67	ks	40
7.	krabice elektroinstalační acidur 6455-26, IP 67	ks	10
8.	kabel H05VV-F CYSY 3x1,5	m	200
9.	Veřejné pouliční svítidlo LED svítidlo venkovní pro montáž na výložník, min. 176 W, 25000 lm nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší	ks	5
10.	Veřejné pouliční svítidlo LED svítidlo venkovní pro montáž na výložník, min. 86 W, 12000 lm včetně výložníku nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší	ks	5
11.	napájecí zdroj spínaný, LED, 200 W, 100-355 VDC, 200-1050 mA	ks	10
12.	venkovní solární světlo s PIR čidlem pohybu, 120 LED, s montážním ramenem	ks	20

13.	LED reflektor venkovní, min. 10 W, IP 65, 220-240 V, 400 K, hliníkový, barva světla bílá	ks	20
14.	plastová zvlněná trubka do betonu a dutých stěn, nešířící plamen, vysoká rázová pevnost za mrazu, DIN EN 61386-22, 33412, F16 šedá	m	100
15.	plastová zvlněná trubka do betonu a dutých stěn, nešířící plamen, vysoká rázová pevnost za mrazu, DIN EN 61386-22, 33412, F25 šedá	m	100
16.	multifunkční časové relé CRM-91 H/230 nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší	ks	10
17.	svorka Wago 221-413 3x4 s páčkou nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší	ks	200
18.	svorka Wago 221-412 2x4 s páčkou nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší	ks	200
19.	flexo šňůra gumová 5 m, 3x1,5 mm	ks	20
20.	jistič jednofázový 16 A, 10kA, B	ks	24
21.	příchytka pro plastovou trubku 16 mm	ks	200
22.	izolační páska PVC 15x10 černá, délka min. 10 m	ks	40
23.	zásuvka vícenásobná, 3x230V, 16 A	ks	10
24.	zásuvka vícenásobná, 4x230V, 16 A	ks	10
25.	keramická pojistka zpožděná, E27, 16 A	ks	50

1. LED žárovka (za 75 W) - výška do 115 mm, aby byla možná použít do všech typů žárovkových svítidel pro dané parametry **min. 1 200 lm, min. 4 000 K, teplá bílá.**
2. LED trubice 18 W, G13, T8 – pro použití do vnitřních svítidel, neutrální bílá, **min. 2 700 lm**, 120 cm, trubice daných parametrů.
3. LED trubice 14 W, G13, T8, 6500 K – pro použití do vnitřních svítidel, 120 cm, **min. 2100 lm**, Z73226 nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší.
4. LED trubice min. 24 W, G13, T8, 150 cm, studená bílá + startér – **min. 4 000 K**, trubice daných parametrů.
5. LED trubice min. 15 W, G13, T8, 150 cm, studená bílá – **min. 6 000 K**, trubice daných parametrů.
6. krabice elektroinstalační acidur 6455-11, IP 67 - čtyřhranná krabice daných parametrů.
7. krabice elektroinstalační acidur 6455-26, IP 67 - čtyřhranná krabice daných parametrů.
8. kabel H05VV-F CYSY 3x1,5 - kabel pro rozvody elektroinstalace.

9. Veřejné pouliční svítidlo LED svítidlo venkovní pro montáž na výložník, min. 176 W, 25000 lm (stávající AVATAR XL) nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší – IP 66 (musí platit pro optickou i předřadnou část), IK 08, třída ochrany I, 230 V musí být pouze se světelnými zdroji. Nesmí se jednat o tzv. retrofit. Musí být vybavena univerzální přírubou umožňující měnit úhel sklonu svítidel s vodorovnou rovinou při montáži na výložník - 20 ° až + 20 ° (krok po 5 °) a při montáži na stožár 0 ° až + 20 ° (krok po 5 °). Barva světla bude odpovídat náhradní teplotě chromatičnosti $T_{cp} = 2700$ K. Počáteční měrný výkon musí být nejméně 119 lm/W. Index podání barev vyzařovaného světla R_a minimálně 70 a garance minimální životnosti svítidel 100 000 hodin svícení. Svítidla musí být vybavena funkcí, která dokompenzovává pokles výstupního světelného toku zdrojů během celé životnosti svítidla. Zdroje musí být vybaveny teplotní ochranou proti přehřátí a vyzařovat stále konstantní světelný tok po udávanou dobu života (0 % pokles světelného toku). Svítidla nesmí být vybavena ventilátory ani žebry. Chlazení musí být pouze pasivní a svítidla vybavená skrytou průchodkou pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidel, zamezující vniknutí vlhkosti do svítidel. Optická i elektrická část svítidel musí mít své vlastní těsnění a být vzájemně oddělena tak, aby při montáži svítidel byla optická část nedosažitelná. Celý korpus svítidel musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. Difuzor svítidel musí být vyroben z tepelně tvrzeného skla a být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění. Difuzor svítidel musí být možné v případě potřeby vyměnit. Každá individuální svítidla musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. Světlo musí být distribuováno bez odrazů přímo ven ze svítidel a mít vybavení clonami uvnitř svítidla, které omezí vyzařování svítidla směrem vzad a 100 % vyzářeného světla ze svítidla musí dopadnout do dolního poloprostoru (bez světelného smogu). Svítidla musí být vybavena programovatelným elektronickým předřadníkem, který bude možné vyjmout bez použití náradí a bez nutnosti odejmutí dalších částí svítidla. Elektronický předřadník bude vybaven teplotní ochranou a integrovanou ochranou proti přepětí o hodnotě nejméně 6 kV. Elektrická výbava musí být spojena přes odnímatelné konektory. Po otevření svítidel musí být obě části stále v pevném spojení, aby při opravě svítidel nedošlo k pádu žádné z nich a po otevření svítidel byl okamžitý přístup k elektronickému předřadníku a svorkovnici. Otevření svítidel musí být možné bez nutnosti použití náradí. Těsnění svítidel nesmí být lepené a umístěné pouze na základě mechanického přitlaku. Svítidla musí být uvnitř vybavena QR kódem napojeným na mobilní aplikaci umožňující získání veškerých technických informací o svítidlech, svítidlo daných parametrů pro montáž na nové nebo stávající sloupy.
10. Veřejné pouliční svítidlo LED svítidlo venkovní pro montáž na výložník, min. 86 W, 12000 lm včetně výložníku (stávající AVATAR XL) nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší – IP 66 (musí platit pro optickou i předřadnou část), IK 08, třída ochrany I, 230 V musí být pouze se světelnými zdroji. Nesmí se jednat o tzv. retrofit. Musí být vybavena univerzální přírubou umožňující měnit úhel sklonu svítidel s vodorovnou rovinou při montáži na výložník - 20 ° až + 20 ° (krok po 5 °) a při montáži na stožár 0 ° až + 20 ° (krok po 5 °). Barva světla bude odpovídat náhradní teplotě chromatičnosti $T_{cp} = 2700$ K. Počáteční měrný výkon musí být nejméně 119 lm/W. Index podání barev vyzařovaného světla R_a minimálně 70 a garance minimální životnosti svítidel 100 000 hodin svícení. Svítidla musí být vybavena funkcí, která dokompenzovává pokles výstupního světelného toku zdrojů během celé životnosti svítidla. Zdroje musí být vybaveny teplotní ochranou proti přehřátí a vyzařovat stále konstantní světelný tok po udávanou dobu života (0 %

pokles světelného toku). Svítidla nesmí být vybavena ventilátory ani žebry. Chlazení musí být pouze pasivní a svítidla vybavená skrytou průchodkou pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidel, zamezující vniknutí vlhkosti do svítidel. Optická i elektrická část svítidel musí mít své vlastní těsnění a být vzájemně oddělena tak, aby při montáži svítidel byla optická část nedosažitelná. Celý korpus svítidel musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. Difuzor svítidel musí být vyroben z tepelně tvrzeného skla a být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění. Difuzor svítidel musí být možné v případě potřeby vyměnit. Každá individuální svítidla musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. Světlo musí být distribuováno bez odrazů přímo ven ze svítidel a mít vybavení clonami uvnitř svítidla, které omezí vyzařování svítidla směrem vzad a 100 % vyzářeného světla ze svítidla musí dopadnout do dolního poloprostoru (bez světelného smogu). Svítidla musí být vybavena programovatelným elektronickým předřadníkem, který bude možné vyjmout bez použití nářadí a bez nutnosti odejmutí dalších částí svítidla. Elektronický předřadník bude vybaven teplotní ochranou a integrovanou ochranou proti přepětí o hodnotě nejméně 6 kV. Elektrická výbava musí být spojena přes odnímatelné konektory. Po otevření svítidel musí být obě části stále v pevném spojení, aby při opravě svítidel nedošlo k pádu žádné z nich a po otevření svítidel byl okamžitý přístup k elektronickému předřadníku a svorkovnici. Otevření svítidel musí být možné bez nutnosti použití nářadí. Těsnění svítidel nesmí být lepené a umístěné pouze na základě mechanického přitlaku. Svítidla musí být uvnitř vybavena QR kódem napojeným na mobilní aplikaci umožňující získání veškerých technických informací o svítidlech.

11. napájecí zdroj spínaný, LED, 200 W, 100-355 VDC, 200-1050 mA – zdroj daných parametrů do pouličních svítidel LED.
12. venkovní solární světlo s PIR čidlem pohybu, 120 LED, s montážním ramenem – solární venkovní lampa s montážním ramenem, barva jasně bílá, 6000K, IP 68, úhel snímání 120°, dosah min. 5 m, s dálkovým ovladačem a baterií.
13. LED reflektor venkovní, min. 10 W, IP 65, 220-240 V, 400 K, hliníkový, barva světla bílá – reflektor LED daných parametrů pro venkovní montáž.
14. plastová zvlněná trubka do betonu a dutých stěn, nešířící plamen, vysoká rázová pevnost za mrazu, DIN EN 61386-22, 33412, F16 šedá – plastová trubka daných parametrů.
15. plastová zvlněná trubka do betonu a dutých stěn, nešířící plamen, vysoká rázová pevnost za mrazu, DIN EN 61386-22, 33412, F25 šedá – plastová trubka daných parametrů.
16. multifunkční časové relé CRM-91 H/230 nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší – relé daných parametrů na DIN lištu.
17. svorka Wago 221-413 3x4 s páčkou nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší – pro připojení vodičů 0,14 – 4 mm², bez šroubová.
18. svorka Wago 221-412 2x4 s páčkou nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry anebo kvalitativně vyšší – pro připojení vodičů 0,14 – 4 mm², bez šroubová.
19. flexo šňůra gumová 5 m, 3x1,5 mm – šňůra daných parametrů.
20. jistič jednofázový 16 A, 10kA, B – jistič daných parametrů, na DIN lištu.
21. příchytka pro plastovou trubku 16 mm – příchytka pro plastovou trubku: pevná 16 mm, světle šedá neohebná, ze samozhášivého PVC pro uložení kabelů, vnitřní průměr 14 mm a vnější průměr 16 mm.
22. izolační páska PVC 15x10 černá, délka min. 10 m – elektroizolační páska černá pro použití v rozvodech NN.

- 23. zásuvka vícenásobná, 3x230V, 16 A – spojovací na kabel pro vnitřní použití, daných parametrů.
- 24. zásuvka vícenásobná, 4x230V, 16 A – spojovací na kabel pro vnitřní použití, daných parametrů.
- 25. keramická pojistka zpožděná, E27, 16 A – provozní napětí 500 V AC / 400 V DC, daných parametrů.

Dne 24. 03. 2025

Zpracoval: 
zástupce vedoucího PS

Cenová nabídka

Nákup elektroinstalačního materiálu

Pol. čís.	Specifikace	MJ	Počet	Cena Kč za MJ	Cena celkem bez DPH
1.	LED žárovka (za 75W), 220-240V, E 27, min. 1 200 lm, min. 4 000 K, teplá bílá	ks	200		
2.	LED trubice min. 18W, G13, T8, 120 cm	ks	200		
3.	LED trubice min. 14W, G13, T8, 120 cm, 6500K Z73226 nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry a nebo kvalitativně vyšší	ks	200		
4.	LED trubice min. 24W, G13, T8, 150 cm, studená bílá + startér	ks	100		
5.	LED trubice min. 15W, G13, T8, 150 cm, studená bílá	ks	100		
6.	krabice elektroinstalační acidur 6455-11, IP 67	ks	40		
7.	krabice elektroinstalační acidur 6455-26, IP 67	ks	10		
8.	kabel H05VV-F CYSY 3x1,5	m	200		
9.	Veřejné pouliční svítidlo LED svítidlo venkovní pro montáž na výložník, min. 176W, 25000lm nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry a nebo kvalitativně vyšší	ks	5		
10.	Veřejné pouliční svítidlo LED svítidlo venkovní pro montáž na výložník, min. 86 W, 12000 lm včetně výložníku nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry a nebo kvalitativně vyšší	ks	5		
11.	napájecí zdroj spínaný, LED, 200W, 100-355 VDC, 200-1050 mA	ks	10		
12.	venkovní solární světlo s PIR čidlem pohybu, 120 LED, s montážním ramenem	ks	20		
13.	LED reflektor venkovní, min. 10 W, IP 65, 220-240 V, 400K, hliníkový, barva světla bílá	ks	20		
14.	plastová zvlněná trubka do betonu a dutých stěn, nešířící plamen, vysoká rázová pevnost za mrazu, DIN EN 61386-22, 33412, F16 šedá	m	100		
15.	plastová zvlněná trubka do betonu a dutých stěn, nešířící plamen, vysoká rázová pevnost za mrazu, DIN EN 61386-22, 33412, F25 šedá	m	100		
16.	multifunkční časové relé CRM-91H/230 nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry a nebo kvalitativně vyšší	ks	10		
17.	svorka Wago 221-413 3x4 s páčkou nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry a nebo kvalitativně vyšší	ks	200		
18.	svorka Wago 221-412 2x4 s páčkou nebo jiný typ se shodnými parametry, rozměry a nebo kvalitativně vyšší	ks	200		
19.	flexo šňůra gumová 5m, 3x1,5 mm	ks	20		
20.	jistič jednofázový 16A, 10kA, B	ks	24		
21.	příchytka pro plastovou trubku 16 mm	ks	200		
22.	izolační páska PVC 15x10 černá, délka min. 10 m	ks	40		

23.	zásuvka vícenásobná, 3x230V, 16A	ks	10	
24.	zásuvka vícenásobná, 4x230V, 16A	ks	10	
25.	keramická pojistka zpožděná, E27, 16A	ks	50	
CELKEM bez DPH (Kč)				119 361,05
DPH 21% (Kč)				25 065,82
Celkem s DPH (Kč)				144 426,87

V ceně jsou zahrnuty všechny náklady a výdaje prodávajícího spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně zpětného odběru a likvidace žárovek a trubíc.

Ilona
Zelená

Digitálně
podepsal Ilona
Zelená
Datum:
2025.04.30
10:26:58 +02'00'

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Poličce dne 21.4.2025

ELSTORE CZ s.r.o.

IČO 28782046

Ilona Zelená - jednatel

v. r. podpis

**Ilona
Zelená**

Digitálně
podepsal Ilona
Zelená
Datum:
2025.04.21
21:12:06 +02'00'