

PŘÍLOHA č. 1



Nabídka STE-20240816

Číslo dokladu: STE-20240816
Referent: Marta Šternbergová

Datum: 30.08.2024
Datum platnosti: 29.09.2024

Dodavatel:
Af Office, s.r.o.
Jednořadá 1051/53
160 00 Praha 6, Bubeneč
IČ: 26768771
DIČ: CZ26768771

Odběratel:
SOS a SOU Neratovice
Školní 664
277 11 Neratovice
IČO: 68383485

Platební údaje:
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Požadovaná záloha: 0,00 Kč
Úrok z prodlení za každý den po splatn. 0,1% z fakt. částky
Splatnost dní: 10

Banka: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 103 102 99 00 / 5500
Konstantní symbol: 0008
Variabilní symbol:

Popis	Ks	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena celkem
Kamerový systém SOS - instalace IP (nový HW a instalace nových tras kabelů) dle Specifikace - Kamerový systém pro budovu SOS instalace IP	1	153 000,00 Kč	21%	32 130,00 Kč	185 130,00 Kč
Kamerový systém SOU - instalace IP (nový HW a instalace nových tras kabelů) dle Specifikace - Kamerový systém pro budovu SOU instalace IP	1	210 000,00 Kč	21%	44 100,00 Kč	254 100,00 Kč

Specifikace nabízených zařízení je v dalších dokumentech, které jsou přílohou této nabídky.



Sazba	Základ	Daň
21%	363 000,00 Kč	76 230,00 Kč
Celkem k úhradě		439 230,00 Kč

Af Office, s.r.o. Jednořadá 1051/53, Praha 6 - Bubeneč, 160 00, tel. 235 362 575, fax.: 233 342 003, e-mail: info@afoffice.cz
ičo: 26768771, dič: CZ26768771, banka: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 103 102 99 00 / 5500
Společnost Af Office, s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 92433 / 01
Zboží zůstává až do úplné úhrady vystavené faktury majetkem firmy Af Office, s.r.o.

Specifikace k Nabídce STE-20240816 **Kamerový systém pro budovu SOU instalace IP**

Specifikace		Kamery SOU	
Kód produktu		Popis	Množství
E-B427-Z5-A PLUS		Kompaktní bezpečnostní IP kamera se 4 Mpx rozlišením pro vnitřní i venkovní použití. Kamera má motorický zoom objektiv 2,7 – 13,5 mm, infračervený přísvit s dosahem až 60 metrů a PoE napájení pro snadnou instalaci. Obraz z kamery lze sledovat také prostřednictvím mobilní aplikace. K zajímavým funkcím patří inteligentní ochrana perimetru, zabudovaný mikrofon nebo slot na SD kartu.	8
PFA130-E		Vodotěsný (IP 66) přídavný límec Dahua vhodný pro korektní montáž s kamerami HFW 1xxx, HFW 2xxx, HDW 1xxx, HDW 2xxx a TPC-BF2120(-T). Ideální například pro kombinaci s adaptéry PFA152-E a PFA151.	8
PFA151		Adaptér pro montáž DAHUA PTZ na roh budovy, kompatibilní příslušenství PFB300S, PFB300C, PFA120, PFA130, PFA131, PFB300C, vhodné také pro Dahua kamery IPC-HFW©	8
PFA152-E		Hliníkový montážní adaptér pro uchycení kamer značky Dahua na sloup.	1
E-B228 PLUS		Kompaktní bezpečnostní IP kamera s 2 Mpx rozlišením pro venkovní i vnitřní použití. Kamera má pevný objektiv 2,8 mm, infračervený přísvit s dosahem až 30 metrů a PoE napájení pro jednoduchou instalaci. Obraz z kamery je možné sledovat i prostřednictvím mobilní aplikace. K zajímavým funkcím patří inteligentní ochrana perimetru, zabudovaný mikrofon nebo slot na SD kartu.	13
PFA134		Dahua přídavný límec pro kompaktní kamery typu HAC-HFW1500T-A-0280B-S2, IPC-HFW2431S-S-0280B-S2. Ideální řešení pro korektní montáž.	13
E-D228 PLUS		Dome bezpečnostní IP kamera s 2 Mpx rozlišením vhodná pro vnitřní i vnější použití díky krytí IP 67 a IK 10. Kamera má pevný objektiv 2,8 mm, infračervený přísvit s dosahem až 30 metrů a PoE napájení pro jednoduchou instalaci. Obraz z kamery je možné sledovat i prostřednictvím mobilní aplikace. K zajímavým funkcím patří inteligentní	1

Specifikace k Nabídce STE-20240816 **Kamerový systém pro budovu SOU instalace IP**

		ochrana perimetru, zabudovaný mikrofon nebo slot na SD kartu.	
PFB203W		Dahua držák na stěnu pro kamery IPC-HDW, IPC-HDBW, IP-EB, IPC-HDB, IPC-EW, HC-HDBW, HC-HDW a SD2xxx PTZ kamery	1
PFM920I-5EUN		Dahua datový kabel UTP, nestíněný, CAT5e, průměr jedné žíly je 0,45 mm, průměr celého kabelu je 4,7 mm, PVC, balení 305 m/karton, lze objednat pouze celé balení	5
RJ45 UTP wire		Konektor RJ-45 UTP Cat5, drát	50
NVR5432-EI		IP záznamové zařízení Dahua ze série WizSense podporující technologii 4K pro záznam, živý obraz i přehrávání. Je možné připojit až 32 kamer do rozlišení 32 Mpx a data ukládat na čtyři SATA III pevné disky, každý s maximální kapacitou 16 TB na jeden disk. K dispozici je množství analytických funkcí.	1
HDD4000S 24/7		Rychlý modernizovaný a vysoce spolehlivý pevný disk z naší nabídky HDD se sníženou spotřebou, vhodný pro provoz 24x7 a kapacitou 4000 GB. Tento HDD podporuje technologii Surveillance Digital Video Recorder (SDVR) a Network Digital Recorder (NVR), a tak je disk předurčený k použití ve špičkových kamerových systémech s velmi rychlým síťovým přístupem.	1
		Instalace konfig/IT/APP	
		Kabelová příprava	
		Doprava	
		Materiál ostatní	

Specifikace k Nabídce STE-20240816 Kamerový systém pro budovu SOŠ instalace IP

Kód produktu		Popis	Množství
IPC-HDBW2241E-S-0280B		Antivandal IP dome kamera Dahua s Full HD rozlišením 2 Mpx a funkcí Starlight. Díky krytí IP 67 a IK 10 je kamera vhodná pro exteriérové použití a je vybavena IR LED přísvitem s dosahem 30 metrů pro noční režim. Za zmínku stojí podpůrné funkce, pro lepší kvalitu obrazu, jako jsou: AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ROI, 3DNR.	16
PFA136		Dahua přídatný límec pro dome kamery typu IPC-EB, IPC-HDB, IPC-EW, IPC-HDBW, IPC-HDW, HAC-HDBW. Ideální řešení pro korektní montáž.	8
PFB203W		Dahua držák na stěnu pro kamery IPC-HDW, IPC-HDBW, IP-EB, IPC-HDB, IPC-EW, HC-HDBW, HC-HDW a SD2xxx PTZ kamery	8
NVR4416-16P-EI		IP záznamové zařízení Dahua ze série AI podporující technologii pro rozpoznání tváří. Je možné připojit až 16 kamer do rozlišení 16 Mpx a data ukládat na čtyři SATA III pevné disky, každý s maximální kapacitou 16 TB. Schopnost rozpoznávání 12 tváří za sekundu, podpora AI rozpoznávání osob/vozidel v případě "Perimeter Protection".	1
HDD4000S 24/7		Rychlý modernizovaný a vysoce spolehlivý pevný disk z naší nabídky HDD se sníženou spotřebou, vhodný pro provoz 24x7 a kapacitou 4000 GB. Tento HDD podporuje technologii Surveillance Digital Video Recorder (SDVR) a Network Digital Recorder (NVR), a tak je disk předurčený k použití ve špičkových kamerových systémech s velmi rychlým síťovým přístupem.	1
DUTP-5e		Datový kabel UTP, nestíněný, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC, balení 305m/kartón, možnost objednat jen celé balení	915
		Materiál ostatní lišta odhad cca 600m	
		Práce odhad cca 90h	
		Doprava	
		Materiál spojovací - drobný	