

Technická specifikace

Plošina – lepení/výměna skel autobusů – 6 ks

Zařízení musí splňovat tyto technické parametry:

- Mobilní montážní plošina pro bezpečný přístup k demontáži a montáži čelních i bočních oken, dle ČSN EN ISO 14122
- Sestava: 2x zalomená podesta, 1x přístupové schody, 1x středový modul
- Základní rozměry: Délka 5 670 mm - 5 700 mm při sestavení, výška min. 2 800 mm, hloubka min. 2 380 mm
- Podesta ve výšce 1 400 mm s přidavným schůdkem 1650 mm, šířka podesty min. 900 mm
- Úhel zalomení podesty = 45 stupňů
- Nosný rám vybavený na bržděných rejdových kolech, stabilizace proti převrácení.
- Obvodové bezpečnosti zábradlí včetně okopového plechu
- Ochrana vozidel: styčné plochy s vozem opatřeny chráničkou
- Nosnost podesty: min. 150 kg/m²
- Hmotnost sestavy max. 450 kg
- Schodiště stojící, přístupové pojízdné schody – rejdová bržděná kola
- Schody lze používat samostatně, primárně určeno k podestám
- Výplň podesty + schodů – děrované bezpečnostní samonosné Al rošty
- Výška schodiště podesty od podlahy 1 400 mm, průchozí šířka min. 600 mm

Záruční a dodací podmínky

- Prohlášení o shodě
- Záruční doba min. 24 měsíců
- Seznámení s obsluhou
- Návod v českém jazyce
- Sestavení na místě

Adresa dodání:

- Letňanská 24, 190 00 Praha 9 – provoz Klíčov
- Nad Vršovskou horou 80, 101 00 Praha 10 – provoz Vršovice
- Ke Garážím 2, 141 00 Praha 4 – provoz Kačerov
- U Vozovny 6, 108 00 Praha 10 – provoz Hostivař
- Reinerova 6, 163 00 Praha 6 – provoz Řepy
- U Vozovny 6, 108 00 Praha 10 – provoz Ústřední dílny

Návrh řešení:

