

SMLOUVA O DÍLO Č. 0223/25

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Univerzita Pardubice

Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice
Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 37030561/0100
Kontaktní osoba:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

EXBYDO s.r.o.

Se sídlem: Lužická 600, 396 01 Humpolec
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 4529
Zastoupená: [REDACTED], jednatelem
IČO: 62497791
DIČ: CZ62497791
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7237502/0800
Kontaktní osoba:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále společně též jen jako „smluvní strany“

uzavřely dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) za účelem interiérového vybavení pavilonu D tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na základě své nabídky ze dne 27. 3. 2025 k veřejné zakázce s názvem „**UPAR – Rekonstrukce pavilonu D – dodávka vybavení interiéru**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dodat objednateli v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací, která byla součástí zadávací dokumentace, nábytek, včetně nezbytné dokumentace (dále jen „zboží“), zajistit jeho montáž a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto zboží (**zboží a jeho montáž** dále souhrnně též jen jako „**dílo**“). Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy – výkaz výměr (dále jen „příloha č. 1“).
2. Zboží musí být nové, nepoužité, plně funkční, nerenovované, kompletní a v souladu se specifikací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby bylo možné jeho plné využití.
3. Zhotovitel je povinen před výrobou zboží předložit objednateli ke schválení vzorník barev a materiálů. Vzorník barev a materiálů bude objednateli předán do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Objednatel je povinen se vyjádřit do 7 pracovních dnů ode dne předání vzorníku, v případě, že tak neučiní, je zhotovitel jej povinen vyzvat k vyjádření.
4. Zhotovitel je povinen dodat dílo do místa plnění dle čl. III. odst. 1. této smlouvy ve sjednaném termínu, množství, jakosti a provedení.
5. Zhotovitel je povinen provést montáž a instalaci zboží včetně napojení na inženýrské sítě u všech položek zboží, kde je napojení na inženýrské sítě možné, a provést prověření bezchybné funkčnosti zboží v místě a době plnění dle čl. III. této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen při předání zboží dle čl. IV. této smlouvy předat objednateli prohlášení o záruce, resp. záruční listy na zboží v českém jazyce, uživatelské příručky, návody a dále technickou dokumentaci a veškerou další dokumentaci potřebnou k provozování zboží v českém nebo anglickém jazyce. Bližší ustanovení týkající se záruky na dílo je obsaženo v čl. VII. této smlouvy.
7. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

II. Cena díla

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této ceně díla:

Sjednaná cena díla: 13 999 402,- Kč bez DPH

2. Sjednaná cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty bude k této ceně účtována dle daňových předpisů platných v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Sjednaná cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Ve sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla (např. náklady na balné, skladné, dopravu, pojištění, zaměření, montáž a instalaci zboží v místě plnění aj.). Zhotovitel není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

III. Místo a doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem montáže zboží, tj. místem plnění díla je objekt objednatele, a to budova Kolejí a menzy, pavilon D, na adrese Studentská 202, 532 10 Pardubice. Osoba pověřená k převzetí díla za objednatele je kontaktní osoba uvedená v úvodních ustanoveních této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli vstup na místo plnění a poskytnout potřebné informace, podklady a součinnost (včetně připojení na zdroj elektrické energie 230 V) nutné pro realizaci díla.
4. Přepokládaný termín montáže zboží v místě plnění v rozsahu dle čl. I. této smlouvy je v termínu od 1. 8. 2025 do 31. 8. 2025 přičemž konkrétní datum možnosti montáže zboží bude písemně upřesněno objednatelem nejpozději 15 kalendářních dnů předem na e-mail kontaktní osoby uvedené v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) v rozsahu dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 40 kalendářních dnů od nejbližšího možného termínu montáže zboží uvedeného v písemném upřesnění objednatele o možnosti zahájení díla.

IV. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li jakoukoliv vadu či nedodělek. Pokud objednatel dílo převezme, učiní tak s výhradami nebo bez výhrad.
2. Předávací protokol vypracuje zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat označení smluvních stran, dále pak soupis jednotlivých položek zboží, jejich množství, jednotkovou cenu, datum

předání a převzetí díla, čitelné jméno a podpis zhotovitele, případně jím pověřeného zástupce a čitelné jméno a podpis objednatele.

3. Objednatel je oprávněn převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a/nebo nedodělky, které podle jeho názoru samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelém stanovené lhůtě, která bude uvedena v předávacím protokolu.
4. Svépomocný prodej dle § 2609 OZ se nepoužije.

V. Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli okamžikem provedení (tj. dokončení a převzetí) díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, do 15 dnů vystavit a doručit objednateli originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za řádně dodané zboží za dohodnutou smluvní cenu. Faktura bude mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména ZDPH. Na faktuře bude uvedeno evidenční číslo této smlouvy zaznamenané v jejím názvu. Dále bude na faktuře uvedeno číslo interní objednávky objednatele, které objednatel sdělí zhotoviteli při podpisu smlouvy.
3. Společně s fakturou je zhotovitel povinen předložit též přejímací protokol potvrzený objednatelém.
4. Faktura může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Splatnost faktury činí 30 dnů - v případě listinné podoby ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, v případě elektronické podoby ode dne jejího prokazatelného doručení na e-mailovou adresu: fakturace@upce.cz. Zhotovitel tímto souhlasí s elektronickou formou fakturace ve formátu PDF a ISDOC a zavazuje se neprodleně informovat objednatele o jakékoliv změně e-mailové adresy pro zasílání faktur a dále se zavazuje, že zajistí řádnou funkčnost uvedené e-mailové adresy po dobu trvání této smlouvy. Jestliže bude z okolností zřejmé, že fakturu nelze na uvedenou e-mailovou adresu doručit, např. se zpráva vrátí jako nedoručitelná, bude neprodleně na adresu sídla objednatele uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy zaslána faktura v listinné podobě, přičemž však bude faktura splatná v termínu, jako by byla úspěšně doručena prostřednictvím e-mailu.
5. Na faktuře bude uveden položkový rozpis fakturovaných částí díla – tj. rozpis zboží a cena montáže. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je objednatel oprávněn vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Zhotovitel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží objednateli nová doba splatnosti dle odst. 4. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7. Platby budou probíhat výhradně v Kč formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v úvodních ustanoveních této smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li v souvislosti se zhotovitelem jakákoliv skutečnost, v jejímž důsledku se může vůči objednateli uplatnit ručení za daň odváděnou zhotovitelem ve smyslu ZDPH, je objednatel oprávněn nezaplatit zhotoviteli vyúčtovanou DPH a odvést ji přímo správci daně a objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ, § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ se tedy nepoužije.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, normy a další předpisy vztahující se k dílu, dále podmínky této smlouvy a pokyny objednatele.
2. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu dle čl. IV. této smlouvy.
3. Zhotovitel po dobu trvání prací na díle přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané vybavené prostory objednatele a je povinen na nich udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, dbát i na ekologické aspekty jeho činnosti v místě plnění díla.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona či jiných právních předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla, zejména si vyhrazuje právo na kontrolu zboží před zahájením montáže. Při zjištění, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s obsahem této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu věci a v případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu této smlouvy nezbytnou součinnost.

VII. Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Zhotovitel odpovídá po dobu 60 měsíců od předání díla za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo splňuje požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla a požadavky na provedení díla s vysokou odbornou péčí.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Vadu díla lze vytknout kdykoliv během sjednané záruční doby. Uplatnění reklamace přerušuje běh záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen bezplatně (zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli ani jakékoliv jiné náklady související s odstraněním reklamované vady, např. cestovní náklady apod.) odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci (reklamaci lze oznámit písemně na adresu zhotovitele, případně emailem).
4. Způsob vyřízení reklamace určuje objednatel.

VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků díla, jež byly stanoveny v předávacím protokolu dle čl. IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, uplatněných v záruční době dle čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady.
4. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
5. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění a zhotoviteli prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby splatnosti faktury.
6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.

7. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé majetkové či nemajetkové újmy v plné výši a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.
8. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti ceně díla dle této smlouvy s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje k takovému postupu souhlas.

IX. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo právy třetích osob.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené Veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Dále potvrzuje, že všichni jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na plnění díla dle této smlouvy, byli proškoleni o předpisech bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné osoby, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná ze smluvních stran převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.
6. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce, zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou díla z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje stejným způsobem zavázat i svoje poddodavatele.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

9. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou v listinné podobě a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy s výjimkou případů v této smlouvě uvedených, kdy postačuje elektronická podoba. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
10. **Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ve výši nejméně **5 000 000 Kč**, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není ve vztazích vyplývajících z této smlouvy podnikatelem.
12. Zhotovitel odpovídá za újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo nedodržením či porušením povinností vyplývajících z této smlouvy a zavazuje se veškerou újmu nahradit.
13. Objednatel zadal Veřejnou zakázku v souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání. Zhotovitel je povinen po provedení díla na vlastní náklady zajistit odvoz a likvidaci odpadu, a to obalového materiálu dodaného zboží v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
14. Objednatel zadává Veřejnou zakázku v souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a pracovníkům podílejícím se na plnění této smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovníněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel se dále

zavazuje k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci Veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

15. Zhotovitel prohlašuje, že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. Splnění uvedeného ověřil i u svých poddodavatelů.
16. Činnosti, ke kterým je potřeba zvláštní způsobilost, je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
17. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit v souladu s právními předpisy a prodávající s tímto souhlasí.

X. Zánik závazků

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se vedle případů specifikovaných v § 2002 OZ rozumí také:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla (či jeho části) delší než 20 kalendářních dnů;
 - b) prodlení objednatele s uhrazením ceny díla delší než 30 kalendářních dnů, přičemž zhotovitel je povinen před odstoupením od smlouvy objednatele písemně upozornit na neplnění jeho závazků a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k nápravě;
 - c) nedodržení sjednaného množství, jakosti, druhu díla;
 - d) jestliže dílo nemá vlastnosti deklarované zhotovitelem v této smlouvě či vlastnosti z této smlouvy vyplývající, příp. není v souladu se specifikací díla;
 - e) nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v čl. I. odst. 4. této smlouvy;
 - f) nesplnění jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v čl. IX. odst. 10., 12., 14. nebo 15. této smlouvy;
 - g) jestliže zhotovitel ve své nabídce v rámci Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení;
3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto písemného oznámení druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení nebo v dohodnuté lhůtě.
5. Ukončením účinnosti této smlouvy odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem nejsou dotčena práva na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této smlouvy.


XI. Závěrečná ujednání

1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, zejména OZ, ZZVZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.
3. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele. Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky této smlouvy.
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.
5. Pokud bude z jakéhokoli důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nečiní tato skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu neplatné ustanovení nahradit novým platným, jež bude odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. Případná plnění předmětu této smlouvy poskytnutá před účinností této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

V Pardubicích dne (dle el. podpisu)


Objednatel



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor

V Humpolci dne (dle el. podpisu)

Zhotovitel



jednatel

Výkaz výměr interiéru**Akce: REKONSTRUKCE PAVILONU D****ATELIER 99 s.r.o.**

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

Tel./Fax: +420 513 034 120

Email: info@atelier99.cz

Datum: 27.2.2025

Část	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Výrobky "T" celkem	9 910 377 Kč	2 081 179 Kč	11 991 556 Kč
Nábytek "N" celkem	2 189 025 Kč	459 695 Kč	2 648 720 Kč
Doprava a montáž	1 900 000 Kč	399 000 Kč	2 299 000 Kč
Suma celkem	13 999 402 Kč	2 939 874 Kč	16 939 276 Kč

Výkaz výrobků

Ozn.	Název	Popis	ks	š.	v.	hl.	Cena za ks	Cena celkem
T 03.1	SKŘÍŇ NA POKOJE	Obecný popis: Skříně na pokoje s vybavením. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností). Žáda pro vyšší odolnost vsazena do drážek s mírným odsazením od stěny pro cirkulaci vzduchu za skříní. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 200.000 cyklů, úhel otevření 110 st.), plno výsuvné kování s s tlakovým otevíráním a tlumením (EN 15570, testováno 95.000 cykly). Police - S možností polohování. Šatní tyče - Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	35	1175	2540	600	12 879 Kč	450 765 Kč
T 03.2	SKŘÍŇ NA POKOJE	Obecný popis: Skříně na pokoje s vybavením. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností). Žáda pro vyšší odolnost vsazena do drážek s mírným odsazením od stěny pro cirkulaci vzduchu za skříní. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 200.000 cyklů, úhel otevření 110 st.), plno výsuvné kování s s tlakovým otevíráním a tlumením (EN 15570, testováno 95.000 cykly). Police - S možností polohování. Šatní tyče - Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	123	1200	2540	600	12 998 Kč	1 598 754 Kč

T 03.3	SKŘÍŇ NA POKOJE	Obecný popis: Skříň na pokoje s vybavením. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností). Žáda pro vyšší odolnost vsazena do drážek s mírným odsazením od stěny pro cirkulaci vzduchu za skříní. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 200.000 cyklů, úhel otevření 110 st.), plno výsuvné kování s s tlakovým otevíráním a tlumením (EN 15570, testováno 95.000 cykly). Police - S možností polohování. Šatní tyče - Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	2	1175	2390	600	12 566 Kč	25 132 Kč
T 04.1	BOTNÍK APARTMÁN	Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazen přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	7	2150	2540	350	8 659 Kč	60 613 Kč

T 04.2	BOTNÍK APARTMÁN	Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	8	2150	2540	350	8 659 Kč	69 272 Kč
T 05	PEŘINÁČ	Obecný popis: Úložný prostor s vrchním plněním. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Pevné dno odsazeno od země. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly) s výklopnými nůžkami pro stabilizaci v otevřené poloze. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	319	900	750	300	2 383 Kč	760 177 Kč

Truhlářské výrobky

T 06.1	PRACOVNÍ STŮL	Obecný popis: Pracovní stůl s pevným kontejnerem. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Stolová deska - Pevně spojena s korpusem a kovovými nohami. Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Nábytkové nohy - Kovové hranaté provedení, při horním konci s uchycením ke stolové desce přes tenkou navařenou montážní desku z válcované oceli a ve spodní části opatřeno kluzákem. Zámky - Každý výsuv opatřen v horním rohu pohledovým kovovým zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	120	1225	750	600	6 953 Kč	834 360 Kč
T 06.2	PRACOVNÍ STŮL	Obecný popis: Pracovní stůl s pevným kontejnerem. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Stolová deska - Pevně spojena s korpusem a kovovými nohami. Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Nábytkové nohy - Kovové hranaté provedení, při horním konci s uchycením ke stolové desce přes tenkou navařenou montážní desku z válcované oceli a ve spodní části opatřeno kluzákem. Zámky - Každý výsuv opatřen v horním rohu pohledovým kovovým zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	120	1225	750	600	6 953 Kč	834 360 Kč

T 07.1	POSTEL	Obecný popis: Postel s odolným rámem, roštem a matrací včetně úložného prostoru. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Po vnitřním obvodu osazen nízký ocelový rám jako nosný prvek roštu a matrace. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Rošt - Pevný rošt s nosností 130 kg (tři anatomické zóny se zdvojením lamel ve středové části a posuvnými objímkami pro nastavení tuhosti, středový stabilizační popruh a zpevňující hranolek proti rozjíždění do šířky, pružné uchycení lamel). Matrace - Pěnová matrace s nosností 130 kg (vícevrstvé provedení z PUR a HR pěny o tuhosti H3 - střední, oblast ramen a nohou je změkčena průřezy, snímatelný a pratelný potah součástí, anti alergenní úprava matrace). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Ocelový rám - Kovové provedení, komaxitováno do béžového odstínu. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	160	2000	450	900	10 087 Kč	1 613 920 Kč
--------	--------	---	-----	------	-----	-----	-----------	--------------

T 07.2	POSTEL	Obecný popis: Postel s odolným rámem, roštem a matrací včetně úložného prostoru. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Po vnitřním obvodu osazen nízký ocelový rám jako nosný prvek roštu a matrace. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Rošt - Pevný rošt s nosností 130 kg (tři anatomické zóny se zdvojením lamel ve středové části a posuvnými objímkami pro nastavení tuhosti, středový stabilizační popruh a zpevňující hranolek proti rozjíždění do šířky, pružné uchycení lamel). Matrace - Pěnová matrace s nosností 130 kg (vícevrstvé provedení z PUR a HR pěny o tuhosti H3 - střední, oblast ramen a nohou je změkčena průřezy, snímatelný a pratelný potah součástí, anti alergenní úprava matrace). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Ocelový rám - Kovové provedení, komaxitováno do béžového odstínu. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	159	2000	450	900	10 087 Kč	1 603 833 Kč
--------	--------	---	-----	------	-----	-----	-----------	--------------

T 12	BOTNÍK	Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně do vzniklé niky s jemnou negativní spárou mezi materiály. Proti přepadení fixován ke stěně. Dveře botníku - Vložené provedení a jejich otevírání zajištěno ponecháním spár mezi dvířky pro uchopení prsty. Tl. Dveří zde snížena na tl. 10 mm (nosný materiál případně nahrazen v rámci tuhosti překližkou se zalisovaným HPL laminátem a ABS hranami) vzhledem k mělkému provedení botníku. Dveře věšáku - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Dveře pouze dorovnávají vzniklou niku a otevírání zajišťuje přístup k revizním dvířkům. Vybavení: Kování - Miskové panty s úhlem otevření 110 st. a tlumením (EN 15570, testováno 200 000 cykly). Botníkové sklopné kování mělké jednořadé. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	2	650	2540	150	4 660 Kč	9 320 Kč
T 13.1	SKŘÍŇKA NAD POSTELE	Obecný popis: Závěsná otevřená skříňka s mezipříčkou a podsvětlením. Provedení: Korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a záda vložena do drážek. Ke stěně kotven na skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Do dna zapuštěn Al profil pro podsvícení (vedení skryté středem materiálu a napojeno za zády). Vybavení: Podsvícení - Nízký hliníkový profil pro zapuštění do dna skříněk, LED pásek o svítivosti 7 W/m, barva teplá bílá (difuzor dimenzován tak, aby jednotlivé světelné body byly rozptýleny a vznikl tak jednotlivý tok svícení). Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	316	2000	360	300	3 817 Kč	1 206 172 Kč

T 13.2	SKŘÍŇKA NAD POSTELE	Obecný popis: Závěsná otevřená skříňka s mezipříčkou a podsvětlením. Provedení: Korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a záda vložena do drážek. Ke stěně kotven na skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Do dna zapuštěn Al profil pro podsvícení (vedení skryté středem materiálu a napojeno za zády). Vybavení: Podsvícení - Nízký hliníkový profil pro zapuštění do dna skříňek, LED pásek o svítivosti 7 W/m, barva teplá bílá (difuzor dimenzován tak, aby jednotlivé světelné body byly rozptýleny a vznikl tak jednotlivý tok svícení). Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	2	2350	360	300	4 193 Kč	8 386 Kč
T 16.1	BOTNÍK APARTMÁN	Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	10	1600	2540	350	6 799 Kč	67 990 Kč

T 16.2	BOTNÍK APARTMÁN	Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	10	1600	2540	350	6 799 Kč	67 990 Kč
T 16.3	BOTNÍK APARTMÁN	Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	1	1600	2390	350	6 415 Kč	6 415 Kč

T 16.4	BOTNÍK APARTMÁN	Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	1	1600	2390	350	6 415 Kč	6 415 Kč
T 18	POLICE	Obecný popis: Nástěnná police se skrytým uchycením. Provedení: Nosná police k uchycení na stěnu za pomoci skrytého nábytkového kování, které je zapuštěno do materiálu. Vybavení: Nosič polic - Zápustné ocelové trny pro danou hloubku a tloušťku police k montáži do zdiva (počet trnů dle stanovení výrobce). Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	12	690	40	200	772 Kč	9 264 Kč

T 20	BOTNÍK APARTMÁN	Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad osazen přesně k postranní stěně a nábytku. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	1	950	2540	250	5 550 Kč	5 550 Kč
T 22.1	PRACOVNÍ STŮL	Obecný popis: Pracovní stůl s pevným kontejnerem. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Stolová deska - Pevně spojena s korpusem a kovovými nohami. Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Nábytkové nohy - Kovové hranaté provedení, při horním konci s uchycením ke stolové desce přes tenkou navařenou montážní desku z válcované oceli a ve spodní části opatřeno kluzákem. Zámky - Každý výsuv opatřen v horním rohu pohledovým kovovým zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	39	1250	750	600	6 970 Kč	271 830 Kč

T 22.2	PRACOVNÍ STŮL	Obecný popis: Pracovní stůl s pevným kontejnerem. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Stolová deska - Pevně spojena s korpusem a kovovými nohama. Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Nábytkové nohy - Kovové hranaté provedení, při horním konci s uchycením ke stolové desce přes tenkou navařenou montážní desku z válcované oceli a ve spodní části opatřeno kluzákem. Zámky - Každý výsuv opatřen v horním rohu pohledovým kovovým zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	39	1250	750	600	6 970 Kč	271 830 Kč
T 23	PRACOVNÍ STŮL	Obecný popis: Pracovní stůl s pevným kontejnerem a ventilačními spárami. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Stolová deska - Pevně spojena s korpusem a vzhledem k délce stolu zajištěna proti pronášení ocelovými jekly, opatřeným na koncích montážními deskami k uchycení ke kontejneru a stěně, čímž jej celý zafixuje. Dále v ploše vyfrézovány (např. na CNC) kolmo k délce stolu ventilační drážky topení (rozsah dle šíře topení a potřeby cirkulace, pohledový nosný materiál desky povrchově upraven barvou odstínu dřeva). Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Zámky - Každý výsuv opatřen v horním rohu pohledovým kovovým zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	1	2100	750	600	8 776 Kč	8 776 Kč

T 24	OBKLAD POTRUBÍ APARTMÁNU	Obecný popis: Odnímatelný obklad potrubí. Provedení: Kapotující pohledové části obkladu vzájemně pevně spojené a kotvené na pomocné hranoly předem uchycené ke zdivu pro jejich zajištění. Spoje obkladu i fixování k hranolům vyžadováno skrytými spojovacími prostředky (viditelné kování nepřípustné). Fixování obkladu ke stěně (k hranolům) řešeno demontovatelným kovááním pro možný servisní přístup. Vybavení: Kování - Magnetem poháněný skrytý spoj. Alternativně mechanické (nacvakávací) demontovatelné kování. Materiál: Pohledové části – HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části – Masivní smrkové hranoly Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. Vzhledem k rekonstruovanému objektu je nezbytné zaměření jednotlivých obkladů. Rozměrově může docházet k rozdílům, které je nutno brát v potaz a v případě kontaktu se stavebními či nábytkovými prvky provést potřebné úpravy či korekce rozměrů.	48	220	2550	160	1 210 Kč	58 080 Kč
------	-----------------------------	--	----	-----	------	-----	----------	-----------

T 25.1	OBKLAD POTRUBÍ POKOJE	Obecný popis: Odnímatelný obklad potrubí. Provedení: Kapotující pohledové části obkladu vzájemně pevně spojené a kotvené na pomocné hranoly předem uchycené ke zdivu pro jejich zajištění. Spoje obkladu i fixování k hranolům vyžadováno skrytými spojovacími prostředky (viditelné kování nepřípustné). Fixování obkladu ke stěně (k hranolům) řešeno demontovatelným kováním pro možný servisní přístup. Vybavení: Kování - Magnetem poháněný skrytý spoj. Alternativně mechanické (nacvakávací) demontovatelné kování. Materiál: Pohledové části – HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části – Masivní smrkové hranoly Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. Vzhledem k rekonstruovanému objektu je nezbytné zaměření jednotlivých obkladů. Rozměrově může docházet k rozdílům, které je nutno brát v potaz a v případě kontaktu se stavebními či nábytkovými prvky provést potřebné úpravy či korekce rozměrů.	36	170	2550	125	909 Kč	32 724 Kč
--------	--------------------------	---	----	-----	------	-----	--------	-----------

T 25.2	OBKLAD POTRUBÍ POKOJE	Obecný popis: Odnímatelný obklad potrubí. Provedení: Kapotující pohledové části obkladu vzájemně pevně spojené a kotvené na pomocné hranoly předem uchycené ke zdivu pro jejich zajištění. Spoje obkladu i fixování k hranolům vyžadováno skrytými spojovacími prostředky (viditelné kování nepřípustné). Fixování obkladu ke stěně (k hranolům) řešeno demontovatelným kováním pro možný servisní přístup. Vybavení: Kování - Magnetem poháněný skrytý spoj. Alternativně mechanické (nacvakávací) demontovatelné kování. Materiál: Pohledové části – HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části – Masivní smrkové hranoly Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. Vzhledem k rekonstruovanému objektu je nezbytné zaměření jednotlivých obkladů. Rozměrově může docházet k rozdílům, které je nutno brát v potaz a v případě kontaktu se stavebními či nábytkovými prvky provést potřebné úpravy či korekce rozměrů.	30	170	2550	125	909 Kč	27 270 Kč
--------	--------------------------	---	----	-----	------	-----	--------	-----------

T 25.3	OBKLAD POTRUBÍ POKOJE	Obecný popis: Odnímatelný obklad potrubí. Provedení: Kapotující pohledové části obkladu vzájemně pevně spojené a kotvené na pomocné hranoly předem uchycené ke zdivu pro jejich zajištění. Spoje obkladu i fixování k hranolům vyžadováno skrytými spojovacími prostředky (viditelné kování nepřípustné). Fixování obkladu ke stěně (k hranolům) řešeno demontovatelným kováním pro možný servisní přístup. Vybavení: Kování - Magnetem poháněný skrytý spoj. Alternativně mechanické (nacvakávací) demontovatelné kování. Materiál: Pohledové části – HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části – Masivní smrkové hranoly Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. Vzhledem k rekonstruovanému objektu je nezbytné zaměření jednotlivých obkladů. Rozměrově může docházet k rozdílům, které je nutno brát v potaz a v případě kontaktu se stavebními či nábytkovými prvky provést potřebné úpravy či korekce rozměrů.	1	170	3975	125	1 179 Kč	1 179 Kč
Celkem:								9 910 377 Kč

Rozpočet nábytku

Ozn.	Název	Popis	ks	Cena za ks	Cena celkem
N 01	ŽIDLE DO POKOJŮ	Obecný popis: Pohodlné a odolné polokřeslo. Provedení: Dřevěná velmi odolná a pevná podnož s trnoží, spojená s navazující ohýbanou a ergonomicky tvarovanou skořepinou s opěrkou i područkami v jednom kuse a tvarovaným sedákem navazující ohybem k područkám. Křeslo musí odpovídat všem požadavkům formulovaným v ČSN EN normách sedacího nábytku. Materiál: Kostra - Dřevěné provedení (masiv buk, odstín dub), povrchová úprava vysoce odolným (PUR) transparentním lakem (hluboký mat). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	324	5 962 Kč	1 931 688 Kč
N 03	ŽIDLE BEZ PODRUČEK	Obecný popis: Jídelní stohovatelná židle. Provedení: Židle s plastovým sedákem a područkami. Kostra jemná subtilního vzhledu, sedák s opěrkou plastový PU velmi odolný se stálobarevností. Zádový opěrák je ergonomicky tvarovaný. Židle musí odpovídat všem požadavkům formulovaným v ČSN EN normách, zejména rodina norem ČSN-EN 1335 a musí mít protokol o výsledku zkoušky. Materiál: Rám - Kovové provedení. Sedák a opěrka - Tvrdý a odolný PU, barva dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	35	2 457 Kč	85 995 Kč
N 04.1	REGÁL POLICOVÝ	Obecný popis: Úložný policový regál. Provedení: Regálový bezešroubový systém klasické konstrukce v plechovém provedení sloužící pro ukládání. Stojiny z děrovaných L profilů, s plastovými kluzáky a polohovatelnými policemi nosnost 65 kg/police). Materiál: Kostra - Komaxitována dle požadovaného odstínu RAL. Police - MDF desky (hrana ABS tl. 2 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	14	1 014 Kč	14 196 Kč
N 04.2	REGÁL POLICOVÝ	Obecný popis: Úložný policový regál. Provedení: Regálový bezešroubový systém klasické konstrukce v plechovém provedení sloužící pro ukládání. Stojiny z děrovaných L profilů, s plastovými kluzáky a polohovatelnými policemi nosnost 65 kg/police). Materiál: Kostra - Komaxitována dle požadovaného odstínu RAL. Police - MDF desky (hrana ABS tl. 2 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	21	1 014 Kč	21 294 Kč

N 05	KOŠ	Obecný popis: Nádobna na tříděný odpad. Provedení: Prvek je volně stojící a obsahuje oddíly pro tři druhy odpadu - papír, plasty a směsný odpad. Jedná se o kovové provedení s odnímatelným víkem a jednoduchým skrytým rámem s přídržovacími profily pro uchycení pytlů na odpad. Dno nádoby chráněno plastovým podstavcem. Vhazovací otvory oddílů po obvodu barevně znázorněny dle typu odpadu, čelní plocha s odpovídajícími piktogramy. Materiál: Komaxitovaný plech dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	6	6 313 Kč	37 878 Kč
N 06	HÁČEK DO SPRCH	Obecný popis: Kovový háček pro uchycení na stěnu. Provedení : Háček je tvořený tělem kruhového průřezu se skrytým uchycením ke stěně. Materiál: Nerezová ocel do vlhkého prostředí. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	48	455 Kč	21 840 Kč
N 07.1	JÍDELNÍ STŮL	Obecný popis: Stůl s kovovou podnoží. Provedení: Podnož - Kovové provedení noh a lubů (hranaté profily) pro zvýšenou odolnost namáhání stolové desky za pomocní ocelových profilů a postranních pásovin spojených s nohami. Nohy opatřeny nízkými kluzáky (vhodné pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Stolová deska - Pevně spojena s podnoží. Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	15	2 302 Kč	34 530 Kč
N 07.2	JÍDELNÍ STŮL	Obecný popis: Stůl s kovovou podnoží. Provedení: Podnož - Kovové provedení noh a lubů (hranaté profily) pro zvýšenou odolnost namáhání stolové desky za pomocní ocelových profilů a postranních pásovin spojených s nohami. Nohy opatřeny nízkými kluzáky (vhodné pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Stolová deska - Pevně spojena s podnoží. Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	10	2 697 Kč	26 970 Kč

N 07.3	JÍDELNÍ STŮL	Obecný popis: Stůl s kovovou podnoží. Provedení: Podnož - Kovové provedení noh a lubů (hranaté profily) pro zvýšenou odolnost namáhání stolové desky za pomocní ocelových profilů a postranních pásovin spojených s nohami. Nohy opatřeny nízkými kluzáky (vhodné pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Stolová deska - Pevně spojena s podnoží. Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	5	2 370 Kč	11 850 Kč
N 07.4	JÍDELNÍ STŮL	Obecný popis: Stůl s kovovou podnoží. Provedení: Podnož - Kovové provedení noh a lubů (hranaté profily) pro zvýšenou odolnost namáhání stolové desky za pomocní ocelových profilů a postranních pásovin spojených s nohami. Nohy opatřeny nízkými kluzáky (vhodné pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Stolová deska - Pevně spojena s podnoží. Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	1	2 784 Kč	2 784 Kč
Celkem:					2 189 025 Kč

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- ▶ Název: **EXBYDO s.r.o.**
- ▶ IČO: 62497791
- ▶ adresa sídla: **Lužická 600, 396 01 Humpolec, Česká republika**

uzavřeli pojistnou smlouvu č. [REDAKCE]

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 26.09.2024 do 25.09.2026.**

Základní pojištění

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: **10 000 000 Kč.**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Rozšíření pojištění a připojištění

Připojištění a rozšíření pojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, event. v rámci sublimitu pro toto pojištění, je-li sjednán. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Připojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Připojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle, pokud jej pojištěný převzal, aby na něm provedl objednanou činnost (např. opravu), ne proto, aby provedl objednanou činnost s jeho pomocí (jako prostředku k provedení objednané činnosti).

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **2 000 000 Kč.**

Připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- ▶ náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- ▶ regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **200 000 Kč.**

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění se vztahuje rovněž na čistou finanční škodu způsobenou vadou výrobku a vadou práce, která se projeví po jejím předání


Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **100 000 Kč.**

Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území **České republiky.**

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí.

V Praze dne 14.04.2025



podpis zástupce pojistitele