

Číslo: TU_25_007

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.

Jateční 660/2, 339 01 Klatovy

IČO: 49790960 DIČ: CZ49790960

ZBOŽÍ ZAŠLETE NA ADRESU:

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.

Jateční 660/II

339 01 Klatovy

DODAVATEL:

HAS CZ a.s.

Studentská 1770/1

708 00 Ostrava


Česká republika

Objednal	Schválil	Dodací lhůta

Objednáváme u Vás prachový filtr SILAB24 včetně příslušenství dle Vaší nabídky 250425JM – viz příloha této objednávky.

Jednotka	Předmět dodávky	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem (Kč)
kpl	prachový filtr SILAB24 včetně příslušenství dle Vaší nabídky 250425JM	1	66 650,41	66 650,41
	-----	-	-----	-----
Celkem				66 650,41 Kč

1. Číslo objednávky uvádějte na faktuře
2. Ceny jsou uvedeny bez DPH
3. Záruka na celou zakázku 12 měsíců od data převzetí
4. Splatnost 14 dní od doručení faktury objednateli

Potvrzení objednatele: Datum: 25.4.2025 



Cenová nabídka

250425JM



Platba: zálohová platba
Doprava: Převážní služba-RKL

Datum
vystavení: 25.04.2025
platnost do: 09.05.2025

Vystavil(a):

Odběratel

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.

Česká republika

Konečný příjemce

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.

IČ:
DIČ:

Česká republika

****Kupující (odběratel) je povinen se řídit platnou legislativou dle nařízení EU 833/2014 a 765/2006 týkajících se exportu.**

Popis výrobku	Katalogový kód	Počet	M. J.	M. J.	Cena za M. J.	DPH %	celkem bez DPH
prachový filtr SILAB24	SILAB24	1	ks		57 435,00	21	57 435,00
příruba	UFN8001	1	ks		3 180,00	21	3 180,00
pojistný ventil	VCP2731C	1	ks		6 035,00	21	6 035,00
Doprava a balné CZ		1			0,00	21	0,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 12 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %	66 650,41	13 996,59	80 647,00
CELKEM	66 650,41	13 996,59	80 647,00

Celkem po slevě bez DPH:

66 650,41 Kč

Cena včetně slevy.
Dodací lhůta: nyní skladem do vyprodání zásob poté cca 5 týdnů
Cena nezahrnuje montáž.
Záruka 12 měsíců od data dodání (nevztahuje se na běžné opotřebení dílů).
Prosíme Vás o uvádění čísla nabídky do objednávky.



**SILAB24 SILOTOP ZERO VÁLCOVÝ PRACHOVÝ FILTR**

Průměr filtru	800 mm
Filtrační plocha	24,5 m²
Materiál filtru	nerezový plech AISI 304
Typ filtračního elementu	speciální skládaný polyester z nanovláken
Filtrační médium	PH-POLYPLEAT® - 7 ks
Princip regenerace	stlačený vzduch zbavený kondenzátu, nemazaný
Tlak	doporučený 4 bary, maximální 6 baru
Elektromagnetický ventil- 24 VAC	3 ks
Spotřeba vzduchu	po dobu plnění + 10 min (2,5 Nm³/hod)
Průtok pseudopravy	max. 2600 Nm³/h
Max. teplota materiálu (okolní teplota)	80°C (-20 ÷ +40°C)
Hmotnost	79 kg
Příslušenství filtru→	elektronický ovládací panel FILCONTROL TIME - 24 - 260 VAC/VDC ±15%; BEZ MDPE -elektronické měření tlaku
→	vlastní zásobník vzduchu
Oblast použití	standardní-nevýbušné
Další technické údaje + výkres + 3D MODEL →	Klikni
Volitelné příslušenství	↓
Navařovací příruba na silo	UFN8001
Pozn.	maximální úlet pevných částic < 1 mg/Nm³
-	filtrační vložka je schopna odfiltrovat i velmi jemné částice >0,35 µm
-	průchodnost vložkou je o více než 30 % vyšší než u běžných filtračních materiálů
-	dle klasifikace IFA
-	-





VCP2731C PŘETLAKOVÝ A PODTLAKOVÝ VENTIL

Průměr ventilu	273 mm
Provedení ventilu	konstrukční ocel s práškovým nástřikem RAL 7001
Provedení krytu ventilu	nerezová ocel AISI 304
Max. teplota materiálu (okolní teplota)	80°C (-20 ÷ +40°C)
Standardní nastavení	+ 5.000 / - 500 Pa ± odchylka pružin dle normy
Příslušenství	navazovací límec na střechu sila včetně spojovacího materiálu
Hmotnost	11 kg
Další technické údaje + výkres + 3D MODEL →	Klikni
Oblast použití	standardní-nevýbušné
Volitelné příslušenství	↓
Indukční snímač	KXS1
Pozn.	Doporučený tlak v autocisterně během plnění sila -do 1,5 baru.
-	-

