

# Nabídka ZAK250157

Číslo dokladu: ZAK250157  
Referent: Zbyněk Straka

Datum: 20.2.2025  
Datum platnosti:

Dodavatel:

**LUCO klima s.r.o.**

Míšovice 217  
76852 Míšovice

IČ: 25311638, DIČ: CZ25311638  
Zápis v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 24663  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Internet: www.lucoklima.cz

Odběratel:

**Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace**

Pavel Klíma  
Velké náměstí 38/21  
767 01 Kroměříž

IČ: 00091138

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Úrok: 0  
Splatnost dní: 14  
Měna: CZK

Instalace klimatizace

Obchodní údaje:

Doprava:

| Popis                                                         | Číslo               | Množství    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| MV-E36BI2 Multivariable série - venkovní jednotka Pchl=10,6kW | 0530310000<br>02980 | 1 Ks        |
| MV-D18BI2 Mutivariable série - kanálová jednotka              | 0530310000<br>02795 | 2 Ks        |
| Doplnění chladiva vzhledem k délce potrubí                    | AC000040            | 1 Ks        |
| Chlazení - práce                                              | AC000023            | 1 Ks        |
| Chlazení - spotřební materiál                                 | AC000018            | 1 Ks        |
| Použití manipulační techniky                                  | SU00305             | 1 Ks        |
| VRN, Doprava                                                  | SU00120             | 1 Ks        |
| <b>Celkem:</b>                                                |                     | <b>8 mj</b> |

Celkem s DPH 21% : 302 258,-Kč

**Technické řešení:**

Vnitřní jednotky budou instalovány v podkroví na budoucí dřevěné podestě.

Venkovní jednotka bude instalována na antivibračních nosnících na přilehlé ploché střeše.

Potrubí bude uloženo v bílé plastové liště 80x60mm a pomocí plechových pásek k dřevěné konstrukci střechy. Následně může objednatel obložit potrubí dřevěným obkladem.

Tepelná izolace přiznaného venkovního chladírenského vedení bude chráněna před UV zářením (destrukcí izolace) bílou izolační páskou.

Kondenzát z vnitřních jednotek bude odvedeno samostatně do kanalizace domu.

Kondenzát venkovní jednotky bude volně skapávat pod venkovní jednotku (tento kondenzát se tvoří pouze v provozním režimu topení).

Další detaily budou dojednány před montáží.

Pozn. Klimatizační jednotka slouží také k vytápění. Vytápění klimatizací pracuje na principu tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Představuje tak ekologický a šetrný způsob vytápění, jelikož netopí přímo elektrickou energií, ale klimatizace je jí pouze poháněna. Vytápění klimatizací vás tak stojí zlomek nákladů, které jsou potřeba na vytápění například plynovým kotlem či přímotopem. Laicky řečeno pokud dáme klimatizaci 1kW elektřiny potom nám klimatizace vyrobí 3kW tepla. Tento způsob vytápění je také velmi rychlý protože za krátkou dobu ohřejeme velké množství vzduchu v místnosti.

*Pokračování na straně 2*

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 2

Převzal doklad/zboží:

# Nabídka ZAK250157

Pozn. Kanálové jednotky lze dodatečně osadit textilní vyústkou. Textilní vyústka obsahuje kombinaci velkého množství distribučních prvků a poskytne požadované, rovnoměrné proudění v prostoru. Zabrání průvanům a naopak jinde nedostatečnému provětrání.

## Specifikace:

Bližší technická data neleznete zde <https://www.sinclair-solutions.com/cs/uvod/> , do vyhledavače zadejte příslušné typové označení jednotky.

## Poznámky:

- klimatizace bude napájena novým příívodem (je součástí nabídky)
- součástí nabídky není zednické zapravení případných drobných vad vzniklých při montáži
- odběratel poskytne dodavateli informace o skrytých instalačních rozvodech pod omítkou (nejlépe fotodokumentací stavby), dodavatel vynaloží maximální úsilí aby k takovým poškozením nedošlo (případné poškození není vymahatelné a bere se jako vyšší moc)
- součástí nabídky je zaplnění prostupu zdí
- součástí nabídky není řešení LPS (hromosvod)
- součástí nabídky není řešení případných protipožárních prostupů
- z důvodu přístupnosti venkovní jednotky, půjdou vždy náklady za manipulační techniku (v případě servisu či opravy i garanční) za odběratelem.
- případná realizace bude provedena ve všední den v obvyklou pracovní dobu 7 - 15h
- naši technici během instalace udržují čistotu a pořádek na pracovišti s úsilím maximální spokojenosti zákazníka. Přesto doporučujeme aby si odběratel zajistil rozmístění ochranných folií proti prachu v místnostech instalace.
- práci vykonávají výhradně naši zaměstnanci

Zařízení je naplněno hořlavým chladivem R32 (A2L, nízká hořlavost, dle EN378/2015).

Tento produkt nesmí být nainstalován v prostředí, kde jsou korozivní, hořlavé nebo výbušné látky, nebo v místě se specifickými podmínkami, například v kuchyni, jinak dojde k ovlivnění normálního provozu nebo zkrácení životnosti zařízení nebo dokonce k požáru nebo vážnému

zranění. Klimatizační zařízení nesmí být používáno v místnosti, kde hoří oheň (např. zapálený krb, plynový hořák, elektrické topení se žhavými spirálami).

Na výše uvedených místech s neobvyklými podmínkami musí být použity speciální klimatizační zařízení s antikorozií úpravou a v nevybušném provedení.

Objednáním Odběratel potvrzuje že v místě instalace výše uvedené vnější vlivy nepůsobí.

DPH bude účtováno v platné výši.dle zák.