

ZŠ Holice - Gastrotechnologie - VÝKAZ VÝMĚR

Pořadí	Označení zboží	Požadavky zadavatele na zboží	Jednotková cena bez DPH	Počet ks	Cena celkem bez DPH
1	ČÁST 1 UZNATELNÉ	Tato část obsahuje technologie týkající se záměny, nebo doplnění zařízení v rámci uznatelných nákladů obnovy gastroprovozu	8 194 678,75 Kč	1	8 194 678,75 Kč
2	ČÁST 2 NEUZNATELNÉ	Tato část obsahuje technologie týkající se záměny, nebo doplnění zařízení v rámci neuznatelných nákladů obnovy gastroprovozu	166 536,27 Kč	1	166 536,27 Kč
	DEMONTÁŽ PŘIPOJENÉHO STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	odpojení stávajícího zařízení pro účely manipulace, odvozu, likvidace	1 000,00 Kč	25	25 000,00 Kč
	VYNESENÍ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ URČENÉHO PRO DALŠÍ POUŽITÍ A ZPĚTNÁ INSTALACE	vynesení do určené, přílehlé místnosti a následné zpětné nastěhování a připojení na původní místo	2 000,00 Kč	3	6 000,00 Kč
	VYNESENÍ A ODVOZ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ URČENÉHO K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI	vynesení, odvoz a následná ekologická likvidace určených zařízení	1 000,00 Kč	22	22 000,00 Kč
	SOUČINNOST SE ZHOTOVITELEM STAVEBNÍCH PRACÍ	osobní a elektronická komunikace se zhotovitelem, zejména skrze napojovací místa pro zařízení	20,00 Kč	1	20,00 Kč
	ZAŠKOLENÍ	zaškolení veškerého personálu kuchyně k obsluze nově instalovaných zařízení včetně rozšířeného kuchařského zaškolení v délce trvání jedné pracovní směny	6 000,00 Kč	3	18 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH - hodnotící kritérium			8 432 235,02 Kč		
21 % DPH			1 770 789,35 Kč		
CENA CELKEM VČETNĚ DPH			10 203 024,37 Kč		

Pořadí	Pozice ve výkrese	Označení zboží	Popis zadavatele na zboží	SPUŠŤUJÍ		HODNOTA	Označení výrobce, typ výrobku (skupiny a/načes/ zboží) (technickým listem)	Jednotková cena bez DPH	Počet ks	Cena celkem bez DPH
				ANO	NE					
1	3	MYČKA PRŮMYŠLE	možnost mytí provozního i stálého nádobí dvířka poskládání stroje tepelná a hluková izolace rychlá manuální přečunění alespoň 2 nádobí výkonu na spodní ramena nebo jiné řízení tlaku na mycích tryskách minimální vstupní výška 500 mm připojení na studenou vodu maximální tlak min. 500 x 500 mm min. 3 mycí programy možnost individuálního nastavení mycího a oplachovacího času pro každý program samostatný sanitizační proces v závěru při vypnutí stroje - program robustní celonerezaví provedení vnitřních mycích ramen a sít ergonomická obsluha stroje umístění páky spouštění mycího prostoru zadní části stroje z důvodu ochrany obsluhujícího personálu příkon bojleru min. 12 kW zabudovaný dvířkový oplachovací i mycího prostředku maximální výška stroje s otevřenou kapotou 2100 mm tlak tank s oplachovacím čerpadlem z důvodu keřání tlaku vodu ve vodovodním řadu maximální sušovací normy stroje 600x460 mm maximální celkový příkon stroje 13,5 kW maximální hmotnost stroje 130 kg minimální počet košíků za hodinu 45 vnitřní výška čistič pro dva mycí koše 500x500 mm min. rozměr vnitřní části určené pro mytí 1240 x 650 mm dvířka opláštění stroje tepelná a hluková izolace rychlá manuální přečunění alespoň 2 nádobí výkonu na spodní ramena rychlá manuální přečunění alespoň 2 nádobí výkonu na spodní ramena nebo jiné řízení tlaku na mycích tryskách minimální vstupní výška 600 mm připojení na studenou vodu min. 3 mycí programy individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachovací vody na každý program samostatný sanitizační proces v závěru při vypnutí stroje - program robustní celonerezaví provedení vnitřních mycích ramen a sít mycí čerpadla min. 2x 1,5 kW nebo jedno min. 3 kW čerpadlo min. příkon oplachovacího čerpadla 0,5 kW elektronická ovládací a zastírací klapka, hydraulická nebo elektronická hluková svařovaná nádrž s hydraulicky provedenými svými sítami a výhledem proti korozi min. objem nádrže 100 litrů max. příkon bojleru 15 kW max. příkon tlakové nádrže 1,0 kW zabudovaný dvířkový oplachovací i mycího prostředku max. celkový příkon stroje 18 kW max. rozměr stroje 1300x630x2400 mm (s otevřenou kapotou) dvířkový tlak a ventilátorem pro nucený proud vzduchu ochrany ve dnu pro odtok vody odkládání zátěže trubkové madlo univerzální pro misky o 120 mm univerzální tlak o 230-260 mm 4x otočné kolečka min. 125 mm, z toho min. 2x s brzdou a 2x se směrováním min. kapacita 78 ks misky na polívkou nebo 54 ks talíře pol. 260x241x41 počet ladicí 2 regulace teploty min. od +35°C až max. do +110°C max. příkon 1 kW max. rozměr 1010x540x900/1050 mm (s vítem) max. hmotnost 60 kg max. síl přitisk 8 kW pracovní deska o síle min 2 mm z materiálu AISI 304 sistem celého obvodu pracovní desky žláb pro sání odpadního vnitřního obsahu s odtokem do odpadu ladě indukční deska sání ut od 120 mm velikosti vnitřní nádoby min 10 výkonových vnitřních úrovní množství nádrže 200 l pro připojení například misku sila sání desky min 3,8 mm maximální zatížení jedné sání desky min 60 kg rozměr vnitřní desky min 370x297 mm max. rozměr v mm (š x H x V) 900x1000x900 hazení vnitřní přímo na zařízení systém sání je integrovaný s nastavitelným ramínkem pohyblivý se min. ve dvou směrech údržbu objem min. 150 litrů, smaltovaný plocha min. 50dm², kapacita min. 3xGN1/1 umožňující vaření v GN tepelná nádrž čistič od +30°C do +250°C, tolerance +5% zařízení je schváleno k provozu bez dozoru umístěného na nohách sila nádrže se musí odlišovat za méně než 10 minut z poloviny teploty až na +200 °C zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spuštění k vaření a hřívání pomocí vnitřních košíků WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup, údržbu a správu HACCP dat zařízení k básovacímu vaření musí být po technické stránce navrženo tak, aby nesadalo pod směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES technika a elektronika zařízení je přizpůsobena záplavě. Ochrana proti šíření vody. IPX5. Prohlášení o shodě CE. Jsou požadována následující dva srovnatelná zařízení: Interact/TL, Safe/GR/TL, Sanitation/SEV/SE, Certificate HSE úsporný proces soustředění při rychlém přechodu zařízení má automatický ovládání vody k plnění vnitřní nádoby vodou s přesností na litr zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrátit, přiblížit, sání a textu) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu zařízení je vybaveno jedním 1000mm barevným displejem s dotykovou obrazovkou součástí ladě je také sada příslušenství: 1x sárka, 3x vnitřní koš, 1x víko, 1x botička heubicha, 1x rameno pro automatické zvedání a spuštění a 3x nosič dva páne, kotvice sádky pro upevnění páne k podlaží, 3x frézovací kot, 4x pák podstavce s plastovými nohami max. rozměr v mm (š x H x V) 1300x900x1080 maximální příkon 34kW/400V stroje s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a číselného maxima. Min. 3 režimy D-50-100%. Ochrana proti afiliaci vodu min. IPX5. Vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V, pro možnost připojení misku apod zařízení je vybaveno vstavnou hadicovou sprchou s automatickým navijákem a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku, která slouží k přídání vody k potírání a k čištění zařízení vodu typ dělátky automatický počet identit min. 15 rozměr armády 150-350g kapacita ládky min. 5,5 kg výkon min. 1800W/hod stroj musí být vybaven kolečky pro snadnou manipulaci noha 1 hlo z AISI 304 max. rozměr 680x720x1460 mm max. příkon 400V = 1 kW	ANO			WEXÜDISK, WD-7	171 578,18 Kč	1	171 578,18 Kč
2	8	MYČKA KOMBINOVANÁ	možnost mytí provozního i stálého nádobí dvířka poskládání stroje tepelná a hluková izolace rychlá manuální přečunění alespoň 2 nádobí výkonu na spodní ramena nebo jiné řízení tlaku na mycích tryskách minimální vstupní výška 600 mm připojení na studenou vodu min. 3 mycí programy individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachovací vody na každý program samostatný sanitizační proces v závěru při vypnutí stroje - program robustní celonerezaví provedení vnitřních mycích ramen a sít mycí čerpadla min. 2x 1,5 kW nebo jedno min. 3 kW čerpadlo min. příkon oplachovacího čerpadla 0,5 kW elektronická ovládací a zastírací klapka, hydraulická nebo elektronická hluková svařovaná nádrž s hydraulicky provedenými svými sítami a výhledem proti korozi min. objem nádrže 100 litrů max. příkon bojleru 15 kW max. příkon tlakové nádrže 1,0 kW zabudovaný dvířkový oplachovací i mycího prostředku max. celkový příkon stroje 18 kW max. rozměr stroje 1300x630x2400 mm (s otevřenou kapotou) dvířkový tlak a ventilátorem pro nucený proud vzduchu ochrany ve dnu pro odtok vody odkládání zátěže trubkové madlo univerzální pro misky o 120 mm univerzální tlak o 230-260 mm 4x otočné kolečka min. 125 mm, z toho min. 2x s brzdou a 2x se směrováním min. kapacita 78 ks misky na polívkou nebo 54 ks talíře pol. 260x241x41 počet ladicí 2 regulace teploty min. od +35°C až max. do +110°C max. příkon 1 kW max. rozměr 1010x540x900/1050 mm (s vítem) max. hmotnost 60 kg max. síl přitisk 8 kW pracovní deska o síle min 2 mm z materiálu AISI 304 sistem celého obvodu pracovní desky žláb pro sání odpadního vnitřního obsahu s odtokem do odpadu ladě indukční deska sání ut od 120 mm velikosti vnitřní nádoby min 10 výkonových vnitřních úrovní množství nádrže 200 l pro připojení například misku sila sání desky min 3,8 mm maximální zatížení jedné sání desky min 60 kg rozměr vnitřní desky min 370x297 mm max. rozměr v mm (š x H x V) 900x1000x900 hazení vnitřní přímo na zařízení systém sání je integrovaný s nastavitelným ramínkem pohyblivý se min. ve dvou směrech údržbu objem min. 150 litrů, smaltovaný plocha min. 50dm², kapacita min. 3xGN1/1 umožňující vaření v GN tepelná nádrž čistič od +30°C do +250°C, tolerance +5% zařízení je schváleno k provozu bez dozoru umístěného na nohách sila nádrže se musí odlišovat za méně než 10 minut z poloviny teploty až na +200 °C zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spuštění k vaření a hřívání pomocí vnitřních košíků WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup, údržbu a správu HACCP dat zařízení k básovacímu vaření musí být po technické stránce navrženo tak, aby nesadalo pod směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES technika a elektronika zařízení je přizpůsobena záplavě. Ochrana proti šíření vody. IPX5. Prohlášení o shodě CE. Jsou požadována následující dva srovnatelná zařízení: Interact/TL, Safe/GR/TL, Sanitation/SEV/SE, Certificate HSE úsporný proces soustředění při rychlém přechodu zařízení má automatický ovládání vody k plnění vnitřní nádoby vodou s přesností na litr zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrátit, přiblížit, sání a textu) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu zařízení je vybaveno jedním 1000mm barevným displejem s dotykovou obrazovkou součástí ladě je také sada příslušenství: 1x sárka, 3x vnitřní koš, 1x víko, 1x botička heubicha, 1x rameno pro automatické zvedání a spuštění a 3x nosič dva páne, kotvice sádky pro upevnění páne k podlaží, 3x frézovací kot, 4x pák podstavce s plastovými nohami max. rozměr v mm (š x H x V) 1300x900x1080 maximální příkon 34kW/400V stroje s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a číselného maxima. Min. 3 režimy D-50-100%. Ochrana proti afiliaci vodu min. IPX5. Vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V, pro možnost připojení misku apod zařízení je vybaveno vstavnou hadicovou sprchou s automatickým navijákem a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku, která slouží k přídání vody k potírání a k čištění zařízení vodu typ dělátky automatický počet identit min. 15 rozměr armády 150-350g kapacita ládky min. 5,5 kg výkon min. 1800W/hod stroj musí být vybaven kolečky pro snadnou manipulaci noha 1 hlo z AISI 304 max. rozměr 680x720x1460 mm max. příkon 400V = 1 kW	ANO			WEXÜDISK, WD-125	446 425,22 Kč	1	446 425,22 Kč
3	8-30	VODNÍČKOVNÁ OHŘEVNÍ	možnost mytí provozního i stálého nádobí dvířka poskládání stroje tepelná a hluková izolace rychlá manuální přečunění alespoň 2 nádobí výkonu na spodní ramena nebo jiné řízení tlaku na mycích tryskách minimální vstupní výška 600 mm připojení na studenou vodu min. 3 mycí programy individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachovací vody na každý program samostatný sanitizační proces v závěru při vypnutí stroje - program robustní celonerezaví provedení vnitřních mycích ramen a sít mycí čerpadla min. 2x 1,5 kW nebo jedno min. 3 kW čerpadlo min. příkon oplachovacího čerpadla 0,5 kW elektronická ovládací a zastírací klapka, hydraulická nebo elektronická hluková svařovaná nádrž s hydraulicky provedenými svými sítami a výhledem proti korozi min. objem nádrže 100 litrů max. příkon bojleru 15 kW max. příkon tlakové nádrže 1,0 kW zabudovaný dvířkový oplachovací i mycího prostředku max. celkový příkon stroje 18 kW max. rozměr stroje 1300x630x2400 mm (s otevřenou kapotou) dvířkový tlak a ventilátorem pro nucený proud vzduchu ochrany ve dnu pro odtok vody odkládání zátěže trubkové madlo univerzální pro misky o 120 mm univerzální tlak o 230-260 mm 4x otočné kolečka min. 125 mm, z toho min. 2x s brzdou a 2x se směrováním min. kapacita 78 ks misky na polívkou nebo 54 ks talíře pol. 260x241x41 počet ladicí 2 regulace teploty min. od +35°C až max. do +110°C max. příkon 1 kW max. rozměr 1010x540x900/1050 mm (s vítem) max. hmotnost 60 kg max. síl přitisk 8 kW pracovní deska o síle min 2 mm z materiálu AISI 304 sistem celého obvodu pracovní desky žláb pro sání odpadního vnitřního obsahu s odtokem do odpadu ladě indukční deska sání ut od 120 mm velikosti vnitřní nádoby min 10 výkonových vnitřních úrovní množství nádrže 200 l pro připojení například misku sila sání desky min 3,8 mm maximální zatížení jedné sání desky min 60 kg rozměr vnitřní desky min 370x297 mm max. rozměr v mm (š x H x V) 900x1000x900 hazení vnitřní přímo na zařízení systém sání je integrovaný s nastavitelným ramínkem pohyblivý se min. ve dvou směrech údržbu objem min. 150 litrů, smaltovaný plocha min. 50dm², kapacita min. 3xGN1/1 umožňující vaření v GN tepelná nádrž čistič od +30°C do +250°C, tolerance +5% zařízení je schváleno k provozu bez dozoru umístěného na nohách sila nádrže se musí odlišovat za méně než 10 minut z poloviny teploty až na +200 °C zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spuštění k vaření a hřívání pomocí vnitřních košíků WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup, údržbu a správu HACCP dat zařízení k básovacímu vaření musí být po technické stránce navrženo tak, aby nesadalo pod směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES technika a elektronika zařízení je přizpůsobena záplavě. Ochrana proti šíření vody. IPX5. Prohlášení o shodě CE. Jsou požadována následující dva srovnatelná zařízení: Interact/TL, Safe/GR/TL, Sanitation/SEV/SE, Certificate HSE úsporný proces soustředění při rychlém přechodu zařízení má automatický ovládání vody k plnění vnitřní nádoby vodou s přesností na litr zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrátit, přiblížit, sání a textu) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu zařízení je vybaveno jedním 1000mm barevným displejem s dotykovou obrazovkou součástí ladě je také sada příslušenství: 1x sárka, 3x vnitřní koš, 1x víko, 1x botička heubicha, 1x rameno pro automatické zvedání a spuštění a 3x nosič dva páne, kotvice sádky pro upevnění páne k podlaží, 3x frézovací kot, 4x pák podstavce s plastovými nohami max. rozměr v mm (š x H x V) 1300x900x1080 maximální příkon 34kW/400V stroje s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a číselného maxima. Min. 3 režimy D-50-100%. Ochrana proti afiliaci vodu min. IPX5. Vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V, pro možnost připojení misku apod zařízení je vybaveno vstavnou hadicovou sprchou s automatickým navijákem a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku, která slouží k přídání vody k potírání a k čištění zařízení vodu typ dělátky automatický počet identit min. 15 rozměr armády 150-350g kapacita ládky min. 5,5 kg výkon min. 1800W/hod stroj musí být vybaven kolečky pro snadnou manipulaci noha 1 hlo z AISI 304 max. rozměr 680x720x1460 mm max. příkon 400V = 1 kW	ANO			ABNER, EPU 2	36 256,00 Kč	2	72 512,00 Kč
4	13	MLA TPULOVNÍ NA SPONOVÉ ROZKROVNÍ (3x pravoúhlý)	možnost mytí provozního i stálého nádobí dvířka poskládání stroje tepelná a hluková izolace rychlá manuální přečunění alespoň 2 nádobí výkonu na spodní ramena nebo jiné řízení tlaku na mycích tryskách minimální vstupní výška 600 mm připojení na studenou vodu min. 3 mycí programy individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachovací vody na každý program samostatný sanitizační proces v závěru při vypnutí stroje - program robustní celonerezaví provedení vnitřních mycích ramen a sít mycí čerpadla min. 2x 1,5 kW nebo jedno min. 3 kW čerpadlo min. příkon oplachovacího čerpadla 0,5 kW elektronická ovládací a zastírací klapka, hydraulická nebo elektronická hluková svařovaná nádrž s hydraulicky provedenými svými sítami a výhledem proti korozi min. objem nádrže 100 litrů max. příkon bojleru 15 kW max. příkon tlakové nádrže 1,0 kW zabudovaný dvířkový oplachovací i mycího prostředku max. celkový příkon stroje 18 kW max. rozměr stroje 1300x630x2400 mm (s otevřenou kapotou) dvířkový tlak a ventilátorem pro nucený proud vzduchu ochrany ve dnu pro odtok vody odkládání zátěže trubkové madlo univerzální pro misky o 120 mm univerzální tlak o 230-260 mm 4x otočné kolečka min. 125 mm, z toho min. 2x s brzdou a 2x se směrováním min. kapacita 78 ks misky na polívkou nebo 54 ks talíře pol. 260x241x41 počet ladicí 2 regulace teploty min. od +35°C až max. do +110°C max. příkon 1 kW max. rozměr 1010x540x900/1050 mm (s vítem) max. hmotnost 60 kg max. síl přitisk 8 kW pracovní deska o síle min 2 mm z materiálu AISI 304 sistem celého obvodu pracovní desky žláb pro sání odpadního vnitřního obsahu s odtokem do odpadu ladě indukční deska sání ut od 120 mm velikosti vnitřní nádoby min 10 výkonových vnitřních úrovní množství nádrže 200 l pro připojení například misku sila sání desky min 3,8 mm maximální zatížení jedné sání desky min 60 kg rozměr vnitřní desky min 370x297 mm max. rozměr v mm (š x H x V) 900x1000x900 hazení vnitřní přímo na zařízení systém sání je integrovaný s nastavitelným ramínkem pohyblivý se min. ve dvou směrech údržbu objem min. 150 litrů, smaltovaný plocha min. 50dm², kapacita min. 3xGN1/1 umožňující vaření v GN tepelná nádrž čistič od +30°C do +250°C, tolerance +5% zařízení je schváleno k provozu bez dozoru umístěného na nohách sila nádrže se musí odlišovat za méně než 10 minut z poloviny teploty až na +200 °C zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spuštění k vaření a hřívání pomocí vnitřních košíků WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup, údržbu a správu HACCP dat zařízení k básovacímu vaření musí být po technické stránce navrženo tak, aby nesadalo pod směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES technika a elektronika zařízení je přizpůsobena záplavě. Ochrana proti šíření vody. IPX5. Prohlášení o shodě CE. Jsou požadována následující dva srovnatelná zařízení: Interact/TL, Safe/GR/TL, Sanitation/SEV/SE, Certificate HSE úsporný proces soustředění při rychlém přechodu zařízení má automatický ovládání vody k plnění vnitřní nádoby vodou s přesností na litr zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrátit, přiblížit, sání a textu) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu zařízení je vybaveno jedním 1000mm barevným displejem s dotykovou obrazovkou součástí ladě je také sada příslušenství: 1x sárka, 3x vnitřní koš, 1x víko, 1x botička heubicha, 1x rameno pro automatické zvedání a spuštění a 3x nosič dva páne, kotvice sádky pro upevnění páne k podlaží, 3x frézovací kot, 4x pák podstavce s plastovými nohami max. rozměr v mm (š x H x V) 1300x900x1080 maximální příkon 34kW/400V stroje s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a číselného maxima. Min. 3 režimy D-50-100%. Ochrana proti afiliaci vodu min. IPX5. Vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V, pro možnost připojení misku apod zařízení je vybaveno vstavnou hadicovou sprchou s automatickým navijákem a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku, která slouží k přídání vody k potírání a k čištění zařízení vodu typ dělátky automatický počet identit min. 15 rozměr armády 150-350g kapacita ládky min. 5,5 kg výkon min. 1800W/hod stroj musí být vybaven kolečky pro snadnou manipulaci noha 1 hlo z AISI 304 max. rozměr 680x720x1460 mm max. příkon 400V = 1 kW	ANO			LOG-IO, IS 30 INF	238 714,00 Kč	1	238 714,00 Kč
5	15+17	PÁNEV MLÁ TRVACNÍ TON	možnost mytí provozního i stálého nádobí dvířka poskládání stroje tepelná a hluková izolace rychlá manuální přečunění alespoň 2 nádobí výkonu na spodní ramena nebo jiné řízení tlaku na mycích tryskách minimální vstupní výška 600 mm připojení na studenou vodu min. 3 mycí programy individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachovací vody na každý program samostatný sanitizační proces v závěru při vypnutí stroje - program robustní celonerezaví provedení vnitřních mycích ramen a sít mycí čerpadla min. 2x 1,5 kW nebo jedno min. 3 kW čerpadlo min. příkon oplachovacího čerpadla 0,5 kW elektronická ovládací a zastírací klapka, hydraulická nebo elektronická hluková svařovaná nádrž s hydraulicky provedenými svými sítami a výhledem proti korozi min. objem nádrže 100 litrů max. příkon bojleru 15 kW max. příkon tlakové nádrže 1,0 kW zabudovaný dvířkový oplachovací i mycího prostředku max. celkový příkon stroje 18 kW max. rozměr stroje 1300x630x2400 mm (s otevřenou kapotou) dvířkový tlak a ventilátorem pro nucený proud vzduchu ochrany ve dnu pro odtok vody odkládání zátěže trubkové madlo univerzální pro misky o 120 mm univerzální tlak o 230-260 mm 4x otočné kolečka min. 125 mm, z toho min. 2x s brzdou a 2x se směrováním min. kapacita 78 ks misky na polívkou nebo 54 ks talíře pol. 260x241x41 počet ladicí 2 regulace teploty min. od +35°C až max. do +110°C max. příkon 1 kW max. rozměr 1010x540x900/1050 mm (s vítem) max. hmotnost 60 kg max. síl přitisk 8 kW pracovní deska o síle min 2 mm z materiálu AISI 304 sistem celého obvodu pracovní desky žláb pro sání odpadního vnitřního obsahu s odtokem do odpadu ladě indukční deska sání ut od 120 mm velikosti vnitřní nádoby min 10 výkonových vnitřních úrovní množství nádrže 200 l pro připojení například misku sila sání desky min 3,8 mm maximální zatížení jedné sání desky min 60 kg rozměr vnitřní desky min 370x297 mm max. rozměr v mm (š x H x V) 900x1000x900 hazení vnitřní přímo na zařízení systém sání je integrovaný s nastavitelným ramínkem pohyblivý se min. ve dvou směrech údržbu objem min. 150 litrů, smaltovaný plocha min. 50dm², kapacita min. 3xGN1/1 umožňující vaření v GN tepelná nádrž čistič od +30°C do +250°C, tolerance +5% zařízení je schváleno k provozu bez dozoru umístěného na nohách sila nádrže se musí odlišovat za méně než 10 minut z poloviny teploty až na +200 °C zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spuštění k vaření a hřívání pomocí vnitřních košíků WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup, údržbu a správu HACCP dat zařízení k básovacímu vaření musí být po technické stránce navrženo tak, aby nesadalo pod směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES technika a elektronika zařízení je přizpůsobena záplavě. Ochrana proti šíření vody. IPX5. Prohlášení o shodě CE. Jsou požadována následující dva srovnatelná zařízení: Interact/TL, Safe/GR/TL, Sanitation/SEV/SE, Certificate HSE úsporný proces soustředění při rychlém přechodu zařízení má automatický ovládání vody k plnění vnitřní nádoby vodou s přesností na litr zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrátit, přiblížit, sání a textu) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu zařízení je vybaveno jedním 1000mm barevným displejem s dotykovou obrazovkou součástí ladě je také sada příslušenství: 1x sárka, 3x vnitřní koš, 1x víko, 1x botička heubicha, 1x rameno pro automatické zvedání a spuštění a 3x nosič dva páne, kotvice sádky pro upevnění páne k podlaží, 3x frézovací kot, 4x pák podstavce s plastovými nohami max. rozměr v mm (š x H x V) 1300x900x1080 maximální příkon 34kW/400V stroje s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a číselného maxima. Min. 3 režimy D-50-100%. Ochrana proti afiliaci vodu min. IPX5. Vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V, pro možnost připojení misku apod zařízení je vybaveno vstavnou hadicovou sprchou s automatickým navijákem a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku, která slouží k přídání vody k potírání a k čištění zařízení vodu typ dělátky automatický počet identit min. 15 rozměr armády 150-350g kapacita ládky min. 5,5 kg výkon min. 1800W/hod stroj musí být vybaven kolečky pro snadnou manipulaci noha 1 hlo z AISI 304 max. rozměr 680x720x1460 mm max. příkon 400V = 1 kW	ANO			RATIONAL, Ivario Pro XL+	703 004,00 Kč	2	1 406 008,00 Kč
6	18	DELUČKA TESTA	možnost mytí provozního i stálého nádobí dvířka poskládání stroje tepelná a hluková izolace rychlá manuální přečunění alespoň 2 nádobí výkonu na spodní ramena nebo jiné řízení tlaku na mycích tryskách minimální vstupní výška 600 mm připojení na studenou vodu min. 3 mycí programy individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachovací vody na každý program samostatný sanitizační proces v závěru při vypnutí stroje - program robustní celonerezaví provedení vnitřních mycích ramen a sít mycí čerpadla min. 2x 1,5 kW nebo jedno min. 3 kW čerpadlo min. příkon oplachovacího čerpadla 0,5 kW elektronická ovládací a zastírací klapka, hydraulická nebo elektronická hluková svařovaná nádrž s hydraulicky provedenými svými sítami a výhledem proti korozi min. objem nádrže 100 litrů max. příkon bojleru 15 kW max. příkon tlakové nádrže 1,0 kW zabudovaný dvířkový oplachovací i mycího prostředku max. celkový příkon stroje 18 kW max. rozměr stroje 1300x630x2400 mm (s otevřenou kapotou) dvířkový tlak a ventilátorem pro nucený proud vzduchu ochrany ve dnu pro odtok vody odkládání zátěže trubkové madlo univerzální pro misky o 120 mm univerzální tlak o 230-260 mm 4x otočné kolečka min. 125 mm, z toho min. 2x s brzdou a 2x se směrováním min. kapacita 78 ks misky na polívkou nebo 54 ks talíře pol. 260x241x41 počet ladicí 2 regulace teploty min. od +35°C až max. do +110°C max. příkon 1 kW max. rozměr 1010x540x900/1050 mm (s vítem) max. hmotnost 60 kg max. síl přitisk 8 kW pracovní deska o síle min 2 mm z materiálu AISI 304 sistem celého obvodu pracovní desky žláb pro sání odpadního vnitřního obsahu s odtokem do odpadu ladě indukční deska sání ut od 120 mm velikosti vnitřní nádoby min 10 výkonových vnitřních úrovní množství nádrže 200 l pro připojení například misku sila sání desky min 3,8 mm maximální zatížení jedné sání desky min 60 kg rozměr vnitřní desky min 370x297 mm max. rozměr v mm (š x H x V) 900x1000x900 hazení vnitřní přímo na zařízení systém sání je integrovaný s nastavitelným ramínkem pohyblivý se min. ve dvou směrech údržbu objem min. 150 litrů, smaltovaný plocha min. 50dm², kapacita min. 3xGN1/1 umožňující vaření v GN tepelná nádrž čistič od +30°C do +250°C, tolerance +5% zařízení je schváleno k provozu bez dozoru umístěného na nohách sila nádrže se musí odlišovat za méně než 10 minut z poloviny teploty až na +200 °C zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spuštění k vaření a hřívání pomocí vnitřních košíků WLAN a ethernetové rozhraní k připojení ke cloudovému síťovému řešení pro vzdálený přístup, údržbu a správu HACCP dat zařízení k básovacímu vaření musí být po technické stránce navrženo tak, aby nesadalo pod směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES technika a elektronika zařízení je přizpůsobena záplavě. Ochrana proti šíření vody. IPX5. Prohlášení o shodě CE. Jsou požadována následující dva srovnatelná zařízení: Interact/TL, Safe/GR/TL, Sanitation/SEV/SE, Certificate HSE úsporný proces soustředění při rychlém přechodu zařízení má automatický ovládání vody k plnění vnitřní nádoby vodou s přesností na litr zařízení lze libovolně naprogramovat (včetně obrátit, přiblížit, sání a textu) a uložit do paměti zařízení úpravu programu či procesu zařízení je vybaveno jedním 1000mm barevným displejem s dotykovou obrazovkou součástí ladě je také sada příslušenství: 1x sárka, 3x vnitřní koš, 1x víko, 1x botička heubicha, 1x rameno pro automatické zvedání a spuštění a 3x nosič dva páne, kotvice sádky pro upevnění páne k podlaží, 3x frézovací kot, 4x pák podstavce s plastovými nohami max. rozměr v mm (š x H x V) 1300x900x1080 maximální příkon 34kW/400V stroje s vestavěnou přípravou pro řízení úspory energie a číselného maxima. Min. 3 režimy D-50-100%. Ochrana proti afiliaci vodu min. IPX5. Vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V, pro možnost připojení misku apod zařízení je vybaveno vstavnou hadicovou sprchou s automatickým navijákem a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku, která slouží k přídání vody k potírání a k čištění zařízení vodu typ dělátky automatický počet identit min. 15 rozměr armády 150-350g kapacita ládky min. 5,5 kg výkon min. 1800W/hod stroj musí být vybaven kolečky pro snadnou manipulaci noha 1 hlo z AISI 304 max. rozměr 680x720x1460 mm max. příkon 400V = 1 kW	ANO			VITELLA, SPA A 15	331 572,83 Kč	1	331 572,83 Kč
7	21	PÁNEV SMAŽIČI	možnost mytí provozního i stálého nádobí dvířka poskládání stroje tepelná a hluková izolace rychlá manuální přečunění alespoň 2 nádobí výkonu na spodní ramena nebo jiné řízení tlaku na mycích tryskách minimální vstupní výška 600 mm připojení na studenou vodu min. 3 mycí programy individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachovací vody na každý program samostatný sanitizační proces v závěru při vypnutí stroje - program robustní celonerezaví provedení vnitřních mycích ramen a sít mycí čerpadla min. 2x 1,5 kW nebo jedno min. 3 kW čerpadlo min. příkon oplachovacího čerpadla 0,5 kW elektronická ovládací a zastírací klapka, hydraulická nebo elektronická hluková svařovaná nádrž s hydraulicky provedenými svými sítami a výhledem proti korozi min. objem nádrže 100 litrů max. příkon bojleru 15 kW max. příkon tlakové nádrže 1,0 kW zabudovaný dvířkový oplachovací i mycího prostředku max. cel							

[illegible]

ZŠ Holice - Gastrotechnologie - HRUBÝ ROZPOČET

Pozice	Kód výrobku	Název zboží	Popis výrobku	SPLNUJE		HOONOTA	Označení výrobce, typ výrobku výrobek označený značkou výrobce	Jednotková cena bez DPH	Počet ks	Cena celkem bez DPH
				ANO	NE					
1	1	PRACOVNÍ PLOŠA	Nerezavějící provedení z AISI 304 Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Rozměry (ŠxHxV) = 2500x600x400-420mm	ANO			DEKER,zahradková výroba	4 156 25 Kč	1	4 156 25 Kč
2	2	STOL VSTUPNÍ	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 750x750x600mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			DEKER,zahradková výroba	6 080 00 Kč	1	6 080 00 Kč
3	4	STOL VSTUPNÍ	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 600x600x600mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Všechny celokřídlové v nerezavějícím provedení, odnímatelné, s tabulkou Vynášečová vana stolu s napájením na odpad	ANO			WEXXOISIK, NEW VERSION2016	24 045 12 Kč	1	24 045 12 Kč
4	5	STOL VSTUPNÍ	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 1200x600x600mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 150 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			DEKER,zahradková výroba	13 110 00 Kč	1	13 110 00 Kč
5	5a	SPRACOVNÍ PLOŠA	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 1100x600x600mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			RUBINETTERIE, STAR 122	4 941 00 Kč	1	4 941 00 Kč
6	5b	SPRACOVNÍ PLOŠA	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 1100x600x600mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			EUROGASTRO,T705	136 00 Kč	1	136 00 Kč
7	7	STOL VSTUPNÍ	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 710x700x600mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			DEKER,zahradková výroba	8 360 00 Kč	1	8 360 00 Kč
8	12	STOL PRACOVNÍ	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 710x700x600mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			DEKER,zahradková výroba	11 875 00 Kč	1	11 875 00 Kč
9	14	STOL PRACOVNÍ	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 1350x700x600mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			DEKER,zahradková výroba	16 387 50 Kč	1	16 387 50 Kč
10	16	STOL PRACOVNÍ	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 1600x600x600mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			DEKER,zahradková výroba	11 210 00 Kč	1	11 210 00 Kč
12	25	STOL PRACOVNÍ	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 1600x600x600mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			DEKER,zahradková výroba	11 210 00 Kč	1	11 210 00 Kč
13	27a	GASTROBUS P5,TRACON	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 1250x1250x1250mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			BWT, Bestmax 2XL	8 392 20 Kč	1	8 392 20 Kč
14	28	VODNÍ ZAHRADEK DO K	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 1250x1250x1250mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			Rational, ICombi Pro	38 241 00 Kč	1	38 241 00 Kč
15	29a	GASTROBUS P5,TRACON	Nerezavějící provedení z AISI 304 Rozměry (ŠxHxV) = 1250x1250x1250mm Pracovní desky z nerezavějícího plechu II. min. 1,2 mm celoplošně podpořeny laminovou deskou Celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemu 40 mm, pokud není uvedeno jinak Zemní ličby na zadních nohách	ANO			BWT, Bestmax 2XL	8 392 20 Kč	1	8 392 20 Kč