

| Technická specifikace                                          |                                                     |                  |          |                     |                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|------------------------------|
| NÁZEV ZAKÁZKY                                                  |                                                     |                  |          |                     |                              |
| <b>Gastronomické vybavení pro letní kuchyni SŠ Horažďovice</b> |                                                     |                  |          |                     |                              |
| <b>ZADAVATEL:</b>                                              | <b>Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313</b>    |                  |          |                     |                              |
| <b>SÍDLO:</b>                                                  | Blatenská 313, 341 01 Horažďovice                   | <b>IČO:</b>      | 00077631 |                     |                              |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>                                    | Ing. Vladimír Greger - ředitel                      |                  |          |                     |                              |
| <b>DODAVATEL:</b>                                              | <b>DSD PROFI s.r.o.</b>                             |                  |          |                     |                              |
| <b>SÍDLO:</b>                                                  | Karlova 5 ,301 00 Plzeň                             | <b>IČO:</b>      | 49196448 |                     |                              |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>                                    | Vladimír Kremláček ,Jan Krbec jednatelé společnosti |                  |          |                     |                              |
| <b>DRUH VZ:</b>                                                | Dodávky                                             | <b>REŽIM VZ:</b> | VZMR     | <b>DRUH ŘÍZENÍ:</b> | II. skupina - uzavřená výzva |

Zadavatel stanovil v této příloze požadavky a základní parametry produktů a požadavků na poskytování služeb, které mají být provedeny. Dodavatel vyplní tabulku a předloží ji ve své nabídce.

| Číslo položky | Pozice dle výkresu | Technická specifikace zadavatele                                                                                                   | Počet kusů | Délka záruční doby (měsíce) | Vlastní technická specifikace dodavatele                                                                                                                            |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2                  | <b>pracovní stůl uzavřený</b><br>rozměr: 940x700x900, nerezová ocel<br>spodní police, uzavřený bez zad, křídlová dvířka, zadní lem | 1          | 24                          | Stůl dle technické specifikace zadavatele, materiál a provedení dle specifikace nerezové oceli a specifikace výroby stolů.Rozměr : 940x700x900mm Výroba na zakázku. |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | 2a | <b>nástěnná skříňka uzavřená</b><br>rozměr: 940x350x600, nerezová ocel<br>stavitelná prostřední police křídlová dvířka,<br>konstrukce tl.1mm je jednoplášťová,<br>její boční strany jsou opatřeny profily na variabilní umístění<br>střední police,<br>profily jsou pevně spojeny s konstrukcí svařem,<br>dvířka jsou dvouplášťová,<br>před výrobou nábytku je nutné přesné zaměření na stavbě | 1 | 24 | Nástěnná skříňka dle technické specifikace zadavatele, materiál a provedení dle specifikace nerezové oceli a specifikace výroby stolů.<br>Rozměr : 940x350x600 mm Výroba na zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | 3  | <b>mycí dvoudřez</b><br>rozměr: 2000x700x900 mm, nerezová ocel<br>2 x lisovaný dřez 500x500x300 mm, prolamovaná pracovní<br>deska 10 mm, spodní police, zadní lem, otvor pro sprchu,<br>uzavřený bez zad, pod dřezu křídlová dvířka, vpravo prostor pro<br>podstolovou myčku nádobí, 6 noh                                                                                                     | 1 | 24 | Mycí dvoudřez dle technické specifikace zadavatele, materiál a provedení dle specifikace nerezové oceli a specifikace výroby stolů.<br>Rozměr : 2000x700x900mm Výroba na zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | 3b | <b>sprchový systém</b><br>sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice,<br>vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 24 | Sprcha STAR 120 s pákovou baterií pro regulaci studené a<br>teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• tlakovou sprchou STAR</li> <li>• tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou</li> <li>• úchytem na zeď a háčkem na sprchu</li> <li>• max. průtok (3 bar): 17 l/min.</li> <li>• max. tlak: 5 bar</li> <li>• upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max.Ø32 mm.</li> </ul> Model pro montáž do desky pracovního stolu |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | 5  | <b>nerezová skříň dvojitá</b><br>rozměr: 1100x700x1800 mm, nerezová ocel<br>křídlová dvířka, zadní a boční zakrytování, světlost pod spodní policí 105 mm, světlost mezi vrchními patry 348 mm, dvě police stavitelné, celkem 4 police, zamykatelná, dva uzavřené prostory                                                                                                                     | 1 | 24 | Skříň dvojitá dle technické specifikace zadavatele, materiál a provedení dle specifikace nerezové oceli a specifikace výroby stolů.<br>Rozměr : 1100x700x1800 mm Výroba na zakázku.                                                                                                                                                                 |
| 6. | 6  | <b>stůl s dřezem</b><br>rozměr: 1750x700x900 mm, nerezová ocel<br>1 x lisovaný dřez 290x400x200 vlevo, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, otvor pro baterii, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, zásuvkový blok vedle koše, vpravo spodní police - křídlová dvířka, zadní lem uzavřený bez zad                                                                                              | 1 | 24 | Stůl s dřezem dle technické specifikace zadavatele, materiál a provedení dle specifikace nerezové oceli a specifikace výroby stolů.<br>Rozměr : 1750x700x900mm Výroba na zakázku.                                                                                                                                                                   |
| 7. | 6b | <b>páková baterie</b><br>provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200 mm, pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 24 | Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem. Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přírodních hadic, 1/2" (d = 400mm). <ul style="list-style-type: none"> <li>• max. průtok (3 bar): 18 l/min.</li> <li>• upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm.</li> <li>• hmotnost 3,4 kg</li> </ul> |
| 8. | 6a | <b>nástěnná skříňka uzavřená</b><br>rozměr 1750x350x600 mm, nerezová ocel<br>stavitelná prostřední police,<br>posuvná dvířka,<br>konstrukce tl.1mm je jednoplášťová, její boční strany jsou opatřeny profily na variabilní umístění střední police,<br>profily jsou pevně spojeny s konstrukcí svarem,<br>dvířka jsou dvouplášťová,<br>před výrobou nábytku je nutné přesné zaměření na stavbě | 1 | 24 | Nástěnná skříňka dle technické specifikace zadavatele, materiál a provedení dle specifikace nerezové oceli a specifikace výroby stolů.<br>Rozměr : 1750x350x600mm Výroba na zakázku.                                                                                                                                                                |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 7  | <b>stůl s dřezem</b><br>rozměr: 1750x700x850 mm, nerezová ocel<br>1 x lisovaný dřez 290x400x200 vlevo,<br>prolamovaná pracovní deska kolem dřezu,<br>otvor pro baterii,<br>zásuvkový blok vpravo,<br>spodní police, zadní lem, uzavřený bez zad, křídlová dvířka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 24 | Stůl s dřezem dle technické specifikace zadavatele, materiál a provedení dle specifikace nerezové oceli a specifikace výroby stolů.<br>Rozměr : 1750x700x900mm Výroba na zakázku.                                                                                                                                                                   |
| 10 | 7b | <b>páková baterie</b><br>provedení stolní,<br>zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200 mm,<br>pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 24 | Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem. Model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přírodních hadic, 1/2" (d = 400mm). <ul style="list-style-type: none"> <li>• max. průtok (3 bar): 18 l/min.</li> <li>• upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max. Ø32 mm.</li> <li>• hmotnost 3,4 kg</li> </ul> |
| 11 | 8  | <b>bojlerový konvektomat 6 x GN 1/1 SLIM</b><br>rozměr: 519x808x770/1600 mm<br>typ vývinu páry: Symbiotic<br>počet GN / EN zařízení: 6<br>velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1<br>hloubka GN zařízení [mm]: 40<br>typ ovládání: dotykové + knoflík<br>velikost displeje: 7"<br>řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře<br>pokročilé nastavení vlhkosti: Steamtuner - 5stupňový systém<br>nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem<br>delta T tepelná úprava: Ano<br>automatický přehřev: Ano<br>víceúrovňové vaření: program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť<br>konstrukce dveří: odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, | 1 | 24 | Konvektomat dle technické specifikace zadavatele, včetně kondenzační digestoře, sprchy pro boční montáž a nerezové podstavby včetně zásuvů na gastronádoby. Ostatní popis viz. technický list.<br>RM Model: MSTBB 0611E                                                                                                                             |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | rozebiratelné pro snadné čištění, automatické mytí komory konvektomatu, 6 rychlostní ventilátor, možnost použít pekařské plechy 600x400 mm, kondenzační digestoř, sprcha pro boční montáž, nerezová podestavba včetně zásuvů na GN, napětí 400V, max.příkon 8 kW                                                                                                          |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | 9  | <b>šokový zchlazovač 5x GN 1/1</b><br>rozměr: 760x700x830 mm<br>cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 15<br>cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 10<br>minimální teplota zařízení [°C]: 3<br>maximální teplota zařízení [°C]: -18<br>sonda: 4-bodová<br>typ ovládání: Digitální<br>cyklus řízeného rozmrazování: Ne<br>Napětí 230 V,<br>max. příkon 0,5 Kw | 1 | 24 | Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 15<br>Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 10<br>Minimální teplota zařízení [°C]: 3<br>Maximální teplota zařízení [°C]: -18<br>Sonda: 4-bodová<br>Typ ovládání: Digitální<br>Cyklus řízeného rozmrazování: Ne Napětí 230 V/příkon 0,45 kW<br>Ostatní popis viz. technický list. Číslo produktu - 00009967 / Model: SHF 0511,výrobce RM gastro |
| 13 | 10 | <b>pracovní stůl</b><br>rozměr: 1150x800x850 mm, nerezová ocel<br>spodní police vlevo,<br>výřez na sporák, bez lemu,<br>včetně integrované el.zásuvky 230 V s krytím proti stříkající vodě (2 ks),<br>uzavřený včetně zad,<br>křídlová dvířka, bez lemu                                                                                                                   | 1 | 24 | Stůl dle technické specifikace zadavatele, materiál a provedení dle specifikace nerezové oceli a specifikace výroby stolů. Rozměr : 1150x800x850mm Výroba na zakázku.                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | 11 | <b>sporák s troubou</b><br>rozměr 500x600x858<br>indukční deska se 4 varnými zónami<br>ventilátor a kruhové topné těleso<br>mechanické ovládání pomocí knoflíků<br>vnitřní objem trouby 58 l, spodního a horního ohřevu, gril,<br>funkce SteamBake, napětí 400V,                                                                                                          | 1 | 24 | Indukční deska se 4 varnými zónami<br>Ventilátor a kruhové topné těleso<br>Mechanické ovládání pomocí knoflíků<br>Vnitřní objem trouby 58 l.Trouba má kromě spodního a horního ohřevu či grilu také speciální funkci SteamBake, která pomocí páry vytvoří bohatší a lesklejší barvu a zajistí křupavou kůrku vašeho                                                                                |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | příkon max. 10 kW,jištění 25 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    | domácího pečiva. Ostatní popis viz. technický list. Výrobce Electrolux,model LKI564266X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | 12 | <b>pracovní stůl</b><br>rozměr: 2100x800x850 mm, nerezová ocel<br>zásuvkový blok vlevo, spodní police, zásuvkový blok vpravo, včetně integrované el.zásuvky 230 V s krytím proti stříkající vodě (3 ks), mezi zásuvkovými bloky posuvná dvířka, zákryt zad a pravého boku, bez lemu                                                                                            | 1 | 24 | Stůl dle technické specifikace zadavatele, materiál a provedení dle specifikace nerezové oceli a specifikace výroby stolů. Rozměr : 2100x800x850mm Výroba na zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | 13 | <b>stolní indukce</b><br>rozměr 610x415x74<br>indukční vaříč s příkonem max. 3 500 W, výška 4,3 cm, ovládání teploty a výkonu na dotykovém sensorovém panelu se sliderem, min. 10 úrovní výkonu, LCD displej, dvě indukční zóny s průměrem od 12 do 26 cm, protiskluzové nožičky, sklokeramický povrch, zámek ovládacího panelu, tepelná pojistka proti přehřátí, napětí 230 V | 2 | 24 | Indukční vaříč s příkonem 3 400 W má ultratenký kompaktní design s výškou pouhých 4,3 cm. Vysoká účinnost indukčního vaření vám uspoří až 60 % času a 50 % elektrické energie. Ovládání teploty a výkonu probíhá na dotykovém sensorovém panelu se sliderem – vše nastavíte pouhým pohybem prstu vpravo a vlevo. Uvaříte s teplotou v rozmezí od 60 do 240 °C a nastavíte si až 10 úrovní výkonu. Veškeré informace jsou zobrazené na přehledném a velkém LCD displeji s příjemným červeným podsvícením.indukční vaříč • příkon 3 400 W • dvě indukční zóny • LED displej s červeným podsvícením • pro nádobí s průměrem od 12 do 26 cm • protiskluzové nožičky • sklokeramický povrch pro snadnou údržbu<br><br>Sklokeramický povrch je po celé horní straně vaříče, proto se spotřebič velmi snadno udržuje v čistotě. Varná plocha se může zahřát pouze zbytkovým teplem z hrnce nebo pánve, ale ne přímo. Pokud vám tedy na plochu nedopatřením spadne nebo zateče jídlo, nepřípeče se a jednoduše vše setřete. Vaříč je vybavený zámkem ovládacího panelu, aby nedošlo k jeho nechtěnému zapnutí či změně nastavení a také tepelnou pojistkou proti přehřátí. Ostatní popis viz. technický list. Výrobce Sencor,model SCP 415Bk |
| 17 | 14 | <b>pracovní stůl</b><br>rozměr: 3422x800x900 mm, nerezová ocel<br>volný prostor pro podstolovou lednici vlevo a vpravo, mezi lednicemi spodní police pro zakrytí el.kabelů z podlahy, prostor                                                                                                                                                                                  | 1 | 24 | Stůl dle technické specifikace zadavatele, materiál a provedení dle specifikace nerezové oceli a specifikace výroby stolů. Rozměr : 3422x800x900mm Výroba na zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | s policí uzavřen posuvnými dvířky, včetně integrované el.zásuvky 230 V s krytím proti stříkající vodě (4 ks), výroba: konstrukce ze dvou ks. včetně bočních zákrytů a opláštění pohledové strany včetně soklu, příprava na el.zásuvky, pracovní deska zvlášť bez lemu, montáž až při instalaci stolu |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | 15 | <b>podstolová lednice</b><br>rozměr 600x600x850<br>chladicí skříň s plnými dveřmi,<br>nerezové provedení                                                                                                                                                                                             | 2 | 24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Objem komory [l]: 89,7</li> <li>▪ Minimální teplota zařízení [°C]: 0</li> <li>▪ Maximální teplota zařízení [°C]: 10</li> <li>▪ Tloušťka izolace [mm]: 70</li> <li>▪ Typ ovládání: Digitální</li> <li>▪ Vnitřní osvětlení: Ne</li> <li>▪ Zámek dveří: Ano</li> <li>▪ Otevírání zařízení: Oboustranné</li> <li>▪ Nerezové provedení</li> <li>▪ Rozměr 600x600x850 mm</li> <li>▪ Redfox ,model DDR200S</li> </ul> |
| 19 |    | <b>montáž</b><br>kompletní montáž nového a stávajícího zařízení včetně drobného instalačního materiálu (např. propojovací hadice mezi baterií a roháčkem apod.) na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení                                                 | 1 | 24 | montáž nového a stávajícího zařízení včetně drobného instalačního materiálu (např. propojovací hadice mezi baterií a roháčkem apod.) na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení, Dopravné na místo instalace, kuchařské školení obsluhy v rozsahu 1 dne.                                                                                                                                                      |

#### Další požadavky a všeobecné specifikace:

##### Specifikace nerezové oceli:

austenitická nerezová ocel 18cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 = kompletní výrobek,  
povrchová úprava - brus zrnitost 240 = kompletní výrobek

##### Specifikace pro nerezové stoly:

vrchní desky stolů - tloušťky min. 40 mm, sendvičově podlepené jednostranným LTD – bez nutnosti použití nátěru, síla použitého materiálu desky min.1,2mm, desky musí být pevně zavařeny a vybroušeny a opatřeny lemy v. 40mm dle potřeb stavby, provedení lemů skládané s přehyby plně uzavřené, dřezy do pracovních desek musí být vybroušeny, použité dřezy musí být v lisovaném provedení, kolem každého dřezu, odkapu apod. bude proveden lokální prolis PD, u desek s prolisem musí být vždy prolis desky min. 3 mm hloubky, v případě výdejních desek s teplými či chlazenými sekcemi desky s nerez výztuhami.

konstrukce stolů - musí s deskou tvořit celek, použité nohy konstrukce z jeklu 40/40 o tloušťce min 1,2mm, konstrukce musí být uzavřena plastovou nožkou s kovovým retifikačním šroubem s redukcí  $\pm 30$ mm, žádné spoje konstrukce stolu nesmí být nýtovány, podnoží opatřena trnožemi nebo policemi, police vyztužené profilem, který je pevně spojen s policí svárem, spodní hrany zaoblené falcovým ohybem z plechu min.0,8 mm s celoplošnou nosností 80kg, podnoží stolů je dle specifikace opatřeno s bočním, zadním opláštěním tl.plechu 1mm nebo křídlovými, posuvnými dvířky, zásuvkou, zásuvkovým blokem, vsuny na GN, konstrukce stolů, regálů bude opatřena uzemňovacími šrouby, nohy regálů z jeklu 40/40 tl.min.1,2mm opatřeny plnými policemi vyztuženy nerezovými deltami spojeny s policí bodovým svařováním, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, tl.plechu 0,8 mm s celoplošnou nosností 80kg nebo s perforovanými, kde je police zaoblena falcovým ohybem, s celoplošnou nosností 100kg, police pevně přivařené včetně podélné profilované výztuhy, čela zásuvek a dvířek jsou z plechu tl.1mm a jsou dvouplášťové a opatřeny nerezovými madly, zásuvky jsou na ložiskových pojezdech, možnost plného výsuvu s nosností 50kg, zásuvky, dřezy jsou krytovány plechem i z bočních stran

#### Pokyny k vyplnění

-V souladu se čl. 6.1 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku ve vyznačených sloupcích.

- V pravém sloupci dodavatel podrobně vyplní technické parametry nabízeného zboží. Dodavatel napíše obchodní název zboží, dostatečně popíše technickou specifikaci, vlastnosti, rozměry, hmotnost, materiál, barvu a další údaje potřebné k tomu, aby zadavatel věděl, co je nabízeno. Specifikaci dodavatel formuluje samostatně, nikoli zkopírováním technických požadavků zadavatele.

- Je-li stanoven maximální parametr, nesmí být překročen. Minimální parametr nesmí být nabízen v nižší hodnotě.

- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží z jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky, nebo se jedná o číselný přepis. Není možné měnit a opravovat číselné parametry, pokud budou předmětem hodnocení.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce snímky nebo fotografie nabízeného zboží a související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. ve Výzvě. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho překlad v českém jazyce.

- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
- Dodavatel bude vyloučen z poptávkového řízení zejména v případě, nabídne-li zboží v rozporu s požadavky zadavatele, s nevyhovujícími parametry, s rozpornými údaji v nabídce, změní-li strukturu tabulky v této příloze v rozporu s pokyny nebo neposkytne zásadní informace o nabízeném zboží.

V Plzni 2.5.2025

podpis oprávněné osoby

Vladimír Kremláček, Jan Krbec

jednatelé společnosti