

MOTOR

- DEUTZ, výkon 136 k/100 kW_e, diesel 3,6l/4v, EU Stage V, DPF + SCR - AdBlue
- 12 V, baterie 100 Ah, odpojovač baterie, žhavení, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací
- změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan - drive

Systém ovládání - EPD TOP

POJEZD - 3 režimy - Heavy Load, ECO, tempomat

HYDRAULIKA - aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení systému dle úhlu joysticku

POJEZD

- hydrostatický, typ - EPD Top, Inching pedál - regulace pojezdu bez změny otáček motoru
- variabilní čerpadlo a variabilní hydromotor, převodovka 2 rychlosti, max. rychlost 40 km/hod
- duální reverzní systém (ovl. směru pojezdu u volantu i na joysticku)
- nové planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, pneu 400/70x24"-14 PR
- suché kotoučové servobrzdy na všech kolech, samočinná parkovací brzda na hlavním hřídeli

PRACOVNÍ HYDRAULIKA

- systém Load-Sensing FS, průtok 125 l, tlak 210 bar, EPD TOP - zrychlená reakce ramene
- akustická a optická signalizace; blokace při přetížení: systém ASCS- light
- NOVÝ kapacitní elektroprop. joystick Flow-Sharing + ovl. směru pojezdu

RÁM, RAMENO

- modulová konstrukce stroje, rám z vysokopevnostní oceli, bezp. segmenty rámu kulatina Ø 55 mm
- rameno - 3 sekce, plynule seřiditelné kluzáky - L, 2x rychlospojka na konci ramene
- hydr. zajišťování nářadí z kabiny "Tac-lock" nosič adaptérů - ZM 2

KABINA

- rám kabiny ROPS, FOPS, panoramatické čelní sklo, šířka 1010 mm, přetlaková ventilace
- pracovní světla 2+2, centrální digitální infopanel, silniční osvětlení, maják, střešní stěrač

DOVÝBAVA dle ceníku

- V 0200 - uzávěrka zadního diferenciálu
- V 1620 - dvoupolohová sluneční clona
- V 2500 - elektrická zásuvka na vlek
- V 2510 - příprava na rádio
- V 3650 - klimatizace

➤ příplatek V 3410 - B.S.S. - odpružené rameno

Kategorie T1

ADAPTÉRY:

paletizační vidle

standard

Technická data TF33.9-140:

maximální nosnost (kg)	3.300
maximální výška zdvihu (m)	8,6
nosnost při max. výšce zdvihu (kg)	1.750
maximální horizontální dosah (m)	5,7
nosnost při max. výsuvu ramene horizontálně (kg)	600
výška zdvihu při max. zatížení (m)	6,2
horizontální dosah při max. zatížení (m)	1,5
hmotnost bez nákladu (kg)	6.950
šířka (mm)	2.250
výška (mm)	2.240
délka (mm)	4.330
světla výška (mm)	380
pracovní hydraulika - náplň oleje (l)	85
objem nádrže PHM/AdBlue (l)	85/12



Popis dodatečné výbavy

Odpružené rameno

Paletizační vidle

Příslušenství na přání zákazníka

-
jednoduché ližiny pro stavitelný závěs EU
automatický závěs pro ližiny V1016/V1017 38 mm
zadní deska pro montáž stavitelného závěsu

Hydraulický vývod na sklápění vleku


Adaptéry

Lopata šíře 2,2 m

Lopata s přidržovačem šíře 2,2 m

Pracovní koš na 2 lidi

Redukční adaptér na nářadí Caterpillar



AGROOBCHOD
NOVÉ STRAŠECÍ s.r.o.
273 03 Stochov-Slovanka, Vodárenská 551
Tel./fax: 313 573 622
IČO: 25122151, DIČ: CZ25122151

Agroobchod Nové Strašecí s.r.o. ,Vodárenská 551 , Stochov-Slovanka 273 03
IČO:25122151 DIČ:CZ25122151



Seznam autorizovaných servisních míst pro nabízené zboží:

CIME, s. r. o., PELHŘIMOV

K Silu 1426

393 01, CIME, Pelhřimov

CIME, s. r. o., VESELÍČKO

Veselíčko 92

398 42, Veselíčko

CIME-S, s. r. o., ČÍŽKOVICE

Areál A.G. Service

411 12, CIME-S, Čížkovice

Agrowest, a. s. – Kožlany

Družstevní 479

331 44 Kožlany

Ve Stochově dne 19.2.2025


AGROOBCHOD
NOVÉ STRAŠECÍ s.r.o.
273 03 Stochov-Slovanka, Vodárenská 551
Tel./fax: 313 573 622
IČO: 25122151, DIČ: CZ25122151