

Prohlášení o vlastnostech č. 04/18

Kódy typu výrobků:	1A.1.1, 1A.1.2, 1A.2.1, 1A.2.2, 1A.2.4, 1A.3.1.1, 1A.3.1.2, 1A.3.1.3, 1A.3.1.4, 1A.3.3.1, 1A.3.3.2, 1A.3.4, 1A.3.2
Zamýšlené použití:	Otvorová výplň do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
Výrobce:	Stavona, spol. s r.o., 561 14 České Libchavy 177, IČO:15030768
Systém POSV:	3
Harmonizovaná norma:	ČSN EN 14351-1+A2:2018 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti-Část 1: Okna a vnější dveře.
Oznámený subjekt:	č.1516 - Výzkumný ústav pozemních staveb -certifikovaná společnost ,s.r.o., Pražská 16,102 21 Praha 10. č.0757 - IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9 D83026 Rosenheim

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ing. Antonín Sychra, jednatel společnosti

V Českých Libchavách dne: 1.7.2018



A. Součinitel prostupu tepla U_w (čl.4.12 normy)

1. Výplň - izolační sklo

U_g		1A.2.4	1A.3.2
		1A.3.1.1	
	1A.1.1	1A.3.1.2	
	1A.1.2	1A.3.1.3	
	1A.2.1	1A.3.1.4	
	1A.2.2	1A.3.3.1	
		1A.3.3.2	
		1A.3.4	
0,60	0,87	1,10	1,00
0,70	0,94	1,10	1,10
0,90	1,10	1,30	1,20
1,00	1,10	1,30	1,30
1,10	1,20	1,40	1,40

2. Výplň - izolační panel

U_p	1A.3.1.1
	1A.3.1.2
	1A.3.1.3
	1A.3.1.4
	1A.3.3.1
	1A.3.3.2
	1A.3.4
0,80	1,10
0,90	1,20
1,00	1,20
1,10	1,30
1,20	1,40
1,30	1,40

B. Akustické vlastnosti (čl. 4.11 normy)

kódy	Rw skla nebo jeho složení	Rw okna dB	kódy	Rw skla nebo jeho složení	Rw okna dB	kódy	Rw skla nebo jeho složení	Rw okna dB
1A.1.1	32	34	1A.3.2	32	35	1A.3.1.3	npd	
	36	38		36	39	1A.3.1.4		
	42	42		42	42	1A.3.2		
	44	44		44	44	1A.3.3.1		
	48	47		48	47	1A.3.3.2		
						1A.3.4		

Poznámka: Uvedené hodnoty platí pro otvorové výplně do celkové plochy 2,7m². Pro plochu větší 2,7m² a zároveň menší než 3,6m² se uvedené hodnoty snižují o 1dB. Pro plochu větší než 3,6m² a zároveň menší než 4,6m² se uvedené hodnoty snižují o 2dB. Pro plochu větší než 4,6m² se uvedené hodnoty snižují o 3dB.

C. Odolnost proti zatížení větru, vodotěsnost, nebezpečné látky, odolnost proti nárazu, únosnost bezpečnostních zařízení, průvzdušnost

kódy	odolnost proti zat. větem čl. 4.2 normy	vodotěsnost čl. 4.5 normy	nebezpečné látky čl. 4.6 normy	odolnost proti nárazu čl. 4.7	únosnost bezpeč. zařízení čl. 4.8 normy	průvzdušnost čl. 4.14 normy
1A.1.1	C5	9A	nezjištěny	npd	vyhověl	4
1A.1.2	B5	7A	nezjištěny	npd	vyhověl	4
1A.2.1	B5	8A	nezjištěny	npd	vyhověl	4
1A.2.2	B1	4A	nezjištěny	npd	npd	4
1A.2.4	C2/B2	2A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
1A.3.1.1	C2/B2	4A	nezjištěny	npd	vyhověl	3
1A.3.1.2	C2/B2	4A	nezjištěny	npd	vyhověl	3
1A.3.1.3	C2/B2	2A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
1A.3.1.4	C2/B2	2A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
1A.3.2	C2/B2	7A	nezjištěny	npd	vyhověl	4
1A.3.3.1	C2/B2	2A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
1A.3.3.2	C2/B2	2A	nezjištěny	npd	vyhověl	2
1A.3.4	npd	npd	nezjištěny	npd	vyhověl	npd

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou platné pro výrobky v uzavřeném a, tam kde to lze, též v uzamčeném stavu.

D. Výška (čl.4.9 normy), možnost úniku (čl.4.10 normy) -platí pro vchodové dveře

výška: viz příloha smlouvy

možnost úniku: není-li uvedena v rozpisu pozic ve smlouvě o dílo, platí bez možnosti úniku

E. Radiační vlastnosti (čl. 4.13 normy)

viz rozpis pozic ve smlouvě o dílo