

Podrobná specifikace požadovaného materiálu

1) Vázací pás – k zabezpečení přepravy L2A4

- upínací pás musí být s ráčnou ABS 12500/75
- tažná síla musí být min. LC 12 500 daN (kvůli přepravě tanků)
- musí být nízká vlastní hmotnost ve srovnání s řetězy (kvůli manipulaci)
- musí obsahovat indikátor tahové síly (TFI)
- upínací popruh s ráčnou musí splňovat DIN EN 12195-2
- délka upínacího pásu musí být min. 6 m
- šířka popruhu min. 75 mm
- délka pevného konce 0,7 m
- na koncích z obou stran musí být hák s pojistkou
- musí splňovat předpisy dle NATO AMovP-4(a)
- požadované množství: 60 ks

2) Ochrana vázacích prostředků - návleky

- polyuretanový ochranný návlek
- typ SC (klipový), kvůli manipulaci
- úprava pro extrémně ostré hrany
- teplotní odolnost pásu od – 40 °C do + 100 °C
- 1 návlek musí mít délku 0,5 m, aby byl ochráněn vázací pás
- jednotlivé návleky (v délce 0,5m) musí být nařezané a nachystané pro používání
- určeno pro šíři pásu min. 75 mm
- požadované množství: 60 ks

3) Vysoko pevnostní třmeny – Omega HC 2 (12t)

- nosnost min. 12t
- dodat s certifikátem dle EN 10204, 3.1
- povrchová úprava třmen žárový Zn
- čep galvanický Zn + lakování
- se závlačkou (HC 2)
- požadované množství: 60 ks

4) Ochrana vázacích prostředků – podložka proti ostrým hranám

- ráčnová podložka z polyuretanu, která bude použita jako chránič rohu
- určeno pro šíři popruhu: min. 75 mm
- šířka podložky: min. 120 mm
- délka podložky: min. 450 mm
- výška podložky: min. 4 mm
- požadované množství: 60 ks

U všech položek v rámci specifikace požadujeme:

- dodržení všech norem v rámci specifikace materiálu
- návody k používání v českém jazyce
- při nabídce požadujeme konkrétní odkazy s nabízenými položkami pro posouzení nabídky.
- materiál musí být vyroben v EU.

Speciální požadavky:

- položka č. 1 musí splňovat předpisy dle NATO AMovP-4(a)

- položka č. 2 musí být kompatibilní s položkou č. 1
- položka č. 4 musí být kompatibilní s položkou č. 1

Budeme požadovat vzorky pro ověření požadovaného materiálu.