

Příloha č. 1a

Specifikace a rozmístění rohoží

Jednotlivé rohože jsou opatřeny specifickými znaky -logem

1. Rohož 150x85 cm

Specifikace

Počet ks	9 ks
Složení vlákna	PET 100% recyklované
Specifikace vlákna	
Výška vlákna	8 mm
Metoda tkaní	Rovný steh
Struktura vlákna	Střížený vlas-smyčka
Spodní strana:	
Podložení	Netkaná textilie
Gumový podklad	100% nitrilová pryž
Tloušťka pod vláknem	1,4 mm
Tloušťka okraje	2,5 mm
Šířka okraje	20 mm
Certifikace – nehořlavost	EN ISO 13501, Elektrický odpor
Certifikace – odolnost vůči UV záření	ISO 105-B02

Rozmístění

Hlavní vchod podesta	1ks
Před výtahem vedle kantýny	1ks
RHB chodba 1.pp	1ks
Podesta na 1.np a 2. np	1ks
Gynekologie před výtahem 2. np	1ks
Vchod na ekonomický úsek přízemí	1ks
LDN - krček průchody	1ks
Zadní vchod ze dvora	1ks
Vchod LDN z krčku	1ks

2. Rohož 115 x 200 cm

Specifikace

Počet ks	1ks
Složení vlákna	100% Econyl
Specifikace vlákna	Vysoce kroucené
Výška vlákna	11 mm
Metoda tkaní	Rovné tkaní
Struktura vlákna	Střížený vlas
Spodní strana:	
Podložení	Netkaná textilie
Gumový podklad	100% nitrilová guma
Tloušťka pod vláknem	1,5 mm
Tloušťka okraje	2,8 mm
Šířka okraje	20 mm
Certifikace – nehořlavost	EN ISO 13501, Elektrický odpor
Certifikace – odolnost vůči UV záření	ISO 105-B02

Rozmístění

Hlavní vchod hned pod schody	1 ks
------------------------------	------

3. Rohož 140x110 cm

Specifikace

Počet ks	1 ks
Složení vlákna	PET 100% recyklované
Specifikace vlákna	
Výška vlákna	8 mm
Metoda tkaní	Rovný steh
Struktura vlákna	Střižený vlas-smyčka
Podložení	Netkaná textilie
Gumový podklad	100% nitrilová pryž
Tloušťka pod vláknem	1,4 mm
Tloušťka okraje	2,5 mm
Šířka okraje	20 mm
Certifikace – nehořlavost	EN ISO 13501, Elektrický odpor
Certifikace – odolnost vůči UV záření	ISO 105-B02

Rozmístění

Přístavba pod schody na INT	1ks
-----------------------------	-----

4. Rohož

180x110 cm

145x120 cm

Specifikace

Počet ks	2 ks
Složení vlákna	PET 100% recyklované
Výška vlákna	8 mm
Podložení	
Gumový podklad	100% nitrilová pryž
Tloušťka pod vláknem	1,4 mm
Tloušťka okraje	2,5 mm
Šířka okraje	20 mm
Certifikace – nehořlavost	EN ISO 13501, Elektrický odpor
Certifikace – odolnost vůči UV záření	ISO 105-B02

Rozmístění

Recepce	1ks
Chirurgie – vchod od krčku	1ks

5. Rohož

145x145 cm

Specifikace

Počet ks	1 ks
Složení vlákna	PET 100% recyklované
Výška vlákna	8 mm
Podložení	
Gumový podklad	100% nitrilová pryž
Tloušťka pod vláknem	1,4 mm
Tloušťka okraje	2,5 mm
Šířka okraje	20 mm
Certifikace – nehořlavost	EN ISO 13501, Elektrický odpor
Certifikace – odolnost vůči UV záření	ISO 105-B02

Rozmístění

Gynekologie - ambulance	1ks
-------------------------	-----

6. Rohož

120x180 cm CUT OFF

180x120 cm CUT OFF

Specifikace

Počet ks	2 ks
Složení vlákna	PET 100% recyklované
Výška vlákna	8 mm
Spodní strana:	
Podložení	Netkaná textilie
Gumový podklad	100% nitrilová guma
Tloušťka pod vláknem	3 mm
Tloušťka okraje	
Šířka okraje	
Certifikace – nehořlavost	EN ISO 13501, Elektrický odpor
Certifikace – odolnost vůči UV záření	ISO 105-B02

Rozmístění

Přístavba zádveří- (výřez)	1ks
Půlkulatý vstup pod krčkem – (výřez)	1ks

