

UPŘESNĚNÍ TOLERANCÍ:

Rozměrové a tvarové tolerance:	Jednotlivé zařízení a výrobky uvedené ve specifikaci Gastro technologie mají předepsané vlastnosti, které se u skutečně dodávaných výrobků mohou lišit. V případě rozměrových parametrů to může být o max. ±5% udávaných vnějších rozměrů (s výjimkou prvků nutných přesně zabudovat).
Tolerance el. příkonu:	U příkonů strojů a zařízení mohou být tolerance ve výši ±10%.

Zadavatel si vyhrazuje možnost odmítnout zařízovací předmět, který by nesplňoval tyto podmínky, a požadovat dodání jiného výrobku.

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
100. - VARNA / VÝDEJ									
101.	Nerez výdejní vodní lázeň 3x GN1/1 - pojízdná - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	- kapacita: GN 3xGN 1/1 - příkon (230 V): 2,5 kW	x			1	0	0	21
102.	Nerez stůl s prostorem na holding.skříň	- spodní plná police vč. lemu - pravý a levý bok plný - vpravo zvýšená police pro umístění holding skříně - 2x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	930x900x750			1	28 510	28 510	21
103.	Holding. skříň - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	- kapacita 5x GN1/1 (variabilní uspořádání) - příkon (230 V): 1,06 kW	410x660x448			1	0	0	21
104.	El. Konvektomat Fagor 10xGN 1/1 - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	- kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 - příkon (400V): cca 19 kW	x			1	0	0	21
105.	Nerez snížený stůl na konvektomat 101	- ve spodní části 2xřada vstunů na GN 1/1 - lisované provedení - 1x roh desky R25 - příprava pro usazení konvektomatu - zadní zvýšený lem, v=250 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1020x900x550			1	50 227	50 227	21

106.	Multifunkční varný kotel 100 lit. nesklopný	- Ovládání kotle pomocí dotykového displeje na kotli nebo mobilní aplikace - Spotřebič je řízen mikroprocesorem - HACCP záznam, Wi-Fi / LAN konektivita - Vpichová potravinová sonda - Výpustný 2" ventil z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně těsnění s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabráňující rozstříku tekutiny - Elektromechanické vypouštění odpadní vody z varné nádoby přímo do odpadu (pevné napojení vany na odpadní potrubí). - Instalace na regulovatelných nerezových nohách 150mm. - Rozsah nastavení teploty 30-250 °C. - Automaticky nastavitelné napouštění vody s přesností nastavení na litr. - Bezpečnostní přepad s odtokem pevně napojeným na odpad (pro případ nepředvídaného přetečení varné nádoby). - Dvouplášťové izolované sklopné víko se silikonovým těsněním. - Nesklopná vana z nerezové oceli AISI 316 o síle dna 10mm a bočních stěn 3 mm. - Rámová konstrukce kotle z nerezové oceli AISI 304. - Pracovní deska s prolisem a přepadem z nerezové oceli AISI 304 o síle 2,5mm. - Integrovaná zásuvka 230 V pro připojení pomocných spotřebičů. - Integrovaná navinovací sprcha pro čištění spotřebiče. - Asistent mytí spotřebiče s konečnou fází sušení. - Volitelné tepelné úpravy: vaření, jemné vaření, vaření delta T, vaření v páře, mléko, grilování, smažení, udržování, vaření sous-vide. Rozměry dna (š × h): 666 × 606mm Objem varné nádoby: 125l Využitelný objem varné nádoby 2): 110l Elektrická energie: 400 V / 27,5 kW Zásuvka: 1× 230 V / 500 W Kapacita v GN: 2× GN 1/1 200	1120x880x960			1	630 696	630 696	21
------	--	--	--------------	--	--	---	---------	---------	----

107.	Sada příslušenství k MF kotli pozice 106.	- děrovaná varná vložka GN 1/1 195 se sklopnými držadly - 2ks - síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou - 1ks - síto výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin - 1ks - rošt na dno pánve - 2ks - špachtle - 1ks - velká špachtle - kopist - 1 ks - čistící houbička - 1 ks - lopata plná - 1ks - lopata perforovaná - 1 ks - stěrka na čištění - 1 ks - kartáč pro čištění výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin - 1 ks - kartáč pro čištění odpadu pro vypouštění odpadní vody - 1 ks - vozík pro vaprzdňování pro GN1/1 - 1 ks - gastronádoba GN 1/1 200 se sklopnými držadly pro vozík - 2 ks	sada			1	68 524	68 524	21
108.	Nerez podestavba s výsuvními plošinami a policí pod MF zařízení	- snížená podestavba pod MF zařízení s výsuvními plošinami - spodní plná police vč. lemu - středová intalační šachta vč. sundavacího čela a boků pro přístup k instalacím - celkové provedení v hyg. standardu HS - návaznost na bok stol poz 110. - zadní lem do výšky okolních stolů - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1400x900x430			1	49 533	49 533	21
109.	Elektrické multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování, 2x 25 litrů - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	- příkon (400V): 28 kW	1100x756x485			1	0	0	21
110.	Nerez stůl do varného bloku	- HS provedení - 1x spodní police, 1x stavitelná police - nerez boky, nerez záda - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl 150 mm	1880x900x750			1	61 085	61 085	21

111.	Nerez stůl do varného bloku	- zesílené provedení desky - dělené HS podnoží - 1x spodní police, 1x stavitelná police - nerez boky, nerez záda - částečný zadní lem, v=50 mm - 2x roh desky R25 - provedení na stavební sokl 150 mm	1950x600x750			1	32 462	32 462	21
112.	Nerez stůl do varného bloku	- zesílené provedení desky - dělené HS podnoží - 1x spodní police, 1x stavitelná police - nerez boky, nerez záda - zadní lem v=50 mm - provedení na stavební sokl 150 mm	2100x900x750			1	62 833	62 833	21
113.	Nerez stůl s přípravou pro zabudování plynové desky a varného kotle	- zesílená deska (plech tl. min. 2,0 mm), vespod vyztuženo nerez profily - příprava pro zavaření plynové varné desky - otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - spodní ovládací panel vč. el. zásuvky 230 V - spodní plná police vč. lemů - vpravo příprava pro vestavbu varného kotle - sjednocený ovládací panel - přední kapotáž kotle vč. přípravy na vypouštěcí kohout - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	2300x900x750			1	100 463	100 463	21
114.	Vestavný plynový sporák, čtyřhořákový	- 4x hořák o příkonu 5,5 kW - odnímatelné rošty pro snadné čištění - stálý plamen - příkon (plyn): 22 kW	790x600x250			1	119 824	119 824	21
115.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm	x			1	3 316	3 316	21

116.	Elektrický vestavný varný kotel, objem 85 litrů	- užitný objem: 85 l - vestavné provedení - dno i stěny vnitřní nádoby z nerezové oceli AISI 316L (zvýšená odolnost solím a kyselinám) - pracovní plocha a čelní opláštění z nerezové oceli AISI 304L (potravinářská) - automatické napouštění duplikátoru - včetně dopouštění teplou vodou - spektrometrické čidlo výše hladiny odolné vodnímu kameni - plynulá regulace síly ohřevu - tlačítkem ovládané dopouštění vody - mokrá zóna zabraňuje přetečení na podlahu - bezpečnostní tlakový ventil s automatickým odvzdušňováním - tlumič hluku unikající páry - filtr pevných částic na dopouštění vody do duplikátoru - masivní konstrukce - jednoduchá obsluha - mosazný zabroušený bezúdržbový výpustný kohout 1,5" - možnost připojení duplikátoru na rozvod změkčené vody - krytí celého přístroje IP x4 - připojení na TV a SV - příkon (400V): 12 kW	700x700x750			1	123 491	123 491	21
117.	Nerez dvířka do stavebního soklu	- nerez servisní dvířka do stavebního soklu - nerez rámeček + dvířka na magnet	dvířka 400x120x20			1	2 375	2 375	21
118.	Nerez deska na polopříčku	- spodní hrany zakryté - přesah přes příčku cca 20 mm z každé strany - spodní podlep	4390x190x40			1	8 835	8 835	21
118a.	Nerez deska na polopříčku	- spodní hrany zakryté - přesah přes příčku cca 20 mm z každé strany - spodní podlep	1950x190x40			1	3 829	3 829	21
200. - PLNĚNÍ / PŘÍPRAVA MASO									
201.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a dvěma policemi	- vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - dále 2x pevná plná police, spodní vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - 1x roh desky R25 - provedení na stavebním soklu, v=150 mm	1800x600x750			1	34 913	34 913	21

202.	Nerez stůl s dvěma policemi	- 2x pevná plná police, spodní vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavebním soklu, v=150 mm	1800x600x750			1	18 715	18 715	21
203.	Univerzální kuchyňský robot - 60 litrů - STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE	- STÁVAJÍCÍ STROJ - příkon (400 V): 2,8 kW	x			1	0	0	21
204.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem, zásuvkami a PE krájecí deskou	- vlevo dřez 450x450x250 mm, KOA - dále umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - 2x otvor na baterii vč podlepu - lokální prolis kolem dřezu a umyvadla - pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, pod umyvadlem zásuvkový blok 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - na desce PE krájecí desku 600x400x20 mm - vpravo volný prostor pro vozík k baličce - přetažená deska - zadní, levý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm - pravá část volná	1770x800x750			1	55 005	55 005	21
205.	Baterie stolní páková - profi	- model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání - model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší - včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm) - max. průtok (3 bar): 18 l/min - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm - hmotnost max. 3,4 kg	55x310x215			1	2 841	2 841	21
206.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x			1	2 423	2 423	21
207.	Vakuová balička, stolní, komorová - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	- příkon (230 V): 0,5 kW	510x530x450			1	0	0	21
208.	Nerez vozík pod vakuovou baličku s polici	- spodní plná police - pojízdné provedení - 4x kolečko (2x bržděné)	dle vakuovačky			1	8 911	8 911	21

209.	Nerez chladicí stůl dvousekcový	- s agregátem - instalační šachta uprostřed - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - ve stole 2x chl. sekce: - 4x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem - vpravo přetažená deska - pravý a zadní lem v=50 mm - provedení na stavebním soklu 150 mm - příkon (230V): 0,5 kW	2230x800x750			1	101 869	101 869	21
210.	Řezačka masa - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	- napětí: 230 V - příkon: 1,2 kW	x			1	0	0	21
211.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	700x300x700			1	5 928	5 928	21
212.	Stolní robot, objem 8 litrů - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	- příkon (230V): cca 1,5 kW	x			1	0	0	21
213.	Nerez stůl jako podestavba pod konvektomat s prostorem na šoker	- zesílené provedení pod konvektomat - příprava pro ustavení konvektomatu, příprava pro instalace vč. límce - 2x šteft pro aretaci knv - 1x lisované vsuny 1/1 - spodní plná police vč. lemu - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1260x800x750			1	33 839	33 839	21
214.	Šokový zchlazovač / zmrazovač 5x GN1/1 nebo EN 600x400 mm - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	- příkon (230 V): 1,3 kW	x			1	0	0	21

301.	Pojízdná elektrická dělička těsta - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	- příkon (400V): 3 kW	x			1	0	0	21
302.	Nerez chladicí stůl dvousekrový s dřezem	- s agregátem - instalační šachta vlevo pod dřezem - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - ve stole 2x chl. sekce: - 4x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem - vlevo dřez GN 1/1, KOA - lokální prolis kolem dřezu - 1x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - zadní, levý lem v=50 mm - provedení na stavedním soklu 150 mm - příkon (230V): 0,5 kW	1450x800x750			1	107 122	107 122	21
303.	Baterie stolní páková - profi	- model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání - model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší - včetně přívodních hadic, 1/2" (d = 400mm) - max. průtok (3 bar): 18 l/min - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm - hmotnost max. 3,4 kg	55x310x215			1	2 841	2 841	21
304.	Nerez stůl, 2x police, s umyvadlem zásuvkovým blokem	- spodní police vč.lemu + 1x pevná police - vpravo umyvadlo cca 300x240 - 1x otvor na baterii vč podlepu - lokální prolis kolem umyvadla - pod umyvadlem nerez zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - zadní, pravý a levý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl 150 mm	2000x700x750			1	45 021	45 021	21
305.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x			1	2 423	2 423	21
306.	Nářezový stroj - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	- příkon (230V): 0,4 kW	x			1	0	0	21
307.	Krouhač zeleniny - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ	- příkon (230V): 0,55 kW	x			1	0	0	21

308.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police - přestavitelné provedení	1000x300x700			2	6 935	13 870	21				
OSTATNÍ:													
x01.	Změkčovač vody - automatický	- teplota max. 60°C - start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl	360x500x510			1	65 075	65 075	21				
x02.	Kuchařský servis	- časově přizpůsobeno potřebě zákazníka - zaškolení obsluhy a seznámení s kuch. teorií moderní technologie	x			1	4 750	4 750	21				
x03.	Inženýring kuchyňského celku	- doprava technologií - doměření nerez nábytku - instalační materiál - vlastní montáž technologií - dílčí el. revize - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace - NEOBSAHUJE DODÁVKU, MONTÁŽ ANI DOPOJENÍ DIGESTOŘÍ - TOTO JE NUTNO PROVÉST SPECIALIZOVANOU FIRMOU VZT!!! - NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ INTERIÉROVÉ PULTY, POUZE OBKLAD VÝDEJNÍ LINKY	x			1	191 995	191 995	21				
<table><tr><td>Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH:</td><td>2 591 800 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem s montáží a dopravou s DPH 21%:</td><td>3.136.078 Kč</td></tr></table>										Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH:	2 591 800 Kč	Cena celkem s montáží a dopravou s DPH 21%:	3.136.078 Kč
Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH:	2 591 800 Kč												
Cena celkem s montáží a dopravou s DPH 21%:	3.136.078 Kč												

NEREZ NÁBYTEK OBECNĚ:

- standart provedení nerez nábytku: HS
- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tl. min. 1 mm
- povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek
- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50 mm !!!
- spodní police tloušťky konstrukce 40 mm
- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou
- konstrukce vyztužené
- skládané provedení límců s přehyby a dokrytím
- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí
- veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.)
- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm
- u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů
- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu
- hrana pracovní desky směřující do uličky nek rádius R25

	- hrana pracovní desky směřující do uličky pak radius R25 - u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou - veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura -
růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátky)	- prolis desky u mycích stolů = min. 10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez - u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobí pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce - veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny - vozíky: 4x kolečka pr. 125 mm, z toho 2x brzděná, ochranné plastové nárazníky - výdejní linka: čelní hrana radius, bezpečnostní skla u výdejních polic, soklové provedení stolů - tj. nerez okopová
kazeta s nacvakávacími pery, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm	- izolované vyhřívané zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přívodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání
(oranžový)	- nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvoupřístřkové - nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u
polic s pertlem, zavěšené zaháknutím	- podlahové vpustě: síla plechu 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se
provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253	- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejničky, vnitřek zásuvky s podélnými
hygienickými rádiusy R15, vyprofilované dvoupřístřkové čelo zásuvky vč. madla	- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis
	- před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě
TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ:	- vodní lázně také v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích - kontaktní vyhřívání topnými deskami (nejsou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla - zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedení. Zapuštěné provedení kohoutů
nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů	- ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu
CHLAZENÉ STOLY:	- stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály - vyměnitelné magnetické těsnění - samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze - zátěžové kolejničky s předvysuvem pro půdorysné vložení GN 1/1 - prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1 - celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejniček ! - úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované
OSTATNÍ POŽADAVKY:	- Veškeré instalované výrobky musí být opatřeny značkou CE, dle nařízení o technických požadavcích na výrobky pro
posuzování shody pro nařízení vlády.	- Požadavek na minimálně 2 servisní a montážní techniky, v zaměstnaneckém poměru u uchazeče zakázky a
středoškolským vzděláním s elektro kvalifikací min. dle vyhlášky 50, par. 6. U minimálně jednoho technika doložit	- Kvalifikaci pro svařování nerez nábytku formou průkazu odborné kvalifikace svářeče, min. kurz ZK141 -8.
kvalifikaci pro svařování nerez nábytku formou průkazu odborné kvalifikace svářeče, min. kurz ZK141 -8.	- Katalogové listy v českém jazyce, s uvedeným číslem pozice, obrázkem, rozměry a parametry. Uvedené listy připravit
pro pozice: 103., 106., 113., 114., 116., 215., 216., a x01.	- Technický certifikát, opravňující provádět instalaci zařízení, záruční a pozáruční servis, vystavený výrobcem nebo
oficiálním dovozcem do ČR. Certifikát bude vystaven na jméno účastníka výběrového řízení a musí mít aktuální	- Kuchařský certifikát, opravňující provádět odborné zaškolení a upgrade software, vystavený výrobcem nebo
platnost.	- oficiálním dovozcem do ČR. Certifikát bude vystaven na jméno účastníka výběrového řízení a musí mít aktuální
platnost.	- Doklad dodavatele o pojištění podnikatelských rizik v min výši 15mil. Kč. - Výpis alespoň 3 referenčních akcí obdobného charakteru a objemu ne starší 3 let, potvrzený zákazníkem s uvedením
kontaktní osoby.	- Zaškolení obsluhy certifikovaným kuchařem po dobu min. 2 pracovních dní. - Délka záruky a způsob zajištění servisu, viz. certifikace, dojezdová vzdálenost a časový nástup na servis. Zároveň

uvést ceník servisních služeb.

- Veškeré finální vývody/ukončení aj. instalace elektro, ZTI, VZT (i dalších jednotlivých profesí) musí být konzultovány s dodavatelem gastro.