



🏠 **FORNAL trading s.r.o.**, Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny, Česká republika
IČO: 26229650, DIČ: CZ26229650
☎ **573 514 019**, fax 573 514 026
📍 www.fornal.cz ✉ obchod@fornal.cz

Recyklace odpadů a skládky a.s.

V Měřůtkách dne 14.3.2025- dopřesněno final 11.4.2025

Cenová nabídka č. 25NPF00017/1

Vážený pane ,

na základě našeho jednání Vám v příloze předkládám cenovou nabídku na dodání a montáž HNJ na kontejner

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte mne kontaktovat na tel. Čísle 607 081 244

Těším se na další spolupráci
S pozdravem

Hydraulický nakládací jeřáb ATLAS AK 126.4E A3L

Technické parametry:

- otočový systém jeřábu pomocí hřebenové tyče s rozsahem otáčení 410°
- ložiska sloupu a otočový systém vybaven centrálním mazáním
- jeřáb vybaven vysokotlakým filtrem a hydraulickými hadicemi společnosti HANSA FLEX
- bezpečnostní zařízení ACM včetně ukazatele pracovních hodin, optické i akustické signalizace přetížení, úhlové snímače pro kontrolu přepravní polohy, nouzové STOP tlačítko
- hydraulické podpěry s hydraulickým stranovým výsuvem, rozpon až 5600 mm, ovládané rádiem
- hydraulické naklápění podpěr o 180°, ovládané rádiem, prodloužené
- díky třem hydraulickým výsuvům má sklopné rameno maximální horizontální dosah 10,10 m
- systém PROLINK – umožňuje zalomit sklopné rameno o 15°
- dálkové rádiové ovládání, proporcionální, lineární (ovládání otáček motoru, start/stop – nutná příprava a zapojení na podvozku)
- integrovaná olejová nádrž
- pracovní LED světlo na sklopném rameni
- pracovní LED světlo na sloupu
- dvě aktivované funkce na konec výložníku

Systém stability – EAW4.4h

- pokročilé monitorování polohy hydraulických podpěr
- analogové čtení horizontální polohy podpěr, která může být až v šesti úrovních
- systém umožňuje práci s vysunutím podpěr do jakékoli pozice, jedinou podmínkou je zapření na zemi
- dle pozice podpěr dojde k určení výkonů jeřábu

Lakování:

- lakování do odstínu RAL 2001 (oranžová)

Zdvihové síly:

Nosnost (kg)	5550	2630	1760	1310	1050
Horizontální dosah (m)	1,98	4,41	6,31	8,21	10,21

Suťový kontejner pod HNJ

Zpevněný vanový kontejner pro HNJ o objemu 13m³ nosnost 7t. o rozměrech 4900/3800x2300x1500mm (vnitřní rozměr)

Základní profil 60x40x3 uzavřený profil (konstrukce kontejneru) rozestup profilů 350mm

Nosný profil rolen a zadní sloupky 80x40x4 uzavřený profil

Ližiny IPN 160 vnější rozteč 1060mm osazena proti deformačními výztuhami

Plechý o síle 3mm dno Hardox 450 , plechy o síle 3mm čelo a bočnice kontejneru **Hardox 450**

Zadní vrata dvoukřídlá, uchycená na masivních trojpantech s maznicí a zajištěním v otevřené poloze osazená dvojitým jištěním přepětovou pákou uloženou ve prostřed délky kontejneru pro bezpečné otevření

Oko háku d40mm za studena ohýbané celo provařené výška 1000mm, předsazené o 1100mm (zástavbový prostor pro HNJ)

Zpevněný A profil UPN140

Barva - odstín dle vzorníku RAL (prosím doplňte), TOP-COAL STEEL AR20-71EX anticoro, tmelený kontejner

Rolny r133/4 x 250mm se zpevněným osazením a maznicemi

Háčky pro uchycení sítě nebo plachty po obvodu kontejneru

Přehozová střecha ovládaná lanem, výplň kontejnerová síť - kari

Bezpečnostní šrafování

Cena:

Kód	Nástavba - výbava	CZK
	HNJ dle popisu	
	Zařízení NTO	
	Montáž HNJ na kontejner	
	Velkoobjemový kontejner – dopřesní se výbava	
	Cena nástavby dle popisu	1 841 000

Garance kvality:

- 12 měsíců komplet

Všeobecné dodací podmínky

- ceny jsou stanoveny ve výrobním závodě v Měručkách
- cenová nabídka je platná 3 měsíce od data vystavení
- ceny jsou uvedeny bez DPH
- součástí dodávky je tato dokumentace:
 - doklad o shodě
 - záruční list
 - návod na obsluhu a údržbu
 - zaškolení obsluhy