

GRANUDOS FLEX TS + násypka

Výrobek chlórové dezinfekce; Napájení: 230 V AC



Cena s DPH:

356 008,62 CZK / Ks

Cena bez DPH:

294 222,00 CZK / Ks

Skladem 0 Ks

1

[Do seznamu](#)

ID položky: **93G29007TSN**

Kategorie: [Výrobky chlórové dezinfekce](#)
[Výrobky chlórové dezinfekce](#)

[Vytisknout stránku](#)

[Odeslat produkt](#)

[Porovnat produkt](#)

Popis	Rozpis sady (0)	Foto (1)	Ke stažení (0)	Náhradní díly (0)	Příslušenství (0)	Alternativa (0)
-------	--------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Jednotka pro úpravu a zabezpečení bazénové vody pomocí tzv. „chlórové vody“ vzniklé rozpouštěním chlóravého granulátu v malém objemu vody v místě instalace.

Dávkovač a rozpouštěcí jednotka granulátu může být vybavena komplexním systémem měření a regulace kvality bazénové vody (volný chlor, pH, ORP), nebo může být pouze ovládána již existujícím systémem měření a regulace.

Jednotka umožňuje bezpečnou manipulaci s granulátem, který je z přepravního obalu bezprašně přesypán do uzavřeného kuželovitého zásobníku, odkud je granulát šnekovým dopravníkem transportován do rozpouštěcí nádržky a následně dávkován do hlavního rozvodu.

Jedná se o efektivní řešení bezpečného a pohodlného dávkování chloru i při vysoké spotřebě bez nutnosti použití plynného chloru nebo velkých objemů kapalného chlórnanu sodného.

Dávkování chlóru:

Chlóravý granulát je kompletně rozpouštěn v jednotce mimo potrubí (čímž je zabráněno tvorbě kalu, usazení zbytku granulátu a nedochází k ucpání dávkovacího potrubí). Vzniklý rozpouštěný roztok chlóru je pomocí „Venturiho trysky“ dávkován do bazénové vody.

Dávkování pH:

Automatická korekce hodnoty pH je v rámci procesu výroby dávkována přímo z kanystru pomocí peristaltického čerpadla, které je součástí. K dávkování rozpouštěného roztoku chlóru a kyseliny pH dochází vždy odděleně.

Jednotka GRANUDOS je konfigurovatelná, skládá se ze základního „modulu“ a doplňkového dávkovacího systému s různými dávkovacími kapacitami a velikostmi košů/barelů s granulátem.

Technická data:

- Napájení: 230 V AC
- Zdroj napájení: 390 W
- Zdroj vody: DN 20
- Výstup vody do místa vstřikování: DN 20
- Výkon dávkování kyseliny: 0,6 - 2,0 kg/h
- Předtlak min.: 0,2 bar
- Protitlak max.: 1,5 bar

Technické parametry

Typ produktu:

Výrobek chlórové dezinfekce

Napájení:

230 V AC

Logistika