

KUPNÍ SMLOUVA

KRPT- 107051-11/ČJ-2025-0700VZ

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Kontaktní adresa: Husovo náměstí 2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Bankovní spojení: ČNB, č.u. 28933881/0710
Zastoupená: Bc. Ivo Hořínem
zástupcem vedoucího odboru správy majetku

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
(dále jen „kupující“)



a

TACTICAL DC s.r.o.

Sídlo: Pod dráhami 1960/15, 96 001 Zvolen, Slovenská republika
Kontaktní adresa: Majerská 945/10, Nová Dedinka, Slovenská republika
IČO: 44599854
DIČ: SK2022774875

Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:



zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Banské Bystrici, oddíl Sro, vložka 16186/S
(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu „Výstroj pro vybavení speciálního útvaru policie“, podrobně specifikované v přílohách č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 18.5.2025, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod jednacím číslem KRPT-107051/ČJ-2025-0700VZ, vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady.

Článek IV.

Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v místě plnění a to ve lhůtě do 30.11.2025.
2. Místo plnění /dodání/ je pracoviště Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – Sklady MTZ, Frýdek Místek, ul. Frýdlantská 2402, PSČ 738 01.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 24 hodin předem.
4. **Dodávka zboží bude jednorázová.**
5. **Velikostní sortiment je uveden v příloze č. 3.**

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího (dopravce).
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Prodávající dodá zboží dle přílohy č. 1 (Specifikace zboží a ceny) a dle přílohy č. 2 (Technická specifikace) a dle přílohy č. 3 (Velikostní sortiment), které jsou nedílnou součástí této smlouvy, celková cena je sjednána ve výši **593.804,- Kč bez DPH** (pětsetdevadesáttřítisícerošmsetčtyřikorunyčeské) a **718.502,84 Kč s DPH** (sedmsetosmnácttisícipětsetdvěkorunyčeskéosmdesátčtyřihaléře). Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
2. Sjednané kupní ceny dle cenové nabídky jsou konečné a zahrnují veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, clo, nakládku, vykládku, atd.).

3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícím. V případě doručení faktury až po 15. prosinci daného kalendářního roku bere prodávající na vědomí, že splatnost faktury bude moci být stanovena nejdříve 1. března následujícího kalendářního roku. Nebude-li faktura doručena kupujícím v souladu s touto smlouvou, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího.
5. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII.;
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
7. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
8. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude zjištěno, že prodávající podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

- Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka

- Prodávající ručí za jakost řádně dodaného zboží, zejména za to, že má zboží vlastnosti a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu a dále za to, že si zboží svou kvalitou a své požadované vlastnosti zachová minimálně po dobu 24 měsíců, neposkytuje-li výrobce záruční lhůtu delší.
- Reklamacе vad musí být provedena písemnou formou prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronickou cestou.
- Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 30 dní od doručení reklamacе kupujícího.
- Reklamacе jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem: [REDACTED] nebo dalším majetkovým referentem.

Článek IX.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
- Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, od nabytí účinnosti této smlouvy a končí dnem splnění všech práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
- Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ustanovením § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní předpis (zák. č. 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny
Příloha č. 2 - Technická specifikace
Příloha č. 3 - Velikostní sortiment

Za kupujícího: 22.05.2025

Za prodávajícího: 22.05.2025



Bc. Ivo Hořín
zástupce vedoucího odboru
správy majetku



Specifikace zboží a ceny

Název výstrojní součástky	Množství jednotka	Cena v Kč za jedn. bez DPH	Cena v Kč za jedn. s DPH	Cena v Kč Celkem bez DPH
Taktické maskované kalhoty	30 ks			
Taktické kalhoty	22 ks			
Nepromokavá bunda	23 ks			

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TAKTICKÉ MASKOVACÍ KALHOTY

Požadovaný počet: 30 ks

Taktické maskovací kalhoty jsou speciální výstrojní součástí. Slouží k ochraně těla při služební činnosti a provádění výcviku. Kalhoty poskytují nositeli komfort při všech jeho služebních činnostech.

PROVEDENÍ / ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Kalhoty mají na předních dílech obloukové klínové kapsy. Součástí klínové kapsy je jedna skrytá bezpečnostní kapsa. Ve stehenní části na bočních švech jsou nakládané kapsy s otvorem na zdrhovadlo přístupné jak z horní tak boční strany. Na každé boční kapse jsou připevněny dvě menší kapsy a kapsa na pero, do které se vejde další vybavení a také nůž a pero nebo chemické světlo. Pro zajištění vloženého vybavení jsou tyto kapsy vybaveny odnímatelnými, plastovými vyztuženými upevňovacími popruhy. Zadní díly mají prostřižené kapsy na zdrhovadlo. Sedová část a pas s integrovaným opaskem je zhotovena z doplňkového pružného a oděru odolného materiálu. Na pasovém límci jsou našitá dvojité poutka. V pasovém límci je ve vnitřní části všíité zdrhovadlo na vepnutí tepelné vložky. Pasový límeček má integrovaný opasek s oboustranně odepínatelnou látkovou přezkou (spona) pomocí velcro, který umožňuje regulaci obvodu pasu cca o 5-8 cm. Přezka má z vnitřní části otvor na knoflík, pro její fixaci ke knoflíku kalhot. Do střední zadní oblasti pasu kalhot je zabudována vzduchová prodyšná 3D vložka, která zajišťuje dodatečné přilnutí kalhot a pasu nositele. Kolenní části jsou zpevněné, z venkovní strany osazené kapsami na vložení kolenních chráničů v měkkém a tvrdém provedení. Rozparek kalhot se zapíná na zdrhovadlo se dvěma jezdcí. Obvod dolní části nohavic je možné regulovat. Nastavení šířky nohavic se provádí pomocí stahovací pruženky. K dodatečnému nastavení šířky nohavice dále slouží svislé zdrhovadlo rozepínající se od dolního kraje nohavic kolmo vzhůru směrem k lýtku, podložené podsádkou, která v případě rozepnutí zdrhovadla zvětší dolní obvod nohavice. V předním dolním kraji nohavic je umístěna svorka na upnutí nohavice k obuvi (zaháknutí svorky o tkaničky). Zapínání kalhot v pase je na kanadský knoflík a také na překladu pasového límce doplněno o zapnutí na háček - haklík.

Zdrhovadla

Zdrhovadlo v rozkroku je opatřeno dvěma jezdcí. Zapínání je oboustranné, což znamená, že jezdce uzavírají zip na obou svislých koncích. Nakládané kapsy na nohavicích (stehenní kapsy) jsou osazený vodorovnými i svislými zdrhovadly. Zdrhovadlo ve vodorovné poloze se uzavírá směrem do středu, zdrhovadlo ve svislé poloze se uzavírá směrem vzhůru. Spodní kapsa na nohavicích se uzavírá směrem do středu. Zadní kapsy – horizontální se uzavírají směrem do bočních stran. V kolenní části je zdrhovadlo pro přístup ke kapse pro vkládání chrániče kolen. Uzavírání zdrhovadla směrem k bočním švům. V zadní části nohavic je zdrhovadlo pro úpravu šířky nohavic, které se uzavírá směrem k dolnímu kraji nohavic. V kapesním otvoru levé klínové kapsy je umístěna bezpečnostní kapsa na skryté zdrhovadlo. Uzavírání směrem do středu. Na vnitřní straně kalhot v oblasti pasu je našitá jedna strana zdrhovadla pro možnost připnutí zimní vložky. Všechny jezdce zdrhovadel jsou opatřeny tkanicí s výjimkou jezdce zdrhovadla bezpečnostní kapsy.

Stuhové uzávěry

Ochranné polstrování kolen je ze spodní strany opatřeno stuhovými uzávěry pro otevírání a zavírání otvoru sloužícímu k vkládání přídatné výztuže kolen. Oba stuhové uzávěry jsou orientovány horizontálně. Zajišťovací pásek na bočních stehenních kapsách je opatřen háčkovou částí stuhového uzávěru, naproti háčkové části je uvnitř malé stehenní kapsy našita smyčková část stuhového uzávěru pro připevnění nebo odepnutí zajišťovacího pásu.

Stiskací knoflíky (druky)

Stiskací knoflíky jsou použity na pěti poutkách pasového límce.

ZPRACOVÁNÍ

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím nejméně 10±2 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm strojového šití je 4-5 stehů. Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené, nedošité, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Obnitkovací šev nesmí mít nečisté ořezání. Konce nití musí být odstřiženy. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páráni – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Hlavní neelastický materiál kalhot

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Barva	Vizuální kontrola	Kamufláž MULTICAM
Materiálové složení		50% Polyamid 50% Bavlna
Konstrukce		Hladká vazba, ripstop
Pevnost v tahu (maximální síla) Osnova Útek	ISO 13934-1:2013	≥ 1000 N ≥ 600 N
Pevnost v tahu (prodloužení při maximální síle) Osnova Útek	ISO 13934-1:2013	Min. 40 % Min. 20 %
Pevnost na roztržení Osnova Útek	ISO 13937-1:2000+AC:2006	≥ 40 N ≥ 25 N
Váha	EN 12127:1997	222g/m ² ± 7%

Propustnost vzduchu	EN ISO 9237:1995	Min. 30 l/(m ² .s)
Odolnost vůči oděru Martindale	ISO 12947-2:2016	≥ 190.000
Žmolkování	ISO 12945-2:2000	≥ 4

Elastický materiál kalhot - elastický ve 4 směrech

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Barva	Vizuální	MULTICAM® kamufláž
Materiálové složení	92% polyamid, 8% elastan	
Váha	DIN EN 12127:1997	280 g/m ² ± 10%
Prodloužení Osnova Útek	Metoda STX	± 20% 65 % ± 20% 40 %
Pevnost v tahu Osnova Útek	DIN EN ISO 13934-1:2013	≥ 850 N ≥ 1650 N
Prodloužení při maximální síle Osnova Útek	DIN EN ISO 13934-1:2013	≥ 95 % ≥ 85 %
Pevnost proti šíření trhlin Osnova Útek	ISO 13937-2:2000	≥ 50N ≥ 25N
Rozměrová stálost po praní Osnova Útek	ISO 5077:2008 ISO 6330:2013	+ 1.00 / - 3.00 % + 1.00 / - 3.00 %
Prodyšnost	EN ISO 9237:1996 (100 Pa)	≥ 20 - 60 l/m ² /s
Žmolkování Osnova Útek	Metoda STX	Min. 5 Min. 5
Odolnost vůči oděru	DIN 53863-2:1979 (Schopper) Zrnitost 600	≥ 2.000 ot., 500 g
Paropropustnost	EN ISO 15496:2004	11'000 g/m ² /24h

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplývavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

- **Maskovací vzor MultiCam®** (licence americké společnosti Crye Precision)

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

- Požadavek na 4 výškové skupiny / 8 obvodových skupin

Kontrolní rozměry pro velikost 34/34:

Velikost	½ pasové šíře	½ sedové šíře
W34	45,5	55

Velikost	Kroková délka
L34	86

ZNAČENÍ

Každé kalhoty se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobek se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepicí etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES



TAKTICKÉ KALHOTY

Požadovaný počet: 22 ks

Taktické kalhoty jsou speciální výstrojní součástí. Slouží k ochraně těla při služební činnosti a provádění výcviku. Kalhoty poskytují nositeli komfort při všech jeho služebních činnostech.

PROVEDENÍ / ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Kalhoty mají na předních dílech obloukové klínové kapsy. Součástí klínové kapsy je jedna skrytá bezpečnostní kapsa. Ve stehenní části na bočních švech jsou nakládané kapsy s otvorem na zdrhovadlo přístupné jak z horní tak boční strany. Na každé boční kapse jsou připevněny dvě menší kapsy a kapsa na pero, do které se vejde další vybavení a také nůž a pero nebo chemické světlo. Pro zajištění vloženého vybavení jsou tyto kapsy vybaveny odnímatelnými, plastovými vyztuženými upevňovacími popruhy. Zadní díly mají prostřížené kapsy na zdrhovadlo. Sedová část a pas s integrovaným opaskem je zhotovena z doplňkového pružného a oděru odolného materiálu. Na pasovém límci jsou našitá dvojité poutka. V pasovém límci je ve vnitřní části všité zdrhovadlo na vepnutí tepelné vložky. Pasový límec má integrovaný opasek s oboustranně odepínatelnou látkovou přezkou (sponou) pomocí velcro, který umožňuje regulaci obvodu pasu cca o 5-8 cm. Přezka má z vnitřní části otvor na knoflík, pro její fixaci ke knoflíku kalhot. Do střední zadní oblasti pasu kalhot je zabudována vzduchová prodyšná 3D vložka, která zajišťuje dodatečné přilnutí kalhot a pasu nositele. Kolenní části jsou zpevněné, z venkovní strany osazené kapsami na vložení kolenních chráničů v měkkém a tvrdém provedení. Rozparek kalhot se zapíná na zdrhovadlo se dvěma jezdcí. Obvod

dolní části nohavic je možné regulovat. Nastavení šířky nohavic se provádí pomocí stahovací pruženky. K dodatečnému nastavení šířky nohavice dále slouží svislé zdrhovadlo rozepínající se od dolního kraje nohavic kolmo vzhůru směrem k lýtku, podložené podsádkou, která v případě rozepnutí zdrhovadla zvětší dolní obvod nohavice. V předním dolním kraji nohavic je umístěna svorka na upnutí nohavice k obuvi (zaháknutí svorky o tkaničky). Zapínání kalhot v pase je na kanadský knoflík a také na překladu pasového límce doplněno o zapnutí na háček - haklík.

Zdrhovadla

Zdrhovadlo v rozkroku je opatřeno dvěma jezdcí. Zapínání je oboustranné, což znamená, že jezdce uzavírají zip na obou svislých koncích. Nakládání kapsy na nohavicích (stehenní kapsy) jsou osazeny vodorovnými i svislými zdrhovadly. Zdrhovadlo ve vodorovné poloze se uzavírá směrem do středu, zdrhovadlo ve svislé poloze se uzavírá směrem vzhůru. Spodní kapsa na nohavicích se uzavírá směrem do středu. Zadní kapsy – horizontální se uzavírají směrem do bočních stran. V kolenní části je zdrhovadlo pro přístup ke kapse pro vkládání chrániče kolen. Uzavírání zdrhovadla směrem k bočním švům. V zadní části nohavic je zdrhovadlo pro úpravu šířky nohavic, které se uzavírá směrem k dolnímu kraji nohavic. V kapesním otvoru levé klínové kapsy je umístěna bezpečnostní kapsa na skryté zdrhovadlo. Uzavírání směrem do středu. Na vnitřní straně kalhot v oblasti pasu je našitá jedna strana zdrhovadla pro možnost připnutí zimní vložky. Všechny jezdce zdrhovadel jsou opatřeny tkanicí s výjimkou jezdce zdrhovadla bezpečnostní kapsy.

Stuhové uzávěry

Ochranné polstrování kolen je ze spodní strany opatřeno stuhovými uzávěry pro otevírání a zavírání otvoru sloužícímu k vkládání přídatné výztuže kolen. Oba stuhové uzávěry jsou orientovány horizontálně.

Zajišťovací pásek na bočních stehenních kapsách je opatřen háčkovou částí stuhového uzávěru, naproti háčkové části je uvnitř malé stehenní kapsy našita smyčková část stuhového uzávěru pro připevnění nebo odepnutí zajišťovacího pásu.

Stiskací knoflíky (druky)

Stiskací knoflíky jsou použity na pěti poutkách pasového límce.

ZPRACOVÁNÍ

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím nejméně 10±2 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm strojového šití je 4-5 stehů. Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené, nedošité, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Obnitkovací šev nesmí mít nečisté ořezání. Konce nití musí být odstřiženy. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páření – tzn. tkanina porušená pářením a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Hlavní neelastický materiál kalhot

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Hmotnost tkaniny	ISO 3801 D5	220 $\pm$ 10 g/m ²
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	$\geq$ 1550 N $\geq$ 700 N
Pevnost na roztržení Osnova Útek	ISO 13937-1	$\geq$ 70 N $\geq$ 35 N
Smršťování - Praní (75°C)	ISO 15797	Osnova min. 2%, max. -2 % Útek min. 2%, max. -2 %
Postřikový test	ISO 4920	Min. 5
Odpudivost oleje	ISO 14419	Min. 5
Odolnost vůči otěru – met. Martindale	ISO 12947-2 při 12kPa	$\geq$ 40.000
Žmolkování – metoda Martindale	ISO 12945-2, 2.000 cyklů	Min. 4
Složení materiálu tkaniny	ISO 1833	67% polyester 33% bavlna
Konstrukce, tkaní a vazba	ISO 3572	Ripstop
Speciální vlastnosti OEKOTEX 100	OEKOTEX 100 - 0912062	Ano, v souladu

Elastický materiál kalhot - elastický ve 4 směrech

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Materiálové složení	92% polyamid, 8% elastan	
Váha	DIN-EN 12127	280 $\pm$ 10 g/m ²
Prodlužování	STX Metoda	Osnova Min. 45% Útek Min. 30%

Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934/1	$\geq 800\text{N}$ $\geq 1500\text{N}$
Pevnost proti šíření trhlin Osnova Útek	ISO 13937/2	$\geq 45\text{N}$ $\geq 25\text{N}$
Rozměrová stálost Smrštění po praní a sušení Osnova Útek	ISO 6330 (EN 26330)	$\pm 3\%$ $\pm 4\%$
Vodní sloupec (10 mbar/min)	ISO 811 (EN 20811)	Min. 200 mm
Paropropustnost	ISO 15496	Min. 10.000 g/m ² /24h
Postřikový test	ISO 4920 (EN 24920)	Min. 100
Odolnost vůči oděru Shopper	DIN 53863 (část2), Brusní papír Grit600er	Min. 2.000 T/revs, 500g
Odolnost vůči oděru Martindale	ISO 12947-2, 12kPa	Min. 120.000 cycles
Prodyšnost	EN ISO 9237 (test. tlak vzduchu 100 Pa)	Min. 24 – Max. 79 l/m ² /s

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplývavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

- **Pantone 19-0516 TCX Dark Olive**

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

- Požadavek na 4 výškové skupiny / 8 obvodových skupin

Kontrolní rozměry pro velikost 34/34:

Velikost	½ pasové šíře	½ sedové šíře
W34	45,5	55

Velikost	Kroková délka
L34	86

ZNAČENÍ

Každé kalhoty se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobek se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepicí etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES



NEPROMOKAVÁ BUNDA

Požadovaný počet: 23 ks

Nepromokavá bunda je speciální výstrojní součástka. Používá se k výkonu služby v nepříznivých povětrnostních podmínkách (déšť, sníh, vítr apod.). Poskytuje maximální komfort nositeli při všech jeho služebních činnostech. Bunda je nepromokavá, větruodolná a prodyšná.

PROVEDENÍ / ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Bunda je nepodšíťá, typu parky v dostatečné volnosti pro možnost podvlečení stejnokrojových oděvů. Přední díly jsou zapínané na voděodolné, oboucestné zdrhovadlo se dvěma jezdcí, kryté širokou légou. Přední díly mají dvě kapsy. Rukávy mají v podpaží větrací rozparky, zapínané na voděodolné, oboucestné zdrhovadlo se dvěma jezdcí, dolní kraj rukávů má regulovatelný obvod. Na rukávech jsou umístěny další kapsy zapínané na kryté zdrhovadlo. V průkrčníku je všitá kapuce. Na pravém rukávu je našita mechová část stuhového uzávěru. Stuhový uzávěr je našitý 2x po obvodu a do kříže. Našití stuhových uzávěrů je z rubní strany zabezpečeno podlepením. Celková délka bundy do hloubky boků s dostatečnou (prodlouženou) délkou zadního dílu.

ZPRACOVÁNÍ

Šití na základním 1 jehlovém stroji se současným ořezem švové záložky, šití zajištěno proti páráni upožitím. Počet stehů na strojové šití 4 stehy /1 cm $\pm$ 1 steh. Počet stehů na strojové prošití 4 stehy /1 cm $\pm$ 1 steh. Všechny švy jsou svařeny termopáskou, páska musí být navařena celoplošně, nesmí docházet k jejímu odlepování při běžné manipulaci. Páska je přivařena středem. Stuhové uzávěry jsou našité 2x po obvodě nebo našité 2x po obvodě a prošité do kříže, stiskací knoflíky jsou zabezpečeny proti vytržení podložením. Všechny koncovky zdrhovadel jsou opatřeny látkovými tahači. Kapesní otvory, stiskací knoflíky a všechna namáhaná místa musí být zabezpečena proti vytržení. Švy a prošití musí být rovné, s pravidelnými, rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené nedošité, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Konce nití musí být odštířeny. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páráni – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Základní materiál - třívrstvý laminát umožňující nepromokavost a prodyšnost:

1. Vnější látka: 100% Polyamid, konstrukce - kepr (Twill) 1/2
2. Membrána: dvousložková membrána na bázi ePTFE
3. Podklad: 100% Polyamid, plátňová vazba 1/1
4. Páska na švy: Dvousložková páska na bázi ePTFE, min. š.: 12 mm, max. š.: 23 mm

Parametr	Testovací metoda	Hodnota
Barva	vizuální	Vnější látka: Pantone 19-0516 TCX
Hmotnost	ISO 3801 (metoda 5)	170 $\pm$ 10 g/m ²
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 1421 (metoda 1)	$\geq$ 780N $\geq$ 740N
Odolnost proti dalšímu trhání Osnova Útek	ISO 4674-1 (metoda A)	$\geq$ 35N $\geq$ 60N
Propustnost vodních par (Ret)	ISO 11 092 (vzor kůže)	Retence < 7m ² Pa/W
Průnik vody Počáteční Po 20x /1 x pracích cyklech Po 10 cyklech čištění	ISO 811 / EN20811 60mbar/min ISO 6330/6N, suchá metoda F60 EN ISO 3175-2	$\geq$ 100 kPa (1 bar) $\geq$ 100 kPa (1 bar) $\geq$ 100 kPa (1 bar)
Změna rozměru po praní, 1 cyklus Osnova Útek	EN ISO 5077/EN ISO 3759 EN ISO 6330/6N, metoda F60	$\leq$ + 4 % $\leq$ + 4 %

Odolnost vůči oděru Vnější látka	EN ISO 12947-2, 12 kPa, vlna SM25	≥100.000 cyklů
Odolnost vůči oděru Podklad	EN ISO 12947-2, 9 kPa, vlna SM25	≥30.000 cyklů

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů, stiskacích knoflíků a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplývavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla, stahovací pruženky, stiskací knoflíky aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

- **Pantone 19-0516 TCX Dark Olive**

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

- Požadavek na rozpětí XS – 4XL; celkem 8 velikostí

ZNAČENÍ

Každá bunda se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobek se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepicí etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES



Velikostní sortiment

Product code	Quantity	PRODUCT
50108007	1	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 32/34
50108010	2	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 33/32
50108011	2	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 33/34
50108015	4	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 34/34
50108016	1	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 34/36
50108018	1	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 36/32
50108019	3	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 36/34
50108020	2	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 36/36
50108034	1	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 38/32
50108035	2	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 38/34
50108036	1	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 38/36
50108039	1	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 40/32
50108041	1	Striker XT Gen.3 Combat Pants Brown Grey 40/34
	22	
50113807	4	Striker XT Gen.3 Combat Pants MultiCam® 32/34
50113811	5	Striker XT Gen.3 Combat Pants MultiCam® 33/34
50113814	4	Striker XT Gen.3 Combat Pants MultiCam® 34/32
50113815	6	Striker XT Gen.3 Combat Pants MultiCam® 34/34
50113816	1	Striker XT Gen.3 Combat Pants MultiCam® 34/36
50113819	2	Striker XT Gen.3 Combat Pants MultiCam® 36/34
50113823	2	Striker XT Gen.3 Combat Pants MultiCam® 38/34
50113824	3	Striker XT Gen.3 Combat Pants MultiCam® 38/36
50113827	2	Striker XT Gen.3 Combat Pants MultiCam® 40/34
50113828	1	Striker XT Gen.3 Combat Pants MultiCam® 40/36
	30	
50702703	4	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey M
50702704	11	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey L
50702705	6	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey XL
50702706	2	Monsoon XT Gen.2 Tactical Rain Jacket Brown Grey 2XL
	23	