

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO II

Pro období: **červenec - srpen**

Rámcová dohoda: **Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ OVA 2025 - ST Olomouc**

SoD: **E635-S-1921/2025**

Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO II**

Zhotovitel: **Společnost s názvem „Svařování 2025 ST Olomouc“**

Příloha dílčí obj. č.: **25_635320045**

Celková cena:

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
4	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m	65,000		
6	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	95,000		
10	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	110,000		
12	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	320,000		
33	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	55,000		
34	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	85,000		
35	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	52,000		
36	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	110,000		
72	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	41,000		
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	64,000		
105	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	3 200,000		
106	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	3 200,000		
112	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	300,000		
114	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	300,000		
115	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	1 372,000		
116	5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	400,000		
148	5910080110	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	38,000		
162	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	8,000		
239	5911113310	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic	t	12,000		