

Příloha č. 2 Smlouvy - Technická specifikace

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce C11 uveďte název a typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízené zařízení a přesný technický popis" uveďte u každé položky přesné označení a hodnoty parametrů nabízeného zařízení a u položek, kde není nutné vyplnit konkrétní technický parametr, uveďte ANO, že výrobek daný požadavek/specifikaci splňuje.
Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

Prezentační AV technika - položka č. 1 - přípojně místo

	Přípojně místo	Nabízené zařízení a přesný tech. popis
ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: EXTRON Cable Cubby 1402 (0-1185-02) EXTRON Retractor Series XL HDMI (70-1066-04) EXTRON Retractor Series XL HDMI (70-1066-04) EXTRON Retractor Series XL USB-C Pro 8K (70-1066-56) EXTRON AC 102 FR (60-1385-06)
PM.1	Modulární přípojně místo v kovovém provedení s navijáky signálové kabeláže a napájením 230V	Modulární přípojně místo v kovovém provedení s navijáky signálové kabeláže a napájením 230V
PM.2	Určeno pro zástavbu do a pod pracovní desku stolu	Určeno pro zástavbu do a pod pracovní desku stolu
PM.3	Uzavíratelné víko přípojného místa umožňující průchod pohyblivých přívodů kabeláže	Uzavíratelné víko přípojného místa umožňující průchod pohyblivých přívodů kabeláže
PM.4	Délka vytažených pohyblivých přívodů min. 150cm	Délka vytažených pohyblivých přívodů 152cm
PM.5	Navíjení je spouštěno stiskem tlačítka u vyústění pohyblivého přívodu z přípojného místa	Navíjení je spouštěno stiskem tlačítka u vyústění pohyblivého přívodu z přípojného místa
PM.6	Po vytažení zůstává pohyblivý přívod v uživatelem definované pozici	Po vytažení zůstává pohyblivý přívod v uživatelem definované pozici
PM.7	Kovové šasi samonavíjecích kabelových mechanismů(naviják) s možností vertikální nebo horizontální montáže	Kovové šasi samonavíjecích kabelových mechanismů(naviják) s možností vertikální nebo horizontální montáže
PM.8	Výrobce nabízí nativní barevné rozlišovače kabelů	Barevné rozlišovače kabelů
PM.9	Obsahuje 1x - naviják s kabelem HDMI A - HDMI A	Obsahuje 1x - naviják s kabelem HDMI A - HDMI A
PM.10	Obsahuje 1x - naviják s kabelem USB-C - USB-C (až 32,4 Gbps)	Obsahuje 1x - naviják s kabelem USB-C - USB-C (až 32,4 Gbps)
PM.11	Obsahuje 1x - naviják s kabelem S/STP cat.6 RJ45-RJ45	Obsahuje 1x - naviják s kabelem S/STP cat.6 RJ45-RJ45
PM.12	Obsahuje 4x - zásuvka 230V France	Obsahuje 4x - zásuvka 230V France
PM.13	Rozměr max. 270x190mm	Rozměr 269 mm x 189 mm x 113 mm

Příloha č. 2 Smlouvy - Technická specifikace

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce C11 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízené zařízení a přesný technický popis" uveďte u každé položky přesné označení a hodnoty parametrů nabízeného zařízení a u položek, kde není nutné vyplnit konkrétní technický parametr, uveďte ANO, že výrobek daný požadavek/specifikací splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

Prezentační AV technika - položka č. 2 - Multikanálový media procesor

	Multikanálový media procesor	Nabízené zařízení a přesný tech. popis
ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: EXTRON SMP 401 12G-SDI (60-1825-02)
MMP.1	Multikanálový nahrávací a streamovací media processor 4K	Multikanálový nahrávací a streamovací media processor 4K
MMP.2	Montáž rack 19", max. 1RU	Montáž rack 19", max. 1RU
MMP.3	Frame rate 24,25,30,50,60 fps	Frame rate 24,25,30,50,60 fps
MMP.4	HDMI 1.4, 2.0	HDMI 1.4, 2.0
MMP.5	Video rozlišení až 4096x2160pix/60	Video rozlišení až 4096x2160pix/60
MMP.6	Možnost vytvoření video kompozice s min. 2x PiP live video , background PNG, foreground PNG	Možnost vytvoření video kompozice s min. 2x PiP live video , background PNG, foreground PNG
MMP.7	Možnost uložení nastavení video kompozice	Možnost uložení nastavení video kompozice
MMP.8	Digitální procesing min. 4:2:2, 10 bit	Digitální procesing min. 4:2:2, 10 bit
MMP.9	Současně nahrávka 1080p min.5x nebo 4K/60 min. 3x	Současně nahrávka 1080p min.5x nebo 4K/60 min. 3x
MMP.10	Současně stream 4K/60 min.3x nebo stream 1080p min.6x	Současně stream 4K/60 min.3x nebo stream 1080p min.6x
MMP.11	Automatické nastavení vstupního signálu	Automatické nastavení vstupního signálu
MMP.12	Možnost škálování video signálu	Možnost škálování video signálu
MMP.13	Latence od 55msec	Latence od 55msec
MMP.14	Možnost nastavení video enkódování	Možnost nastavení video enkódování
MMP.15	H.264, H.265	H.264, H.265
MMP.16	Záznam MP4	Záznam MP4
MMP.17	Vstup HDMI 4K/60 4:4:4 min.3x	Vstup HDMI 4K/60 4:4:4 min.3x
MMP.18	12G-SDI vstup min.1x	12G-SDI vstup min.1x
MMP.19	Virtuální vstup RTP/RTSP min. 2x	Virtuální vstup RTP/RTSP min. 2x
MMP.20	HDMI výstup 4K/60 min 1x.	HDMI výstup 4K/60 min 1x.
MMP.21	Interní DSP audio	Interní DSP audio
MMP.22	Záznam na interní SSD min.430GB	Záznam na interní SSD min.430GB
MMP.23	Záznam USB min.3x	Záznam USB min.3x
MMP.24	RJ45 10/100/1000Base-T min. 2x s možností oddělených VLAN	RJ45 10/100/1000Base-T min. 2x s možností oddělených VLAN
MMP.25	EDID management	EDID management
MMP.26	HDCP 1.4, 2.2 s vizuální signalizací na čelním panelu	HDCP 1.4, 2.2 s vizuální signalizací na čelním panelu
MMP.27	Ovládání tlačítka na čelním panelu	Ovládání tlačítka na čelním panelu
MMP.28	Ovládací a video náhledový LCD display na čelním panelu	Ovládací a video náhledový LCD display na čelním panelu
MMP.29	Ovládání RS-232	Ovládání RS-232
MMP.30	Ovládání řídicím systémem třetích stran	Ovládání řídicím systémem třetích stran
MMP.31	Ovládání USB	Ovládání USB
MMP.32	Ovládání web interface	Ovládání web interface
MMP.33	Ovládání přes přídavný tlačítkový panel	Ovládání přes přídavný tlačítkový panel
MMP.34	Ovládání digital In/Out	Ovládání digital In/Out
MMP.35	Napájení 230V / 50Hz	Napájení 230V / 50Hz
MMP.36	standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou

Příloha č. 2 Smlouvy - Technická specifikace

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce C11 uveďte název a typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízené zařízení a přesný technický popis" uveďte u každé položky přesné označení a hodnoty parametrů nabízeného zařízení a u položek, kde není nutné vyplnit konkrétní technický parametr, uveďte ANO, že výrobek daný požadavek/specifikací splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

Prezentační AV technika - položka č. 3 - Video Matrix

	Video Matrix	Nabízené zařízení a přesný tech. popis
Videokamera 4K - ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: EXTRON DTP3 CrossPoint 642 (60-1661-01)
VMX.1	Multiformátový prezentační přepínač k instalaci do datového rozvadeče šíře 19" max. 2RU	Multiformátový prezentační přepínač k instalaci do datového rozvadeče šíře 19" max. 2RU
VMX.2	Integrované audio DSP	Integrované audio DSP
VMX.3	Automaticky potlačené echo	Automaticky potlačené echo
VMX.4	Automatické potlačení zpětné vazby	Automatické potlačení zpětné vazby
VMX.5	Nastavení audio delay	Nastavení audio delay
VMX.6	Automixer	Automixer
VMX.7	Ovládání zařízení prostřednictvím aplikace pro PC po LAN nebo USB	Ovládání zařízení prostřednictvím aplikace pro PC po LAN nebo USB
VMX.8	Nastavení a uložení konfigurace zařízení v konfigurační aplikaci	Nastavení a uložení konfigurace zařízení v konfigurační aplikaci
VMX.9	Ovládání a konfigurace nastavení prostřednictvím tlačítek na čelním panelu	Ovládání a konfigurace nastavení prostřednictvím tlačítek na čelním panelu
VMX.10	Možnost ovládání zařízení AV/room řídicím systémem jiného výrobce	Možnost ovládání zařízení AV/room řídicím systémem jiného výrobce
VMX.11	RS-232 port	RS-232 port
VMX.12	HotPlug detekce	HotPlug detekce
VMX.13	Škálování všech výstupních video signálů	Škálování všech výstupních video signálů
VMX.14	Video procesing 4K@60Hz ,4:4:4	Video procesing 4K@60Hz ,4:4:4
VMX.15	Kompatibilita s HDCP 2.3	Kompatibilita s HDCP 2.3
VMX.16	Uživatelská definice a úprava EDID	Uživatelská definice a úprava EDID
VMX.17	Video data až 18Gbps	Video data až 18Gbps
VMX.18	Přidání/odebrání audio signálu DANTE min. 20 vstupních a 20 výstupních signálů, 48kHz, 24-bit od 0,25ms	Přidání/odebrání audio signálu DANTE min. 20 vstupních a 20 výstupních signálů, 48kHz, 24-bit od 0,25ms
VMX.19	DANTE prim/sec.(prim. poskytuje PoE)	DANTE prim/sec.(prim. poskytuje PoE)
VMX.20	USB audio In/Out až 6 kanálů	USB audio In/Out až 6 kanálů
VMX.21	Rozšíření audio RJ45 port	Rozšíření audio RJ45 port
VMX.22	Vstup pro mikrofon min. 4x	Vstup pro mikrofon min. 4x
VMX.23	Uživatelské vkládání grafiky 4K do jednotlivých video výstupů	Uživatelské vkládání grafiky 4K do jednotlivých video výstupů
VMX.24	Výstup HDMI 4K@60Hz s plynulým efektoým přechodem min. 4x	Výstup HDMI 4K@60Hz s plynulým efektoým přechodem min. 4x
VMX.25	Integrovaný napájecí zdroj 230V AC	Integrovaný napájecí zdroj 230V AC
VMX.26	Video vstup HDMI 2.0, 4K@60Hz 8-bit 4:4:4 nebo 12-bit 4:2:2 min. 6x	Video vstup HDMI 2.0, 4K@60Hz 8-bit 4:4:4 nebo 12-bit 4:2:2 min. 6x
VMX.27	Video vstup RJ45 min. 2x	Video vstup RJ45 min. 2x
VMX.28	Video výstup HDMI 2.0, 4K@60Hz 8-bit 4:4:4 nebo 12-bit 4:2:2 min. 4x	Video výstup HDMI 2.0, 4K@60Hz 8-bit 4:4:4 nebo 12-bit 4:2:2 min. 4x
VMX.29	Video výstup RJ45 kompatibilní s HDBaseT min.2x	Video výstup RJ45 kompatibilní s HDBaseT min.2x
VMX.30	Obousměrný/volitelný video port RJ45 min. 2x	Obousměrný/volitelný video port RJ45 min. 2x
VMX.31	Nezávislé routování audio, video signálů	Nezávislé routování audio, video signálů
VMX.32	Bezplatný přístup k aktualizacím firmware zařízení prostřednictvím webového portálu výrobce	Bezplatný přístup k aktualizacím firmware zařízení prostřednictvím webového portálu výrobce
VMX.33	standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	standardní doba záruky dle výrobce, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou