

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace

Rekonstrukce školní jídelny, výdejny - Vybavení GASTRO

Ozn.	Název	Rozměry (ŠxHxV)	Příkon	Ks	Cena za 1 ks	Cena celkem
Kuchyně, výdejní místo, kancelář						
OP1	Nerezová odkapávací vanička s vyndávací mřížkou. Lisovaná vanička i mřížka z nerezové oceli.	800x200x30 mm		1	3 970	3 970
OP2	Lednice s mrazákem dole. Energetická třída A-C. Objem lednice 250-275 l. Objem mrazáku 100-120 l. Panty křídel vlevo. Automatické odmrazování. LED osvětlení, indikace otevřených dveří, elektronické ovládání teploty. Hmotnost max. 110 kg. Barva: nerez/šedá/stříbrná. Elektrické připojení elektrickou zásuvkou 230 V.	600x600-650x2000 mm		1	21 760	21 760
OP3	Mikrovlnná trouba, volně stojící. Výkon 700 W. Vnitřní objem 20 l. Otočný talíř 25,5 cm, rozmrazování, časovač, bez grilu, nerezové provedení.	450x350x260 mm	1050 W	1	11 300	11 300
OP4a	Pojezdová, nerezová dráha na tácy, zavěšená na konzolách. Konzoly kotveny přes laminátový obklad do vysokopevnostních sádkartonových desek. Nerezová konzola 3x. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD a výpisu ostatních výrobků.	2370x330x40 mm		1	11 000	11 000
OP4b	Pojezdová, nerezová dráha na tácy, zavěšená na konzolách. Konzoly kotveny přes laminátový obklad do vysokopevnostních sádkartonových desek. Nerezová konzola 2x. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD a výpisu ostatních výrobků.	1280x470x40 mm		1	7 220	7 220
OP4c	Pojezdová, nerezová dráha na tácy, zavěšená na konzolách. Konzoly kotveny přes laminátový obklad do vysokopevnostních sádkartonových desek. Nerezová konzola 2x. Před výrobou zaměřit na stavbě. Atypický rozměr - dle výkresové části PD a výpisu ostatních výrobků.	1450x470x40 mm		1	6 850	6 850
OP5	Nerezový parapet u nápojového koutu. Před výrobou zaměřit na stavbě. Atypický rozměr - dle výkresové části PD a výpisu ostatních výrobků.	1470x700x40 mm		1	7 760	7 760
OP6	Chlazená salátová vitrína, samobslužná, elektrická, otvírací dvířka, LED osvětlení, ventilované chlazení, 2 police. Zabudovaný agregát. Umístění na pracovní desku spodní kuchyňské skříně. Před objednáním zaměřit na stavbě.	800x600x700 mm	420 W/230 V	1	61 600	61 600

OP7	Nerezová pojezdová skříň, bez dvířek, zadní a boční opláštění, na uskladnění termoportů s horní pracovní deskou, 4x otočná kolečka o průměru 100 mm, 2x kolečka s brzdou, pracovní deska tl. 38 mm s PVC hranou. Barva pracovní desky: Perlově šedá. Nosnost 140 kg. Před objednáním zaměřit na stavbě.	800x550x860 mm		1	17 850	17 850
OP8	Konvektomat, transportní vozík sloužící pro udržování potravin v teplém stavu. Přesné elektronické nastavování tepoty od 30 – 120°C. Ve dveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčení komory. Statický kruhový topný systémem. Ochrana rohů z plastu. Robustní kola 4x150 mm, dvě z nich brzděná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost vozíku. Dlouhodobé udržení, nízkoteplotní ohřev, klapky odvlhčení, celonerezové provedení, ochranné nárazníky. Hmotnost cca 145 kg.	765x845x1760 mm	1500 W + 1500 W/230 V	1	126 870	126 870
OP9	Nerezový pojezdový stojan/zásobník na talíře. 4x otočná kolečka o průměru 100 mm, 2x kolečka s brzdou. Vyhřívavý zásobník na nádobí univerzální 1-tubusový, možnost vložení všech tvarů nádobí: kulaté až do průměru 32 cm (půdorysně do plochy šachty), 4 kulaté do průměru 12 cm (půdorysně do plochy šachty), čtvercové, obdélníkové, oválné, IPX 5, kapacita min. 80 talířů až do průměru min. 32 cm, regulace teploty v rozsahu max. 30°C - min. 110°C. Zásobník umožňuje úplné vyjmutí šachty pro lepší čištění, pro nastavení pružin a pro servisní přístup. Polykarbonátový kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku. Elektrické připojení elektrickou zásuvkou 230 V. Před objednáním zaměřit na stavbě.	450x450x1800 mm		1	33 990	33 990
OP10	Nerezový pojezdový zásobník na přístroje a tácy. 4x vyjímatelný zásobník na přístroje, spodní police na uskladnění jídelních táců. 4x otočná kolečka o průměru 120 mm, 2x kolečka s brzdou. Kapacita 130 podnosů. Dle výkresové části PD a výpisu ostatních výrobků.	750x550x1250 mm		1	12 980	12 980
OP11	Nerezový pult pro příjem špinavého nádobí. 3x nerezové police, nerezový soklík na spodní polici. Pult a police uchyceny na L-profilu kotvené do postraniho laminátového obkladu. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD a výpisu ostatních výrobků.	1x 1120x650x40 mm, 3x 1120x650x20 mm		1	25 190	25 190
OP12	Elektrická roleta na uzavření odkládacího prostoru. Roleta kotvena do překladu ve zmonolitněné části. Vodící lišty na ostění otvoru. Materiál: hliník. Barva: světle šedá - dle výběru investora. Uzavření/stáhnutí a otevření vytáhnutí rolety pomocí tlačítkového spínače. Připravený kabelový vývod 400 V. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD, elektroinstalace a výpisu ostatních výrobků.	Rozměr otvoru: 1120x2000 mm		1	9 630	9 630
OP13	Nerezový výstupní stůl z myčky, zadní zvýšený lem, spodní roštová police, pojezd pro koše 500x500 mm. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD a výpisu ostatních výrobků.	1200x700x900 mm		1	12 870	12 870

OP14, OP15	OP14: Stravovací systém - výdejní terminál. Výdejní terminál umístěný v prostoru výdejního okna. Displej pro strážníky a kuchařku. Identifikace strážníka bezkontaktním čipem nebo kartou. Online výdejní terminál, čtečka zobrazující objednaný druh jídla a velikost porce. Zvukové upozornění, nouzový režim při výpadku el. sítě. Součástí dodávky je i online stravovací program/software pro instalaci do počítače v kanceláři. Ovládací software v českém jazyce. Vzdálený přístup přes síť LAN. Připojení na datovou zásuvku. Dle výkresové části PD, elektroinstalace a výpisu ostatních výrobků. OP15: Stravovací systém - objednávkový terminál. Objednávkový terminál umístěný na stěně mezi kuchyní a hlavní chodbou, před vchodem do jídelny. Displej s úhlopříčkou 19", terminál odolný proti nárazu, prachu, vodě a páře, dotykové ovládání. Počet strážníků min. 300. Zautomatizovaná komunikace mezi výdejním a objednávkovým terminálem a stravovacím programem. Strážník má možnost objednání stravy předem na určité období, identifikuje se kezkontaktním čipem nebo kartou. Součástí dodávky je i online stravovací program/software pro instalaci do počítače v kanceláři. Ovládací software v českém jazyce. Vzdálený přístup přes síť LAN. Připojení na datovou zásuvku a zásuvku 230 V/16A s PO. Dle výkresové části PD, elektroinstalace a výpisu ostatních výrobků.			1	143 720	143 720
H01	Nerezový vstupní stůl do myčky, spodní roštová police, boční a zadní zvýšený lem, vevařený lisovaný dřež 600x450x300 mm + tlaková sprcha na pružině s napouštěcím raménkem ze stolu. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD a výpisu hygienického zařízení.	1400x700x900 mm		1	19 430	19 430
H02	Nerezový mycí stůl na termopory, spodní roštová police, zadní zvýšený lem 40 mm, vevařený lisovaný dřež 600x500x300 mm + tlaková sprcha na pružině s napouštěcím raménkem ze stolu. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD a výpisu hygienického zařízení.	1400x700x900 mm		1	17 080	17 080
H03	Nerezový mycí stůl na ovoce, zeleninu a mytí rukou, zadní zvýšený lem, spodní roštová police, 1x zásuvka pod PD, vevařený lisovaný dřež 400x290x250 mm + profi páková baterie, vevařené lisované umyvadlo 250x250x250 mm + profi páková baterie. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD a výpisu hygienického zařízení.	1300x750x900 mm		1	21 270	21 270
H04	Myčka nádobí průběžná dvouplášťová, koš 500x500 mm, min. 5 mycích programů, spotřeba vody mycího cyklu 2,7 l, doba mycího cyklu 60-90-180 s, typ ovládání digitální, materiál nerez, podpěry košů lisované, hladinové filtry vany kompozitní, standardní výbava k zařízení 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přístroje.	721x836x1565 mm	10,2 kW/400 V	1	87 950	87 950
T01	Spodní kuchyňská skříň v kanceláři. Dvoukřídlé dvířka s panty, dvě police, dvířka z laminované desky tl. 16,0 mm s ABS hranou 2,0 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 16,0 mm s hranami ABS 0,5 mm. Výška korpusu 820 mm. Pracovní deska tl. 38 mm s PVC hranou. Sokl a úchytky jsou součástí sestavy. Nastavitelné nohy. Barva korpusu a dvířek: bílá. Barva pracovní desky: perlově šedá. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD a výpisu truhlářských výrobků.	900x600x860 mm		1	5 580	5 580

T02	Spodní kuchyňská skříň pod chladicí vitrinou. Troje dvířka s panty, dvě police, dvířka z laminované desky tl. 16,0 mm s ABS hranou 2,0 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 16,0 mm s hranami ABS 0,5 mm. Výška korpusu 820 mm. Pracovní deska tl. 38 mm s PVC hranou. Sokl a úchytky jsou součástí sestavy. Nastavitelné nohy. Barva korpusu a dvířek: bílá. Barva pracovní desky: perlově šedá. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD a výpisu truhlářských výrobků.	1450x600x860 mm		1	8 630	8 630
T03	Horní kuchyňská skříň nad chladicí vitrinou a nad výdejní vanou. Spodní hrana skříňky ve výšce 1,6 m nad podlahou z důvodu možného umístění chladicí vitríny a dostatek pracovního prostoru nad výdejní vanou. Troje výklopná dvířka z laminované desky tl. 16,0 mm s ABS hranou 2,0 mm. Jedna vnitřní police. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 16,0 mm s hranami ABS 0,5 mm. Výška korpusu 400 mm. Uchycení na regulovatelných závěsech. Barva korpusu a dvířek: bílá. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD a výpisu truhlářských výrobků.	1450x350x400 mm		2	3 610	7 220
T04	Horní kuchyňská skříň nad nerezovým dřezem na ovoce a zeleninu (H03). Spodní hrana skříňky ve výšce 1,6 m nad podlahou z důvodu dostatečného prostoru nad dřezem. Dvoje výklopná dvířka z laminované desky tl. 16,0 mm s ABS hranou 2,0 mm. Jedna vnitřní police. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 16,0 mm s hranami ABS 0,5 mm. Výška korpusu 400 mm. Uchycení na regulovatelných závěsech. Barva korpusu a dvířek: bílá. Před výrobou zaměřit na stavbě. Dle výkresové části PD a výpisu truhlářských výrobků.	800x350x400 mm		1	2 060	2 060
	Montáž, zaškolení					38 500
	Doprava					2 000
	Cena celkem v Kč (bez DPH)					724 280
	DPH 21%					152 098,80
	Cena celkem vč. DPH (v Kč)					876 378,80

Veškeré výše uvedené položky musí být nabídnuty v souladu se stavební a technologickou dispozicí respektující veškeré podklady, které jsou součástí projektové dokumentace ve všech jeho částech. Veškeré tolerance jsou přípustné za podmínky souladu s kompletní projektovou dokumentací a nebudou vyvolávat žádné dodatečné náklady a změny projektu. Nabízená a dodávaná technologie musí respektovat stavební dispozici, jističe v rozvaděčích, kabelové vedení, vývody veškerých médií pro instalaci.

Obecné minimální požadavky na nerezový nábytek:

Materiál u veškerého nerezového nábytku AISI 304.

Nerezový nábytek je vyroben bez použití nýtování v hlavní konstrukci nábytku, pouze za použití svařování, sváry řádně očištěny, z pohledové strany zabroušeny do pohledové kvality.

Veškerý materiál musí být schválen pro styk s potravinami.