

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025/07/03
Zakázka: Oprava garážových vrat



KSO:
Místo: Osada Polná

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:
AHNM OdP Pardubice

IC:
DIČ: CZ60162694

Účastník:
Roman Kučera, Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice

IC:
DIČ: 608 23 020

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 990 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 990 000,00	Výše daně 417 900,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 407 900,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/07/03

Zakázka:

Oprava garážových vrat

Místo:

Osada Polná

Datum:

7. 3. 2025

Zadavatel:

AHNM OdP Pardubice

Projektant:

Účastník:

Roman Kučera, Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

- 01Stavební práce
- 02Vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava garážových vrat

Objekt:

01 - Stavební práce

KSO:

Místo: Osada Polná

Zadavatel:

AHNM OdP Pardubice

Účastník:

Roman Kučera, Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

608 23 020

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava garážových vrat
Objekt:



01 - Stavební práce
Místo: Osada Polná
Zadavatel: AHNM OdP Pardubice
Účastník: Roman Kučera, Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice

Datum: 7. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava garážových vrat
Objekt: 01 - Stavební práce



Místo: Osada Polná
Zadavatel: AHNM OdP Pardubice
Účastník: Roman Kučera, Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice

Datum: 7. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112		
			VV			Vytrhání silničních obrubníků ležatých před průčelím s garážovými vraty včetně 2,1m čelního uzavření na jižní straně		
			VV			(28,3+0,93/2)*2,1		
			VV			Součet		
2	K	122311401	Vykopávky v zemnicích na suchu ručně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122311401		
			VV			Ruční vykopávky u napojení na stávající základové pasy		
			VV			(2,0*0,6*1,2)*2		
			VV			Součet		
3	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351102		
			P			Poznámka k položce: Hutnění paty výkopu bude na tlak 40MPa		
			VV			Pod Betonovým pasem napojeným na komunikaci před základovým pasem pod vraty a pilířovým zdívkem		
			VV			(28,3+0,93/2)*0,9*0,40		
			VV			Pod asfaltovým pasem napojeným na komunikaci		
			VV			(28,3+0,93/2)*1,2*0,40		
			VV			Součet		
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101		
			P			Poznámka k položce: Hutnění paty výkopu bude na tlak 40MPa		
			VV			Hloubení rýhy pod garážovými vraty a pilíři mezi nimi		
			VV			(28,3-0,49)*0,6*1,2		
			VV			Jednostranně otevřený výkop		
			VV			(28,3-0,49)*1,2*(0,20+0,20)		
			VV			Součet		
5	K	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139951121		
			VV			Betonový pás napojený na komunikaci před výkopem základového pasu pod vraty a výplňovými pilíři		
			VV			(28,3-0,49)*0,9*0,2		
			VV			Součet		
D 2			Zakládání					
6	K	272322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/272322611		
			VV			Betonáž pasu pod garážovými vraty a pilíři mezi nimi		
			VV			(28,3-0,49)*0,6*1,2		
			VV			Součet		
7	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121		
			VV			Bednění nadzemní části pasu pod garážovými vraty a pilíři mezi nimi oboustranně		
			VV			(28,3-0,49)*0,8*2		
			VV			(0,6*0,4)*16		
			VV			Součet		
8	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122		
			VV			Bednění nadzemní části pasu pod garážovými vraty a pilíři mezi nimi oboustranně		
			VV			(28,3-0,49)*0,8*2		
			VV			(0,6*0,4)*16		
			VV			Součet		
9	K	274361221	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E)					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361221		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Ocelová vázaná výztuž po celé délce základového pasu min. 50mm. Dále viz výkres v podrobných podmínkách předmětu díla					
	VV		Armatura v betonových pasech pod garážovými vraty a pilíři mezi nimi					
	VV		"Roxor D 12mm"(28,3-0,49)*6*0,00089 * 1,1					
	VV		"Rozdělovací výztuž D 6mm" (28,3-0,49)/0,25*1,7*0,000222*1,1					
	VV		Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
10	K	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235221					
	VV		Nadpraží celého průčelí objektu:					
	VV		(28,31-0,49)*0,65					
	VV		Součet					
11	K	317168060	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168060					
	VV		Překlady nad otvory pro garážová vrata					
	VV		8*5					
	VV		Součet					
12	K	317998112	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317998112					
	VV		(3,25*8)*2					
	VV		Součet					
13	K	331238313	Pilíře volně stojící z cihel děrovaných čtyřhranné pravouhlé pod omítku z cihel klasických na maltu cementovou M10, průřezu 300x250 mm, pevnost do P10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331238313					
	VV		Stěny mezi garážovými vraty:					
	VV		((1,72-1,34)*0,5*3,3)+((3,26-2,68)*0,5*3,3)+((3,59-2,68)*0,5*3,3)*2+((3,62-2,68)*0,5*3,3)+((3,63-2,68)*0,5*3,3)					
	VV		((3,6-2,68)*0,5*3,3)+((3,19-2,68)*0,5*3,3)+((1,62-1,34)*0,5*3,3)					
	VV		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
14	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podepření střešní konstrukce před odbouráním průčelí po celé délce objektu					
	VV		(28,31-0,49)*(0,49+0,67+1,7+0,47+1,76)					
	VV		Součet					
15	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění podepření střešní konstrukce před odbouráním průčelí po celé délce objektu					
	VV		(28,31-0,49)*(0,49+0,67+1,7+0,47+1,76)					
	VV		Součet					
16	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
	VV		Bednění věnců po celé délce průčelí objektu nad nadpražím					
	VV		(28,31-0,49)*0,4*2					
	VV		Součet					
17	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
	VV		Odstranění věnců po celé délce průčelí objektu nad nadpražím					
	VV		(28,31-0,49)*0,4*2					
	VV		Součet					
18	K	417388182	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 49 cm, stropní konstrukce tl. 21 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417388182					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Věnc se provede na celou šířku průčelního zdiva včetně věncovky pěnového polystyrenu tl. 70mm a včetně dodání a uložení betonářské výztuže					
	VV		Věnc celého průčelí objektu:					
	VV		(28,31-0,49)					
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní					
19	K	564770101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564770101					
	VV		Pod Betonovým pasem napojeným na komunikaci před základovým pasem pod vraty a pilířovým zdivem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(28,3+0,93/2)*0,9					
	VV		Pod asfaltovým pásem napojeným na komunikaci					
	VV		(28,3+0,93/2)*1,2					
	VV		Součet					
20	K	567134113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567134113					
	VV		Pod Betonovým pásem napojeným na komunikaci před základovým pásem pod vraty a pilířovým zdívem					
	VV		(28,3+0,93/2)*0,9					
	VV		Pod asfaltovým pásem napojeným na komunikaci					
	VV		(28,3+0,93/2)*1,2					
	VV		Součet					
21	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211108					
	VV		Spojovací postřík mezi ložnou asfaltovou vrstvou a vrchní obrusnou vrstvou					
	VV		(28,3+0,93/2)*0,9					
	VV		(28,3+0,93/2)*1,2					
	VV		Součet					
22	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576146311					
	VV		Ložná asfaltová vrstva před průčelím s garážovými vraty					
	VV		(28,3+0,93/2)*0,9					
	VV		(28,3+0,93/2)*1,2					
	VV		Součet					
23	K	577124131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577124131					
	VV		Asfaltová obrusná vrstva před průčelím s garážovými vraty					
	VV		(28,3+0,93/2)*0,9					
	VV		(28,3+0,93/2)*1,2					
	VV		Součet					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
24	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	VV		Nadpraží celého průčelí uvnitř objektu:					
	VV		(28,31-0,49)*0,65					
	VV		Součet					
25	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311141					
	VV		Nadpraží celého průčelí uvnitř objektu:					
	VV		(28,31-0,49)*0,65					
	VV		Součet					
26	K	613131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613131101					
	VV		Stěny mezi garážovými vraty (vnitřní strana):					
	VV		((1,72-1,34)*3,3)+((3,26-2,68)*3,3)+((3,59-2,68)*3,3*2)+((3,62-2,68)*3,3)+((3,63-2,68)*3,3)					
	VV		((3,6-2,68)*3,3)+((3,19-2,68)*3,3)+((1,62-1,34)*3,3)					
	VV		Součet					
27	K	613311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613311141					
	VV		Stěny mezi garážovými vraty (vnitřní strana):					
	VV		((1,72-1,34)*3,3)+((3,26-2,68)*3,3)+((3,59-2,68)*3,3*2)+((3,62-2,68)*3,3)+((3,63-2,68)*3,3)					
	VV		((3,6-2,68)*3,3)+((3,19-2,68)*3,3)+((1,62-1,34)*3,3)					
	VV		Součet					
28	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101					
	VV		Nadpraží celého průčelí vně objektu:					
	VV		(28,31-0,49)*0,65					
	VV		Součet					
29	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003					
	VV		(2+4+4+4+4+4+4+2)*3,3					
	VV		(2,7*2)*8					
	VV		Součet					
30	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
	VV		(2+4+4+4+4+4+4+2)*3,3					
	VV		(2,7*2)*8					
	VV		Součet					
	VV		148,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	622321341	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášena strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321341					
		VV	Nadpraží celého průčelí vně objektu:					
		VV	(28,31-0,49)*0,65					
		VV	Součet					
32	K	623131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623131101					
		VV	Pilíře, ostění a nadpraží mezi garážovými vraty:					
		VV	((1,72-1,34)*3,3)+((3,26-2,68)*3,3)+((3,59-2,68)*3,3*2)+((3,62-2,68)*3,3)+((3,63-2,68)*3,3)					
		VV	((3,6-2,68)*3,3)+((3,19-2,68)*3,3)+((1,62-1,34)*3,3)					
		VV	(0,5*3,3)*16					
		VV	(0,5*2,7)*8					
		VV	Součet					
33	K	623321341	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášena strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623321341					
		VV	Pilíře, ostění a nadpraží mezi garážovými vraty:					
		VV	((1,72-1,34)*3,3)+((3,26-2,68)*3,3)+((3,59-2,68)*3,3*2)+((3,62-2,68)*3,3)+((3,63-2,68)*3,3)					
		VV	((3,6-2,68)*3,3)+((3,19-2,68)*3,3)+((1,62-1,34)*3,3)					
		VV	(0,5*3,3)*16					
		VV	(0,5*2,7)*8					
		VV	Součet					
34	K	631311215	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311215					
		P	Poznámka k položce:					
			Doplnění mazaniny od asfaltové plochy k mazanině v garážových stáních					
		VV	(28,3-0,49)*0,85*0,2					
		VV	Součet					
35	K	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319021					
		VV	(28,3-0,49)*0,85*0,2					
		VV	Součet					
36	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
		VV	(28,3-0,49)*0,85*0,002105*2*1,2					
		VV	Součet					
37	K	634662112	Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 10 do 15 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634662112					
		P	Poznámka k položce:					
			Výplň dilatační spáry mezi stávající mazaninou a opravenou mazaninou a mezi opravenou mazaninou a asfaltovou plochou					
		VV	(28,3-0,49)*2					
		VV	Součet					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
38	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131113					
		VV	Osazení silničních obrubníků na ležato před průčelím s garážovými vraty včetně 2,1m čelního uzavření					
		VV	(28,3+0,93/2)+2,1					
		VV	Součet					
39	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
		VV	Osazení silničních obrubníků před průčelím s garážovými vraty včetně 2,1m čelního uzavření					
		VV	(28,3+0,93/2)+2,1					
		VV	Součet					
		VV	30,865*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114					
		VV	(28,31+0,31-0,49+0,32)*(2,41+0,31+0,46+3,59+0,47+2,35+0,5)					
		VV	Součet					
41	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111					
		P	Poznámka k položce:					
			Bourání stávajících příčné popraskaných základových pasů					
		VV	Pod garážovými vraty a pilíři mezi nimi					
		VV	(28,3-0,49)*0,6*1,2					
		VV	Součet					
42	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
		VV	Asfaltový pás napojený na komunikaci nad výkopem základového pasu pod vraty					
		VV	(28,3+0,93/2)*1,2*0,1					

3,452

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet					
43	K	966071132	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071132					
VV			Ocelová nosná konstrukce stěn průčelí (současně podepření střešní konstrukce):					
VV			(3,3+0,5)*16*0,06498*1,1					
VV			Rozdělovací, ztužující konstrukce Příčná (70/70/5mm):					
VV			(0,28+0,51+0,38+0,58+0,91+0,94+0,91+0,95+0,92)*3*0,00545					
VV			*1,1					
VV			Roznášecí desky z ocelových plátů (ocelový plech tl. 8mm:					
VV			(0,45*0,2)*16*0,063*1,1					
VV			Součet					
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot					
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
46	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
P			Poznámka k položce:					
			Misto uložení oceli a ostatních kovů bude upřesněno při předání staveniště (vzdálenost od staveniště je do 1km)					
VV			Sut' odvážená na řízenou skládku (vzdálenost cca 39km)					
VV			((69,691)-(4,561+1,132+0,972))*38					
VV			Ocel a ostatní kovy na deponii Polná n. Šumavě (vzdálenost cca 1km)					
VV			(4,561+1,132+0,972)*0					
VV			Součet					
47	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013602					
VV			Sut' celkem					
VV			69,691					
VV			Odpočít safaltů					
VV			-7,594					
VV			Ocel a ostatní kovy na deponii Polná n. Šumavě					
VV			-(4,561+1,132+0,972)					
VV			Součet					
48	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013645					
VV			Sut' odvážená na řízenou skládku (asfalty)					
VV			7,594					
VV			Součet					
D 998			Přesun hmot					
49	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
50	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002					
VV			Pod stěnami mezi garážovými vraty:					
VV			((1,72-1,34)*0,65)+((3,26-2,68)*0,65)+((3,59-2,68)*0,65*2)+((3,62-2,68)*0,65)+((3,63-2,68)*0,65)					
VV			((3,6-2,68)*0,65)+((3,19-2,68)*0,65)+((1,62-1,34)*0,65)					
VV			Součet					
51	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový					
VV			4,148*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství					
52	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
VV			Pod stěnami mezi garážovými vraty:					
VV			((1,72-1,34)*0,65)+((3,26-2,68)*0,65)+((3,59-2,68)*0,65*2)+((3,62-2,68)*0,65)+((3,63-2,68)*0,65)					
VV			((3,6-2,68)*0,65)+((3,19-2,68)*0,65)+((1,62-1,34)*0,65)					
VV			Součet					
53	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm					
VV			Pod stěnami mezi garážovými vraty:					
VV			((1,72-1,34)*0,65)+((3,26-2,68)*0,65)+((3,59-2,68)*0,65*2)+((3,62-2,68)*0,65)+((3,63-2,68)*0,65)					
VV			((3,6-2,68)*0,65)+((3,19-2,68)*0,65)+((1,62-1,34)*0,65)					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,148*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
54	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711199095					
	VV		Pod stěnami mezi garážovými vraty:					
	VV		((1,72-1,34)*0,65)+((3,26-2,68)*0,65)+((3,59-2,68)*0,65*2)+((3,62-2,68)*0,65)+((3,63-2,68)*0,65)					
	VV		((3,6-2,68)*0,65)+((3,19-2,68)*0,65)+((1,62-1,34)*0,65)					
	VV		Součet					
55	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711199097					
	VV		Pod stěnami mezi garážovými vraty:					
	VV		((1,72-1,34)*0,65)+((3,26-2,68)*0,65)+((3,59-2,68)*0,65*2)+((3,62-2,68)*0,65)+((3,63-2,68)*0,65)					
	VV		((3,6-2,68)*0,65)+((3,19-2,68)*0,65)+((1,62-1,34)*0,65)					
	VV		Součet					
56	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
	D	712	Povlakové krytiny					
57	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331101					
	P		Poznámka k položce: Oddělení pozednice od zdiva					
	VV		Hydroizolační pás na sucho mezi dozdívkou nadpraží a pozednicí střešní konstrukce celého průčelí objektu:					
	VV		(28,31-0,49)*(0,2+0,25+0,25)					
	VV		Součet					
58	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A					
	VV		Hydroizolační pás na sucho mezi dozdívkou nadpraží a pozednicí střešní konstrukce celého průčelí objektu:					
	VV		(28,31-0,49)*(0,2+0,25+0,25)					
	VV		Součet					
	VV		19,474*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
59	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712101					
	D	764	Konstrukce klempířské					
60	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004863					
	VV		Demontáž svodu, demontáž 3 x koleno, demontáž náběhu pod římsou - vše ke zpětné montáži					
	VV		3,1+0,5+0,3+0,3+0,3					
	VV		Součet					
61	K	764004873	Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004873					
	VV		Demontáž objímek u středového svodu ke zpětné montáži					
	VV		2					
	VV		Součet					
62	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508131					
	P		Poznámka k položce: Demontovaný materiál bude použit na tuto montáž					
	VV		Zpětná montáž svodu, 3 x koleno a náběh pod římsou					
	VV		3,1+0,5+0,3+0,3+0,3					
	VV		Součet					
63	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508132					
	P		Poznámka k položce: Demontované objímky budou použity pro tuto zpětnou montáž					
	VV		Zpětná montáž objímek u středového svodu					
	VV		2					
	VV		Součet					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
64	K	766411212	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411212					
	VV		Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukcí:					
	VV		(28,31+0,465)*0,35					
	VV		Součet					
65	M	61191176	palubky obkladové smrk profil klasický 14x121mm jakost A/B					
	VV		Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukcí (stěny)					
	VV		(28,31+0,465)*0,35					
	VV		Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukcí (podhledy):					
	VV		(28,31+0,465)*0,4					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	21,581*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
66	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411821					
		VV	Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukci:					
		VV	(28,31+0,465)*0,35					
		VV	Součet					
67	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411822					
		VV	Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukci:					
		VV	(28,31+0,465)*0,35					
		VV	Součet					
68	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417211					
		VV	Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukci (stěny):					
		VV	(28,31+0,465)*2,0					
		VV	Součet					
69	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m					
		VV	Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukci					
		VV	(podhledy):					
		VV	(28,31+0,465)*2					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukci (stěny):					
		VV	(28,31+0,465)*2					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
		VV	115,1*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství					
70	K	766421212	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766421212					
		VV	Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukci					
		VV	(podhledy):					
		VV	(28,31+0,465)*0,4					
		VV	Součet					
71	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766421821					
		VV	Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukci:					
		VV	(28,31+0,465)*0,4					
		VV	Součet					
72	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766421822					
		VV	Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukci:					
		VV	(28,31+0,465)*0,4					
		VV	Součet					
73	K	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766427112					
		VV	Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukci					
		VV	(podhledy):					
		VV	(28,31+0,465)*2					
		VV	Součet					
74	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766101					
D		767	Konstrukce zámečnické					
75	K	767416811	Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767416811					
		VV	Stěny mezi garážovými vraty:					
		VV	((1,72-1,34)*3,3)+((3,26-2,68)*3,3)+((3,59-2,68)*3,3*2)+((3,62-2,68)*3,3)+((3,63-2,68)*3,3)					
		VV	((3,6-2,68)*3,3)+((3,19-2,68)*3,3)+((1,62-1,34)*3,3)					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Nadpraží celého průčelí objektu:					
		VV	(28,31-0,49)*0,6					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
76	K	767651112R1	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2					
		P	Poznámka k položce: 1) o průjezdném rozměru - šířka 2750mm x výška 3250 mm se zasklením v počtu 6ks. Dodávaná vrata: dvoustěnné ocelové lamely, vyrobené z žárově pozinkovaného ocelového plechu, vyplněné polyuretanovou pěnou, ochrana proti sevření prstů zvenku i zevnitř, s ocelovými koncovými úhelníky, s podlahovým těsněním, středovými těsněními a těsněním překladu z EPDM. Zvenku základní polyesterový nátěr metodou coil coating, na základě RAL 7016 antracitová šedá. Zvenku drážka S, povrch Stucco s vodorovným drážkováním ve vzdálenosti 125 mm. Zevnitř povrch Stucco RAL 9002 šedo bílá. Zasklení - dvojité umělohmotná tabule, čirá, (S2) 26mm s povrchem DURATEC vysoce odolným proti poškrábání, přes celou šířku lamely rozdělená na 2-3 ks, výška 625 mm. Nátěr zasklivacích rámů - eloxovaný v přírodním odstínu E6/C0 Ovládání - ruční pohon pomocí řetězu. Zabezpečení - zástrčka pro visací zámek					
		VV	Sekční průmyslová vrata šířka 2750 mm x výška 3250 mm se zasklením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6					
	VV		Součet					
77	M	55345868R1	Vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR, 2,75 x 3,25 m Poznámka k položce: 1) o průjezdném rozměru - šířka 2750mm x výška 3250 mm se zasklením v počtu 6ks. Dodávaná vrata: dvoustěnné ocelové lamely, vyrobené z žárově pozinkovaného ocelového plechu, vyplněné polyuretanovou pěnou, ochrana proti sevření prstů zvenku i zevnitř, s ocelovými koncovými úhelníky, s podlahovým těsněním, středovými těsněními a těsněním překladu z EPDM. Zvenku základní polyesterový nátěr metodou coil coating, na základě RAL 7016 antracitová šedá. Zvenku drážka S, povrch Stucco s vodorovným drážkováním ve vzdálenosti 125 mm. Zevnitř povrch Stucco RAL 9002 šedo bílá. Zasklení - dvojité umělohmotná tabule, čirá, (S2) 26mm s povrchem DURATEC vysoce odolným proti poškrábání, přes celou šířku lamely rozdělená na 2-3 ks, výška 625 mm. Nátěr zasklívacích rámu - eloxovaný v přírodním odstínu E6/C0 Ovládání - ruční pohon pomocí řetězu. Zabezpečení - zástrčka pro visací zámek					
	P							
	VV		Sekční průmyslová vrata komplet viz poznámka					
	VV		6					
	VV		Součet					
78	M	55345868R2	Vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR, 2,75 x 3,185 m Poznámka k položce: 2) o průjezdném rozměru - šířka 2750mm x výška 3185 mm se zasklením a dveřmi v počtu 2ks. Dodávaná vrata: dvoustěnné ocelové lamely, vyrobené z žárově pozinkovaného ocelového plechu, vyplněné polyuretanovou pěnou, ochrana proti sevření prstů zvenku i zevnitř, s ocelovými koncovými úhelníky, s podlahovým těsněním, středovými těsněními a těsněním překladu z EPDM. Zvenku základní polyesterový nátěr metodou coil coating, na základě RAL 7016 antracitová šedá. Zvenku drážka S, povrch Stucco s vodorovným drážkováním ve vzdálenosti 125 mm. Zevnitř povrch Stucco RAL 9002 šedo bílá. Zasklení - dvojité umělohmotná tabule, čirá, (S2) 26mm s povrchem DURATEC vysoce odolným proti poškrábání, přes celou šířku lamely rozdělená na 2-3 ks, výška 625 mm. Nátěr zasklívacích rámu - eloxovaný v přírodním odstínu E6/C0 Vložené dveře - provedení bez vysokého prahu (10 mm), průchod: šířka 940 mm x výška 1955 mm. Za určitých podmínek lze integrované dveře použít dokonce i jako unikové dveře. Ovládání - ruční pohon pomocí řetězu. Zabezpečení - zástrčka pro visací zámek					
	P							
	VV		Sekční průmyslová vrata komplet viz poznámka					
	VV		2					
	VV		Součet					
79	K	767651112R2	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2 Poznámka k položce: 2) o průjezdném rozměru - šířka 2750mm x výška 3185 mm se zasklením a dveřmi v počtu 2ks. Dodávaná vrata: dvoustěnné ocelové lamely, vyrobené z žárově pozinkovaného ocelového plechu, vyplněné polyuretanovou pěnou, ochrana proti sevření prstů zvenku i zevnitř, s ocelovými koncovými úhelníky, s podlahovým těsněním, středovými těsněními a těsněním překladu z EPDM. Zvenku základní polyesterový nátěr metodou coil coating, na základě RAL 7016 antracitová šedá. Zvenku drážka S, povrch Stucco s vodorovným drážkováním ve vzdálenosti 125 mm. Zevnitř povrch Stucco RAL 9002 šedo bílá. Zasklení - dvojité umělohmotná tabule, čirá, (S2) 26mm s povrchem DURATEC vysoce odolným proti poškrábání, přes celou šířku lamely rozdělená na 2-3 ks, výška 625 mm. Nátěr zasklívacích rámu - eloxovaný v přírodním odstínu E6/C0 Vložené dveře - provedení bez vysokého prahu (10 mm), průchod: šířka 940 mm x výška 1955 mm. Za určitých podmínek lze integrované dveře použít dokonce i jako unikové dveře. Ovládání - ruční pohon pomocí řetězu. Zabezpečení - zástrčka pro visací zámek					
	P							
	VV		Sekční průmyslová vrata 2750 mm x výška 3185 mm se zasklením a dveřmi					
	VV		2					
	VV		Součet					
80	K	767651822	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 6 do 9 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651822 Poznámka k položce: Demontáž atypických garážových vrat včetně zárubňových rámu z "L" profilu 70/70/5mm "Garážová vrata 2700*3300mm"8 Součet					
	P							
	VV							
	VV							
81	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
82	K	781492511	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného disperzním lepidlem rohového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492511 Poznámka k položce: Osazeno na všech rozích pilířů 40 cm nad podlahou NAPŘ: Černo-žlutá pozinkovaná reflexní ochrana rohů zdi, stěn (L-profil) - délka 150 cm, šířka 5 cm, tloušťka 0,55 mm od Fa FLOMAT Pozor poznámka - návrh řešení (1,5*4)*8 Součet					
83	M	28355004	pás samolepící ochranný š 350mm, antibakteriální vinyl tl 2,5mm textur povrch,Bs2d0, samolepící pásky, bez ftalátů Poznámka k položce: Osazeno na všech rozích pilířů 40 cm nad podlahou NAPŘ: Černo-žlutá pozinkovaná reflexní ochrana rohů zdi, stěn (L-profil) - délka 150 cm, šířka 5 cm, tloušťka 0,55 mm od Fa FLOMAT Pozor poznámka - návrh řešení (1,5*4)*8 Součet 48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
84	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781101 D 783 Dokončovací práce - nátěry					
85	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101201 VV Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukcí (stěny): (28,31+0,465)*0,35 Mezisoučet VV Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukcí (podhledy): (28,31+0,465)*0,4 Mezisoučet Součet					
86	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101401 VV Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukcí (stěny): (28,31+0,465)*0,35 Mezisoučet VV Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukcí (podhledy): (28,31+0,465)*0,4 Mezisoučet Součet					
87	K	783154101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný nitrokombinační Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783154101 VV Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukcí (stěny): (28,31+0,465)*0,35 Mezisoučet VV Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukcí (podhledy): (28,31+0,465)*0,4 Mezisoučet Součet					
88	K	783158211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením nitrokombinační Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783158211 VV Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukcí (stěny): (28,31+0,465)*0,35 Mezisoučet VV Zakrytování instalací na průčelí pod střešní konstrukcí (podhledy): (28,31+0,465)*0,4 Mezisoučet Součet					
89	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801403 VV Nadpraží celého průčelí uvnitř objektu: (28,31-0,49)*0,65 Mezisoučet VV Stěny mezi garážovými vraty (vnitřní strana): ((1,72-1,34)*3,3)+((3,26-2,68)*3,3)+((3,59-2,68)*3,3*2)+((3,62-2,68)*3,3)+((3,63-2,68)*3,3) ((3,6-2,68)*3,3)+((3,19-2,68)*3,3)+((1,62-1,34)*3,3) Mezisoučet VV Nadpraží celého průčelí vně objektu: (28,31-0,49)*0,65 Mezisoučet VV Pilíře, ostění a nadpraží mezi garážovými vraty: ((1,72-1,34)*3,3)+((3,26-2,68)*3,3)+((3,59-2,68)*3,3*2)+((3,62-2,68)*3,3)+((3,63-2,68)*3,3) ((3,6-2,68)*3,3)+((3,19-2,68)*3,3)+((1,62-1,34)*3,3) (0,5*3,3)*16 (0,5*2,7)*8 Mezisoučet Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823135					
	VV		Nadpraží celého průčelí uvnitř objektu:					
	VV		(28,31-0,49)*0,65					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Stěny mezi garážovými vraty (vnitřní strana):					
	VV		((1,72-1,34)*3,3)+((3,26-2,68)*3,3)+((3,59-2,68)*3,3*2)+((3,62-2,68)*3,3)+((3,63-2,68)*3,3)					
	VV		((3,6-2,68)*3,3)+((3,19-2,68)*3,3)+((1,62-1,34)*3,3)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Nadpraží celého průčelí vně objektu:					
	VV		(28,31-0,49)*0,65					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Pilíře, ostění a nadpraží mezi garážovými vraty:					
	VV		((1,72-1,34)*3,3)+((3,26-2,68)*3,3)+((3,59-2,68)*3,3*2)+((3,62-2,68)*3,3)+((3,63-2,68)*3,3)					
	VV		((3,6-2,68)*3,3)+((3,19-2,68)*3,3)+((1,62-1,34)*3,3)					
	VV		(0,5*3,3)*16					
	VV		(0,5*2,7)*8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
91	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827425					
	VV		Nadpraží celého průčelí uvnitř objektu:					
	VV		(28,31-0,49)*0,65					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Stěny mezi garážovými vraty (vnitřní strana):					
	VV		((1,72-1,34)*3,3)+((3,26-2,68)*3,3)+((3,59-2,68)*3,3*2)+((3,62-2,68)*3,3)+((3,63-2,68)*3,3)					
	VV		((3,6-2,68)*3,3)+((3,19-2,68)*3,3)+((1,62-1,34)*3,3)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Nadpraží celého průčelí vně objektu:					
	VV		(28,31-0,49)*0,65					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Pilíře, ostění a nadpraží mezi garážovými vraty:					
	VV		((1,72-1,34)*3,3)+((3,26-2,68)*3,3)+((3,59-2,68)*3,3*2)+((3,62-2,68)*3,3)+((3,63-2,68)*3,3)					
	VV		((3,6-2,68)*3,3)+((3,19-2,68)*3,3)+((1,62-1,34)*3,3)					
	VV		(0,5*3,3)*16					
	VV		(0,5*2,7)*8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava garážových vrat

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Osada Polná

Zadavatel:

AHNM OdP Pardubice

Účastník:

Roman Kučera, Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

608 23 020

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava garážových vrat
Objekt:



02 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Osada Polná
Zadavatel: AHNM OdP Pardubice
Účastník: Roman Kučera, Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice

Datum: 7. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Oprava garážových vrat
Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Osada Polná
Zadavatel: AHNM OdP Pardubice
Účastník: Roman Kučera, Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice

Datum: 7. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN3			Zařízení staveniště
1	K	030001000	Zařízení staveniště
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000
VV			"Poznámka k položce:
VV			Směrné sazby pro stavební soubory: 2,8 % budovy a haly občanské výstavby
VV			Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení přípojek
VV			Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný
VV			Ohraničení staveniště výstražnou fólií
VV			2342084,14/100
VV			Součet