

KRYCÍ LIST ROZPOČTU část A

Identifikační údaje			
Akce:	Hrad Malenovice – revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek – expozice		
Místo:	Hrad Malenovice		
Objednatel:	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín IČO: 00089982	kontaktní osoba:	sekretariat@muzeum-zlin.cz datum a podpis:
Zhotovitel:	IČO:	kontaktní osoba:	datum a podpis:
Projektant:	Capacity Expo s.r.o. Podolské nábřeží 817/30, Podolí, 147 00 Praha 4 IČO: 02088843	kontaktní osoba:	datum a podpis:
Zpracovatel:	Ing. arch. Jan Albrecht Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6 IČO: 01213067	kontaktní osoba Ing. arch. Jan Albrecht +420 737 986 43 janalbrecht@janalbrecht.cz	datum a podpis:

Základní rozpočtové náklady		Cena	Poznámka
Označení	Položka		
PSV	Hlavní části dodávky expozice	0 Kč	
Z	Zámečnické a související výrobky	0 Kč	
T	Truhlářské a související výrobky	0 Kč	
G	Grafika	0 Kč	
M	Modely	0 Kč	
OSV	Osvětlení	0 Kč	
AV	AV media	0 Kč	
EL	Elektro silnoproud slaboproud	0 Kč	
OST	Ostatní náklady	0 Kč	Vysprávkvy, apod.
Celkem bez DPH		0 Kč	

Vedlejší rozpočtové náklady		Cena	Poznámka
Označení	Položka		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0 Kč	
Celkem bez DPH		0 Kč	

CENA CELKEM BEZ DPH	0 Kč
DPH 21%	0 Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	0 Kč

Číslo položky	Typ položky	Číslo	Místnost	Profese	Předmět	Popis	Rozměry (mm)			Poznámky	Odkaz na projektovou dokumentaci (č. výkresu)	Množství	Počet	Jednotková cena		Celková cena bez DPH (Kč)
							Délka	Šířka	Výška					Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)	
	C 1		1.13	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - VSG 55.1, BĚŽNÉ SKLO BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTA SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY - LED PÁSKY V ZÁSUVKÁCH	4 670		870	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.1-3	ks	1	0,00	0,00	0,00
	C 2		1.13	PSV	Pultová vitrína	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE- SKRYTÉ SPOJE SKLO: - VSG 55.1, VIZ OBEČNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	1 100	1 140	600	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.4	ks	1	0,00	0,00	0,00
	C 3		1.13	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE- ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - VSG 55.1, BĚŽNÉ SKLO BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTA SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY - LED PÁSKY V ZÁSUVKÁCH	3 200	1 400	870	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.5	ks	1	0,00	0,00	0,00
	C 4		1.13	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE- ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	3 215	2 250	870	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.6	ks	1	0,00	0,00	0,00
	C 5		1.13	PSV	Pultová vitrína	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - VSG 55.1, VIZ OBEČNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	148	1 292	870	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.7	ks	1	0,00	0,00	0,00

	C 6	1.13	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	1 597	720	870	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.8	ks	1	0,00	0,00	0,00
	C 7	1.13	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - VSG 55.1, VIZ OBEČNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	3 371		870	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.9	ks	1	0,00	0,00	0,00
	C 9	1.12	PSV	Sokl pro display	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	1 200	700	700	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.12	ks	1	0,00	0,00	0,00
	C 10	1.12	PSV	Sokl se zásuvkou	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	500	400	700	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.13	ks	4	0,00	0,00	0,00
	C 11	1.11	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	6 775	3 400	870	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.14	ks	1	0,00	0,00	0,00
	C 12	1.11	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE- ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - VSG 55.1, VIZ OBEČNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	4 000	2 465	870	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.15-16	ks	1	0,00	0,00	0,00

		C 13	1.11	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - SOKL MDF S OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - VSG 55.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	5 020		710	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.17	ks	1	0,00	0,00	0,00
		C 14	1.11	PSV	Zvýšená podlaha	KONSTRUKCE: - DTD NA TRÁMOVÉM ROŠTU ALT. OCELOVÉM SVAŘENCI ŠROUBOVANÉM NA MÍSTĚ - ROŠT ULOŽEN NA PRÝŽOVÝCH PODLOŽKÁCH - NÁSLAPNÁ VRSTVA - OCEL PLECH S PRÁŠKOVOU BARVOU LEPENÝ NA DTD - VNITŘEK VITRINY - NATÍRANÁ MDF SKLO: - POCHOZÍ SKLO BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY			175-350	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.18-19	ks	1	0,00	0,00	0,00
		C 15-20			Neobsazeno											
		C 21	2.17	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - VSG 55.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	4 271	3 801	870	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.20	ks	1	0,00	0,00	0,00
		C 22	2.17	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI- OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	3 500	3 500	750-1500	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.21-22	ks	1	0,00	0,00	0,00
		C 23	2.17	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - VSG 55.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTÉREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	3 452	2 800	870	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.23	ks	1	0,00	0,00	0,00

		C 24	2.17	PSV	Zvýšená podlaha	KONSTRUKCE: - DTD NA TRÁMOVÉM ROŠTU ALT. OCELOVÉM SVAŘENCI ŠROUBOVANÉM NA MÍSTĚ - ROŠT ULOŽEN NA PRÝŽOVÝCH PODLOŽKÁCH - NÁSLAPNÁ VRSTVA - OCEL PLECH S PRÁŠKOVOU BARVOU LEPENÝ NA DTD VNITŘEK VITRINY - NATÍRANÁ MDFSKLO: - POCHOZÍ SKLO BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY		175-350		Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.24-25	ks	1	0,00	0,00	0,00
		C 26	2.19	PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - MDF S NÁTĚREM - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - VSG 55.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF S NÁTĚREM BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	5 748	2 500	690	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.27-28	ks	1	0,00	0,00	0,00
		C 28-40			Neobsazeno											
		C 41		PSV	Předstěna s vitrinami	KONSTRUKCE: - BUKOVÁ PŘEKLIŽKA - KOTVENÍ DO STĚN MUSÍ BÝT MINIMALIZOVÁNO NA NEJNIŽŠÍ NUTNOU MÍRU PŘI ZACHOVÁNÍ STABILITY A BEZPEČNOSTI KONSTRUKCE - SKRYTÉ SPOJE - KRUHOVÝ VITRINA V ATYPICKÉ ZÁMEČICKÉ KONSTRUKCI SKLO: - FLOAT BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - REFLEKTORY	1 920		2 100	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.30	ks	1	0,00	0,00	0,00
		C 42		PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - BUKOVÁ PŘEKLIŽKA - VÝPLNĚ A DVÍRKA - DTD S OBOUSTRANĚ LISOVANÝM LAMINÁTEM, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY OLAMINOVÁNY VE STEJNÉ BAREVNOSTI - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - ŠUPLÍKY - KALENÉ SKLO TL. 5mm BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY V ZÁSUVKÁCH	4 220	1 400	630	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.31	ks	1	0,00	0,00	0,00
		C 43		PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - BUKOVÁ PŘEKLIŽKA - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - ŠUPLÍKY - KALENÉ SKLO TL. 5mm BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY V ZÁSUVKÁCH	1 835	1 440	630	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.32	ks	1	0,00	0,00	0,00
		C 44		PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - BUKOVÁ PŘEKLIŽKA - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm - SKRYTÉ SPOJE SKLO: - ŠUPLÍKY - KALENÉ SKLO TL. 5mm BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY V ZÁSUVKÁCH	2 345	1 460	630	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.33	ks	1	0,00	0,00	0,00

C 45			PSV	Mobiliářový celek	KONSTRUKCE: - PRKNA S NÁTĚREM NA DŘEVENÉM ROŠTU - DŘEVĚNÁ HRUBÁ PALUBOVÁ PODLAHA S OLEJOVÝM NÁTĚREM - PRKENÝ STROP S NÁTĚREM NA KONSTRUKCI Z KVH PROFILŮ - KOTVENÍ DO STĚN MUSÍ BÝT MINIMALIZOVÁNO NA NEJNÍŽŠÍ NUTNOU MÍRU PŘI ZACHOVÁNÍ STABILITY A BEZPEČNOSTI KONSTRUKCE - VIDITELNÉ HRANY PODKONSTRUKCE TAKÉ S NÁTĚREM - SCHODY BUKOVÁ PŘEKLIŽKA TL. 25mm BAREVNOST: - MATNÁ BÍLÁ OSVĚTLENÍ: - REFLEKTORY V LIŠTÁCH	6 165	5 256	2 558	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.34-36	ks	1	0,00	0,00	0,00
C 46			PSV	Nábytková sestava s kuchyňskou linkou	KONSTRUKCE: - BUKOVÁ PŘEKLIŽKA - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE - DVÍŘKA SKŘÍNEK S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM - SKRYTÉ SPOJE BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY: - NEREZOVÝ DŘEZ - DLE NABÍDKY DODAVATELE - DŘEZOVÁ BATERIE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSEK	6 690	3 365	2 500	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.37-38	ks	1	0,00	0,00	0,00
C 47			PSV	Lavice s věšáky	KONSTRUKCE: - BUKOVÁ PŘEKLIŽKA - SKRYTÉ SPOJE BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - NENÍ	3 153	665	2 000		D.1.2.39	ks	1	0,00	0,00	0,00
C 48-60				Neobsazeno											
C 61			PSV	Mobiliářový celek schodištěm a vitrínami	KONSTRUKCE: - DTD NA TRÁMOVÉM ROŠTU ALT. OCELOVÉM SVAŘENCI ŠROUBOVANÉM NA MÍSTĚ - ROŠT ULOŽEN NA PRYŽOVÝCH PODLOŽKÁCH - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - OCEL PLECH S PRÁŠKOVOU BARVOU LEPENÝ NA DTD - VNITŘEK VITRÍNY - NATÍRANÁ MDF - VITRÍNY - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY S REFLEKTORY	4 980		600-1500	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.40-41	ks	1	0,00	0,00	0,00
C 62			PSV	Zvýšená podlaha	KONSTRUKCE: - DTD NA TRÁMOVÉM ROŠTU ALT. OCELOVÉM SVAŘENCI ŠROUBOVANÉM NA MÍSTĚ - ROŠT ULOŽEN NA PRYŽOVÝCH PODLOŽKÁCH - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - OCEL PLECH S PRÁŠKOVOU BARVOU LEPENÝ NA DTD BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE			175		D.1.2.42	ks	1	0,00	0,00	0,00
C 63			PSV	Parapet pod vitrínu	KONSTRUKCE: - OCEL. PODKONSTRUKCE Z JEKLŮ, OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE	1 581	864			D.1.2.43	ks	1	0,00	0,00	0,00
C 65-80				Neobsazeno											
C 81			PSV	Vitrínový celek	KONSTRUKCE: - MDF NA OCELOVÉM ALT. TRÁMOVÉM ROŠTU - ROŠT ULOŽEN NA PRYŽOVÝCH PODLOŽKÁCH - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - OCEL PLECH S PRÁŠKOVOU BARVOU - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 55.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	6 024	3 528	2 500	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.45-47	ks	1	0,00	0,00	0,00

V 1			PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	401	401	401	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.52	ks	5	0,00	0,00	0,00
V 2			PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	1 651	1 051	901	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.53	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 3			PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	501	401	401	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.54	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 4			PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	901	451	501	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.55	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 5			PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	751	301	401	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.56	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 6			PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	1 101	801	1 001	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.57	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 7			PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	1 401	451	601	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.58	ks	1	0,00	0,00	0,00

V 8		PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	701	701	901	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.59	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 9		PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - MDF PODKONSTRUKCE - OPLÁŠTĚNÍ PLECHEM - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	1 001	451	251	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.60	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 10		PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - MDF PODKONSTRUKCE - OPLÁŠTĚNÍ PLECHEM - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	1 501	451	251	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.61	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 11-20			Neobsazeno											
V 21		PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	2 815		801	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.62	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 22		PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	841		501	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.63	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 23		PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	2 070		801	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.64	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 24		PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	424		508	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.65	ks	1	0,00	0,00	0,00

V 25	PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	400	400	401	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.66	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 26-40		Neobsazeno											
V 41	PSV	Vitrína osazená na stole/soklu	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	1 501	401	501	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.67	ks	4	0,00	0,00	0,00
V 42	PSV	Vitrína	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY	810	810	2 200	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.68	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 43-60		Neobsazeno											
V 61	PSV	Vitrína na model	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY				Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.69	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 62	PSV	Vitrína na model	KONSTRUKCE: - OCELOVÁ PODKONSTRUKCE - SVAŘENEC - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LIŠTY SE SMĚROVATELNÝMI BODOVÝMI REFLEKTORY				Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.70	ks	2	0,00	0,00	0,00
V 63	PSV	Vitrína pultová	KONSTRUKCE: - MDF PODKONSTRUKCE - OPLÁŠTĚNÍ PLECHEM - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	1 690	1 200	651	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.71	ks	1	0,00	0,00	0,00
V 64	PSV	Vitrína pultová	KONSTRUKCE: - MDF PODKONSTRUKCE - OPLÁŠTĚNÍ PLECHEM - AL TYPOVÉ PROFILY, PRACHOTĚSNÉ ZASKLENÍ: - VSG 44.1, VIZ OBECNÝ POPIS NA ÚVOD TABULEK MATERIÁL VESTAVBY: - MDF BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	1 690	1 200	651	Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.72	ks	1	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		S 22		PSV	Grafická předstěna	Předstěna s vitrínami - 40,23m2 - MDF na dřevěnépodkonstrukci alt. ocelové podkonstrukci - spoje vytmeleny a přebroušeny - bílý nátěr Vitríny - AL typové profily, prachotěsné - Zasklení VSG 44.1, antireflex		2 750		Osvětlení a elektro - viz samostatné položky Adjustační prvky - viz samostatné položky	D.1.2.87-89	ks	1	0,00	0,00	0,00
	S 23-40				Neobsazeno											
	S 41			PSV	Grafická předstěna	Grafická předstěna - 9,03m2 - MDF na dřevěnépodkonstrukci alt. ocelové podkonstrukci - desky na sraz se strženou hranou- bílý nátěr	4 291	2 140			D.1.2.90	ks	1	0,00	0,00	0,00
	S 42			PSV	Grafická předstěna	Grafická předstěna - 3,96m2 - MDF na dřevěnépodkonstrukci alt. ocelové podkonstrukci - desky na sraz se strženou hranou- bílý nátěr	1 835	2 160			D.1.2.91	ks	1	0,00	0,00	0,00
	S 43			PSV	Grafická předstěna	Grafická předstěna - 5,02m2 - MDF na dřevěnépodkonstrukci alt. ocelové podkonstrukci - desky na sraz se strženou hranou- bílý nátěr	2 345	2 140			D.1.2.92	ks	1	0,00	0,00	0,00
	S 44			PSV	Grafická předstěna	Grafická předstěna - 16,32m2 - MDF na dřevěnépodkonstrukci alt. ocelové podkonstrukci - desky na sraz se strženou hranou- magnetický nátěr přetřený bílým nátěrem - otevíravá část na piánových pantech	6 528	2 500			D.1.2.93	ks	1	0,00	0,00	0,00
	S 45-60				Neobsazeno											
	S 61			PSV	Grafická předstěna	Grafická předstěna - 2,60m2 - MDF na dřevěnépodkonstrukci alt. ocelové podkonstrukci - desky na sraz se strženou hranou- bílý nátěr	1 800	1 640			D.1.2.94	ks	2	0,00	0,00	0,00
	S 62			PSV	Grafická předstěna	Grafická předstěna - 9,52m2 - MDF na dřevěnépodkonstrukci alt. ocelové podkonstrukci - desky na sraz se strženou hranou- bílý nátěr	4 019	3 223			D.1.2.95	ks	1	0,00	0,00	0,00
	S 64-80				Neobsazeno											
	S 81			PSV	Grafická předstěna	Grafická předstěna - 9,52m2 - MDF na dřevěnépodkonstrukci alt. ocelové podkonstrukci - desky na sraz se strženou hranou- bílý nátěr		2 620			D.1.2.96	ks	1	0,00	0,00	0,00
	P 1-60				Neobsazeno											
	P 61			PSV	Podstavec pod model	KONSTRUKCE: - OCELOVÝ SVAŘENEC Z JÄCKELŮ S OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE	750	750	651		D.1.2.97	ks	1	0,00	0,00	0,00
	P 62			PSV	Podstavec	KONSTRUKCE: - OCELOVÝ SVAŘENEC Z JÄCKELŮ S OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	800	600	600		D.1.2.98	ks	7	0,00	0,00	0,00
	P 63			PSV	Podstavec	KONSTRUKCE: - OCELOVÝ SVAŘENEC Z JÄCKELŮ S OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	800	600	600		D.1.2.99	ks	1	0,00	0,00	0,00
	P 64			PSV	Podstavec	KONSTRUKCE: - OCELOVÝ SVAŘENEC Z JÄCKELŮ S OPLECHOVÁNÍM PLECHEM TL. 0,6mm - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE - ŠUPLÍKY S TICHÝM POMALÝM DOJEZDEM, KRYTÉ KALENÝM SKLEM TL. 5mm BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE OSVĚTLENÍ: - LED PÁSKY	1 400	600	600		D.1.2.100	ks	1	0,00	0,00	0,00
	P 65-80				Neobsazeno											
	P 81			PSV	Podstavec pod vitriny	KONSTRUKCE: - DTD S OŘECHOVOU DÝHOU - OCELOVÝ SVAŘENEC Z JÄCKELŮ - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE - HRANY SPOJENY POD ÚHLEM 45stup. BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE	4 000	800	400		D.1.2.101	ks	1	0,00	0,00	0,00
	P 82			PSV	Podstavec pod vitriny	KONSTRUKCE: - DTD S OŘECHOVOU DÝHOU - OCELOVÝ SVAŘENEC Z JÄCKELŮ - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE - HRANY SPOJENY POD ÚHLEM 45stup. BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE	1 300	1 000	400		D.1.2.102	ks	2	0,00	0,00	0,00

	P 84			PSV	Podstavec na model	"KONSTRUKCE: - DTD S OŘECHOVOU DÝHOU - OCELOVÝ SVARENEC Z JÄCKELÜ - MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE - HRANY SPOJENY POD ÜHLEM 45stup. BAREVNOST: - VIZ BAREVNICE"	900	1 400	400		D.1.2.104	ks	1	0,00	0,00	0,00
	OS 2			PSV	Stül	Stül skládací	1 300	650	700		D.1.2.106	ks	8	0,00	0,00	0,00
	OS 4			PSV	Židle	Židle s opěrákem, stohovatelná			450		D.1.2.108	ks	30	0,00	0,00	0,00
				PSV	Čelkem											0,00
	Z 1			Z	Rámeček na display	Rámeček na display - ocel svařenec	570	320	45	Rozměry upravit dle skutečného rozměru displaye	D.1.3	ks	10	0,00	0,00	0,00
	Z 2			Z	Rámeček na display	Rámeček na display - ocel svařenec	570	320	45	Rozměry upravit dle skutečného rozměru displaye	D.1.3	ks	1	0,00	0,00	0,00
	Z 4			Z	Adjustace exponátů	Trn s tyčí - ocelová tyč s háčkem a položenou trubkou k zavšení exponátů	300				D.1.3	ks	20	0,00	0,00	0,00
	Z 5			Z	Adjustace exponátů	Trn k adjustaci zbraní - ocelová tyč s háčkem a protikusem k osazení do připravených děr ve skle					D.1.3	ks	160	0,00	0,00	0,00
	Z 6			Z	Adjustace exponátů	Drobný materiál k adjustaci eponátů - vázací dráty, lanka, hřebíky, vruty, apod.						kpl	1	0,00	0,00	0,00
				Z	Čelkem											0,00
	T 1			T	Adjustace exponátů	Police - natíraná MDF	500	200	25		D.1.4	ks	10	0,00	0,00	0,00
	T 2			T	Adjustace exponátů	Soklik - natíraná MDF	100-400	100-500	50-400		D.1.4	ks	100	0,00	0,00	0,00
	T 3			T	Adjustace exponátů	Stojan na terč - natíraná MDF					D.1.4	ks	3	0,00	0,00	0,00
	T 4			T	Adjustace exponátů	Stojan na zbraně - natíraná MDF					D.1.4	ks	3	0,00	0,00	0,00
				T	Čelkem											0,00
				G	Grafika	Grafická příprava polepu stěn - kombinace textu a grafiky, zaplnění do 50% plochy S1 - 4,5m2 S22 - 23m2 S61 - 2,5m2 S81 - 2,5m2 S62 - 9m2 S81 - 9m2						m2	51	0,00	0,00	0,00
				G	Grafika	Grafická příprava komiksu S41 - 6,50m2 S42 - 2,86m2 S43 - 3,61m2						kpl	1	0,00	0,00	0,00
				G	Grafika	Grafická příprava popisek Základní popiska exponátu 140x50mm Dvojazyčná						ks	539	0,00	0,00	0,00
				G	Grafika	Grafická příprava rozšířených popisek - rozsah textu do 1800znaků, dvojazyčné, doprovodná schémata a grafiky Základní popiska exponátu 200x250mm						m2	11	0,00	0,00	0,00
				G	Grafika	Grafická příprava podsvícených panelů - rozsah textu do 1800znaků, dvojazyčné, doprovodná schémata a grafiky						ks	7	0,00	0,00	0,00
				G	Grafika	Grafická příprava úvodních textů - rozsah textu do 1800znaků, dvojazyčné, doprovodná schémata a grafiky						ks	9	0,00	0,00	0,00
				G	Grafika	Polep stěn - MDF						m2	51	0,00	0,00	0,00
				G	Grafika	Potisk panelů do vitrín						m2	50	0,00	0,00	0,00
				G	Grafika	Potisk podsvícených panelů						m2	11	0,00	0,00	0,00
				G	Grafika	Potisk nosičů pro grafiku - popisek k exponátům Včetně vlastních nosičů s nátěrem dle Barevnice.						m2	40	0,00	0,00	0,00
				G	Grafika	Editorická příprava textů						hod	80	0,00	0,00	0,00
				G	Čelkem											0,00
	M 1			M	Model	Model paleolitického obydlí						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 2			M	Model	Model neolitického obydlí						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 3			M	Model	Model startigrafického řezu terénem						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 4			M	Model	Rekonstrukce žárového hrobu						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 5			M	Model	Rekonstrukce kostrového hrobu						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 6			M	Model	Model pícky						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 7			M	Model	Rekonstrukce žárového hrobu						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 9			M	Model	Model hrnčiské pece						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 10			M	Model	Model nadzemní šachtové pece						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 11			M	Model	Rekonstrukce hrobu bojovníka						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 21			M	Model	Zjednodušený stylizovaný model koně						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 61			M	Model	Rekonstrukce nejstarší podoby hradu						ks	1	0,00	0,00	0,00
	M 62			M	Model	Rekonstrukce podoby hradu z 2. pol 19. stol						ks	1	0,00	0,00	0,00
				M	Čelkem											0,00
				OSV	Osvětlení	Dodávka a montáž osvětlení do vitrín				Podrobně viz dílčí soupis	D.2	ks	1	0,00	0,00	0,00
				OSV	Lightdesign	Odborné nasvícení exponátů						kpl	1	0,00	0,00	0,00
				OSV	Osvětlení	Dodávka a montáž osvětlení mimo expoziční místnosti				Podrobně viz dílčí soupis		Ks	1	0,00	0,00	0,00
				OSV	Čelkem											0,00
				AV	AV média	Dodávka a montáž				Podrobně viz dílčí soupis	D.3	kpl	1	0,00	0,00	0,00
				AV	Čelkem											0,00
				EL	Elektro	Připojení a řízení expozice				Podrobně viz dílčí soupis	D.3	kpl	1	0,00	0,00	0,00
				EL	Elektro	Výchozí revize						kpl	1	0,00	0,00	0,00
				EL	Elektro	Realizační projekt silnoproudu a slaboproudu						kpl	1	0,00	0,00	0,00
				EL	Zařizovací předměty	Odvlhčovač, odvlhčovací výkon 70 l/24 h, nádrž 8 l						ks	2	0,00	0,00	0,00
				EL	Zařizovací předměty	Prodlužovací kabel na bubnu, 4 zásuvky, 25m, 2,5mm2, IP44						ks	3	0,00	0,00	0,00
				EL	Čelkem											0,00
				OST	Vysprávky	Vysprávky stěn po kotvení a instalaci						kpl	1	0,00	0,00	0,00
				OST	Čelkem											0,00

			VRN	Vzorky	Návrh ilustrací a obsahů do AV				kpl	1	0,00	0,00	0,00
			VRN	Vzorky	Návrh grafiky a grafického řešení + navigace na základě grafického manuálu				kpl	1	0,00	0,00	0,00
			VRN	Vzorky	Materiály a nosiče pro grafiku (perspex, plexi, atd)				kpl	1	0,00	0,00	0,00
			VRN	Vzorky	Materiály a barevnosti - nátěry, čalounění, barevnosti, dřevěné prvky, čalounění, textilní stínění oken				kpl	1	0,00	0,00	0,00
			VRN	Zařízení stavenišť	Zařízení stavenišť				kpl	1	0,00	0,00	0,00
			VRN	Adjustace exponátů ve vitrinách	Adjustace exponátů ve vitrinách				kpl	1	0,00	0,00	0,00
			VRN	DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby				kpl	1	0,00	0,00	0,00
			VRN	Celkem									0,00
CELKEM													0,00

Soupis materiálu a prací

Projekt: Hrad Malenovice - revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek - expozice
Část: expoziční osvětlení
Zpracoval: Petr Žák
Datum: 01.04.2024

Číslo položky	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena bez	Celková cena bez DPH (Kč)
0 Kč					
1	A1 - závěsné kruhové LED svítidlo s MPO krytem 230V/50Hz, 100W/830, 10 000 lm, IP40, d=900 mm, 50 000 hod, bílé	1,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
2	A1N - závěsné kruhové LED svítidlo s MPO krytem s nouzovým modulem 230V/50Hz, 100W/830, 10 000 lm, IP40, d=900 mm, 50 000 hod, nouzový modul (150lm / 1hod.), bílé	1,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
3	A2N - stropní kruhové LED svítidlo s MPO krytem 230V/50Hz, 50W/830, 4 000 lm, IP40, d=600 mm, 50 000 hod, nouzový modul (150lm / 1hod.), bílé	1,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
4	A4 - stropní/nástěnné kruhové LED svítidlo s rozptylným krytem 230V/50Hz, 20W/830, 1900 lm, IP43, d=300 mm, 50 000 hod, bílé	1,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
5	B1 - podhledové cloněné kruhové LED svítidlo 900mA/DC, 5W/930, I0=350 cd, WFL (54°), d<30 mm, L90B10 = 50000 hod, černé	48,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
6	B2 - podhledové výklopné (30°) kruhové LED svítidlo 900mA/DC, 3W/930, I0=350 cd, WFL (45°), d<40 mm, L90B10 = 50000 hod, černé	63,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
7	C1 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 20W/930, SDCM ≤ 2, S (8°), I0 ≥ 10 000 cd, ruční regulace, IP20, směřování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, bílý	7,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
8	C2 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 35W/930, SDCM ≤ 2, S (18°), I0 ≥ 10 000 cd, ruční regulace, IP20, směřování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, bílý	29,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
9	C3 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 35W/930, SDCM ≤ 2, FL (32°), I0 ≥ 3 000 cd, ruční regulace, IP20, směřování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, bílý	16,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
10	C4 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 35W/930, SDCM ≤ 2, WFL (52°), I0 ≥ 3 000 cd, ruční regulace, IP20, směřování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony, bílý	39,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
11	F1 - lištový LED světlomet 48V/DC, 5W/930, SDCM ≤ 2, S (24°), I0 ≥ 600 cd, DALI, IP20, směřování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, černý	26,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč

12	F2 - lištový LED světlomet 48V/DC, 5W/930, SDCM ≤ 2, zoom SS/VWFL (7°/63°), I0 ≥ 1000/100 cd, DALI, IP20, směrování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, černý	43,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
13	F3 - lištový LED světlomet do obloukové lišty 48V/DC, 5W/930, SDCM ≤ 2, zoom SS/VWFL (7°/63°), I0 ≥ 1000/100 cd, DALI, IP20, směrování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, černý	25,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
14	F4 - lištový LED světlomet do obloukové lišty 48V/DC, 10W/930, SDCM ≤ 2, EL (42°/69°), I0 ≥ 400 cd, DALI, IP20, směrování 360°/90°, mechanická aretace nasměrování, vč. válcové clony,	28,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
15	F5 - LED světlomet na noze 350mA/DC, 5W/930, SDCM ≤ 2, zoom S/FL (10°/43°), I0 ≥ 1000/300 cd, IP40, směrování 355°/90°, mechanická aretace nasměrování, černý	8,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
16	MAx.y - stropní/nástěnný lineární LED modul v AL profilu s čočkou 24V/DC, 6W/m/930, 600lm/m, EL (63°/110°) IP20, III, vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý	35,30	m	0,00 Kč	0,00 Kč
17	MBx.y - stropní/nástěnný lineární LED modul v AL profilu s čočkou 24V/DC, 6W/m/930, 600lm/m, EL (38°/100°) IP20, III, vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý	16,40	m	0,00 Kč	0,00 Kč
18	MCx.y - lineární LED modul v nízkém ohebném AL profilu s rozptylným krytem 24V/DC, 6W/m/930, 600lm/m, IP20, III, D, vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý	17,90	m	0,00 Kč	0,00 Kč
19	MDx.y - stropní lineární LED modul na hliníkové pásovině bočně svítící (side emitting) 24V/DC, 5W/m/930, 300lm/m, D IP20, III, vč. kabelu l=1m a úchytek a hliníkové pásovinu, šedý	12,40	m	0,00 Kč	0,00 Kč
20	MEx.y - lineární LED modul v nízkém AL profilu s rozptylným krytem 24V/DC, 15W/m/930, 1500lm/m, IP20, III, D, vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý	110,00	m	0,00 Kč	0,00 Kč
21	MFx.y - nástěnný lineární LED modul ve zkozeném AL profilu s rozptylným krytem 24V/DC, 6W/m/930, 600lm/m, IP20, III, D, vč. kabelu l=1m a úchytek, šedý	68,70	m	0,00 Kč	0,00 Kč
22	N1 - stropní antipanické nouzové LED svítidlo kruhové, bateriové 230V/50Hz, 3W/760, 350lm, 1hod., IP20, bílé	1,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
23	R1 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 18W, DALI, SELV, MM, B10/20ks, IP20, I	83,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
24	R2 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 35W, DALI, SELV, MM, B10/16ks, IP20, I	5,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
25	R6 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 100W, DALI, SELV, B10/5ks, IP20, I	20,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
26	R7 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/48VDC, 75W, DALI (PLC), MM, SELV, B10/9ks, IP20, II	19,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
27	R8 - napájecí proudový zdroj 230VAC/900mA/DC, 30W, DALI, SELV60, MM B16/50ks, IP20, II, volná instalace	18,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
28	TA x.y – stropní/nástěnná napájecí tříokruhová lišta 230V/50Hz, 16A, DALI, vč. příslušenství, bílá	110,00	m	0,00 Kč	0,00 Kč

29	TB x.y – stropní/nástěnná napájecí lišta 48V/DC, vč. příslušenství, černá	35,60	m	0,00 Kč	0,00 Kč
30	TC x.y – vestavná napájecí lišta oblouková 48V/DC, vč. příslušenství, bílá	16,10	m	0,00 Kč	0,00 Kč
31	dveřní spínač	41,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
32	kabel 2x1,0 mm2 s dvojitou izolací pro rozvody ve vitrínách	500,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
33	montáž svítidel	323,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
34	montáž napájecích lišt	152,00	m	0,00 Kč	0,00 Kč
35	montáž LED modulů	261,00	m	0,00 Kč	0,00 Kč
36	montáž předřadníků	146,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
37	montáž dveřních spínačů	41,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
38	montáž kabelových rozvodů uvnitř vitrín a expozičních stolů	500,00	m	0,00 Kč	0,00 Kč
39	nastavení úrovně osvětlení (278 DALI adres)	1,00	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
40	projekt skutečného provedení	1,00	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
41	doprava	1,00	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč

Soupis materiálu a prací

Projekt: Hrad Malenovice - revitalizace objektu a zpřístupnění muzejních sbírek - expozice
Část: expoziční osvětlení
Zpracoval: Petr Žák
Datum: 01.04.2024

Číslo položky	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena bez	Celková cena bez DPH (Kč)
0 Kč					
1	A1 - závěsné kruhové LED svítidlo s MPO krytem 230V/50Hz, 100W/830, 10 000 lm, IP40, d=900 mm, 50 000 hod, bílé	4,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
4	A3N - stropní/nástěnné kruhové LED svítidlo s rozptylným krytem 230V/50Hz, 30W/830, 2800 lm, IP43, d=420 mm, 50 000 hod, nouzový modul (150lm/1h), bílé	17,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
5	A4 - stropní/nástěnné kruhové LED svítidlo s rozptylným krytem 230V/50Hz, 20W/830, 1900 lm, IP43, d=300 mm, 50 000 hod, bílé	22,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
6	A4N - stropní/nástěnné kruhové LED svítidlo s rozptylným krytem 230V/50Hz, 20W/830, 1900 lm, IP43, d=300 mm, 50 000 hod, nouzový modul (150lm/1h), bílé	27,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
7	A5 - stropní/nástěnné lineární LED svítidlo 230V/50Hz, 35W/840, 4 700 lm, IP66, 1600 mm, 50 000 hod, šedé	10,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
8	A5N - stropní/nástěnné lineární LED svítidlo 230V/50Hz, 35W/840, 4 700 lm, IP66, 1600 mm, 50 000 hod, nouzový modul (400lm/1h), šedé	6,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
9	N1.1 - nástěnné piktogramové nouzové LED svítidlo bateriové 230V/50Hz, 3W, 1hod., dohlednost 20m, vč. piktogramu, šedé	26,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
10	montáž svítidel	112,00	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
11	doprava	1,00	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč

		AV technika					
Označení	Položka	Specifikace	Počet	Cena za kus	Cena celkem bez DPH	Referenční produkt	
AV.01 Doba ledová							
AV.01	Digitální display	Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 21" - 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB.	1	0 Kč	0 Kč	24" Beetronics 24TS7M (dotykový)	
AV.01	Multimediální přehrávač	Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, 1x USB.	1	0 Kč	0 Kč	Brightsign LS425	
AV.01	Programování	Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zpráva	1	0 Kč	0 Kč		
AV.01	Materiál	Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V.	1	0 Kč	0 Kč		
AV.01	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč		
AV.03 Archeologie a její metody							
AV.03	Digitální display	Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 41" - 44", rozlišení obrazové plochy minimálně UHD (3840 x 2160 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 450 cd/m2. Panel je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 x dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB.	1	0 Kč	0 Kč	iiyama ProLite T4362AS 4K	
AV.03	Multimediální přehrávač	Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 3840 x 2160 při 50 nebo 60 Hz, 1x USB.	1	0 Kč	0 Kč	Brightsign LS445	
AV.03	Programování	Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zpráva	1	0 Kč	0 Kč		
AV.03	Materiál	Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V.	1	0 Kč	0 Kč		
AV.03	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč		
AV.04 Eneolit							
AV.04	Digitální display	Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 21" - 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB.	1	0 Kč	0 Kč	24" Beetronics 24TS7M (dotykový)	
AV.04	Multimediální přehrávač	Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, 1x USB.	1	0 Kč	0 Kč	Brightsign LS425	
AV.04	Programování	Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zpráva	1	0 Kč	0 Kč		
AV.04	Materiál	Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V.	1	0 Kč	0 Kč		
AV.04	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč		
AV.06 Mladší doba bronzová							
AV.06	Digitální display	Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 21" - 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB.	1	0 Kč	0 Kč	24" Beetronics 24TS7M (dotykový)	
AV.06	Multimediální přehrávač	Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, 1x USB.	1	0 Kč	0 Kč	Brightsign LS425	
AV.06	Programování	Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zpráva	1	0 Kč	0 Kč		
AV.06	Materiál	Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V.	1	0 Kč	0 Kč		
AV.06	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč		
AV.08 Latén							
AV.08	Digitální display	Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 21" - 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB.	1	0 Kč	0 Kč	24" Beetronics 24TS7M (dotykový)	
AV.08	Multimediální přehrávač	Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, 1x USB.	1	0 Kč	0 Kč	Brightsign LS425	
AV.08	Programování	Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zpráva	1	0 Kč	0 Kč		
AV.08	Materiál	Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V.	1	0 Kč	0 Kč		
AV.08	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč		
AV.10 Remesla - kůže							
AV.10	Digitální display	Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 21" - 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB.	1	0 Kč	0 Kč	24" Beetronics 24TS7M (dotykový)	
AV.10	Multimediální přehrávač	Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, 1x USB.	1	0 Kč	0 Kč	Brightsign LS425	

AV.10	Programování	Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zpráva	1	0 Kč	0 Kč	
AV.10	Materiál	Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.10	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.11 Řemesla - len						
AV.11	Digitální display	Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 21" - 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB.	1	0 Kč	0 Kč	24" Beetronics 24TS7M (dotykový)
AV.11	Multimediální přehrávač	Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, 1x USB.	1	0 Kč	0 Kč	Brightsign LS425
AV.11	Programování	Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zpráva	1	0 Kč	0 Kč	
AV.11	Materiál	Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.11	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.12 Řemesla - železo						
AV.12	Digitální display	Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 21" - 24", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB.	1	0 Kč	0 Kč	24" Beetronics 24TS7M (dotykový)
AV.12	Multimediální přehrávač	Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, 1x USB.	1	0 Kč	0 Kč	Brightsign LS425
AV.12	Programování	Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zpráva	1	0 Kč	0 Kč	
AV.12	Materiál	Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.12	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.13 Řemesla - dílny						
AV.13	Digitální display	Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 21" - 23", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB.	1	0 Kč	0 Kč	22" Beetronics 22TS7M (dotykový)
AV.13	Multimediální přehrávač	Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB. Možnost přehrávání multimediální kioskové aplikace ovládané min. 1 dotykem. Výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz, 1x USB.	1	0 Kč	0 Kč	Brightsign LS425
AV.13	Programování	Vytvoření kioskové aplikace dle zadání v technická zpráva	1	0 Kč	0 Kč	
AV.13	Materiál	Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.13	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.14 - AV.15 - neobsazeno						
AV.16 Edukační místnost						
AV.16	Projektor	Projektor s ultra krátkou projekční vzdáleností a se světelným zdrojem typu laser/led/lod, projektor s rozlišením min. FullHD (1920 x 1080), jas min. 4000 ANSI lm, projekční poměr 0.25:1 ±10%, určený pro pevné instalace. Předpokládaná životnost světelného zdroje je min. 20 000 hod. Vstup minimálně 1 x HDMI. Možnost řízení pomocí LAN (lze realizovat dodáním převodníku RS232 na LAN). Barva bílá	1	0 Kč	0 Kč	Epson EB-770F
AV.16	Držák na projektor	Držák na projektor kompatibilní s dodávaným projektorem, držák umožňuje nastavení posuvu vpřed i vzad a horizontální i vertikální korekci, barva bílá	1	0 Kč	0 Kč	Epson ELPMB62
AV.16	Prezentační systém	Bezdrátový prezentační systém, výstupní rozlišení min. WUXGA (1920 x 1200), připojení externích zařízení (laptop, tablet) bezdrátově k projektoru. U mobilních zařízení podporuje připojení IOS i Android. Podpora přenosu audio do externího zvukového zařízení. Zařízení zvládá plynulý přenos WUXGA videa s frekvencí min. 25Hz. součástí dodávky jsou 2 ks vysílačů a 1 ks přijímač	1	0 Kč	0 Kč	Barco Clickshare CS-10 + Bluestream HD11AU
AV.16	Pasivní reproduktory	Pasivní reproduktory dvoupásmové s basovým měničem min. 5" s frekvenčním rozsahem minimálně 65 - 20.000Hz (-10 dB), RMS minimálně 2 x 50W při 8Ω (nebo srovnatelný), možnost zavěšení ve vertikální i horizontální poloze, na zdi i na stropě. Pár.	1	0 Kč	0 Kč	AUDAC ATE06
AV.16	Zesilovač	Dvoukanálový zesilovač, minimálně 2 x 50 W při 8Ω, frekvenční odezva minimálně v rozsahu 20 - 20.000 Hz	1	0 Kč	0 Kč	AUDAC SCP224
AV.16	Projekční náter	Vysoce odrazivý projekční náter, možnost namíchání odstínu od matné bílé po tmavě šedou, objem pro 5 metrů čtverečních, gain minimálně 1.1	1	0 Kč	0 Kč	Mighty Brightly VW-MPW10
AV.16	Materiál	Materiál k propojení projektoru, přehrávače, zesilovače a reproduktorů a připojení všech komponent k napájení 230V a k LAN síti, zajišťující řízení	1	0 Kč	0 Kč	
AV.16	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.17 Hradý						
AV.17	Digitální display	Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 55", rozlišení obrazové plochy minimálně 4K (3840 x 2160 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 400 cd/m2 při APL 25 % a typickým kontrastním poměrem min. 5000:1. Panel je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže horizontálně - zobrazovacím panelem dolů (rovnoběžně s podlahou), pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Vstupy: min. 1xHDMI.	1	0 Kč	0 Kč	Philips 55BDL3117P/00

AV.17	Multimediální přehrávač	Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz. Přehrávač podporuje připojení min. 10 tlačítek, které lze použít pro volbu přehrávaného videa v přehrávači - může být realizováno externím rozhraním připojeným k přehrávači.	1	0 Kč	0 Kč	Brightsign LS424 + Nexmosphere 2x XT-B4 + XN-165
AV.17	Tlačítko	Jednopólový tlačítkový spínač v provedení antivandal. Montáž do panelu.	10	0 Kč	0 Kč	
AV.17	Materiál	Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.17	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.18 Zbraně						
AV.18	Digitální display	Odolný zobrazovací panel určený pro veřejné prostory s úhlopříčkou obrazovky 21" - 23", rozlišení obrazové plochy minimálně Full HD (1920x1080 bodů), svítivost obrazovky je minimálně 250 cd/m2. Panel je typu Open Frame pro vestavění do nábytku a je určený pro provoz min. 16/7 s možností montáže na šířku i na výšku, pozorovací úhel minimálně 170° v obou osách. Kapacitní dotykové ovládání, podporující min. 1 dotyk, připojení minimálně 1 x HDMI + 1 x USB.	1	0 Kč	0 Kč	22" Beetrionics 22HD7M
AV.18	Multimediální přehrávač	Multimediální přehrávač určený pro provoz min. 16/7 - bezvětrákové provedení, úložiště bez pohyblivých částí o velikosti min. 16GB, podpora H.264, H.265 kodeků, výstup 1xHDMI 1.4 nebo vyšší s výstupním rozlišením minimálně 1920x1080 při 50 nebo 60 Hz.	1	0 Kč	0 Kč	Brightsign LS425
AV.18	Materiál	Materiál k propojení displeje, přehrávače a připojení všech komponent k napájení 230V.	1	0 Kč	0 Kč	
AV.18	Instalace	Veškeré instalační práce spojené s instalovanou technikou a jejím zprovozněním. Součástí instalace je montáž techniky dle požadavků zadavatele.	1	0 Kč	0 Kč	
Celkem					0 Kč	
Připojení a řízení expozice						
Označení	Položka	Specifikace	Počet	Cena celkem bez DPH		Referenční produkt
	Řídicí systém	Funkcionalita a požadavky na řídicí systém jsou detailně popsány v technické zprávě	1	0,00 Kč	0,00 Kč	
		Lan switch do síťového rozvaděče - Průmyslový LAN SWITCH 8 portů typu 10/100 /1000 Base-T .Provedení na DIN lištu rozvaděče. Celková přepínací kapacita 11,9 Mbps. Switch je určen pro provozní teploty od -40 do +75 stupňů a napájecí napětí 12 až 48V/DC	4	0 Kč	0 Kč	PLANET IGS 801T
	Programování řídicího systému	Programování řídicího systému dle zadání v technické zprávě	1	0,00 Kč	0,00 Kč	
		zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	1	0,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem					0 Kč	