



ZOMApplast s.r.o.

Nábř. Dr. E. Beneše 26

CZ - 750 02 Přerov

IČ: 47153385

DIČ: CZ47153385

Tel.: +420 581 252 710

+420 725 566 107

E-mail: sonskyr@zomaplast.cz

www.zomaplast.cz

VENCL SERVIS VaK spol. s r.o.

Ing. David Vencel

Albertova 1393

564 01 Žamberk

2025/RS/NAB/190

Vyřizuje: R. Šonský

Datum: 28. 05. 2025

Nabídka č. 190/5/2025

Dvouplášťová nádrž $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ – 6 m³

Vážený pane inženýre,

na základě e-mailové poptávky z 26. 05. 2025 Vám předkládáme následující nabídku:

1.0. Dvouplášťová nádrž $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ – 6 m³

<u>Materiálové provedení:</u>	PE 100 (PE-HD)
<u>Médium:</u>	40% $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
<u>Konstrukční teplota:</u>	40°C
<u>Tlak:</u>	hydrostatický
<u>Objem skutečný:</u>	6,36 m ³
<u>Umístění:</u>	venkovní instalace

Stojatá válcová nádoba s přivařeným rovným dnem a kuželovým víkem ve dvouplášťovém provedení. Pláště nádob jsou vyrobeny metodou skružování za studena.

Provedení nádrže je celo-plastové, tedy bez - údržbové (bez nutnosti opatřovat nádrž ochrannými nátěry).

Rozměry: DN₁ = 1 800 mm, H₁ = 2 500 mm, celková výška cca 2 900 mm
DN₂ = 2 000 mm, H₂ = 2 400 mm

Vystrojení: 1x průlez DN 500 na víku nádrže
1x odvětrání DN 100
1x měření hladiny DN 125
1x plovákový stavoznak DN 40
1x dvouplášťové sání čerpadla DN 80 / DN 20 včetně klapky DN 50 PP
1x plnicí potrubí DN 80 včetně ruční klapky a rychlospojky VK 80 SS
1x okapová vanička
1x hrdlo DN 20 pro sondy hlídání hladiny
2x manipulační úchyt



Spolehlivost a výdrž – CHEMIE V BEZPEČÍ



Návrh a provedení dle ČSN EN 1778 (Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů) a ČSN EN 12 573 (Stabilní beztlakové nádoby z termoplastů) pro základní výpočtovou životnost 10 let, koeficient bezpečnosti 1,7.

Cena celkem za nádrž:

..... Kč 254 650,--

Uvedené ceny nezahrnují DPH a jsou v paritě EXW Přerov dle dodacích podmínek Incoterms 2020.

Návrh a provedení nádob v souladu s ČSN EN 1778 a ČSN EN 12 573 pro základní výpočtovou životnost 25let.

Jakost a procesy svařování dle certifikace ISO 3834-2.

Termín dodání:

6 - 8 týdnů od objednání, termín dodání je závislý na naplněnosti zakázkami v okamžiku objednání

Záruka:

36 měsíců na těsnost nádrže a její tvarovou stálost

Platnost cen:

31. 06. 2025

Platební podmínky:

budou předmětem jednání

Očekáváme Vaši reakci na tuto nabídku a jsme připraveni zodpovědět Vaše případné dotazy.

Těšíme se na další spolupráci

S pozdravem

Ing. Radek Šonský
Technolog



Spolehlivost a výdrž – CHEMIE V BEZPEČÍ