

Technická specifikace tiskáren

Konfigurace 1:	název, typ, výrobce, produktové číslo	SPLŇUJE ANO / NE	poznámky/skutečné parametry	Odkaz na stranu v technickém listu / návodu
	Canon LBP 246dw			
Typ	laserová, černobílá, BEZ multifunkce (tedy bez scanneru, kopírky)	ANO	laserová, černobílá, BEZ multifunkce (tedy bez scanneru, kopírky)	Canon LBP 246dw
Display	min. dvouřádkový grafický displej LCD	ANO	uvedte počet řádků	5 řádkový informativní displej
Display - konfigurace	umožnit konfiguraci síťového nastavení (IP adresa, maska, GW atd.) bez nutnosti počítače (tedy přes display a ovládací tlačítka tiskárny)	ANO		Lze konfigurovat bez nutnosti připojení k PC nebo jakékoli aplikaci
Rozlišení	min. 1200dpi	ANO	uvedte počet dpi	Až 1.200 x 1.200 dpi
Tisk první stránky	max. do 8 s	ANO	uvedte počet sekund	<=5s
Rychlost tisku	min. 38 stran/min.	ANO	uvedte počet stran/min.	40 A4/min.
Paměť	min. 256 MB	ANO	uvedte počet MB	1 GB
Standardní tiskové jazyky	min. PCL 5, PCL 6, Postscript úrovně 3, PDF	ANO		UFRII, PCL5e, PCL6, PS 3
Připojení	min. 1xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100/1000	ANO	uvedte typy a počty připojení	1 x USB 2.0; IEEE 802.3; 1 x 10/100/1000Base-T
Vstupní zásobník - kapacita	min. 200 listů		uvedte počet listů	Standardní vstupní zásobník papíru 250 listů, víceúčelový zásobník 100 listů
Vstupní zásobník - hmotnost médií	min. 60 až 120 g/m²	ANO		60 - 120 g/m²
Víceúčelový zásobník - kapacita	min. 50 listů	ANO	uvedte počet listů	víceúčelový zásobník 100 listů
Víceúčelový zásobník - hmotnost médií	min. 60 až 175 g/m²	ANO	uvedte rozsah gramáže	60 - 199 g/m²
Výstupní zásobník - kapacita	min. 150 listů	ANO	uvedte počet listů	150 listů
Doporučený objem tisku za měsíc	min. 4 000 stran	ANO	uvedte počet stran	až 80.000 stran
Oboustranný tisk	automatický	ANO		automatický - duplexní jednotka pro oboustranný tisk je součástí zařízení
Formáty médií	min. A4; A5; A6; B5(JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Obálky (DL, C5, B5);	ANO		A4; A5; A6; B5(JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Obálky (DL, C5, B5);
Typy médií	min. Papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, předtíštěný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky	ANO		Papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, předtíštěný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky
Podporované OS	min. Windows 11, Windows 10 2016 64bit	ANO		Microsoft Windows: Windows 10, Windows 11, Server 2016 64 bit
Hlučnost	max. 55 dB(A)	ANO	uvedte počet dB	Při tisku <= 54dB
Napájení	vestavěný zdroj; 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz)	ANO		vestavěný zdroj; 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz)
Obsah balení	min. tiskárna, toner (startovací toner s min. 30 % běžné kapacity toneru), instalační příručka, napájecí kabel	ANO		Startovací tonerová kazeta, válec i napájecí kabel, je součástí dodávky stroje. Instalační příručka bude dodána elektronicky

Konfigurace 2:	název, typ, výrobce, produktové číslo	SPLŇUJE ANO / NE	poznámky/skutečné parametry	Odkaz na stranu v technickém listu / návodu
	Canon i-Sensys MF463dw			
Typ	laserová, černobílá, multifunkční (scanner, kopírka)	ANO	laserová, černobílá, BEZ multifunkce (tedy bez scanneru, kopírky)	Canon i-Sensys MF463dw
Display	min. dvouřádkový grafický displej LCD	ANO	uvedte počet řádků	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm
Display - konfigurace	umožnit konfiguraci síťového nastavení (IP adresa, maska, GW atd.) bez nutnosti počítače (tedy přes display a ovládací tlačítka tiskárny)	ANO		Lze konfigurovat bez nutnosti připojení k PC nebo jakékoli aplikaci
Rozlišení	min. 1200dpi	ANO	uvedte počet dpi	Až 1.200 x 1.200 dpi
Tisk první stránky	max. do 8 s	ANO	uvedte počet sekund	<=5s
Rychlost tisku	min. 32 stran/min.	ANO	uvedte počet stran/min.	40 A4/min.
Paměť	min. 256 MB	ANO	uvedte počet MB	1 GB
Standardní tiskové jazyky	min. PCL 5, PCL 6, Postscript úrovně 3, PDF	ANO		UFRII, PCL5e, PCL6, PS3
Připojení	min. 1xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100/1000	ANO	uvedte typy a počty připojení	1 x High-speed USB 2.0; 1 x IEEE 802.3 10/100/1000Base-T; WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n
Vstupní zásobník - kapacita	min. 200 listů		uvedte počet listů	Standardní vstupní zásobník papíru 250 listů, víceúčelový zásobník 100 listů
Vstupní zásobník - hmotnost médií	min. 60 až 120 g/m²	ANO		60 - 120 g/m²
Víceúčelový zásobník - kapacita	min. 50 listů	ANO	uvedte počet listů	víceúčelový zásobník 100 listů
Víceúčelový zásobník - hmotnost médií	min. 60 až 175 g/m²	ANO	uvedte rozsah gramáže	60 - 199 g/m²
Výstupní zásobník - kapacita	min. 150 listů	ANO	uvedte počet listů	150 listů
Doporučený objem tisku za měsíc	min. 3 000 stran	ANO	uvedte počet stran	až 80.000 stran
Oboustranný tisk	automatický	ANO		automatický - duplexní jednotka pro oboustranný tisk je součástí zařízení
Podavač skeneru	automatický duplexní (DADF)	ANO		DADF

Formáty médií	min. A4; A5; A6; B5(JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Obálky (DL, C5, B5);	ANO		A4; A5; A6; B5(JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Obálky (DL, C5, B5);
Typy médií	min. papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, předtíštěný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky	ANO		papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, předtíštěný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky
Podporované OS	min. Windows 11, Windows 10 2016 64bit	ANO		Microsoft Windows: Windows 10, Windows 11, Server 2016 64 bit
Hlučnost	max. 55 dB(A)	ANO	uvedte počet dB	Při tisku <= 53dB
Napájení	vestavěný zdroj; 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz)	ANO		vestavěný zdroj; 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz)
Obsah balení	min. tiskárna, toner (startovací toner s min. 30 % běžné kapacity toneru), instalační příručka, napájecí kabel	ANO		Startovací tonerová kazeta, válec i napájecí kabel, je součástí dodávky stroje. Instalační příručka bude dodána elektronicky

Konfigurace 3:	název, typ, výrobce, produktové číslo	SPLŇUJE ANO / NE	poznámky/skutečné parametry	Odkaz na stranu v technickém listu / návodu
	Canon i-SENSYS MF754Cdw			Canon i-SENSYS MF754Cdw
Typ	laserová, barevná, multifunkční (scanner, kopírka)	ANO	laserová, barevná, multifunkční (scanner, kopírka, tiskárna)	
Display	min. dvouřádkový grafický displej LCD	ANO	uvedte počet řádků	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm
Display - konfigurace	umožnit konfiguraci síťového nastavení (IP adresa, maska, GW atd.) bez nutnosti počítáče (tedy přes display a ovládací tlačítka tiskárny)	ANO		Lze konfigurovat bez nutnosti připojení k PC nebo jakékoli aplikaci
Rozlišení	min. 1200dpi	ANO	uvedte počet dpi	Rozlišení tisku až 1.200 x 1.200 dpi
Tisk první stránky	max. do 8 s	ANO	uvedte počet sekund	<=7,1s
Rychlost tisku	min. 20 stran/min.	ANO	uvedte počet stran/min.	33 A4/min.
Paměť	min. 256 MB	ANO	uvedte počet MB	1 GB
Standardní tiskové jazyky	min. PCL 5, PCL 6, Postscript úrovně 3, PDF	ANO		PCL 5, PCL 6, PS 3, PDF
Připojení	min. 1xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100/1000	ANO	uvedte typy a počty připojení	1 x USB 2.0 Hi-Speed, 1 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi 802.11b/g/n
Vstupní zásobník - kapacita	min. 200 listů	ANO	uvedte počet listů	Standardní vstupní zásobník papíru 250 listů, víceúčelový zásobník 50 listů
Vstupní zásobník - hmotnost médií	min. 60 až 120 g/m²	ANO		60 - 163 g/m²
Víceúčelový zásobník - kapacita	min. 50 listů	ANO	uvedte počet listů	50 listů
Víceúčelový zásobník - hmotnost médií	min. 60 až 175 g/m²	ANO	uvedte rozsah gramáže	60 - 176 g/m² (200g/m²)
Výstupní zásobník - kapacita	min. 150 listů	ANO	uvedte počet listů	150 listů
Doporučený objem tisku za měsíc	min. 2 500 stran	ANO	uvedte počet stran	až 50.000 stran
Oboustranný tisk	automatický	ANO		automatický - duplexní jednotka pro oboustranný tisk je součástí zařízení
Podavač skeneru	automatický duplexní (DADF)	ANO		DADF
Formáty médií	min. A4; A5; A6; B5(JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Obálky (DL, C5, B5);	ANO		A4; A5; A6; B5(JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Obálky (DL, C5, B5);
Typy médií	min. papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, předtíštěný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky	ANO		papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, předtíštěný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky
Podporované OS	min. Windows 11, Windows 10 2016 64bit	ANO		Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X verze 10.12 a vyšší Linux
Hlučnost	max. 55 dB(A)	ANO	uvedte počet dB	Při tisku <= 51dB
Napájení	vestavěný zdroj; 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz)	ANO		vestavěný zdroj; 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz)
Obsah balení	min. tiskárna, toner (startovací toner s min. 30 % běžné kapacity toneru), instalační příručka, napájecí kabel	ANO		Startovací tonerová kazeta, válec i napájecí kabel, je součástí dodávky stroje. Instalační příručka bude dodána elektronicky

Obecné požadavky	SPLŇUJE ANO / NE	poznámky/skutečné parametry
Záruka za jakost	tiskárny - záruka 36 měsíců tonery - 24 měsíců	36 měsíců 24 měsíců
Požadavek na kompatibilitu	Všechny tiskárny musí být kompatibilní s informačními systémy v PNKM (především s ISpP Hippo - např. nesmí docházet k zamrznutí či k ukončení informačního systému při tisku - toto bude otestováno v rámci dodání kontrolních vzorků)	ANO
Zboží v nabídce je určeno pro český trh.	ANO	ANO
Zboží je v souladu s patentovým právem, je zdravotně nezávadné	ANO	ANO
Zboží je v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s Technickou specifikací plnění a	ANO	ANO

DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŽLTÉ PODBARVENÁ POLE!!!