

Věc: nabídka přístrojů č. NP25MV013R3

Pol. ks Popis

1 1 SIERRA termický hmotnostní průtokoměr s regulátorem C100 Series Smart-Trak®

- * termický hmotnostní průtokoměr s regulátorem pro měření a dávkování průtoku suchých čistých plynů
- * kompaktní provedení, těleso vyrobeno z korozivzdorné oceli 316
- * dlouhodobá stabilita a minimální drift nuly zajištěn platinovým senzorem
- * každý snímač je přesně kalibrován ve výrobním závodě podle požadavků zákazníka
- * proudový nebo napěťový výstup / řídicí vstup pro nastavení průtoku
- * CE schválení
- * max. teplota měřeného plynu 50°C
- * maximální tlak měřeného plynu 3,5 MPa
- * DIAL-A-GAS – snadná změna měřeného plynu, 8 předvolených plynů
- * SW pro nastavení a propojovací kabel pro připojení k PC (RS 232) součástí dodávky

Typ tělesa	: C100L
Ukazatel s tlačítky	: ne
Připojení	: kompresní šroubení 1/8"
Těsnění tělesa	: Neoprén
Sedlo ventilu	: Kalrez
Napájecí napětí	: 24 V ss
Výstupní signál	: 0 – 5 V nebo 4 – 20 mA
Řídicí signál	: 4 – 20 mA
Komunikace	: RS232
Kalibrace	: standard
Elektr. připojení	: konektor s kabelem, délka 2 m
Speciální provedení	: ne
Příslušenství	: ne
Napájení	: ne

Provozní údaje pro dimenzování přístroje:

(uveďte spolu s typem přístroje v objednávce)

Plyn	: vzduch
Měrná hmotnost	: 1,293 kg/Nm ³
Tlak před průtokoměrem	: 300 kPa abs.
Tlak za průtokoměrem	: 100 kPa abs.
Teplota minimální	: +10°C
Teplota provozní	: +25 °C
Teplota maximální	: +35 °C
Průtok maximální	: 10 sccm
Měřicí rozsah	: 0 - 10 sccm
Poloha při montáži	: vodorovná
Speciální provedení	: ne

Nabídková cena za 1 kus včetně slevy : 65 000,- Kč