

Příloha B _Technická specifikace zařízení:

1. Zařízení umožňuje zpracování zakázek vytištěných např. pro linku PB EPIC.
 - a. Linka zpracovává nekonečný papír v roli i volné listy – dvoukanál, rychlost každého kanálu min. 50 000 listů / hod.
 - b. Linka obáلكuje do obálek C5/6 a C5.
 - c. Linka obáلكuje dokumenty o délce 8-14 palců.
 - d. Linka podporuje obáلكování pinless dokumentů z role.
 - e. Linka umožňuje podélný odřez vodicí perforace do šířky 1 palce.
 - f. Linka má 4 přílohové stanice.
 - g. Linka umožňuje skupinový sklad až do 4 listů.
2. Linka podporuje automatické přenastavení dle velikosti obáلكy a vstupního dokumentu včetně skladu s dobou přenastavení max. 10 min.
3. Linka má podélný i příčný prořez o šířce 1/6 palce.
4. Linka má barevný on-line potisk přední strany obáلكy o šířce min. 4 palce s rozlišením 600x300 DPI Print + Messenger
5. Linka vytváří auditní protokol z obáلكování filebase.
6. Linka je vybavena samostatným odsáváním odřezků.
7. Rychlost obáلكování je min. 20 000 obálek/hod. u obálek C5/6.
8. Rychlost obáلكování je min. 16 000 obálek/hod. u obálek C5.