



Příloha kupní smlouvy

Zadavatel:

Fakultní základní škola, Tererovo nám. 1, 779 00 Olomouc, příspěvková organizace, IČ: 70234019

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

PaedDr. Eva Buchtová, ředitelka školy,

veřejná zakázka malého rozsahu – otevřená výzva

Zadávací řízení:**Administrátor:**

Technická specifikace myčky

pro veřejnou zakázku s názvem

„Dodávka tunelové myčky nádobí do FZŠ Tererovo nám., Olomouc“

Vyplněné Technické specifikace jsou nedílnou součástí kupní smlouvy

Níže uvedené údaje jsou požadavky zadavatele, které musí dodané gastro zařízení splňovat. Prodejce toto splnění (nebo nesplnění) vyznačí ve sloupci „Splněno“ zaškrtnutím v zaškrťovacím políčku hodící se variantu - „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nespĺňuje. V případě, že účastník zadávacího řízení uvede v technické specifikaci alespoň jednou „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nespĺnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Prodejce nabízí“ pak v polích výrazněných šedou barvou uvede číselný údaj, konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek). V případě, že prodejce nevyplní sloupec „Prodejce nabízí“ a ve sloupci „Splněno“ zaškrtně variantu „ANO“, má se zato, že prodejcem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadání“. Vyplněný formulář bude přílohou kupní smlouvy a prodejce je povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

TUNELOVÁ MYČKA NÁDOBÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM – 1 KS			
VÝROBCE A TYPOVÉ OZNAČENÍ		WINTERHALTER CTR L ENERGY	
KUPUJÍCÍ POŽADUJE		SPLNĚNO	Prodávající nabízí
1.	Délka stroje v rozmezí 1600-1800mm	ANO	1600mm
2.	Třída krytí minimálně IPX5	ANO	IPX5
3.	Stroj vyroben z nerezové oceli 1.4301	ANO	x
4.	Hlubokotažená nádrž bez rohů a hran	ANO	x
5.	Stroj je možné v budoucnu dle potřeb zákazníka * * dodatečně vybavit o předmycí nebo sušící zónu	ANO	x
6.	Průjezdná šířka pro koše 500x500mm	ANO	x
7.	Zařízení na zpětné získávání tepla z odpadních par včetně tukového filtru	ANO	x
8.	Zásuvná výška minimálně 440mm	ANO	450mm
9.	Kapacita stroje nastavitelná v rozmezí 60-195 košů/hod	ANO	60-195košů/hod
10.	Stroj vybaven odpadním čerpadlem	ANO	x
11.	Stroj vybaven oplachovým čerpadlem pro zajištění konstantního tlaku při oplachu čerstvou vodou	ANO	x
12.	Minimálně tři programy nastavitelné podle individuálních požadavků zákazníka	ANO	x
13.	Mycí nádrž vybavena plošným sítím zakrývající celou plochu nádrže a filtrem na bázi hydrocyklonu pro odstranění jemných nečistot	ANO	x
14.	Teplota v mycí nádrži nastavitelná v rozmezí 50-65°	ANO	50-65°C
15.	Teplota v oplachové nádrži nastavitelná v rozmezí 80-85°	ANO	80-85°C
16.	Jemné ploché síto v oplachové zóně s děrováním max. 2mm	ANO	1,5mm
17.	Inteligentní dotykový displej s ochranou proti rozbití, stupněm mechanické odolnosti minimálně IK6	ANO	IK6
18.	Hygienický režim pro automatické snížení rychlosti při poklesu teploty v nádrži a v bojleru pod požadovanou hodnotu pro dodržení hygienických standardů – možnost ruční deaktivace	ANO	x
19.	Aktivace zón řízená průchodem košů	ANO	x
20.	Topná tělesa v hygienickém provedení – ve tvaru válce nebo plošná – není povolena topná spirála	ANO	x
21.	Dveře v hygienickém provedení – otočné o 180°pro snadnou údržbu z vnitřní strany	ANO	x
22.	Automatické ukládání hygienicky relevantních dat	ANO	x

23.	Automatický vypouštěcí program s návodem na čištění interiéru na konci dne	ANO	x
24.	Automatická kontrola provozních funkcí	ANO	x
25.	Optická a akustická chybová hlášení včetně prostého textu s doporučeními k opatření	ANO	x
26.	Možnost vyvolání dat dle HaCCP na displeji	ANO	x
27.	Množství a teplota oplachové vody nastavitelné na displeji	ANO	x
28.	Množství oplachové vody nastavitelné pro jednotlivé programy konstantně na 1 koš	ANO	x
29.	Stroj je vybaven funkcí WLAN a připraven pro připojení na internet pro přenos provozních dat na server	ANO	x
30.	Přenášené provozní údaje je možné kdykoli a odkudkoli vyvolat prostřednictvím webové aplikace	ANO	x
31.	Chráněné integrované USB rozhraní pro aktualizaci softwaru	ANO	x
32.	Vstupní stůl s dřezem 500x400 mm, délka 1.200 mm	ANO	x
33.	Výstupní stůl válečkový, délka 1.700 mm, s koncovým spínačem	ANO	x
34.	Automatický změkčovač vody odpovídající tvrdosti vody a spotřebě myčky	ANO	x
35.	Tlaková sprcha s baterií, montáž do vstupního stolu	ANO	x
36.	5 ks košů na talíře, plastové, univerzální pro mělké i hluboké talíře	ANO	x
37.	Montáž na připravené stavební přípoje	ANO	x
38.	Záruka 36 měsíců při používání mycích prostředků schválených dodavatelem	ANO	x

V Dobrušce dne 5.6.2025

Jméno, příjmení a vztah k prodeji (např. jednatel, majitel, osoba zmocněná včetně doložení plné moci)		
Podpis		