

## Příloha č.1 k SOD č.: 6440-0401-2016-75

Rozpočet :		Oprava oken - výměna za plastová bud.č. 13, 24, 25, 26, kasárna 6.října, Liberec			
	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
Běžné stavební konstrukce	osazení rámu oken plastových na montážní pěnu o ploše do 1m2	ks	41		
	osazení rámu oken plastových na montážní pěnu o ploše do 4m2	ks	25		
	osazení plastových zárubní dveří do 2,5m2 dodatečně	ks	5		
Bourání	Vyvěšení dveřních křidel	ks	5		
	Vybourání kovových dveřních zárubní do 2 m2	m2	10		
	vyvěšení dřevěných křidel oken do 1,50 m2	ks	107		
	vybourání dřevěných rámu oken zdvojených do 2m2	m2	60		
	dtto, ale do 4m2	m2	22,5		
	demontáž oplechování parapetů r.š. do 330 mm	m	67		
	svislá doprava suti a vybouraných hmot za 1. podlaží	t	7		
	odvoz suti a vybouraných hmot na skládku včetně poplatku za uložení	t	7		
Opravy a údržba	omítka vápenná vnitřního ostění oken, štuková	m2	36		
Přesun hmot	přesun hmot	t	7		
Konstrukce klempířské	oplechování parapetů z TiZn plechu r.š. 330 mm	m	67		
	přesun hmot	%			
Konstrukce truhlářské	montáž oken plastových do zadržných rámu, jednokřídlových	ks	25		
	dtto - dvoukřídlových	ks	41		
	příplatek za neprůhledné provedení	ks	51		
	osazení dveří plastových do zadržné zárubně	ks	5		

		<p>dodávka oken plastových : např. (REHAU EXCELLENT)  minimální hloubka křídla 85 mm  minimální hloubka rámu 85 mm  skladebná výška profilů (rám + křídlo) - max 115 mm  výztuha - tlouška min. 2 mm  minimální počet komor - 6  UG = 1,1W/m2/K - sklo  UW = 1,1 W/m2/K - celé okno  zateplený podkladní profil max U= 0,8 W/m2/K  každé otevíravé a sklopné okno musí mít mikroventilaci  ovládanou okenní klikou  kování celoobvodové, minimálně 1 bezpečnostní bod  montáž interiérové a exteriérové parotěsné pásky  barva : vnitřní= bílá, vnější= zlatý dub  doložení certifikátu o splnění podmínek v rámci nabídky  okno 600 x 600 mm</p>	ks	2		
		dtto 800 x 1100mm	ks	1		
		dtto 1000 x 1000 mm	ks	20		
		dtto 1000 x 1300 mm	ks	2		
		dtto 1200 x 600 mm	ks	1		
		dtto 1200 x 800 mm	ks	17		
		dtto 1200 x 1200 mm	ks	13		
		dtto 1500 x 1500 mm včetně vnitřních žaluzií	ks	10		
		<p>dodávka vchodových dveří plastových, dveře plastová  vícekomorová , min. 4 komory š.70 mm,s rozměrnou  ocelovou výztuží a svařovanými rohovými spojkami,  dorazové těsnění a minimálně 5 komor v rámu  UV = 1,3 W/m2K  závěsy 3 ks s regulací ve 3 úrovních  kování se zvýšeným bezpečnostním standardem včetně kliky  (např.GUAutomatic rozvora třemi jazýčky se samočinným  zavírání a jednou patentovou vložkou)  barva : vnitřní = bílá, vnější = zlatý dub  doložení platných certifikátů v rámci nabídky  dveře jednokřídlové plné 900/2000 mm</p>	ks	1		
		dveře jednokřídlové vchodové z 1/3 prosklené 800/2000 mm	ks	2		
		dveře jednokřídlové vchodové s nadsvětlíkem 1100/2000 + 500 mm	ks	1		
		dveře vchodové prosklené 1250/2000 mm	ks	1		

	přesun hmot	%	1,6	342 270,00	
	práce neobsažené v rozpisu , dobourání okenních otvorů, přisekání ostění, přizdění ostění, demontáže a zpětné montáže mříží, oprava vnitřních parapetů - uvedení do původního stavu, oprava vnějších parapetů před oplechováním, oprava maleb, zakrývání parapetů, zařizovacích předmětů, zabezpečení vybouraných otvorů, práce za provozu, úklid	hod	71	260,00	

Procenta, počet hodin a cenu za 1 hod doplní uchazeč

<b>celkem cena bez DPH</b>	<b>527 875,82 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>110 853,92 Kč</b>
<b>c e l k e m c e n a v č e t n ě D P H</b>	<b>638 729,74 Kč</b>

**VIKO stavební a montážní s.r.o.**  
Tovární 880/1A 669 02 Znojmo  
IČ: 28325893

**Jan Viklický - jednatel**