

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Satalice
Objekt:
SO 02.B - Zpevněné plochy a komunikace

KSO:
Místo: Praha - Satalice

Zadavatel:
Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:
Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

IČ:
DIČ: CZ 00240711

IČ:
DIČ: CZ27589021

IČ:
DIČ: CZ [redacted]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 958 513,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	958 513,23	21,00%	201 287,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 159 801,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Satalice

Objekt:

SO 02.B - Zpevněné plochy a komunikace

Místo:

Praha - Satalice

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Projektant:

Uchazeč:

Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	958 513,23
HSV - HSV	958 513,23
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Satalice

Objekt: SO 02.B - Zpevněné plochy a komunikace

Místo: Praha - Satalice

Zadavatel: Městská část Praha - Satalice

Uchazeč: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Datum: 29.04.2025

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 958 513,23

D HSV HSV 958 513,23

D 1 Zemní práce [REDACTED]

1	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	253,000	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	------------	------------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3							
VV	" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace, poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky "							
VV	" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. příloha PD SO 02 - Zpevněné plochy (dále už jen BT - ...) "							
VV	" Případné doplnění dle Technické zprávy- SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY (dále jen TZ) "							
VV	" odkopy zeminy před vybudováním nových komunikací a ZP "							
VV	" BT 1 - odseková dlažba do hl. 0,30 m, celková plocha 25 m2				7,500			
VV	" 25*0,30							
VV	" BT 11 - šterkový travník do hl. 0,20 m, celková plocha 1210 m2 " 1210*0,20				242,000			
VV	" BT 20 - šterkový travník do hl. 0,10 m, celková plocha 35 m2				3,500			
VV	" 35*0,10							
VV	Mezisoučet				253,000			

2	K	131112531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,220	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	------------	------------	----------------

PP	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných							
VV	" hloubení jamek pro betonové patky ocelové obruzy, jamka = 0,01 m3 "							
VV	" BT 6 - obruba kolem odsekové dlažby, 22 ks " 0,01*22				0,220			

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 270,000	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------------	------------	----------------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
VV	" úprava pláně po výkopech pro zpev.plochy, vyspádování pro odvodnění a hutnění na 30/45 MPa "							
VV	" BT 2 - odseková dlažba do hl. 0,30 m " 25				25,000			
VV	" BT 12-13 - šterkové travníky do hl. 0,30 m" 1210				1 210,000			
VV	" BT 21-22 - šterkový travník pod lavičkami do hl. 0,10 m " 35				35,000			
VV	Mezisoučet				1 270,000			

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,661	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	------------	------------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
VV	" Cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "							
VV	" odkopy zeminy před vybudováním nových komunikací a ZP "							
VV	" z výkopů bude odvezeno pouze 5 % zeminy, zbytek bude využit v území "							
VV	" cca 100 m3 zeminy bude využito z etapy A "							
VV	" BT 1 - odseková dlažba do hl. 0,30 m, celková plocha 25 m2				0,375			
VV	" 25*0,30*0,05							
VV	" BT 11 - šterkový travník do hl. 0,20 m, celková plocha 1210 m2 " 1210*0,20*0,05				12,100			
VV	" BT 20 - šterkový travník do hl. 0,10 m, celková plocha 35 m2				0,175			
VV	" 35*0,10*0,05							
VV	" BT 6 - obruba kolem odsekové dlažby, 22 ks " 0,01*22*0,05				0,011			
VV	Mezisoučet				12,661			

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,661	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	------------	------------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
VV	" Cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "							
VV	" odkopy zeminy před vybudováním nových komunikací a ZP "							
VV	" z výkopů bude odvezeno pouze 5 % zeminy, zbytek bude využit v území "							
VV	" BT 1 - odseková dlažba do hl. 0,30 m, celková plocha 25 m2				0,375			
VV	" 25*0,30*0,05							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 11 - šterkový trávník do hl. 0,20 m, celková plocha 1210 m2 " 1210*0,20*0,05		12,100			
	VV		" BT 20 - šterkový trávník do hl. 0,10 m, celková plocha 35 m2 " 35*0,10*0,05		0,175			
	VV		" BT 6 - obruba kolem odsekové dlažby, 22 ks " 0,01*22*0,05		0,011			
	VV		Mezisoučet		12,661			
6	K	171201231-R	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	21,525			Vlastní
	PP		Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04					
	VV		" Cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		" odkopy zeminy před vybudováním nových komunikací a ZP "					
	VV		" z výkopů bude odvezeno pouze 5 % zeminy, zbytek bude využit v území "					
	VV		" BT 1 - odseková dlažba do hl. 0,30 m, celková plocha 25 m2 " 25*0,30*0,05*1,7		0,638			
	VV		" BT 11 - šterkový trávník do hl. 0,20 m, celková plocha 1210 m2 " 1210*0,20*0,05*1,7		20,570			
	VV		" BT 20 - šterkový trávník do hl. 0,10 m, celková plocha 35 m2 " 35*0,10*0,05*1,7		0,298			
	VV		" BT 6 - obruba kolem odsekové dlažby, 22 ks " 0,01*22*0,05*1,7		0,019			
	VV		Mezisoučet		21,525			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,661			CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		" Cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		" odkopy zeminy před vybudováním nových komunikací a ZP "					
	VV		" z výkopů bude odvezeno pouze 5 % zeminy, zbytek bude využit v území "					
	VV		" BT 1 - odseková dlažba do hl. 0,30 m, celková plocha 25 m2 " 25*0,30*0,05		0,375			
	VV		" BT 11 - šterkový trávník do hl. 0,20 m, celková plocha 1210 m2 " 1210*0,20*0,05		12,100			
	VV		" BT 20 - šterkový trávník do hl. 0,10 m, celková plocha 35 m2 " 35*0,10*0,05		0,175			
	VV		" BT 6 - obruba kolem odsekové dlažby, 22 ks " 0,01*22*0,05		0,011			
	VV		Mezisoučet		12,661			
D	5		Komunikace pozemní					
8	K	564841113	Podklad ze šterkordrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm	m2	1 210,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkordrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm					
	VV		" Podklad ze šterkordrtě fr. 0/63 "					
	VV		" BT 14 - povrch ze šterkového trávníku, tl. 140 mm " 1210		1 210,000			
9	K	564851112	Podklad ze šterkordrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	25,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkordrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
	VV		" Podklad ze šterkordrtě fr. 0/63 "					
	VV		" BT 3 - povrch z odsekové dlažby, tl. 160 mm " 25		25,000			
10	K	591211110-R	Kladení dlažby z kostek - kamenné odseky - z kamene do lože z kameniva - drceného fr. 4-8 tl.40 mm, vč. výplně spár drtí	m2	25,000			Vlastní
	PP		Kladení dlažby z kostek - kamenné odseky- z kamene do lože z kameniva - drceného fr. 4-8 tl.40 mm, vč. výplně spár drtí					
	VV		" Povrch ZP z odsekové dlažby vč. podsypu drceným kamenivem fr. 4-8, tl. 40 mm "					
	VV		" BT 4-5 - povrch z odsekové dlažby " 25		25,000			
11	M	58381007-R	kamenné odseky dlažební kostka žula tl. 80-100 mm - divoká dlažba	m2	25,000			Vlastní
	PP		kamenné odseky dlažební kostka žula tl. 80-100 mm - divoká dlažba					
	VV		" Povrch ZP z odsekové dlažby "					
	VV		" BT 5 - povrch z odsekové dlažby, tl. 80-100 mm " 25		25,000			
12	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	197,800			CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		" Rozprostřední vrstev substrátu pro šterkové trávníky vč. hutnění "					
	VV		" BT 15-16 - ŠT - zemina z výkopu 30% a drcené kamenivo 8/16 70%, tl. 140 mm " 1210*0,14		169,400			
	VV		" BT 23-24 - ŠT pod lavičkami - zemina z výkopu 30% a drcené kamenivo 8/16 70%, tl. 100 mm " 35*0,10		3,500			
	VV		" BT 17-18 - ŠT - horní vrstva zeminy a písku 1 : 1, tl. 20 mm " 1210*0,02		24,200			
	VV		" BT 25-26 - ŠT pod lavičkami - horní vrstva zeminy a písku 1 : 1, tl. 20 mm " 35*0,02		0,700			
	VV		Mezisoučet		197,800			
13	M	10371500-R	strukturovaný substrát - pro šterkové trávníky: skl.tříděná zemina 30% (stávající z výkopů, vč. prosetí a dopravní manipulace) + kamenivo HDK fr.8-16, 70%, volně ložený, v ceně dodávka materiálu, mísení, dovoz	m3	172,900			Vlastní
	PP		strukturovaný substrát - pro šterkové trávníky: skl.tříděná zemina 30% (stávající z výkopů, vč. prosetí a dopravní manipulace) + kamenivo HDK fr.8-16, 70%, volně ložený, v ceně dodávka materiálu, mísení, dovoz					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Rozprostřední vrstev substrátu pro šterkové trávníky vč. hutnění "					
	VV		" BT 15-16 - ŠT - zemina z výkopu 30% a drcené kamenivo 8/16 70%, tl. 140 mm " 1210*0,14		169,400			
	VV		" BT 23-24 - ŠT pod lavičkami - zemina z výkopu 30% a drcené kamenivo 8/16 70%, tl. 100 mm " 35*0,10		3,500			
	VV		Mezisoučet		172,900			
14	M	10371501-R	strukturovaný substrát horní - pro šterkové trávníky: skl.tříděná zemina 50% (stávající z výkopů, vč. prosetí a dopravní manipulace) + písek křemičitý 50%, volně ložený, v ceně dodávka materiálu, mísení, dovoz	m3	24,900			Vlastní
	PP		strukturovaný substrát horní - pro šterkové trávníky: skl.tříděná zemina 50% (stávající z výkopů, vč. prosetí a dopravní manipulace) + písek křemičitý 50%, volně ložený, v ceně dodávka materiálu, mísení, dovoz					
	VV		" Rozprostřední vrstev substrátu pro šterkové trávníky vč. hutnění "					
	VV		" BT 17-18 - ŠT - zemina z výkopu 50% a křemičitý písek 50%, tl. 20 mm " 1210*0,02		24,200			
	VV		" BT 25-26 - ŠT pod lavičkami - zemina z výkopu 50% a křemičitý písek 50%, tl. 20 mm " 35*0,02		0,700			
	VV		Mezisoučet		24,900			
15	K	182112121-01	Hutněný zářez v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	229,700			Vlastní
	PP		Hutněný zářez v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně					
	VV		" BT 19 - hutnění zářezu - okraje šterkového trávníku komunikace " 760*0,3		228,000			
	VV		" BT 27 - hutnění zářezu - okraje šterkového trávníku pod lavičkami " 17*0,1		1,700			
	VV		Mezisoučet		229,700			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
16	K	916331111-R	Osazení zahradní obruby - ocelové lemovky - kotveno do terénu nebo bet.patek stabilizační kulatinou po 1 - 1,5 m přivařením lemovky - bez dodávek	m	22,000			Vlastní
	PP		Osazení zahradní obruby - ocelové lemovky - kotveno do terénu nebo bet.patek stabilizační kulatinou po 1 - 1,5 m přivařením lemovky - bez dodávek					
	VV		" Ocelová lemovky - pásovina 120/8mm + kotvení roxory (pr. 10 mm, dl. 300mm) po 1 až 1,5 m "					
	VV		" BT 7 - obruba z ocelové pásoviny kolem odsekové dlažby " 22		22,000			
17	M	13010302-R	zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 120/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x8mm, (7,54 kg/m)	m	21,000			Vlastní
	PP		zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 120/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x8mm, (7,54 kg/m)					
	VV		" Ocelová lemovky - pásovina 120/8mm + kotvení roxory (pr. 10 mm, dl. 300mm) po 1 až 1,5 m "					
	VV		" BT 8 - obruba z ocelové pásoviny kolem odsekové dlažby " 21		21,000			
18	M	13021011-R	kotvící ocel. kolík dl. 300mm pro zahradní oc. lemovky (kolík= roxor D10/300mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm (0,13 kg/ks)	kus	22,000			Vlastní
	PP		kotvící ocel. kolík dl. 300mm pro zahradní oc. lemovky (kolík= roxor D10/300mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm (0,13 kg/ks)					
	VV		" Ocelová lemovky - pásovina 120/8mm + kotvení roxory (pr. 10 mm, dl. 300mm) po 1 až 1,5 m "					
	VV		" BT 9 - obruba z ocelové pásoviny kolem odsekové dlažby " 22		22,000			
19	K	916991121-R	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25	m3	0,110			Vlastní
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25					
	VV		" ocelová lemovky kom.+ZP = pásovina 120/8mm + kotvení roxory (pr. 10 mm, dl. 300mm) po 1 až 1,5 m "					
	VV		" betonová patka z betonu prostého C 20/25 = 0,005 m3 "					
	VV		" BT 10 - obruba z ocelové pásoviny kolem odsekové dlažby " 22*0,005		0,110			