

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Satalice
Objekt:
SO 03.A - Mobiliář, drobné stavby a prvky

KSO:
Místo: Praha - Satalice

Zadavatel:
Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:
Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.04.2025

IČ:
DIČ: CZ 00240711

IČ:
DIČ: CZ27589021

IČ:
DIČ: CZ [redacted]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 4 835 780,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 835 780,09	21,00%	1 015 513,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 5 851 293,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Satalice

Objekt:

SO 03.A - Mobiliář, drobné stavby a prvky

Místo:

Praha - Satalice

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Projektant:

Uchazeč:

Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 835 780,09
HSV - HSV	4 835 780,09
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Satalice

Objekt: SO 03.A - Mobiliář, drobné stavby a prvky

Místo: Praha - Satalice

Zadavatel: Městská část Praha - Satalice

Uchazeč: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Datum: 29.04.2025

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 835 780,09

D HSV HSV 4 835 780,09

D 1 Zemní práce [REDACTED]

1	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	3,150	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	------------	------------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3							
VV	" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace, poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky "							
VV	" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. příloha PD SO 03 - Mobiliář, kamenné drobné stavby a prvky (dále už jen BT - ...) "							
VV	" Případné doplnění dle Technické zprávy- SO 03 - Mobiliář, kamenné drobné stavby a prvky (dále jen TZ) "							
VV	" odkopy zeminy "							
VV	" BT 9 - kamenné stoly, hl. 0,10 m, celková plocha 31,5 m2 "							
VV	31,5*0,10							
VV	Mezisoučet							

2	K	131112531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	4,200	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	------------	------------	----------------

PP	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných							
VV	" hloubení jamek pro betonové patky "							
VV	" BT 3 - kamenné stěly - hl. 0,7 m, 12 ks " 0,35*12							
VV	Mezisoučet							

3	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	96,910	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	------------	------------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3							
VV	" hloubení rýh pro betonové základy "							
VV	" BT 14 - kamenné zdi 10 m, 5 ks - hl. 1,1 m " (1*1,1*10)*5							
VV	" BT 14 - kamenné zdi 2 m, 3 ks - hl. 1,1 m " (1,1*1,1*2)*3							
VV	" BT 23 - kolumbarium, 7 ks, hl. 1,1 m " (1,1*1,5*3)*7							
VV	Mezisoučet							

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,214	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	------------	------------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
VV	" Cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "							
VV	" odkopy zeminy před umístěním mobiliáře "							
VV	" pokud to bude možné, bude kvalitní katrovaná zemina z výkopů využita na místě "							
VV	" odvoz zeminy pouze 5 % "							
VV	" BT 9 - kamenné stoly, hl. 0,10 m, celková plocha 31,5 m2 "							
VV	31,5*0,10*0,05							
VV	" BT 3 - kamenné stěly - hl. 0,7 m, 12 ks " 0,35*12*0,05							
VV	" BT 14 - kamenné zdi 10 m, 5 ks - hl. 1,1 m "							
VV	(1*1,1*10)*5*0,05							
VV	" BT 14 - kamenné zdi 2 m, 3 ks - hl. 1,1 m "							
VV	(1,1*1,1*2)*3*0,05							
VV	" BT 23 - kolumbarium, 7 ks, hl. 1,1 m " (1,1*1,5*3)*7*0,05							
VV	Mezisoučet							

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,214	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	------------	------------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
VV	" Cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "							
VV	" odkopy zeminy před umístěním mobiliáře "							
VV	" odvezeno bude pouze 10 % zeminy, zbytek bude využit v území "							
VV	" odvoz zeminy pouze 5 % "							
VV	" BT 9 - kamenné stoly, hl. 0,10 m, celková plocha 31,5 m2 "							
VV	31,5*0,10*0,05							
VV	" BT 3 - kamenné stěly - hl. 0,7 m, 12 ks " 0,35*12*0,05							
VV	" BT 14 - kamenné zdi 10 m, 5 ks - hl. 1,1 m "							
VV	(1*1,1*10)*5*0,05							
VV	" BT 14 - kamenné zdi 2 m, 3 ks - hl. 1,1 m "							
VV	(1,1*1,1*2)*3*0,05							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 23 - kolumbarium, 7 ks, hl. 1,1 m " (1,1*1,5*3)*7*0,05		1,733			
	VV		Mezisoučet		5,214			
6	K	171201231-R	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	8,862			Vlastní
	PP		Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04					
	VV		" Cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		" odkopy zeminy před umístěním mobiliáře "					
	VV		" odvezeno bude pouze 10 % zeminy, zbytek bude využit v území "					
	VV		" odvoz zeminy pouze 5 % "					
	VV		" BT 9 - kamenné stoly, hl. 0,10 m, celková plocha 31,5 m2 " 31,5*0,10*0,05*1,7		0,268			
	VV		" BT 3 - kamenné stěly - hl. 0,7 m, 12 ks " 0,35*12*0,05*1,7		0,357			
	VV		" BT 14 - kamenné zdi 10 m, 5 ks - hl. 1,1 m " (1*1,1*10)*5*0,05*1,7		4,675			
	VV		" BT 14 - kamenné zdi 2 m, 3 ks - hl. 1,1 m " (1,1*1,1*2)*3*0,05*1,7		0,617			
	VV		" BT 23 - kolumbarium, 7 ks, hl. 1,1 m " (1,1*1,5*3)*7*0,05*1,7		2,945			
	VV		Mezisoučet		8,862			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,214			CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		" Cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
	VV		" odkopy zeminy před umístěním mobiliáře "					
	VV		" odvezeno bude pouze 10 % zeminy, zbytek bude využit v území "					
	VV		" odvoz zeminy pouze 5 % "					
	VV		" BT 9 - kamenné stoly, hl. 0,10 m, celková plocha 31,5 m2 " 31,5*0,10*0,05		0,158			
	VV		" BT 3 - kamenné stěly - hl. 0,7 m, 12 ks " 0,35*12*0,05		0,210			
	VV		" BT 14 - kamenné zdi 10 m, 5 ks - hl. 1,1 m " (1*1,1*10)*5*0,05		2,750			
	VV		" BT 14 - kamenné zdi 2 m, 3 ks - hl. 1,1 m " (1,1*1,1*2)*3*0,05		0,363			
	VV		" BT 23 - kolumbarium, 7 ks, hl. 1,1 m " (1,1*1,5*3)*7*0,05		1,733			
	VV		Mezisoučet		5,214			
D 2		Zakládání						
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	158,200			CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		" BT 15 - zřízení bednění betonových základů - pásů - kamenné zdi 10 m " (1*10+1*10)*5		100,000			
	VV		" BT 15 - zřízení bednění betonových základů - pásů - kamenné zdi 2 m " (1*2+1*2)*3		12,000			
	VV		" BT 24 - zřízení bednění betonových základů - pásů - kolumbarium " (1,1*3*2)*7		46,200			
	VV		Mezisoučet		158,200			
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	158,200			CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	VV		" BT 16 - odstranění bednění betonových základů - pásů - kamenné zdi 10 m " (1*10+1*10)*5		100,000			
	VV		" BT 16 - odstranění bednění betonových základů - pásů - kamenné zdi 2 m " (1*2+1*2)*3		12,000			
	VV		" BT 25 - zřízení bednění betonových základů - pásů - kolumbarium " (1,1*3*2)*7		46,200			
	VV		Mezisoučet		158,200			
10	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	83,500			CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		" betonový základ - pás "					
	VV		" BT 18 - kamenné zdi 10 m - objem 9,9 m3, 5 ks " 9,9*5		49,500			
	VV		" BT 18 - kamenné zdi 2 m - objem 2,0 m3, 3 ks " 2,0*3		6,000			
	VV		" BT 27 - kolumbarium - objem 4 m3, 7 ks " 4*7		28,000			
	VV		Mezisoučet		83,500			
11	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	1,670			CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		" betonový základ - pásy "					
	VV		" BT 18 - kamenné zdi - odhad hmotnosti 20 kg /m3 " 55,5*0,02		1,110			
	VV		" BT 27 - kolumbarium - odhad hmotnosti 20 kg /m3 " 28,0*0,02		0,560			
	VV		Mezisoučet		1,670			
12	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,600			CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		" betonový základ - patka "					
	VV		" BT 7 - kamenné stěly - objem 0,3 m3, 12 ks " 0,3*12		3,600			
13	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,072			CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	VV		" betonový základ - patka "					
	VV		" BT 7 - kamenné stěly - odhad hmotnosti 20 kg /m3 " 3,6*0,02		0,072			
14	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,195			CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
	VV		" kotvení kamenů "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 6 - kamenné stěly - d. 1 m, 1 stěla = 3 ks, odhad hmotnosti 0,6 kg / m " 0,0006*3*12		0,022			
	VV		" BT 19 - kamenné zdi - d. 1 m, 1 kámen = 3 ks, odhad hmotnosti 0,6 kg / m " 0,0006*3*82		0,148			
	VV		" BT 28 - kolumbaria - d. 1 m, 1 kámen = 3 ks, odhad hmotnosti 0,6 kg / m " 0,0006*3*14		0,025			
	VV		Mezisoučet		0,195			
	D	5	Komunikace pozemní					
15	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	148,480			CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		" drenážní vrstva základových pásů "					
	VV		" BT 8 - kamenné stěly - tl. 0,1 m, plocha 0,7x0,7 m, 12 ks " 0,7*0,7*12		5,880			
	VV		" BT 13 - kamenné stoly - tl. 0,1 m, plocha 1,5x1,5 m, 16+6 ks " 1,5*1,5*22		49,500			
	VV		" BT 17 - kamenné zdi 10 m - tl. 0,1 m, plocha 1,1x10 m, 5 ks " 1,1*10*5		55,000			
	VV		" BT 17 - kamenné zdi 2 m - tl. 0,1 m, plocha 1,1x2 m, 3 ks " 1,1*2*3		6,600			
	VV		" BT 26 - kolumbarium - tl. 0,1 m, plocha 1,5x3, 7 ks " 1,5*3*7		31,500			
	VV		Mezisoučet		148,480			
16	K	564831011-R	Podklad z DK fr. 8/16 (60 % plochy) a zeminy (40% plochy) do 100 m2 tl 100 mm	m2	93,100			Vlastní
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		" horní propustná vrstva základových pásů "					
	VV		" součástí položky je drcené kamenivo fr. 8/16 (dovoz) a zemina (místní katrovaná) - promícháno "					
	VV		" BT 17 - kamenné zdi 10 m - tl. 0,1 m, plocha 1,1x10 m, 5 ks " 1,1*10*5		55,000			
	VV		" BT 17 - kamenné zdi 2 m - tl. 0,1 m, plocha 1,1x2 m, 3 ks " 1,1*2*3		6,600			
	VV		" BT 32 - kolumbarium - tl. 0,1 m, plocha 1,5x3, 7 ks " 1,5*3*7		31,500			
	VV		Mezisoučet		93,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	173,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t					
	VV		" Umístění kamenů na danou pozici, případně kotvení do betonového základu "					
	VV		" BT 4 - kamenné stěly - 12 ks " 12		12,000			
	VV		" BT 10 - kamenné stoly - nohy - 44 ks " (16+6)*2		44,000			
	VV		" BT 10 - kamenné stoly - desky - 22 ks " 16+6		22,000			
	VV		" BT 20 - kamenné zdi - desky - 59 ks " 59		59,000			
	VV		" BT 30 - kolumbária - kamenné desky - 14 ks " 14		14,000			
	VV		" BT 30 - kolumbária - kamenné desky volné - 4-14 ks " 14		14,000			
	VV		" BT 31 - kolumbária - ocelové konstrukce - 7ks " 7		7,000			
	VV		" BT 39 - studna - kamenná deska - 1 ks " 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		173,000			
18	M	996254501_R	lavice skládané s opěradlem - d. 3000 mm, š. 640 mm, 3x dubový hranol 200x200x3000 mm, ocelová pásovina, kotveno do betonového základu - M+ D	kus	12,000			Vlastní
	PP		lavice skládané s opěradlem - d. 3000 mm, š. 640 mm, 3x dubový hranol 200x200x3000 mm, ocelová pásovina, kotveno do betonového základu - M+ D					
	VV		" BT 1 - přesná specifikace viz. TZ a přílohy, SO 03.1 Lavice skládané "					
	VV		12		12,000			
19	M	996254502-R	lavice skládané bez opěradla - d. 3000 mm, š. 640 mm, 3x dubový hranol 200x200x3000 mm, ocelová pásovina, kotveno do betonového základu - M+ D	kus	8,000			Vlastní
	PP		lavice skládané bez opěradla - d. 3000 mm, š. 640 mm, 3x dubový hranol 200x200x3000 mm, ocelová pásovina, kotveno do betonového základu - M+ D					
	VV		" BT 2 - přesná specifikace viz. TZ a přílohy, SO 03.1 Lavice skládané "					
	VV		8		8,000			
20	M	996254503-R	kamenné stěly - přírodní kámen (žula), pr. 200-300 mm, v. 3000-4000 mm - M + D, bez kotvení	kus	12,000			Vlastní
	PP		kamenné stěly -					
	VV		" BT 5 - přesná specifikace viz. TZ a přílohy, SO 03.2 Kamenné stěly "					
	VV		12		12,000			
21	M	996254506-R	kolumbarium - rám z cortenové ocele (2250 nebo 2000x500 tl. 30 mm), 20 boxů (400x400x500, tl. 10 mm), dvířka (400x400, tl. 10 mm), podstavec na svíčku, ocelová tyč pr. 30 mm d. 3,15 m - M + D, bez kotvení	kus	7,000			Vlastní
	PP		kolumbarium - rám z cortenové ocele (2250 nebo 2000x500 tl. 30 mm), 20 boxů (400x400x500, tl. 10 mm), dvířka (400x400, tl. 10 mm), podstavec na svíčku, ocelová tyč pr. 30 mm d. 3,15 m - M + D, bez kotvení					
	VV		" BT 29 - přesná specifikace viz. TZ a přílohy, SO 03.5 Kolumbarium "					
	VV		7		7,000			
22	K	985585532-R	Zahradní domek na nářadí - 4,95x2,41 m, v. 2,3 m; dřevěná konstrukce, zateplená, střecha uzpůsobena o osazení, dvěře a okno, venkovní obklad z modřínových latí - M+ D, vč. kotvení	kus	1,000			Vlastní
	PP		Zahradní domek na nářadí - 4,95x2,41 m, v. 2,3 m; dřevěná konstrukce, zateplená, střecha uzpůsobena o osazení, dvěře a okno, venkovní obklad z modřínových latí - M+ D, vč. kotvení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" BT 33 - přesná specifikace viz. TZ a přílohy, SO 03.6 Zahradní domek na nářadí "					
	VV		" BT 34 - včetně dodávky a montáže na předem připravenou plochu, dovoz nad 100 km "					
	VV		1		1,000			
23	K	996254507-R	Brána u kontejneru - M+ D, vč. kotvení	kus	1,000			Vlastní
	PP		Brána u kontejneru - M+ D, vč. kotvení					
	VV		" BT 36 - přesná specifikace viz. TZ a přílohy, SO 03.8 Brána u kontejneru "					
	VV		" sloupek - čtvercový uzavřený profil 100x100x2900 mm, tl. 4 mm se záslepkou proti dešti "					
	VV		" rám - L profil 50x20, tl. 4 mm; 2170x3250 mm "					
	VV		" rám střed - 2100x50, tl. 4 mm "					
	VV		" rám vzpěra - 3800x50, tl. 4 mm "					
	VV		" latě - modřín, 24x60x1600 bez povrchové úpravy "					
	VV		1		1,000			
24	K	996254508-R	Clona na kontejnery - M + D, vč. kotvení	kus	2,000			Vlastní
	PP		Clona na kontejnery - M + D, vč. kotvení					
	VV		" BT 35 - přesná specifikace viz. TZ a přílohy, SO 03.7 Clona na kontejnery "					
	VV		" sloupek - čtvercový uzavřený profil 50x50x2900 mm, tl. 4 mm se záslepkou proti dešti "					
	VV		" rám - L profil 50x20, tl. 4 mm; v. 2900 mm "					
	VV		" latě - modřín, 24x60x1500 bez povrchové úpravy "					
	VV		2		2,000			
25	K	74910299-R	Pítka - Cortenová ocel, sloupek 160x160x1100 mm s ocelovou destičkou 300x300 mm, kohout s časovačem, uchycení ke kamennému víku studny - M+ D, vč. kotvení	kus	1,000			Vlastní
	PP		Pítka - Cortenová ocel, sloupek 160x160x1100 mm s ocelovou destičkou 300x300 mm, kohout s časovačem, uchycení ke kamennému víku studny - M+ D, vč. kotvení					
	VV		" BT 41 - přesná specifikace viz. TZ a přílohy, SO 03.9 Studna "					
	VV		1		1,000			
26	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	4,000			CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS- A)					
	VV		" BT 37 - Nátěr betonové skruže studny vč. impregnace "					
	VV		" jednosložková rychleschnoucí syntetická barva na beton venkovních ploch, spotřeba 0,13 kg / m2 /vrstva "					
	VV		2*2		4,000			
27	M	985324111-R	barva na beton, RAL 7045	kg	0,520			Vlastní
	PP		barva na beton, RAL 7045					
	VV		" BT 38 - Nátěr betonové skruže studny vč. impregnace "					
	VV		" jednosložková rychleschnoucí syntetická barva na beton venkovních ploch, spotřeba 0,13 kg / m2 /vrstva "					
	VV		2*0,13*2		0,520			
28	K	936174312-R	Stojan na kola - ocel. konstrukce 40/20/2 mm z obdélníkových profilů, povrchová úprava, pryžový pás proti poškrábání - M+ D, vč. kotvení	kus	4,000			Vlastní
	PP		Stojan na kola ocel. konstrukce 40/20/2 mm z obdélníkových profilů, povrchová úprava, pryžový pás proti poškrábání - M+ D, vč. kotvení					
	VV		" BT 42 - přesná specifikace viz. TZ a přílohy, SO 03.10 Stojany na kola "					
	VV		4		4,000			
29	M	996254606-R	kovářská brána - rám 60x30x1970 tl. 3 mm), výplň (15x15x1750, tl. 2 mm), sloupky (120x120x2600 mm, tl. 5 mm) - M + D, vč. kotvení	kus	1,000			Vlastní
	PP		kovářská brána - rám 60x30x1970 tl. 3 mm), výplň (15x15x1750, tl. 2 mm), sloupky (120x120x2600 mm, tl. 5 mm) - M + D, vč. kotvení					
	VV		" BT 43 - přesná specifikace viz. TZ a přílohy, SO 03.11 Kovářská brána "					
	VV		1		1,000			