

Doplňující dokumentace k předmětu plnění veřejné zakázky FTK/UPOL – Horská kola

Typová kalkulace nabídkové ceny nabídky Czech bike marketing s.r.o.

30 ks horských kol pro jízdu v terénu i po silnici v následujících velikostech a počtech:

A) Horské kolo s pevným rámem

Model Specialized Chisel Hardtail

<https://www.specialized.com/cz/cs/chisel-hardtail/p/4221771?color=5382743-4221771>

Celkový počet 24 ks

Velikost S 2 ks

Velikost M 6 ks

Velikost L 11 ks

Velikost XL 5 ks

Cena za ks 28.549,- Kč bez DPH

B) Horské kolo s celoodpruženým rámem

Model Specialized EPIC Comp Carbon

<https://www.specialized.com/cz/cs/epic-comp/p/175237?color=281543-175237>

Celkový počet 6 ks

Velikost L 5 ks


Velikost XL1 ks

Cena za ks Kč bez DPH 107.437,40 Kč bez DPH

Cena celkem za dodávku 1.329.800,- Kč bez DPH

V Olomouci 20.5.2025

Mgr. Jaroslav Krumpolc
jednatel



Dokumentace k předmětu plnění veřejné zakázky FTK/UPOL – Horská kola

Technická specifikace nabídky Czech bike marketing s.r.o.

30 ks horských kol pro jízdu v terénu i po silnici v následujících velikostech a počtech:

A) Horské kolo s pevným rámem

Model Specialized Chisel Hardtail

<https://www.specialized.com/cz/cs/chisel-hardtail/p/4221771?color=5382743-4221771>

- Počet 24 ks
- Velikost kol 29“,
- Duralový rám,
- Vzduchová vidlice se zdvihem min. 100 mm, offset 42 mm,
- Zamykání přední odpružené vzduchové vidlice na korunce vidlice,
- Vnitřní vedení bovdenů řazení a brzd v rámu,
- Pevné osy zapletených kol – zadní kolo - 148x12, přední kolo - 110x15 mm,
- Pneumatiky rozměru 29 x 2,35“
- Středky BSA,
- Pevná sedlovka
- Příprava pro teleskopickou sedlovku - není součástí dodávky,
- Řadící systém 1 x 12, minimální rozmezí počtu zubů kazety 10-52
- Hydraulické kotoučové brzdy na obou kolech, systém DOT,
- Hmotnost 11,9 kg.

B) Horské kolo s celoodpruženým rámem

Model Specialized EPIC Comp Carbon

<https://www.specialized.com/cz/cs/epic-comp/p/175237?color=281543-175237>

- Počet 6 ks
- Velikost kol 29“,
- Celokarbonový rám,
- Plně automatický systém zamykání odpružení tlumiče zadního kola systémem Brain,
- Vzduchová vidlice se zdvihem min. 100 mm, offset 44 mm,
- Zadní pružení se zdvihem min. 100 mm, čtyřčepový systém zadního pružení,
- Vnitřní vedení bovdenů řazení a brzd v rámu,
- Pevné osy zapletených kol – zadní kolo - 148x12, přední kolo - 110x15 mm,
- Pneumatiky rozměru 29 x 2,35“,
- Středové složení BSA (British standard),
- Pevná sedlovka
- Příprava pro teleskopickou sedlovku - není součástí dodávky,
- Řadící systém 1 x 12, minimální rozmezí počtu zubů kazety 10-51,
- Hydraulické kotoučové brzdy, systém DOT,
- Hmotnost 11,9 kg.

V Olomouci 14.5.2025

Mgr. Jaroslav Krumpolc
jedenatel

