

TechnoBank, s.r.o.
Dolina 69/15
165 00 Praha 6
Tel.: 233081281
E-mail: info@technobank.cz
www.technobank.cz



POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Interní č. objednávky: **OP17-0737**

DODAVATEL:

TechnoBank, s.r.o.
Dolina 69/15
165 00 Praha 6

Potvrzený termín:

Zodpovídá:

Telefon:

Zakázka: ZA17-0707

Nabídka: NA17-0843

Vystaveno dne: 28.7.2017

Způsob dodání: doprava k zákazníkovi

Druh platby: převodním příkazem

ODBĚRATEL:

Základní škola Třebíč, Benešova 585
Mgr. Jan Vaněk
Benešova 585
674 01 Třebíč

Vaše objednávka: Šatní skříň.

Ze dne: 28.7.2017

Požadovaný termín dodání

POZ.	OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	potvrzená CENA	CELKEM bez DPH	DPH	
001	A1M 25 3 1 S V12	Šatní skříňky snížené - dvouplášťové dveře A1M 25 3 1 S V12 RAL7035/5012 Kovová šatní skříň na soklu -- ze spodu plastové kluzáky, třídveřová (troje samostatně uzamykatelná dvířka) - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 250 mm. V oddělení: odkládací police ve vrchní části - nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník. Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří, štítek na jmenovku. Dveře uloženy na kovových čepch (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Silikonové čocky pro tiché dovírání dveří - pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. V mezistěně, oddělující dvě oddělení, otvory 10x10 mm pro zavěšení příslušenství skříňek (háček, polička, zrcátko). Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříňe jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříňe. V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. V soklu skříňky příprava pro spojení s předlavičkou. Povrchová úprava práškovou barvou. Vnější rozměry (v x š x h): 1200 x 750 x 500 mm	16 ks				21%

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

002 A1M 25 2 1 S V12 Šatní skříňky snížené - dvouplášťové dveře 2 Ks 2
A1M 25 2 1 S V12 RAL7035/5012
Kovová šatní skříň na soklu – ze spodu
plastové kluzáky, dvoudveřová (dvoje
samostatně uzamykatelná dvířka) -
celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka
oddělení 250 mm. V oddělení: odkládací
police ve vrchní části – nosnost 30 kg, tyč
na šaty + tři plastové háčky, na dveřích
jeden plastový háček na ručník.
Dvouplášťové dveře s omezovačem
otevření dveří, štítek na jmenovku.
Dveře uloženy na kovových čepch (vnitřní
panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v
obou svislých stranách a navrchu dosedají
na vnitřní lem korpusu - nedají se
promáčknout dovnitř. Silikonové čočky pro
tiché dovírání dveří – pevná součást dveří.
Dveře mají kolem zámku výztužný prvek -
zábrana proti protočení zámku.
V mezistěně, oddělující dvě oddělení,
otvory 10x10 mm pro zavěšení
příslušenství skříněk (háček, polička,
zrcátko).
Uzamykání:
Závora zámku je opatřena bezpečnostním
hákem - zábrana proti vypáčení dvířek.
Cylindrický zámek (2x klíč, 2000
kombinací, úprava pro centrální klíč)
Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu,
poličce a dně - šatní skříňky jsou vybaveny
účinným systémem odvětrání, který
zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu
uvnitř skříně.
V bocích skříňky otvory pro možné
vzájemné propojení skříněk.
V soklu skříňky příprava pro spojení s
předlavičkou.
Povrchová úprava práškovou barvou.
Vnější rozměry (v x š x h): 1200 x 500 x
500 mm

003 A1M 25 1 1 S V12 Šatní skříňky snížené - dvouplášťové dveře 6 Ks
A1M 25 1 1 S V12 RAL7035/5012
Kovová šatní skříň na soklu – ze spodu
plastové kluzáky, jednodveřová
(samostatně uzamykatelná dvířka) -
celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka
oddělení 250 mm. V oddělení: odkládací
police ve vrchní části – nosnost 30 kg, tyč
na šaty + tři plastové háčky, na dveřích
jeden plastový háček na ručník.
Dvouplášťové dveře s omezovačem
otevření dveří, štítek na jmenovku.
Dveře uloženy na kovových čepch (vnitřní
panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v
obou svislých stranách a navrchu dosedají
na vnitřní lem korpusu - nedají se
promáčknout dovnitř. Silikonové čočky pro
tiché dovírání dveří – pevná součást dveří.
Dveře mají kolem zámku výztužný prvek -
zábrana proti protočení zámku.
V mezistěně, oddělující dvě oddělení,
otvory 10x10 mm pro zavěšení
příslušenství skříněk (háček, polička,
zrcátko).

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Uzamykání:
Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek.
Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč)
Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poliče a dně - šatní skříňe jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříňe.
V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek.
V soklu skříňky příprava pro spojení s předlavičkou.
Povrchová úprava práškovou barvou.
Vnější rozměry (v x š x h): 1200 x 250 x 500 mm

006	do004	Doprava	1 ks	1%
-----	-------	---------	------	----

SAZBA DPH	ZÁKLAD DANĚ	DPH CELKEM
základn		Č
V		

RAZÍTKO A PODPIS

TechnoBank, s.r.o.
PŘEVZAL