



Výzva k plnění č. 1

k RD č. 25105001817 na dodávky malířských a natěračských potřeb pro rok 2025

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Náčelník Vojenského zařízení 8129 Město Libavá

mjr. Ing. Petr Janáček

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoby:

Pro dodávku zboží:

Fakturační adresa: Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany

Konečný příjemce a adresa pro doručování korespondence:

Vojenské zařízení 8129 Město Libavá

Náměstí 6, 783 07 Město Libavá

(dále jen "kupující")

a

Barvy Hladký s. r. o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302098

Sídlo: Zrzavého 1705/4b, 163 00 Praha 6

IČO: 07504209

DIČ: CZ07504209

Jejímž jménem jedná: Ing. Karel Hladký, jednatel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.

Číslo účtu: 226926068/0600


Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence:

datová schránka: 4dpkprr

(dále jen "prodávající")

na základě Rámcové dohody č. 25105001817 (syst. číslo NEN: N006/25/V00000980) ze dne 26. 2. 2025 realizují tuto Rámcovou dohodu následující **výzvou k plnění č. 1** – objednávkou zboží:

Položka RD	Zboží - ke všem chemickým látkám bude dodán bezpečnostní list a osvědčení o jakosti v elektronické podobě dle nařízení Komise EU 2020/878 - minimální záruční doba produktů bude 24 měsíců JEDNOTKOVÝ CENÍK	Jednotka	Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK)	DPH	Kupní cena za jednotku vč. DPH (CZK)	Odhad množství pro celou dobu platnosti smlouvy	Kupní cena celkem vč. DPH (CZK)
1.	Ředidlo <u>minimální parametry:</u> - S 6001 - k ředění syntetických nátěrových hmot - velikost balení cca 0,7 – 4 litry Obchodní název: S 6001 – 4 lt	litr					
2.	Ředidlo <u>minimální parametry:</u> - S 6006 - k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot, pro nanášení štetcem - velikost balení cca 0,7 - 4 litry Obchodní název: S 6006 – 4 lt	litr					
3.	Ředidlo <u>minimální parametry:</u> - C 6000 - k ředění nitrocelulózových a syntetických nátěrových hmot - velikost balení cca 0,7 - 4 litry Obchodní název: C 6000 – 4 lt	litr					
4.	Benzín technický <u>minimální parametry:</u> - k čištění a odmašťování kovových předmětů a textilií - velikost balení cca 0,7 – 1 litr Obchodní název: Technický benzín – 07 lt+	litr					
7.	Odrezovač bezoplachový <u>minimální parametry:</u> - k odstranění koroze - velikost balení cca 0,5 – 1 litr Obchodní název: Odrezovač bezoplachový – 1 lt	litr					
8.	Barva ve spreji – značkovací <u>minimální parametry:</u> - reflexní, neprůsvitná - pro venkovní značkování - s vysokou krycí schopností - vysoce přilnavá, i na mokrých podkladech - odolná proti povětrnostním vlivům - odstín: oranžová - velikost balení cca 400 - 500ml Obchodní název: Značkovací sprej oranžový – 500 ml	kus					

15.	Barva ve spreji - akrylátový lak <u>minimální parametry:</u> - rychleschnoucí - s vysokou krycí schopností - lesklý - pro vnitřní i venkovní použití - odolný proti klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení - se samočisticím ventilem - odstín: červená, RAL 3020 - velikost balení cca 400 – 500ml Obchodní název: Sprej akrylátový RAL 3020 – 400 ml	kus					
16.	Barva ve spreji - akrylátový lak <u>minimální parametry:</u> - rychleschnoucí - s vysokou krycí schopností - lesklý - pro vnitřní i venkovní použití - odolný proti klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení - se samočisticím ventilem - odstín: černá, RAL 9005 - velikost balení cca 400 – 500ml Obchodní název: Sprej akrylátový RAL 9005 – 400 ml	kus					
17.	Barva ve spreji - akrylátový lak <u>minimální parametry:</u> - rychleschnoucí - s vysokou krycí schopností - lesklý - pro vnitřní i venkovní použití - odolný proti klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení - se samočisticím ventilem - odstín: modrá, RAL 5015 - velikost balení cca 400 – 500ml Obchodní název: Sprej akrylátový RAL 5015 – 400 ml	kus					
18.	Barva ve spreji - akrylátový lak <u>minimální parametry:</u> - rychleschnoucí - s vysokou krycí schopností - lesklý - pro vnitřní i venkovní použití - odolný proti klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení - se samočisticím ventilem - odstín: žlutá, RAL 1021 - velikost balení cca 400 – 500ml Obchodní název: Sprej akrylátový RAL 1021 – 400 ml	kus					

24.	Barva syntetická S2013 <u>minimální parametry:</u> - krycí nátěrová - univerzální na kov i dřevo - pro venkovní i vnitřní nátěry - odolná povětrnostním vlivům - rozsah hustoty 0,9 – 1,5 kg/litr - objemová sušina nad 60% - odstín: bílá, ČSN 1000 - velikost balení cca 0,6 litru Obchodní název: S 2013/1000 – 0,6 lt	kus					
25.	Barva syntetická S2013 <u>minimální parametry:</u> - krycí nátěrová - univerzální na kov i dřevo - pro venkovní i vnitřní nátěry - odolná povětrnostním vlivům - rozsah hustoty 0,9 – 1,5 kg/litr - objemová sušina nad 60% - odstín: bílá, ČSN 1000 - velikost balení cca 1 – 4 litry Obchodní název: S 2013/1000 – 4 lt	litr					
26.	Barva syntetická S2075 <u>minimální parametry:</u> - matná - krycí nátěrová - univerzální na kov i dřevo - pro venkovní i vnitřní nátěry - odolná povětrnostním vlivům - rozsah hustoty 0,9 – 1,5 kg/litr - objemová sušina nad 60% - odstín: khaki, ČSN 5450 - velikost balení cca 0,6 litru Obchodní název: S 2075/5450 mat – 0,6 lt	kus					
27.	Barva syntetická - kamuflážní <u>minimální parametry:</u> - kamuflážní barva MILITARY v plechovce pro vojenské účely - matná, bez odlesku - s vysokou krycí schopností a dobrou přilnavostí na kov, dřevo, plast a textil - rychleschnoucí - použití na váleček, štětec nebo stříkací pistoli - odstín: olivová, RAL 6014 - velikost balení cca 0,8 kg Obchodní název: Barva kamuflážní S 2551/RAL 6014 – 0,8-1 kg	kg					

28.	Barva syntetická - kamuflážní <u>minimální parametry:</u> - kamuflážní barva MILITARY v plechovce pro vojenské účely - matná, bez odlesku - s vysokou krycí schopností a dobrou přilnavostí na kov, dřevo, plast a textil - rychleschnoucí - použití na váleček, štětec nebo stříkací pistoli - odstín: olivová, RAL 6014 - velikost balení cca 1 – 4 kg Obchodní název: Barva kamuflážní S 2551/RAL 6014 – 4 kg	kg					
29.	Barva syntetická S2013 <u>minimální parametry:</u> - krycí nátěrová barva - univerzální na kov i dřevo - pro venkovní i vnitřní nátěry - odolná povětrnostním vlivům - rozsah hustoty 0,9 - 1,5 kg/litr - objemová sušina nad 60% - odstín: modrá, odstín ČSN 4550 - velikost balení cca 0,6 litru Obchodní název: S 2013/4550 – 0,6 lt	kus					
30.	Barva syntetická S2013 <u>minimální parametry:</u> - krycí nátěrová barva - univerzální na kov i dřevo - pro venkovní i vnitřní nátěry - odolná povětrnostním vlivům - rozsah hustoty 0,9 - 1,5 kg/litr - objemová sušina nad 60% - odstín: hnědá, odstín ČSN 2430 - velikost balení cca 0,6 litru Obchodní název: S 2013/2430 – 0,6 lt	kus					
32.	Barva syntetická S2013 <u>minimální parametry:</u> - krycí nátěrová barva - univerzální na kov i dřevo - pro venkovní i vnitřní nátěry - odolná povětrnostním vlivům - rozsah hustoty 0,9 - 1,5 kg/litr - objemová sušina nad 60% - odstín: žlutá, odstín ČSN 6200 - velikost balení cca 0,6 litru Obchodní název: S 2013/6200 – 0,6 lt	kus					

33.	Barva syntetická S2013 <u>minimální parametry:</u> - krycí nátěrová barva - univerzální na kov i dřevo - pro venkovní i vnitřní nátěry - odolná povětrnostním vlivům - rozsah hustoty 0,9 - 1,5 kg/litr - objemová sušina nad 60% - odstín: žlutá, odstín ČSN 6200 - velikost balení cca 1 – 4 litry Obchodní název: S 2013/6200 – 4 lt	litr						
34.	Barva syntetická S2013 <u>minimální parametry:</u> - krycí nátěrová barva - univerzální na kov i dřevo - pro venkovní i vnitřní nátěry - odolná povětrnostním vlivům - rozsah hustoty 0,9 - 1,5 kg/litr - objemová sušina nad 60% - odstín: černá, odstín ČSN 1999 - velikost balení cca 0,6 litru Obchodní název: S 2013/1999 – 0,6 lt	kus						
38.	Latexová barva - bílá, matná <u>minimální parametry:</u> - vodou ředitelná - s vysokou krycí schopností - omyvatelná - vhodná do exteriéru - zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům - vhodná k nátěru betonu - velikost balení cca 5 kg Obchodní název: Latex bílý – 5 kg	kg						
39.	Latexová barva - červená, matná <u>minimální parametry:</u> - vodou ředitelná - s vysokou krycí schopností - omyvatelná - vhodná do exteriéru - zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům - vhodná k nátěru betonu - velikost balení cca 5 kg Obchodní název: Latex červený – 5 kg	kg						

40.	Barva silniční - jednosložková akrylátová rozpouštědlová barva – bílá <u>minimální parametry:</u> - s obsahem stálobarevného pigmentu - speciálně vyvinutá pro dopravní značení - vynikající přilnavost k široké škále podkladů - vysoce otěruvzdorná, mrazuvzdorná a odolná povětrnostním podmínkám - odolná vůči vodě, ropným i chemickým látkám - velikost balení cca 5 kg Obchodní název: Silniční barva akrylát bílá – 5 kg	kg					
41.	Barva silniční - jednosložková akrylátová rozpouštědlová barva – žlutá <u>minimální parametry:</u> - s obsahem stálobarevného pigmentu - speciálně vyvinutá pro dopravní značení - vynikající přilnavost k široké škále podkladů - vysoce otěruvzdorná, mrazuvzdorná a odolná povětrnostním podmínkám - odolná vůči vodě, ropným i chemickým látkám - velikost balení cca 5 kg Obchodní název: Silniční barva akrylát žlutá – 5 kg	kg					
42.	Barva silniční - jednosložková akrylátová rozpouštědlová barva – černá <u>minimální parametry:</u> - s obsahem stálobarevného pigmentu - speciálně vyvinutá pro dopravní značení - vynikající přilnavost k široké škále podkladů - vysoce otěruvzdorná, mrazuvzdorná a odolná povětrnostním podmínkám - odolná vůči vodě, ropným i chemickým látkám - velikost balení cca 5 kg Obchodní název: Silniční barva akrylát černá – 5 kg	kg					

43.	Barva silniční - jednosložková akrylátová rozpouštědlová barva – červená <u>minimální parametry:</u> - s obsahem stálobarevného pigmentu - speciálně vyvinutá pro dopravní značení - vynikající přilnavost k široké škále podkladů - vysoce otěruvzdorná, mrazuvzdorná a odolná povětrnostním podmínkám - odolná vůči vodě, ropným i chemickým látkám - velikost balení cca 5 kg Obchodní název: Silniční barva akrylát červená – 5 kg	kg					
44.	Nátěr podvozku <u>minimální parametry:</u> - tixotropní materiál na bázi asfaltu a pryže - ochrana proti korozi a mechanickému poškození podvozku - velmi dobrá přilnavost - s trvalou pružností - velikost balení cca 2,5 kg Obchodní název: Body 930 – 2,5 kg	kg					
45.	Vypalovací nesilikonová jednosložková stříbřenka <u>minimální parametry:</u> - určená pro nátěry vystavené nepřímému ohřevu do 500°C - vhodná k povrchové úpravě výfuků, kouřovodů apod. - velikost balení cca 100 g Obchodní název: Stříbřenka na vysoké teploty + 500 °C – 100 g	kus					
47.	Štětce natěračský plochý, č. 3 <u>minimální parametry:</u> - šířka štětce cca 75 mm - tloušťka štětín cca 18 mm - délka štětín cca 57 mm - štětiny světlé čínské - plastové držadlo, kovová zděř Obchodní název: Štětce 3 – 75 mm x 18 mm x 57 mm	kus					
48.	Štětce natěračský plochý, č. 4 <u>minimální parametry:</u> - šířka štětce cca 100 mm - tloušťka štětín cca 19 mm - délka štětín cca 60 mm - štětiny světlé čínské - plastové držadlo, kovová zděř Obchodní název: Štětce 4 – 100 mm x 19 mm x 60 mm	kus					

49.	Štětec natěračský plochý, zárohák, č. 2 <u>minimální parametry:</u> - šířka štětce cca 50 mm - tloušťka štětín cca 18 mm - délka štětín cca 44 mm - štětiny světlé čínské - plastové držadlo, kovová zděř Obchodní název: Štětec plochý zárohák 2 – 50 mm x 18 mm x 44 mm	kus						
50.	Váleček malířský s mřížkou, vel. cca 240 mm <u>minimální parametry:</u> - pro nanášení disperzních i latexových barev - s bílými povrchovými vlákny - včetně držáku s rukojetí - včetně malířské mřížky Obchodní název: Váleček malířský ROTA 240 mm + držák + mřížka	kus						
CENA CELKEM vč. DPH								200 304,61 Kč

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za dílčí plnění ve výši:

200 304,61 Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě tisíce tři sta čtyři a 61/100 korun českých).

Místem dodání zboží jsou sklady **Vojenského zařízení 8129, Náměstí 6, Město Libavá.**

Kontaktní a odpovědná osoba objednatele pro převzetí zboží skladník

Požadovaný **termín dodání je nejpozději do 30. června 2025.**

Objednávka – výzva k plnění č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Objednávka – výzva k plnění č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Veškerá další smluvní ujednání zde neuvedená se řídí uzavřenou Rámcovou dohodou č. 25105001817.

V Městě Libavá dne

V Praze dne

Náčelník
mjr. Ing. Petr Janáček

Jednatel
Ing. Karel Hladký

Ing. 
Hladký
Datum: 2025.06.15
08:45:05 +02'00'

Podepsáno elektronicky za kupujícího

Podepsáno elektronicky za prodávajícího