



PRESTO PV s.r.o.,
Drozovice 34, 796 01 Prostějov
Telefon – fax: 582 331 635

Zapsána : u OR KOS Brno, odd. C, vl. 34210
IČO: 25570455,
DIČ: CZ25570455
www. presto-pv.cz
E-mail: xxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
Státní veterinární ústav Olomouc

Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážený zákazníku!

Děkujeme Vám za Váš záj a nabízíme dle Vaší poptávky elektromechanickou závoru o délce ráhna 5 m včetně doplňkových prvků.

Technické řešení:

Závora COMUNELLO:

Elektromechanická závora o délce ráhna 5 m má dobu otevírání 7 - 11 s. Závora je umístěna v ocelové lakované skříně s řídicí elektronikou.

Pohon je samosvorný, v koncových polohách je závora zajištěna proti pohybu. Pro nouzové situace je možnost odjištění klíčem a ručně otevřít. Závora je stavěna na zatížení **500 cyklů za den.**

Závora má několik bezpečnostních prvků. Prvním prvkem je elektronická regulace síly pohybu závory. Dále je vlastní ráhno závory opatřeno na spodní hraně gumovou kruhovou lištou. Dalším bezpečnostním prvkem je infrazávora, která hlídá prostor pod závorou a v případě najetí vozidla zastaví zavírání a zabrání tak kolizi a poškození vozidla. Komplet těchto funkcí zajišťuje bezpečný provoz závory ve všech situacích a to jak pro projíždějící automobily, tak pro osoby a tak i pro vlastní závoru.

Řídicí elektronika má několik režimů provozu. Nejjednodušší je ruční režim, kdy se stiskem otevře a stiskem zavře. Dále je možnost zapnutí automatiky zavření, kdy závora zavírá automaticky po zadaném čase od 30ti sekund výše.

Ovládání je pomocí tlačítka nebo dálkového ovládání. Pro případné rozšíření jsou k dispozici vstupy pro ovládání tlačítkem, čtečkou karet a další podobná zařízení, včetně vstupu pro blokování pohybu závory.

Povrchová úprava skříně je vypalovaný lak, ráhno závory je z obdélníkového duralového profilu.

Stavební a montážní příprava:

Pro instalaci je nutné zřízení betonového základu /není součástí dodávky/ do nezámrazné hloubky a přivedení a zakopání el. kabelu na 230 V CYKY 3 x 1,5 a ovládacího kabelu SYKFY 5 x 2.

Rozpočet ceny bez DPH:

Závora COMUNELLO:

1 ks závora elektromechanická 5 m	xxxxxxxxx	Kč
Podpěra závory	xxxxxxxxx	Kč
2 ks zábrana proti podlezení ráhna 2 m	xxxxxxxxx	Kč
Montáž	xxxxxxxxx	Kč

Cena celkem	xxxxxxxxxxxxx	Kč

Doplňky za příplatek:

1 ks vysílač dálk. ovl. dvoukanálový	xxxxxxx	Kč
1 ks vysílač dálk. ovl. čtyřkanálový	xxxxxxxxx	Kč
1 ks GSM modul pro 50 uživatelů	xxxxxxx	Kč

Doplnění o bezpečnostní čidla:

1 ks bezpečnostní infrazávora drátová	xxxxxxx	Kč
1 ks bezpečnostní infrazávora bezdrátová s odrazkou	xxxxxxxxx	Kč
1 ks signalizační maják	xxxxxxx	Kč

Ceny za montáž jsou stanoveny za předpokladu, že u vrat bude vyveden přívod 230 V/6 A.

Dodací podmínky:

Dodávka do 6 týdnů od obdržení závazné objednávky.

Firma PRESTO PV zajišťuje veškerý záruční i pozáruční servis.

V Prostějově 11. 06. 2025

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx