

Číslo p.	Název	Rozměr	ks		
N-0159	skříň policová 2-dřevěová, uzamykatečná, včetně nástavce použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, dveře plné, nástavec 2-dřevový, vnitřní police s možností rektifikace, dveře plné uzamykatečný, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění	800/400/2800 mm	1 ks	16 607	16 607
N-0162	skříň policová 2-dřevěová včetně nástavce, uzamykatečná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, dveře plné, nástavec 2-dřevový, vnitřní police s možností rektifikace, dveře plné uzamykatečný, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění	800/400/2800 mm	4 ks	16 607	66 428
N-0165	skříň policová 2-dřevěová, uzamykatečná použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepny ABS hranou, min. 5 políc s možností rektifikace, dveře plné, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění	600/600/2100 mm	1 ks	14 224	14 224
N-0189	skříňka s úložnými boxy, zavěšená použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepny ABS hranou, dveře boxu plné, 1 pár klíčů ke každému boxu, celkový počet boxů 50	3000/250/750 mm	1 ks	44 988	44 988
N-0202	věšák nástěnný - 3 háčky nástěnný věšák - 3 háčky, kotvení šrouby		5 ks	4 865	24 325
N-0302	stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD II, 25mm opatřená ABS II, 3mm, 1x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	1200/600/750 mm	3 ks	8 847	26 541
N-0304	stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD II, 25mm opatřená ABS II, 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	1400/600/750 mm	4 ks	9 100	36 400
N-0307	stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD II, 25mm opatřená ABS II, 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	1700/600/750 mm	1 ks	9 330	9 330
N-0314	stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD II, 25mm opatřená ABS II, 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	1400/700/750 mm	4 ks	9 178	36 712
N-0315	stůl pracovní - atyp pracovní deska z lam. DTD II, 25mm opatřená ABS II, 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, mřížka v místě radiátoru v rámci pracovní desky stolu	1600/600/750 mm	1 ks	9 166	9 166
N-0316	stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD II, 25mm opatřená ABS II, 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	1600/700/750 mm	1 ks	9 330	9 330
N-0317	stůl pracovní včetně instalačního jádra pracovní deska z lam. DTD II, 25mm opatřená ABS II, 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, instalační jádro na vnějšku zadní strany stolu pro osazení elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě	1600/700/750 mm	1 ks	13 713	13 713
N-0330	stůl pracovní pracovní deska z lam. DTD II, 25mm opatřená ABS II, 3mm, 2x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách	3000/600/750 mm	1 ks	14 884	14 884
N-0355	stůl pracovní - atyp pracovní deska z lam. DTD II, 25mm opatřená ABS II, 3mm, 5x plastová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, dostatečné vyztužení/dopeření pracovní plochy stolu s ohledem na možný chyb	5550/600/750 mm	1 ks	23 162	23 162
N-0380	kontejner polozádní 4 zásuvky, uzamykatečný mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tloušťky 18mm, veškeré hrany ABS šoultřky min. 2mm, 4ks centrálně uzamykatečné šuplíky, kolečka černá plastová pro tvrdý povrch		14 ks	19 979	279 699
N-0501	židle pevná – koženka rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky tyč plochá, šty čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, čalounění koženka, možno rovněž sedák a opěrák v plastovém provedení		4 ks	6 098	24 392
N-0505	židle polozádná s područkami – koženka rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěráka a sedáku, možnost blokáce sklonu opěráka min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříd nylon černý, výškové stavitelné područky, čalounění koženka		12 ks	10 741	128 892
N-0512	lavice do čekárny, 2-sedák stabilní konstrukce, hygienicky udržitelná, omyvatelná, dezinfikovatelná		1 ks	5 850	5 850
N-0514	lavice do čekárny, 4-sedák stabilní konstrukce, hygienicky udržitelná, omyvatelná, dezinfikovatelná		1 ks	7 864	7 864
N-2020	regál 5-políc uverzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost police min. 100kg, celková nosnost regálů min. 600kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i mezi sebou	800/400/1850 mm	8 ks	7 583	60 664
N-2023	regál 5-políc uverzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost police min. 100kg, celková nosnost regálů min. 600kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i mezi sebou	1200/500/1850 mm	1 ks	7 583	7 583
NP-0408	linka pracovní, umyvadlo, skříňky spodní + horní po podhled všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otlenuzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepny ABS hranou, umyvadlo bílé kruhové, horní skříňka plná (uzamykatečná) zhotovena až do úrovní podhledu, spodní skříňka plná, uzamykatečná	délka 850 mm	1 ks	22 172	22 172
NP-0418	linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky spodní + horní po podhled všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otlenuzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo bílé kruhové, horní skříňky plné (uzamykatečné) zhotoveny až po podhled, spodní skříňky plné (1x s výsuvným košem, 1x dvířka, 1x zásuvky)	délka 1800 mm	1 ks	50 804	50 804
NP-0422	linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky spodní + horní po podhled, prosto pro podstav. chladničku všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otlenuzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo bílé kruhové, horní skříňky plné (uzamykatečné) zhotoveny až po podhled, spodní skříňky plné (1x s výsuvným košem, 1x dvířka, 1x zásuvky, 1x prostor pro podstavnou chladničku)	délka 2150 mm	2 ks	53 869	107 738
NP-0423	linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky spodní + horní, prosto pro podstav. chladničku všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otlenuzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo bílé kruhové, horní skříňky plné (uzamykatečné), spodní skříňky plné (1x s výsuvným košem, 1x dvířka, 1x zásuvky, 1x prostor pro podstavnou chladničku)	délka 2150 mm	1 ks	53 869	53 869
T-6434	židle polozádná s opěrkou zad, výškové stavitelné, koženka stabilní kovová konstrukce, nosnost min. 110 kg, stavitelná výška pomocí nožního pedálu, hydraulický systém, podstavec s otočnými kolečky, pro snadnou jízdu a manipulaci osazena kolečky o pr. 50 mm, sedák a opěrák zad - lehce omyvatelný povrch, ze zdravotně nezávadného a dezinfikovatelného materiálu		2 ks	21 807	43 614
T-7515	dávkovač mýdla dodavatelem stavby zajištěna pouze montáž, dávkovač mýdla zajištěn investorem		6 ks	512	3 072
T-7520	dávkovač dezinfekce pákových dodavatelem stavby zajištěna pouze montáž, dávkovač dezinfekce zajištěn investorem		6 ks	512	3 072
T-7525	zásobník papírových ručníků dodavatelem stavby zajištěna pouze montáž, zásobník papírových ručníků zajištěn investorem		6 ks	512	3 072

1 147 857,00

POZOR: Provedení nábytkového vybavení v jednotlivých místnostech musí být provedeno dle dokumentace barevného řešení interiéru a této projektové dokumentace. Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem. Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit.