

Příloha č. 3 Oceněný soupis Zboží a Služeb obsahující jednotkové ceny

Propojka	Pozice	Poř. č.	Název položky	Jednotka	Počet jednotek DPS	Jednotková cena	Celkem
PP 1,2,5,7,8	X. 1 PK	12	Požární klapka D 400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 1 F	N81	Filtrační komora vč. filtrační kazety rozměry 500x300 vč. přípravy pro měření tlakové difference před a za filterm; vhodného čidla tlakové difference a filtru třídy min. EU4	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 1 KM	N84	Krycí mřížka pro prostupy do únikových cest (velikost mřížky dle definitivního prostupu po instalaci PK); nerez provedení mat. dle DIN 1.4404 (cca 400x400)	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 1 P	N89	Kruhové ocelové potrubí sk.I D 400 délky 150 mm	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 1 PM	N72	Pružná manžeta s přírubami D 400 mm	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 1 PSU	N78	Požární stěnový uzávěr 300x300 servopohon 230V/50Hz. Provedení FeZn	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 1 SZ	N83	samotížná žaluzie 500x300	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 1 T	N88	Tvarovka ocelové potrubí sk. I Přechod ocelový z průměru 315 na obdélník 500x300 délky 250 mm (max 500) v ose	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 1 UK	N73	Regulační klapka kruhová D400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 1 VE	N71	Axiální ventilátor průměr oběžného kola 400 mm pracovní bod: průtok vzduchu 1.0 m3/s při celkovém dopravním tlaku 250 Pa 3x400V/50Hz, motor do 1.0 kW; IP55/F (motor musí zajistit chod ventilátoru při škrzení sítě až do 0.9 kW výkonu)	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 2 km	N85	Krycí mřížka/síto pro prostupy do rozveden (velikost mřížky dle definitivního prostupu po instalaci PK); nerez provedení mat. dle DIN 1.4404 (cca D315 / 315x315)	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 2 p	N90	Kruhové ocelové potrubí sk.I D 315 délky 150 mm	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 2 pk	12	Požární klapka D 400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 2 pm	N72	Pružná manžeta s přírubami D 400 mm	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 2 uk	N73	Regulační klapka kruhová D400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 2 ve	N71	Axiální ventilátor průměr oběžného kola 400 mm pracovní bod: průtok vzduchu 1.0 m3/s při celkovém dopravním tlaku 250 Pa 3x400V/50Hz, motor do 1.0 kW; IP55/F (motor musí zajistit chod ventilátoru při škrzení sítě až do 0.9 kW výkonu)	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 3 km	N86	Krycí mřížka pro stěnový požární uzávěr velikosti 300x300 (velikost mřížky dle definitivního prostupu po instalaci PK); lakovaná RAL 9010	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 3 pk	N75	Požární klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 3 pm	N82	Pružná manžeta 500x300	■	■	■	■

Propojka	Pozice	Poř. č.	Název položky	Jednotka	Počet jednotek DPS	Jednotková cena	Celkem
PP 1,2,5,7,8	X. 3 uk	N74	Regulační klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 3 ve	N79	Ventilátor do čtyřhranného potrubí pracovní bod: průtok vzduchu 300 m³/h při celkovém dopravním tlaku 300 Pa rozměr připojovacího potrubí 500x300 mm 230V/50Hz, motor do 1kW; IP54	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 4 pk	N75	Požární klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 4 uk	N74	Regulační klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 5 pk	N76	Požární klapka D 315 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 5 uk	N80	Uzavírací klapka rozměry 500x300 mm servopohon 230V/50Hz	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 6 pk	N76	Požární klapka D 315 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8	X. 6 uk	N77	Regulační klapka kruhová D315 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy	■	■	■	■
PP 1,2,5,7,8		PI	OBKLAD PROSTUPU a doizolování PPK z desek na cementovápenné bázi, odolné vlhkosti	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 1 KM	N84	Krycí mřížka pro prostupy do únikových cest (velikost mřížky dle definitivního prostupu po instalaci PK); nerez provedení mat. dle DIN 1.4404 (cca 400x400)	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 1 P	N89	Kruhové ocelové potrubí sk.I D 400 délky 150 mm	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 1 PK	12	Požární klapka D 400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 1 PM	N72	Pružná manžeta s přírubami D 400 mm	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 1 UK	N73	Regulační klapka kruhová D400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 1 VE	N71	Axiální ventilátor průměr oběžného kola 400 mm pracovní bod: průtok vzduchu 1.0 m³/s při celkovém dopravním tlaku 250 Pa 3x400V/50Hz, motor do 1.0 kW; IP55/F (motor musí zajistit chod ventilátoru při škrcení sítě až do 0.9 kW výkonu)	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 2 PK	12	Požární klapka D 400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 2 PM	N72	Pružná manžeta s přírubami D 400 mm	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 2 UK	N73	Regulační klapka kruhová D400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■

Propojka	Pozice	Poř. č.	Název položky	Jednotka	Počet jednotek DPS	Jednotková cena	Celkem
PP 3 + 6	X. 2 VE	N71	Axiální ventilátor průměr oběžného kola 400 mm pracovní bod: průtok vzduchu 1.0 m³/s při celkovém dopravním tlaku 250 Pa 3x400V/50Hz, motor do 1.0 kW; IP55/F (motor musí zajistit chod ventilátoru při škrtení sítě až do 0.9 kW výkonu)	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 3 PK	N75	Požární klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 3 UK	N74	Regulační klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 4 PK	N75	Požární klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 3 + 6	X. 4 UK	N74	Regulační klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■
PP 3 + 6		PI	OBKLAD PROSTUPU a doizolování PPK z desek na cementovápenné bázi, odolné vlhkosti	■	■	■	■
PP 4	4.1 F	N81	Filtrační komora vč. filtrační kazety rozměry 500x300 vč. přípravy pro měření tlakové difference před a za filterm; vhodného čidla tlakové difference a filtru třídy min. EU4	■	■	■	■
PP 4	4.1 KM	N84	Krycí mřížka pro prostupy do únikových cest (velikost mřížky dle definitivního prostupu po instalaci PK); nerez provedení mat. dle DIN 1.4404 (cca 400x400)	■	■	■	■
PP 4	4.1 P	N89	Kruhové ocelové potrubí sk.I D 400 délky 150 mm	■	■	■	■
PP 4	4.1 PK	12	Požární klapka D 400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 4	4.1 PM	N72	Pružná manžeta s přírubami D 400 mm	■	■	■	■
PP 4	4.1 PSU	N78	Požární stěnový uzávěr 300x300 servopohon 230V/50Hz. Provedení FeZn	■	■	■	■
PP 4	4.1 SZ	N83	samotížná žaluzie 500x300	■	■	■	■
PP 4	4.1 T	N88	Tvarovka ocelové potrubí sk. I Přechod ocelový z průměru 315 na obdélník 500x300 délky 250 mm (max 500) v ose	■	■	■	■
PP 4	4.1 UK	N73	Regulační klapka kruhová D400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■
PP 4	4.1 VE	N71	Axiální ventilátor průměr oběžného kola 400 mm pracovní bod: průtok vzduchu 1.0 m³/s při celkovém dopravním tlaku 250 Pa 3x400V/50Hz, motor do 1.0 kW; IP55/F (motor musí zajistit chod ventilátoru při škrtení sítě až do 0.9 kW výkonu)	■	■	■	■
PP 4	4.2 KM	N85	Krycí mřížka/síto pro prostupy do rozveden (velikost mřížky dle definitivního prostupu po instalaci PK); nerez provedení mat. dle DIN 1.4404 (cca D315 / 315x315)	■	■	■	■
PP 4	4.2 P	N91	Kruhové ocelové potrubí sk.I D 315 délky 200 mm	■	■	■	■

Propojka	Pozice	Poř. č.	Název položky	Jednotka	Počet jednotek DPS	Jednotková cena	Celkem
PP 4	4.2 PK	12	Požární klapka D 400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 4	4.2 PM	N72	Pružná manžeta s přírubami D 400 mm	■	■	■	■
PP 4	4.2 T	N87	Tvarovka ocelové potrubí kruhové sk.I Oblouk D 315/ 90°	■	■	■	■
PP 4	4.2 UK	N74	Regulační klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■
PP 4	4.2 VE	N71	Axiální ventilátor průměr oběžného kola 400 mm pracovní bod: průtok vzduchu 1.0 m3/s při celkovém dopravním tlaku 250 Pa 3x400V/50Hz, motor do 1.0 kW; IP55/F (motor musí zajistit chod ventilátoru při škrzení sítě až do 0.9 kW výkonu)	■	■	■	■
PP 4	4.3 KM	N86	Krycí mřížka pro stěnový požární uzávěr velikostí 300x300 (velikost mřížky dle definitivního prostupu po instalaci PK); lakovaná RAL 9010	■	■	■	■
PP 4	4.3 P	N92	Kruhové ocelové potrubí sk.I D 315 délky 3000 mm	■	■	■	■
PP 4	4.3 PM	N82	Pružná manžeta 500x300	■	■	■	■
PP 4	4.3 VE	N79	Ventilátor do čtyřhranného potrubí pracovní bod: průtok vzduchu 300 m3/h při celkovém dopravním tlaku 300 Pa rozměr připojovacího potrubí 500x300 mm 230V/50Hz, motor do 1kW; IP54	■	■	■	■
PP 4	4.3 PK	N75	Požární klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 4	4.3 UK	N74	Regulační klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■
PP 4	4.4 P	N93	Kruhové ocelové potrubí sk.I D 315 délky (dle potřebné vzdálenosti - cca 1030 mm)	■	■	■	■
PP 4	4.4 PK	N75	Požární klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 4	4.4 UK	N74	Regulační klapka 400x400 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy + pomocný spínač	■	■	■	■
PP 4	4.5 PK	N76	Požární klapka D 315 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 4	4.5 UK	N80	Uzavírací klapka rozměry 500x300 mm servopohon 230V/50Hz	■	■	■	■
PP 4	4.6 PK	N76	Požární klapka D 315 servopohon 230V/50Hz nerezová ocel třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349), impregnovaný list	■	■	■	■
PP 4	4.6 UK	N77	Regulační klapka kruhová D315 servopohon 230V/50Hz se signalizací polohy	■	■	■	■
PP 4		PI	OBKLAD PROSTUPU a doizolování PPK z desek na cementovápenné bázi, odolné vlhkosti	■	■	■	■
			Montážní, spojovací a závěsný materiál	■	■	■	■

[illegible]