

Správa železnic, státní organizace
Vážená paní [redacted]

DENIOS s.r.o.
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Kontaktní osoba: [redacted]
Telefon: [redacted]
Telefax: [redacted]
E-Mail: [redacted]
Mobil: [redacted]

Datum: 10.6.2025

Nabídka : Modulový skladovací kontejner

Vážená paní [redacted],

na základě poptávky Vám zasílám nabídku na skladovací kontejner WHG 360 v neizolované verzi. Kontejner je přirozeně větraný pro hořlaviny III a IV třídy, ale pro hořlaviny nižších tříd I a II doporučujeme buďto nucené větrání elektrickým ventilátorem, nebo verzi S se zvýšeným přirozeným větráním.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici.

S pozdravem

[redacted]
- obchodně technický zástupce -

Technická specifikace

Pos. 1.0 1 Modulové pochozí kontejnery typ WHG 360 L

- samonosná konstrukce z **oboustranně zinkovaného trapézového plechu** se žárově zinkovanou vanou
- zatížení střechy sněhem 1,00 kN/m²
- provedení k vnitřnímu i venkovnímu umístění, není požárně odolné
- záchytná vana z oceli S235JRG2 (1.0038) o síle 5 mm součástí konstrukce, **žárově zinkovaná** pro vyšší odolnost proti korozi
- při výrobě provedena zkouška těsnosti dle TÜV
- splňuje požadavky na skladování nebezpečných kapalin dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- na přání může být vybaven skladovacími regály
- skladovací plocha vybavena zinkovanými rošty s okem 40x30 mm
- 2- křídlové dveře na delší straně kontejneru
- vhodný pro skladování vodu ohrožujících látek, olejů a hořlavin z předpokladu umístění kontejneru v souladu s PBR
- kontejner je přirozeně větraný
- kontejner může být celý zinkovaný, nebo z vnější strany lakovaný 2K-PUR-barvou v odstínu RAL 9002 nebo RAL 5010
- kontejner není dále stohovatelný
- manipulace možná jeřábem i paletovým vozíkem

Ilustrační obrázek :



Rozměry typu WHG 360:

Šířka	ca. 2.800.mm
Hloubka	ca. 6.000.mm
Výška	ca. 2.320.mm
Vnitřní šířka	2.590 mm
Vnitřní hloubka	5.830 mm
Vnitřní výška	2.100 mm
materiál stěny	zinkovaný trapézový plech
Zatížení roštů	1.000 kg / m ²
Záchytný objem	1.700 litrů
Základní plocha	ca 15 m ²
Světlý rozměr dveří 1.850 x 1.920 mm	
Hmotnost	ca. 1850 kg
Transportní výška	ca 2.600 mm

WHG 360 jen zinkovaný	cena :  Kč
zinkovaný + lakovaný	cena :  Kč

Pos. 1.1 1 **Nájezdová rampa (volitelné)**

- **nájezdová rampa z oceli**, žárově pozinkovaná, výškově nastavitelná od 150 do 270 mm
- rozměr š x h (mm): 1.035 x 900
- obj.č.126-133

Cena :  **Kč**



Cena bez DPH, DAP Plzeň Božkov
vztahuje se k popsané technické specifikaci

Platební podmínky platba převodem po dodání, doba splatnosti 60 dní

Dodací termín	cca. 3-5 týdnů od potvrzení objednávky
Ostatní	pro veškeré dodávky platí Obchodní podmínky DENIOS. Změny jsou možné pouze na základě dohody obou stran. Obsah této nabídky a technické specifikace kontejneru není možné sdělovat třetím stranám.
Kvalita	jsme certifikováni dle EN ISO 9001
Životní prostředí	jsme certifikováni dle EN ISO 14001
Platnost	nabídka platí do 31.7.2025., následně musí být případně aktualizována
Záruka	DENIOS záruka 5 let od dodání na skelet a záchytnou vanu
Reference	Řetězy Vamberk s.r.o., Indet Safety System s.r.o., Promens a.s., SERTO – Rašpl s.r.o., Matador Automotive Vráble s.r.o., Třinecké železářny a.s., Technogym E.E. s.r.o., Zlievareň Trnava s.r.o., Poděbradka a.s., Kostal ČR s.r.o. a další
Údržba	za údržbu a pravidelné kontroly skladovacího kontejneru je zodpovědný provozovatel. Jako výrobce jsme schopni převzít pravidelnou kontrolu a revize. Nechte si od nás vypracovat konkrétní nabídku!

Podmínky k umístění

- Skladovací kontejner smí být umístěn pouze na pevné, rovné a vodorovné ploše (beton, betonové desky....)
- přípravu a kontrolu kvality základové desky provádí zákazník. Základová deska nesmí obsahovat magnezit (kvůli nebezpečí koroze)
- při umístění na jednotlivých betonových panelech musí být tyto panely mezi sebou spojeny a zajištěny
- při umístění na venkovním prostranství musí být skladovací kontejner pevně ukotven k základové desce kotevními šrouby, které jsou součástí dodávky
- před umístěním na konkrétní místo a ukotvením kontejneru k podlaze musí být demontovány dřevěné transportní a manipulační profily

Podmínky k připojení

- nutno zajistit pevné připojení k elektrické síti dle Vyhlášky 48/1982
- zajistit připojení přívodního kabelu přes odpovídající jištění případně dle místních podmínek ochranu proudovým chráničem (RCD) s $I_n = 30 \text{ mA}$ vč. typů selektivních, časově zpožděných. ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.4.4. ČSN 33 2000-5-53 ed.2 čl. 532.1 a 532.2
- u přívodního kabelu musí být provedena výchozí revize v souladu s ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN 33 1500/Z3 kap.5: 1990
- zajistit u rozvaděče a zařízení dodržení minimálních pracovních prostor pro zajištění revizí, údržby a oprav, který je definován na 800 mm dle ČSN EN 50274/2002 čl. 4.4, ČSN EN 61140 ed.3 čl.8.2.3., ČSN 33 2000-5-51 ed.3 kap.513 a 514.
- zajistit vyhotovení uzemnění kontejneru tzn. i vodiče PE v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.4.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3.
- dle místních podmínek a způsobu připojení k el. instalaci provozovatele provést návrh a doplnění ochrany proti přepětí (SPD). ČSN 33 2000-6 ed.2 čl.6.4.2.3 písm. e) a ČSN 33 2000-5-534 ed.2
- zajistit dodržení minimálních pracovních prostor pro zajištění revizí, údržby a oprav, který je definován na 800 mm dle ČSN EN 50274/2002 čl. 4.4

Dodávka obsahuje:

- technická dokumentace:
 - technické výkresy, výchozí revize (pokud je elektroinstalace)
 - návod na obsluhu

Dodací povinnosti

- dodací podmínky DAP Plzeň Božkov
- vykládku a umístění na místo zajišťuje kupující
- přípravu a zhotovení základové desky zajišťuje kupující

Využijte našich dlouholetých zkušeností s výrobou skladů nebezpečných látek. V případě zájmu Vám můžeme zprostředkovat návštěvu některých našich referenčních zákazníků, kteří uvedený skladovací kontejner již používají.

Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a těšíme se na vzájemnou spolupráci.


- obchodně technický zástupce -