

Příloha č. 3

PRAVIDLA BOZP, PO a OŽP

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Integrovaná politika systému řízení společnosti STRABAG a.s. a společnosti STRABAG SIS a.s., dopravní stavitelství, je k dispozici na internetových stránkách www.strabag.cz.
- Tento dokument (dále jen „**Příloha**“) tvoří přílohu Smlouvy o dílo nebo Rámcové smlouvy o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“ a „**Smlouva o dílo**“) nebo ke smlouvě o provozu mechanizačních prostředků dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. OZ (dále jen „**Smlouva o provozu mechanizačních prostředků**“) nebo ke smlouvě o přepravě věci (dále jen „**Smlouva o přepravě věci**“) a společně se Smlouvou o dílo a se Smlouvou o provozu mechanizačních prostředků dále jen „**Smlouvy**“). Za Smlouvu o dílo se považuje i příslušná objednávka. Za Smlouvu o provozu mechanizačních prostředků se považuje i Rámcová smlouva o provozu mechanizačních prostředků. Za Smlouvu o přepravě věci se považuje i Rámcová smlouva o přepravě věci.
- Pro Smlouvu o dílo se v závislosti na plnění Zhotovitele přiměřeně užití i ust. čl. 4.6 a 4.7 této Přílohy určená pro Provozce dle Smlouvy o provozu mechanizačních prostředků.
- Co se týče Smlouvy o provozu mechanizačních prostředků, pro tuto Smlouvu se užití zejména ust. čl. 4.6 a 4.7 této Přílohy; ostatní ustanovení této Přílohy se užití pro Smlouvu o provozu mechanizačních prostředků přiměřeně. V tomto případě povinnosti Provozce dle této Přílohy odpovídají povinnostem Zhotovitele sjednaným v tomto dokumentu.
- Pod pojmem „**Objednatel**“ se rozumí společnost STRABAG a.s., IČO: 60838744 a/nebo společnost STRABAG SIS a.s., IČO: 45359041, případně společníci sdružení ve smyslu OZ spolu s Objednatelem v příslušné společnosti provádějící Stavbu podle Smlouvy o dílo.
- Pod pojmem „**Zhotovitel**“ se dále v textu rozumí osoba, která jako Zhotovitel uzavřela s Objednatelem Smlouvu o dílo.
- Pod pojmem „**Provozce**“ se rozumí osoba, která jako provozce uzavřela s Objednatelem Smlouvu o provozu mechanizačních prostředků.
- Pod pojmem „**Pracovník**“ se rozumí fyzická osoba, která je v pracovně právním vztahu se Zhotovitelem, resp. Provozcem, příp. s Objednatelem.
- Pod pojmem „**BOZP**“ se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
- Pod pojmem „**PO**“ se rozumí požární ochrana.

- Pod pojmem „**OŽP**“ se rozumí ochrana životního prostředí.
- Pod pojmem „**Stavba**“ se rozumí dílo prováděné pro Investora Objednatelem z pozice zhotovitele a místo jejího provádění.
- Pod pojmem „**Staveniště**“ se rozumí místo plnění předmětu Smluv Zhotovitelem, resp. Provozcem.
- Pokud definice jakéhokoliv pojmu uvozeného v Příloze velkým písmenem není obsažena v Příloze, je tato definice součástí Smluv.
- Pokud není v Příloze uvedeno jinak, rozumí se „pracovištěm“ Staveniště podle Smlouvy o dílo.
- Pokud Zhotovitel bude plnit své závazky ze Smluv pomocí třetí osoby (podzhotovitele), a to na základě příslušného občanskoprávního závazkového vztahu, je Zhotovitel povinen přiměřeně přenést povinnosti vyplývající pro něj z této Přílohy do předmětného závazkového vztahu s podzhotovitelem. Totéž platí, pokud Provozce bude plnit své závazky ze Smlouvy o provozu mechanizačních prostředků pomocí třetí osoby.
- V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této Příloze Pracovníkem Zhotovitele, resp. Provozce, a za škodu tím způsobenou odpovídá Zhotovitel, resp. Provozce (v závislosti na příslušném smluvním vztahu). Zhotovitel, resp. Provozce, rovněž nese odpovědnost za finanční postihy (zejména smluvní pokuty), nárokové Objednatelem pro porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této Příloze Pracovníkem Zhotovitele, resp. Provozce. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele, resp. Provozce za škodu ani úhradu smluvních pokut.
- Smluvní pokuty za neplnění a/nebo porušení povinností Zhotovitele, resp. Provozce vyplývající z této Přílohy jsou uvedeny v čl. 5 této Přílohy, resp. ve Smlouvách. Obecná ujednání týkající se smluvních pokut, která platí i pro smluvní pokuty podle Přílohy, jsou uvedena ve Smlouvách.

2. ZÁSADY BOZP

2.1 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zhotovitele poskytujícího plnění pro Objednatele

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho Pracovníci dbali podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
- Všichni Pracovníci Zhotovitele mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace

o nevyhnutelných rizicích jejich práce i ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby nebo rekonstrukce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

- Obecně za péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí Pracovníci Zhotovitele na všech stupních řízení, v rozsahu svých funkcí daných pracovním zařízením a pracovní náplní.
- **Povinnost Zhotovitele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím Objednatele a/nebo Zhotovitele zdržují na Staveništi.**
- Veškeré otázky týkající se bezpečnosti práce jsou povinni zodpovědět vedoucí Pracovníci Zhotovitele uvedení ve Smlouvě o dílo anebo v zápisu o předání a převzetí Staveniště.
- Zhotovitel je povinen se seznámit v případě prací na Stavbách veškerých pozemních komunikacích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR se směrnicemi generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR č. 4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“ a č. 7/2008 „Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP (koordinátor BOZP)“ v aktuálním znění platném ke dni provádění příslušných prací a plnit jejich požadavky.
- Zhotovitel je povinen na všech Stavbách používat u vozidel nad 7,5 t zvukovou signalizaci zařazení zpětného chodu, která musí být funkční a slyšitelná po celou dobu užití zpětného chodu (couvání).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí příslušnými předpisy platnými v době provádění prací, zejména předpisy uvedenými v čl. 5.2. Přílohy. Jedná se o předpisy nejen na ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní předpisy, stavební předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o zacházení s hořlavými látkami, výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a chemickými směsmi, látkami škodlivými zdraví, látkami radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

2.2 Základní obecné povinnosti Pracovníků Zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce na Stavbě

- Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.
- Dodržovat v rámci svého pracovního zařazení právní a ostatní předpisy, zejména předpisy uvedené v čl. 5.2 Přílohy, pokyny a normy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti, stanovenými prokazatelně předanou dokumentací stavby, pracovními a technologickými postupy, návody a informacemi.
- Osvojovat si znalosti bezpečnostních předpisů v rozsahu svého pracovního zařazení.
- Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se stanoveným zkouškám.
- Oznámit svému nejbližšímu nadřízenému a vedoucímu stavby závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo

zdraví osob, bezpečnost provozního zařízení a podle svých možností se zúčastnit jejich odstraňování.

- Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných nápisích a výstražných tabulích umístěných v objektech a na pracovištích Objednatele. Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění Objednatele.
- Používat na Stavbě, v objektech a na pracovištích při pohybu určených přístupových cest a komunikací.
- Z hlediska identifikace rizika možného ohrožení života a zdraví, sledovat okolí pracovního místa, případně pokyny osoby, která je pověřena střežením, sledovat hlučnost strojů a zařízení a věnovat pozornost příkazům a pokynům Objednatele.
- Při způsobení nebo zjištění jakékoliv problematické situace ihned o situaci informovat svého přímého nadřízeného a Objednatele.

2.3 Co je zakázáno Pracovníkům Zhotovitele na Stavbě, v objektech a na pracovištích Objednatele

- Obsluhovat a manipulovat se zařízeními a stroji Pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné a v době obsluhy či manipulace platné oprávnění.
- Používat k příchodu na Stavbu, pracoviště nebo do objektu jiné komunikace než určené přístupové cesty.
- Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předaných a převzatých objektů a pracovišť.
- Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory.
- Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoliv práce na elektrickém zařízení.
- Provádět činnosti v blízkosti elektrického zařízení a vedení pod napětím, pokud nejsou dodrženy bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna potřebná bezpečnostní opatření.
- Překračovat na vozidlech či strojích maximální dovolenou rychlost určenou pro konkrétní objekt nebo pracoviště.
- Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a ponechat bez dozoru svévolně stroje a zařízení.
- Měnit bez souhlasu Objednatele provozní, bezpečnostní a ochranná zařízení stanovená či instalovaná Objednatelem.
- Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného předání Staveniště a bez zajištění pracoviště.
- Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další Pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení.

- Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých bezpečnostních opatření, náležitého seznámení a poučení o postupu prací.
- Vstupovat do uzavřených prostor, nádrží, průlezů, výkopů, jam, šachet apod., pokud nejsou provedena účinná opatření k zajištění bezpečnosti, zdraví a života osob, nebo mohou obsahovat zdraví škodlivé látky, výbušné látky, nebo jde o nedýchatelné prostředí.
- Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, nad kterými se pracuje.

2.4 Zdravotní způsobilost k práci

- Odpovědný Pracovník Zhotovitele musí na vyzvání Objednatele předložit doklad o zdravotní způsobilosti Pracovníků Zhotovitele působících na Staveništi, případně jinde na Stavbě.

2.5 Pomoc při úrazech a zdravotních potížích Pracovníků Zhotovitele

- **Poskytnout pomoc při úrazu nebo při zdravotních potížích Pracovníků je povinností každého Pracovníka Zhotovitele.**
- Při pracovním úrazu je vedoucí Pracovník Zhotovitele povinen postupovat dle Plánu pro zdolávání mimořádných událostí, se kterým byl řádně seznámen.
- Každý pracovní úraz musí odpovědný Pracovník – přímý nadřízený postiženého bezodkladně hlásit Objednateli.
- Povinností Zhotovitele je vybavit na Staveništi lékárníky první pomoci dle charakteru vykonávaných činností a z toho plynoucích rizik.

2.6 Zásady boje proti alkoholismu a toxikománii

- Pracovníci Zhotovitele nesmí vstupovat do objektů a na pracoviště Objednatele pod vlivem alkoholu a návykových látek.
- **Zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků platí po celou pracovní dobu a po celou dobu pobytu na Staveništi.**
- Pokud má některý Pracovník Zhotovitele podezření, že je některý jiný Pracovník Zhotovitele pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit odpovědnému vedoucímu Pracovníkovi podezřelého Pracovníka, který musí toto podezření prověřit a případně učinit potřebná opatření (při potvrzení tohoto podezření zejména vykazání ze Stavby).
- Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného vedoucího Pracovníka Zhotovitele, aby provedl namátkovou kontrolu na požití alkoholu u svého podřízeného Pracovníka. Příslušný vedoucí Pracovník Zhotovitele je povinen tento požadavek splnit.
- Odmítne-li Pracovník Zhotovitele bezdůvodně podrobit se zkoušce dle předchozího odřádky, bude to Zhotovitelem posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně.

2.7 Význam bezpečnostních značek

- V objektech a na pracovištích Objednatele se používají různé typy tabulek a značek. Odpovědní vedoucí Pracovníci Zhotovitele jsou povinni seznámit své podřízené Pracovníky s významem těchto tabulek a značek. Nařízení těchto tabulek a značek jsou povinni respektovat všichni Pracovníci Zhotovitele pohybující se na Stavbě.

2.8 Osobní ochranné pracovní prostředky

Zhotovitel je povinen:

- Poskytovat svým Pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), pracovní oděv a kontrolovat jejich pravidelné používání.
- Předložit na vyzvání Objednatele doklad o vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP a doklad o poskytování OOPP Pracovníkům Zhotovitele.
- Zajistit trvalé používání ochranných přileb a výstražných reflexních vest, případně pracovního oděvu s výstražnými prvky Pracovníky Zhotovitele na celé Stavbě. Signalisté (tj. Pracovníci zodpovědní za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem) musí mít pracovní oděv odlišné barvy než ostatní Pracovníci.

2.9 Vedoucí Pracovníci Zhotovitele

Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů Objednatele musí odpovědní vedoucí Pracovníci Zhotovitele absolvovat seznámení s pracovištěm, s riziky na Stavbě a dalšími dokumenty specifikovanými v zápisu o předání a převzetí Staveniště týkajícími se BOZP, PO a OŽP. Vedoucí Pracovníci Zhotovitele poté musí prokazatelně seznámit své podřízené s pracovištěm, riziky a výše uvedenými dokumenty rovněž před nástupem na pracoviště či vstupem na Stavbu a do objektů Objednatele. Rovněž odpovídají za to, že všichni Pracovníci Zhotovitele budou před vstupem na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se příslušného pracoviště a prací na něm prováděných.

Doklad o seznámení Pracovníků Zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předloží vedoucí Pracovníci Zhotovitele na vyžádání Objednateli. Vedoucí Pracovníci Zhotovitele jsou povinni vést evidenci aktuálního stavu svých podřízených Pracovníků, jež provádějí práce na příslušném pracovišti.

2.10 Práce na dálnicích a silnicích za provozu

Objednatel v případě práce na dálnicích a silnicích I. třídy seznámí vedoucího Pracovníka Zhotovitele před započítím předmětných prací Zhotovitelem s příslušnou směrnicí Investora o pravidlech bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích ve verzi platné ke dni provádění prací na Díle a tento vedoucí Pracovník je povinen její ustanovení respektovat a seznámit s ní své podřízené, a to před zahájením prací, přičemž i tyto podřízené Pracovníci jsou povinni po seznámení se s touto směrnicí její ustanovení rovněž respektovat.

2.11 Práce na kolejišti a v ochranném pásmu dráhy

Zhotovitel se v případě prací v kolejišti či jeho ochranném pásmu zavazuje v plném rozsahu dodržet povinnosti, které vyplývají z příslušných předpisů pro provádění činností v místech veřejnosti nepřístupných (tj. v kolejišti a ochranných pásmech dráhy), a to zejména zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234; zejména BP 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných - Průkaz pro cizí subjekt.

3. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

3.1 Definice požární ochrany na Stavbě a v objektech Objednatele

Požární ochrana je rozdělena na:

- **Preventivní část**, která je zajišťována zejména organizačními preventivními opatřeními (zákazy, příkazy, omezení, kontrolní činnost, školení apod.) a stavebními preventivními opatřeními, kde je toto nutné (dělení do úseků, požárně dělící konstrukce – stěny, stropy, dveře, požární ucpávky atd.).
- **Represivní část** je zajišťována především požárně technickými zařízeními (hasicí přístroje, požární hydranty apod.).

3.2 Prostředky požární ochrany

- **Přenosné hasicí přístroje** – použití jednotlivých druhů hasicích přístrojů je názorně vyobrazeno na každém hasicím přístroji.
- **Požární hydranty** – nelze jimi hasit zařízení pod elektrickým napětím, protože hasební látkou je voda. V případě použití k hašení zařízení pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3.3 Základní povinnosti Pracovníků Zhotovitele při PO

K základním povinnostem všech Pracovníků Zhotovitele, kteří se pohybují na Stavbě a v objektech nebo na pracovištích Objednatele, v oblasti požární ochrany, patří:

- Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou pracoviště a objekty Objednatele označeny.
- Počínat si při Pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
- Nepoškožovat a nezneužívat hasicí zařízení a hasicí prostředky např. požární hydranty, hasicí přístroje.
- Neukládat na komunikacích žádný materiál a ponechávat komunikace a východy z objektů a místností trvale volné.
- Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na pracovištích nebo jinde na Stavbě bez souhlasu Objednatele.

- Nahlásit neprodleně místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru na tel. č. 150 nebo 112 každý požár a neprodleně informovat Objednatele. V případě požáru postupovat dle požárních poplachových směrnic, se kterými byli předem seznámeni.

- Dbát, aby pracoviště bylo po ukončení směny nebo denní činnosti v požárně nezávadném stavu např. hořlavé kapaliny a plyny byly přemístěny do určených skladů nebo prostorů, odpadový materiál uklizen do určených nádob.

- Hořlavé kapaliny nevylévat do kanalizace.

- Udržovat trvale volný přístup k hasicím zařízením – přenosným hasicím přístrojům a požárním hydrantům.

- Dodržovat zákaz spalování hořlavých látek a odpadů.

3.4 Co se na Stavbě, v objektech a na pracovištích Objednatele považuje za práce s otevřeným ohněm

Mezi práce s otevřeným ohněm patří:

- Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem a odporem.
- Řezání kyslíkem nebo plamenem.
- Ohřívání, rovnání, pájení nebo jiné zpracování kovů za použití otevřeného plamene.
- Letování s letovací lampou, práce s benzínovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými hořáky a další podobné práce s otevřeným ohněm.
- Rozbrušování kovů.

Na Stavbě, pracovištích a v objektech Objednatele se tyto práce mohou provádět jen na základě povolení pro práci s otevřeným ohněm v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů, které vydává příslušný vedoucí Pracovník Zhotovitele, za podmínky provedení požárně-bezpečnostních opatření v Povolení stanovených.

3.5 Zásady při práci s hořlavými kapalinami

V případě nezbytné nutnosti použití hořlavé kapaliny je každý Pracovník Zhotovitele povinen:

- Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu nadřízeného Pracovníka a v souladu s pracovní činností.
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito kapalinami.
- Práci provádět podle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 15 m) prací s otevřeným ohněm.
- Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé kapaliny, než je třeba na 1 směnu.

- Neprovádět práce s hořlavými kapalinami v uzavřených prostorách současně s pracemi s otevřeným ohněm.
- Používat prostředky a nářadí, které jsou určeny v technologickém postupu.
- Při práci v uzavřených prostorách dbát na řádnou ventilaci a používat elektrická zařízení v příslušném stupni krytí.
- Po ukončení denního výkonu zbytky hořlavých kapalin a prázdné obaly odstranit do určených skladů a na určená místa odpovědným zástupcem Objednatele.
- Při případném rozlítí hořlavé kapaliny ji ihned vytřít do sucha a použitý čisticí materiál odstranit do určených nádob (nebezpečný odpad).
- Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený plamen.

3.6 Zásady při práci s hořlavými plyny

V případě nutnosti použití hořlavých plynů je každý Pracovník Zhotovitele zejména povinen:

- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny.
- Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny.
- Mimo určená místa Objednatelem neukládat zásobní láhve s hořlavými plyny.
- Plynové svářečské soupravy musí být po ukončení denního výkonu uloženy na určené místo.
- Při práci s plyny nekouřit.
- Po ukončení nebo i přerušení práce vždy uzavřít láhve s hořlavým plynem.
- Po ukončení práce – denně – musí být veškeré tlakové láhve z přechodných svářečských pracovišť odstraněny na určená místa Objednatelem.

4. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.1 Obecné požadavky

Zhotovitel nese přímou odpovědnost za provádění svých činností a dodržování obecně platných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálních požadavků vyspecifikovaných ve stavebním povolení případně Smlouvami.

V případě, že jsou pro Stavbu Objednatelem zpracovány dokumenty s obecnou platností pro celou Stavbu, je Zhotovitel povinen se jimi řídit. Pracovníci Zhotovitele musí být s nimi prokazatelně seznámeni, a to před zahájením příslušných činností, a řídit se jimi.

Zhotovitel je povinen:

- V případě porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí učinit okamžitá opatření k nápravě a o těchto opatřeních bezodkladně písemně informovat

Objednatele. V případech, kdy tato opatření neučiní Zhotovitel, provede je Objednatel na náklady Zhotovitele.

- Umožnit Objednateli kontrolu dodržování příslušných právních předpisů.

4.2 Odpady

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti odpadů. Jedná se zejména o zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména níže uvedené povinnosti.

Zhotovitel je povinen:

- Udržovat na Staveništi a jeho okolí pořádek a čistotu.
- Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho činností.
- Zajistit využití či odstranění všech odpadů ze stavby vzniklých jeho činností, pokud není dohodnuto jinak.
- Odpad třídit dle jednotlivých druhů a kategorií.
- Odpad shromažďovat na označených místech v nádobách k tomu určených (nepropustných pro daný typ odpadu) a řádně označených (kód druhu odpadu, název druhu odpadu, kategorie odpadu).
- Řádně označit shromažďovací místa nebezpečných odpadů (nápisem „Shromažďovací místo nebezpečného odpadu“ a uvedením kódu druhu odpadu, názvu druhu odpadu, a jménem odpovědné osoby).
- Nádobu s odpadem umístit do odpovídajících prostor (chráněné před povětrnostními vlivy a odcizením), zpevněná podlaha, nádoby s kapalnými odpady umístěny v záchytné vaně, nádoby zajištěny proti samovolnému pohybu.
- Umístit v blízkosti shromažďovacího místa, shromažďovacích prostředků nebezpečného odpadu identifikační listy nebezpečných odpadů a příslušnou nádobu označit etiketou/označovací štítkem.
- Odpad předávat pouze do zařízení, která mají povolení provozu zařízení vydaná krajskými úřady.
- Zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající z výše uvedeného zákona (průběžnou evidenci odpadů).
- Na vyžádání Objednatele předložit evidenci odpadů a případná povolení provozu zařízení, kterým byly odpady předány.

4.3 Chemické látky a chemické směsi

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti chemických látek a chemických směsí. Jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a o zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů.

Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména níže uvedené povinnosti.

Jestliže Zhotovitel na Stavbě nakládá s chemickými látkami a směsmi (např. paliva, maziva, barvy, ředidla, chladicí kapalina, tmely, acetylen, kyslík, penetrační nátěry apod.), je povinen:

- Mít k dispozici aktuální platné bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí a své Pracovníky s nimi prokazatelně před zahájením příslušných prací seznámit.
- Přechovává-li chemické látky v neoriginálních obalech, mít tyto obaly řádně označeny názvem látky, případně grafickými symboly nebezpečnosti, H větami.
- Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly zaměnitelné s obaly od potravin, léků a hraček apod.
- Řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovitost (H-věty) a pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty).
- Soustřeďovat chemické látky na Stavbě tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, záměnou s jinými látkami a povětrnostními vlivy. Řádně označit odpovídajícím způsobem (nápisem „Pozor manipulace s chemickými látkami“) vstupní dveře prostor, ve kterých se chemické látky nachází.
- Tekuté chemické látky mít umístěny v zachytných vanách. Zachytné vany používat i při přelévání těchto látek.
- S vysoce toxickými látkami nakládat pouze prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo osoby prokazatelně proškolené odborně způsobilou osobou.
- Na vyžádání Objednatele poskytnout seznam chemických látek a směsí, se kterými na stavbě nakládá a kopie jejich bezpečnostních listů.

4.4 Ochrana vod

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany vod. Jedná se zejména o zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen:

- Nakládat s vodami v souladu s povolením k nakládání s vodami v případech, kdy je takovéto povolení dle výše uvedeného zákona vyžadováno (např. při odběru podzemních či povrchových vod nebo při vypouštění odpadních vod do vod povrchových).
- Nakládá-li na Staveništi se závadnými látkami z hlediska ochrany vod učinit odpovídající opatření, aby zabránil nežádoucímu úniku závadných látek do povrchových či

podzemních vod, do kanalizace, do půd nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

- Mít zpracován havarijní plán pro sklad závadných látek (zejména látek ropného charakteru). V případě, že množství skladovaných závadných látek je většího rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, musí být havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem.
- Mít k dispozici (v dostatečném množství) havarijní prostředky/havarijní soupravy pro zachycení případného úniku závadných látek (sypký sorbent, piliny apod., sorpční textilie, lopatka, smeták, nádoba nebo igelitový pytel na použitý sorbent, který je nebezpečným odpadem).
- Své Pracovníky prokazatelně seznámit s možnými havarijními situacemi a s postupy při jejich řešení.
- O každé havárii vždy bezodkladně informovat Objednatele.
- Zabezpečit odstavené dopravní a mechanizační prostředky na Staveništi proti možným úkapům či únikům provozních náplní podložením zachytnými vanami nebo sorpčními textiliemi. Dopravní a mechanizační prostředky musí být udržovány v technickém stavu odpovídajícímu požadavkům příslušných právních předpisů. O tom musí být vedeny záznamy, které na vyžádání musí být předloženy Objednateli.
- Při skladování tekutých závadných látek a při manipulaci s nimi (přelévání) používat zachytné vany/sorpční rohože.

Závadnými látkami se rozumí zejména:

- Minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (např. paliva, maziva).
- Další látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

V případě, že se Dílo nachází v záplavovém území, je nutno dodržovat povodňový plán. Za zajištění povodňového plánu odpovídá Objednatel.

4.5 Ochrana ovzduší

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany ovzduší. Jedná se zejména o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto zákona a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen:

- Provozovat na Stavbě mobilní zdroje znečišťování ovzduší (dopravní a mechanizační prostředky se spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z hlediska zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zejména platná technická prohlídka a měření emisí) a z hlediska zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

4.6 Zásady OŽP pro Provozce dle Smlouvy o provozu mechanizačních prostředků

- Provozce jako provozovatel dopravy a mechanizace je povinen vybavit všechny své dopravní a mechanizační prostředky základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie tzv. „havarijními balíčky“ a seznámit jejich obsluhu, jak v případě takové události postupovat.
- **Obsah „Havarijního balíčku“:**
 - záchytná vana nebo sorpční rohož pro podložení motorových prostor,
 - sorpční materiál,
 - igelitový pytel na použitý sorpční materiál.
- Na Stavbě i na přístupových cestách je zakázáno volné mytí a oplach dopravních a mechanizačních prostředků.
- Dopravní a mechanizační prostředky budou odstavovány na vyhrazených místech a zajištěny proti úkapům pohonných a mazacích náplní podložením motorových prostor záchytnými vanami nebo sorpčními rohožemi.
- Doprava materiálů na Stavbu, resp. ze Staveniště bude prováděna po určených trasách.
- Před výjezdem ze Stavby budou všechny dopravní a mechanizační prostředky čištěny.
- Na Stavbě budou používány pouze mechanizační a dopravní prostředky v technickém stavu odpovídajícím požadavkům příslušných právních předpisů.
- Provozování mechanizačních a dopravních prostředků na Stavbě bude prováděno s ohledem na minimalizaci exhalací výfukových plynů (bude zajištěn dokonalý technický stav motorů, dobrá organizace práce a citlivá jízda s dosažením režimu s minimem výfukových plynů, omezení běhu motorů na prázdnou).
- Technici Stavby budou průběžně kontrolovat technický stav všech dopravních a mechanizačních prostředků s vazbou na produkci výfukových plynů. V případě zjištění závad bude takovýto prostředek vykázan ze Stavby.
- Každodenní kontrolu, běžnou údržbu a čištění mechanizačních a dopravních prostředků (i od bláta) bude provádět jejich obsluha (řidič).
- Periodická údržba a opravy většího rozsahu budou prováděny mimo Stavbu v dílnách Provozce, popřípadě ve specializovaných externích opravárnách.
- Drobné opravy dopravních a mechanizačních prostředků mohou být prováděny přímo na Stavbě pojezdovou dílnou, která bude vybavena základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a její obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události postupovat.
- Při tankování pohonných hmot v areálu Stavby, zajišťovaném pojezdovou tankovací stanicí, bude použito záchytných nádob k zamezení úkapů. Pojezdové tankovací stanice budou vybaveny základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a jejich obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové události postupovat.

- Dřeviny, které se nachází na Stavbě, nesmí být mechanizačními a dopravními prostředky poškozovány. Zejména bude dodržována dostatečná vzdálenost od těchto dřevin, aby nedocházelo k přejíždění jejich kořenů těžkou mechanizací.
- Na Stavbě bude udržován pořádek. Odpady ze svačin, PET láhve, plechovky, láhve od olejů, zaolejované hadry, znečištěné pracovní rukavice apod. nebudou volně pohazovány po Stavbě, ale denně odváženy do zařízení Provozce.

Technici Stavby budou všechny nasazené mechanizační a dopravní prostředky monitorovat, zda jsou výše uvedené zásady dodržovány. V případě zjištění nedostatků na ně ihned upozorní obsluhu mechanismu i Provozce dopravních a mechanizačních prostředků a provedou o zjištěných nedostatcích záznam do dokladu o provozu prostředku. **V případě opakovaného porušování výše uvedených zásad řidičem bude tento vykázan ze Stavby.**

4.7 Likvidace havárie při úniku pohonných hmot a provozních hmot mechanizačních a dopravních prostředků

Okamžitá opatření, jež je povinen provést Provozce, resp. Pracovník Provozce, v případě vzniku havárie:

- **Odstranit příčinu havárie**, zabránit dalšímu úniku látky (např. utěsnit otvor ucpávkou, zachytit látku do sběrné nádoby, zamezit rozlévání látky ohrazením, přečerpaním).
- **Zasypat** zasažené místo **sorpčním materiálem**, směrem od okrajů ke středu.
- **Zajistit prostor** havárie proti vstupu nepovolaných osob.
- Událost bez zbytečného odkladu **oznámí** přímému **nadřízenému Pracovníkovi** a Objednateli.
- V případě havárie většího rozsahu **přivolat Hasiče (Hasičský záchranný sbor ČR)** nebo Policii ČR případně správce povodí či kanalizace.

Následná sanační opatření, jež je povinen provést Provozce, resp. Pracovník Provozce po havárii:

- Zbytek znečišťující látky zajistit (zbytek látky z poškozeného obalu přečerpat do nového obalu).
- Sanační materiál nasycený uniklou látkou posbírat do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely a nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem (řádně označit, shromažďovat, zajistit likvidaci oprávněnou osobou).
- Ve spolupráci s Objednatelém vyhotovit Záznam o havárii.

5. SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1 V případě, že ze strany Zhotovitele nebo Provozce dojde k neplnění a/nebo porušení níže uvedených povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP vyplývajících z Pravidel BOZP, PO a OŽP a/nebo právních předpisů či norem, je Zhotovitel nebo Provozce povinen za každý takový jednotlivý zjištěný případ a započatý den tohoto neplnění

a/nebo porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu
v následující výši:

Porušení povinnosti v oblasti BOZP, PO a OŽP	Odkaz na předpis či smluvní ustanovení obsahující povinnost	Výše smluvní pokuty
Nepředaná dokumentace BOZP (Registr rizik a opatření pro stavbu podle, Systém bezpečné práce s jeřáby, Pracovní/technologický postup/předpis pro provádění práce) Zhotovitelem nebo Provozcem Objednateli	Registr rizik – § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Systém bezpečné práce s jeřáby - ČSN ISO 12 480-1 Pracovní postupy – Odst. 5 části II. článku nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpis; Příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů	5 000 Kč
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných prac. prostředků (pracovní oděv, ochranná přilba, pracovní obuv, reflexní vesta, bezpečnostní postroj pro práce ve výškách, pracovní rukavice, ochrana zraku/očí, ochrana sluchu)	První odrážka čl. 2.8 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	1 000 Kč
Obsluhování a manipulace se zařízeními a stroji Pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné oprávnění	První odrážka článku 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	5 000 Kč
Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů a norem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy, Dopravně provozní řád, Havarijní plán, Povodňový plán, Pracovní/technologický postup/předpis, Registr rizik a opatření, Systém bezpečné práce s jeřáby, Plán BOZP a specifické dokumenty stavby)	Druhá odrážka článku 2.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Používání nevyhovujících nebo nevhodně umístěných žebříků (poškozené, příliš zatěžované, usazené pod nevhodným úhlem, bez dostatečného přesahu, nezajištěné)	Část III. přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	3 000 Kč
Nedodržení požadavek na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí	Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů	2 000 Kč
Nevybavení vozidla nad 7,5 t zvukovou signalizací zařízení zpětného chodu a nefunkčnost a neslyšitelnost této zvukové signalizace po celou dobu užití zpětného chodu (couvání)	Čl. 2.1 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	20 000 Kč
Nevybavení všech motorových vozidel, používané techniky a mobilních strojních zařízení pohybujících se na všech stavbách Ředitelství silnic a dálnic ČR zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy a nečinnost tohoto zařízení při pohybu vozidel a techniky po Stavbě i při pracovní činnosti mobilního	Čl. 2.1 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	20 000 Kč

strojního zařízení, a to již při pouhém stání s motorem v chodu		
Nezajištění výkopových prací	Část III. přílohy č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů	10 000 Kč
Nezajištění stability stěn výkopů	Část V. přílohy č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Nezajištění ochrany proti pádu při pracích ve výšce nebo nad volnou hloubkou	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Provádění prací ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění ochrany proti pádu (prostředky kolektivního nebo osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě, postroje)	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Nezakrytí prostorů proti pádu předmětů/osob z výšky a do volné hloubky	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Nezajištění bezpečného pracoviště pod místem práce ve výšce a v jeho okolí	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	20 000 Kč
Porušení zásad vázaní a dopravy břemen, používání poškozených, neevidovaných a nevhodných vázacích prostředků	ČSN ISO 12480-1	20 000 Kč
Nedodržování bezpečné vzdálenosti od pracovního stroje (pohyb v ohroženém prostoru činností stroje)	Odstavec 3. části I. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů	10 000 Kč
Pohyb a vstup pracovníků na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek	§ 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a čl. 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	25 000 Kč
Porušení zákazu kouření (společné prostory, staveništní buňka, zařízení staveniště, WC)	§ 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů	1 000 Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídají BOZP (zábradlí, okopové lišty, nedostatečná šířka, nosnost, průvodní dokumentace)	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	2 000 Kč
Používání konstrukcí, které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.), k výstupu nebo sestupu	Část III. přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů	2 000 Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod., mimo míst k tomu určených)	Čl. 3.4 a 3.5 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	8 000 Kč

Používání zařízení nebo jejich částí, která k tomu nejsou určena, k přepravě osob	Nařízení vlády 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů; ČSN EN 12159 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi	2 000 Kč
Provádění jakýchkoliv prací bez řádného písemného předání Staveniště a bez zajištění pracoviště	Čl. 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Provádění jakýchkoliv prací bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Čl. 2.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	10 000 Kč
Neoznámení nástupu Zhotovitele nebo Provozce na Staveniště	§ 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů	1 000 Kč
Nedodržování povinností vyplývajících z právních a jiných předpisů pro nakládání s odpady (třídění odpadů, zřízení shromažďování místa odpadů, označené nádoby na N + O odpady)	Čl. 4.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	5 000 Kč
Nezajištění závadných látek vodám proti ohrožení podzemních a povrchových vod	Druhá odrážka čl. 4.4 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Chybějící havarijní balíček v nákladním automobilu a stavebním stroji	První a druhá odrážka čl. 4.6 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	3 000 Kč
Neosazení záchytných vaniček či sorpčních rohoží pod odstavené stavební stroje a nákladní automobily	Čtvrtá odrážka čl. 4.6 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	1 000 Kč
Neoznačení nádob na nebezpečné odpady + ILNO, nenakládání s vodami v souladu s povolením k nakládání s vodami nebo absence povolení k odběru vod a vypouštění OV	Neoznačení nádob – Šestá odrážka čl. 4.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP; Odběr vod – První odrážka čl. 4.4 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Neuložení CHLS v záchytných vanách	Sedmá odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Neoznačení náhradních obalů CHLS	Třetí odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Uchovávání CHLS v obalech od poživatin, léků a hraček nebo obalech s nimi zaměnitelnými	Čtvrtá odrážka čl. 4.3 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	10 000 Kč
Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a směsí apod. vedoucímu stavby	Pátá odrážka čl. 2.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	2 000 Kč
Nedodržování jakýchkoliv postupů stanovených v prokazatelně předané dokumentaci Stavby Objednatel	Druhá odrážka čl. 2.2 PRAVIDEL BOZP, PO a OŽP	50 000 Kč

5.2 V případě, že ze strany Zhotovitele nebo Provozce dojde k neplnění a/nebo porušení povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP vyplývajících z Pravidel BOZP, PO a OŽP a/nebo právních předpisů či norem uvedených níže v tomto článku Přílohy, přičemž se bude jednat o povinnosti

neuvedené ve výše uvedené tabulce článku 5.1 Přílohy, je Zhotovitel nebo Provozce povinen za každý takový jednotlivý zjištěný případ a započatý den tohoto neplnění a/nebo porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu výši 5 000 (pět tisíc) Kč.

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 133/1985 Sb., České národní rady o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, ve znění pozdějších předpisů
- , Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů ve znění pozdějších předpisů
- Směrnice generálního ředitele ŘSD č. 4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“ v aktuálním znění
- Směrnice generálního ředitele ŘSD č. 7/2008 „Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP (koordinátor BOZP)“ v aktuálním znění

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle tohoto článku Přílohy v případě neplnění a/nebo porušení výše uvedené povinnosti po předchozím písemném upozornění Zhotovitele/Provozce na porušení takové povinnosti, přičemž toto upozornění může být učiněno jakýmkoliv z následujících způsobů:

- a) zápisem do Stavebního deníku vedeného Zhotovitelem,
- b) samostatným zápisem o kontrole BOZP, PO a OŽP včetně fotodokumentace, nebo

c) zasláním upozornění včetně fotodokumentace na e-mailovou adresu Zhotovitele nebo Provozce uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo Smlouvě o provozu mechanizačních prostředků.

V případě postupu podle písm. a) bude Zhotoviteli/Provozci fotodokumentace prokazující jeho neplnění a/nebo porušení povinnosti k dispozici na jeho písemné vyžádání.

Upozornění podle tohoto článku Přílohy může učinit kterákoliv z osob zastupujících Objednatele uvedená ve Smlouvě o dílo nebo Smlouvě o provozu mechanizačních prostředků (příp. objednavce).

5.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že výši veškerých smluvních pokut uvedených v tomto článku Přílohy považuje za přiměřenou.