

			dávkovač tekutého mýdla					
			objem dávkovače min. 700 ml					
			orientační rozměry 110/100/200 mm					
			dávkovač z odolného ABS plastu					
			doplňování z kanystru					
			průhled pro kontrolu naplnění					
77	496126		dávkovač mýdla senzorový	dávkovač mýdla senzorový	ks	5	4 880,00 Kč	24 400,00 Kč
			bezdotykový / senzorový dávkovač dezinfekce / mýdla					
			kapacita dávkovače cca 1000 ml					
			dávkovač plně automatický, senzorem řízený					
			dávkovač z odolného plastu					
			s průhledem pro přehled doplnění					
			doplňování z kanystru					
			součástí dodávky baterie					
			možnost připojení k el. síti - součástí dodávky dávkovače bude trafo v elektroinstalační krabici včetně jistění 230/6V, 10 W, 1,5 A, kabel s úhlovým konektorem délky 3m a elektroinstalační trubka dl. 3m					
			instalace na zeď					
			dodávka vč. uchycovacích dílů a návodu k použití					
78	496127		dávkovač dezinfekce senzorový kapacita 1000 ml	dávkovač dezinfekce senzorový kapacita 1000 ml	ks	25	4 880,00 Kč	122 000,00 Kč
			bezdotykový / senzorový dávkovač dezinfekce / mýdla					
			kapacita dávkovače cca 1000 ml					
			dávkovač plně automatický, senzorem řízený					
			dávkovač z odolného plastu					
			s průhledem pro přehled doplnění					
			doplňování z kanystru					
			součástí dodávky baterie					
			možnost připojení k el. síti - součástí dodávky dávkovače bude trafo v elektroinstalační krabici včetně jistění 230/6V, 10 W, 1,5 A, kabel s úhlovým konektorem délky 3m a elektroinstalační trubka dl. 3m					
			instalace na zeď					
			dodávka vč. uchycovacích dílů a návodu k použití					
79	496337		zásobník papírových ručníků	Zásobník na papírové ručníky 500	ks	16	860,00 Kč	13 760,00 Kč

			zásobník skládaných papírových ručníků						
			ABS plas						
			průhled pro kontrolu naplnění						
			uzamykatelný						
			náplň 400-600 ks papírových ručníků						
			orientační rozměry 265x110x340 mm						
80	501000		monitor diagnostický vč. grafické karty	Barco Coronis Fusion 4MP - MDCC-4430	ks	2	208 590,00 Kč	417 180,00 Kč	
			Medicínská grafická karta						
			- Speciální medicínská grafická karta s odpovídajícím výkonem určená výrobcem monitoru pro připojení nabízeného diagnostického monitoru (tzn. grafická karta, která je určena pro konkrétní typ nabízeného diagnostického monitoru s možností napojení na náhledový monitor). Grafická karta musí podporovat DICOM zobrazení a kalibraci dle platných Národních radiologických standardů a MDR 2017/745.						
			• Výstupy grafické karty: minimálně 3x digitální konektor DP nebo mini-DP						
			• RAM: minimálně 2GB DDR5						
			• Záruka minimálně 60 měsíců						
			Diagnostický monitor						
			- Dle zákona č. 375/2022 Sb., platných Národních radiologických standardů a Evropského nařízení MDR 2017/745 musí diagnostický monitor splňovat specifikaci pro zdravotnický prostředek třídy rizika nejméně IIa.						
			- Požadovaná technologie LED IPS nebo OLED						
			- Rozlišení minimálně 4 Mpx, 2560 x 1600 pixelů s možností rozdělení na 2x 1280 x 1600 pixelů s obnovovací frekvencí minimálně 60 Hz.						
			- Úhlopříčka minimálně 30"						
			- Jednotné podání barev a rovnoměrný jas						
			- Kalibrovatelná svítivost minimálně 600 cd/m2, maximální svítivost minimálně 1000 cd/m2						
			- Kontrast minimálně 2000:1						
			- Samočinná kalibrace jasu						
			- Nastavitelná kompenzace okolního osvětlení						
			- Integrované osvětlení pracovní plochy lékaře v monitoru s nastavitelnou intenzitou						
			- Dohledový a kalibrační SW s možností cloudového ukládání denních / měsíčních reportů o provedených zkouškách provozní stálosti / QA testech.						
			- Barevná paleta minimálně 30 bitů						
			- Pozorovací úhel ve vodorovném i svislém směru minimálně 178°						
			- Stojan monitoru musí umožňovat výškového nastavení, sklopení dopředu/dozadu a otáčení doprava/doleva minimálně o 20°						
			- Kompatibilní se standardem DICOM						
			- Vstupní grafické porty minimálně 2x DisplayPort, minimálně 1x USB 2.0						
			- Integrovaný snímač pro automatickou kalibraci, možnost vzdálené kalibrace Kancelářský (náhledový) pracovní monitor 1 ks						
			- Barevný LCD monitor sloužící pro NIS						
			- Úhlopříčka minimálně 24"						
			- Rozlišení minimálně 1920x1080 px						
			- Kontrast minimálně 1000:1						
			- Minimální svítivost 250 cd/m2						
			- Reproduktory						
			- LED podsvícení						
			- Pozorovací úhel minimálně 178°						
			- Výškově stavitelný						
81			diagnostická pracovní stanice	Barco Coronis Fusion 6MP - MDCC-6530 4430 včetně náhledového monitoru pro NIS	ks	2	294 200,00 Kč	588 400,00 Kč	
			1 ks multimodalitní diagnostické pracovní stanice skládající se z:						

			· 1 ks řídící pracovní stanice						
			· 1 ks záložní zdroj napájení						
			· 1 ks diagnostický monitor 6MP						
			· 1 ks pracovní monitor minimálně Full HD						
			· 1 ks speciální lékařská grafická karta do PC						
			- Multimodalitní diagnostická pracovní stanice musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. ZP a ZP IVD 375/2022 Sb., platných Národních radiologických standardů pro výpočetní tomografii, Národních radiologických standardů skiografie – dospělí, Národních radiologických standardů skiografie – děti i Evropského nařízení MDR 2017/745.						
			- Na zařízení musí být možno nainstalovat antivirový software, pracovní stanice nesmí být dodavatelem uzamčena.						
			Minimální technické požadavky:						
			Řídící pracovní stanice 1 ks						
			- Pracovní stanice s odpovídajícím výkonem pro níže popsany diagnostický monitor a grafickou kartu						
			- Procesor: minimálně 6ti jádrový, podpora 64 bit, CPU benchmark minimálně 20 000 bodů dle www.cpubenchmark.net						
			- Chipset: korporátní verze chipsetu odpovídající nabízenému CPU, podpora USB 3.0						
			- Operační paměť: minimálně 2x 16GB moduly pro režim dual channel, dále minimálně 2 sloty volné pro další rozšíření na max. 64 GB						
			- Pevný disk: minimálně 1x 512GB SSD M.2 NVMe						
			- Optická mechanika: interní, čtení a vypalování CD/DVD, podpora -R/RW/+R/RW, SL/DL						
			- Interní sloty: minimálně 1x PCIe x16, 1x PCIe x4 (konektor x4)						
			- Síťová karta: 10/100/1000 Mbps, konektor RJ-45						
			- Zvuková karta: minimálně výstupy in a out vzadu						
			- USB 2.0 porty: minimálně 4x, z toho minimálně 1 vpředu						
			- USB 3.0 porty: minimálně 4x, z toho minimálně 1 vpředu						
			- Klávesnice: Podsvícená drátová multimediální USB						
			- Myš: Laserová drátová USB s ergonomickou podložkou						
			- Operační systém: Microsoft Windows 10 Professional 64bit CZ nebo Microsoft Windows 11 Professional 64bit CZ						
			- Rozměry šasi: minimálně Mini Tower, odhlučněný case s předavým chlazením a odvodem tepla						
			- Napájecí zdroj: integrovaný v šasi, minimálně 400W, účinnost minimálně 85%, aktivní PFC						
			- Možnosti instalace klienta NIS/RIS a dalších aplikací						
			- Stanice nesmí být uzamčena pro případnou instalaci dalších SW nutných pro provoz zařízení v rámci IT infrastruktury a musí být možné ji připojit do doménové struktury.						
			- Záruka minimálně 36 měsíců						
			Záložní zdroj napájení 1 ks						
			- Záložní UPS 1000VA nebo vyšší						
			- 230V						
			- Záruka minimálně 24 měsíců						
			Medicinská grafická karta 1 ks						
			- Speciální medicinská grafická karta s odpovídajícím výkonem určená výrobcem monitoru pro připojení nabízeného diagnostického monitoru (tzn. grafická karta, která je určena pro konkrétní typ nabízeného diagnostického monitoru s možností napojení na náhledový monitor). Grafická karta musí podporovat DICOM zobrazení a kalibraci dle platných Národních radiologických standardů a MDR 2017/745.						
			- Výstupy grafické karty: minimálně 3x digitální konektor DP nebo mini-DP						
			- RAM: minimálně 4GB DDR5						
			- Záruka minimálně 60 měsíců						
			Diagnostický monitor 1 ks						
			- Dle zákona č. 375/2022 Sb., platných Národních radiologických standardů a Evropského nařízení MDR 2017/745 musí diagnostický monitor splňovat specifikaci pro zdravotnický prostředek třídy rizika nejméně IIa.						
			- Požadovaná technologie LED IPS nebo OLED						
			- Rozlišení minimálně 6 Mpx, 3280 x 2048 pixelů s možností rozdělení na 2x 1640 x 2048 pixelů						
			- Úhlopříčka minimálně 30"						
			- Jednotné podání barev a rovnoměrný jas						
			- Kalibrovatelná svítivost minimálně 600 cd/m2, maximální svítivost minimálně 1000 cd/m2						

			- Kontrast minimálně 2000:1						
			- Samočinná kalibrace jasu						
			- Nastavitelná kompenzace okolního osvětlení						
			- Integrované osvětlení pracovní plochy lékaře v monitoru s nastavitelnou intenzitou						
			- Dohledový a kalibrační SW s možností cloudového ukládání denních / měsíčních reportů o provedených Zkouškách provozní stálosti a QA testech.						
			- Barevná paleta minimálně 30 bitů						
			- Pozorovací úhel ve vodorovném i svislém směru minimálně 178°						
			- Ochranné antireflexní sklo panelu, variantně antireflexní vrstva						
			- Stojan monitoru musí umožňovat výškového nastavení, sklopení dopředu/dozadu a otáčení doprava/doleva minimálně o 20°						
			- Kompatibilní se standardem DICOM						
			- Vstupní grafické porty minimálně 2x DisplayPort, minimálně 1x USB 2.0						
			- Integrovaný snímač pro automatickou kalibraci, možnost vzdálené kalibrace						
			Kancelářský (náhledový) pracovní monitor 1 ks						
			- Barevný LCD monitor sloužící pro NIS						
			- Úhlopříčka minimálně 24"						
			- Rozlišení minimálně 1920x1080 px						
			- Kontrast minimálně 1000:1						
			- Minimální svítivost 250 cd/m2						
			- Reprodukční						
			- LED podsvícení						
			- Pozorovací úhel minimálně 178°						
			- Výškově nastavitelný						
			Požadované příslušenství:						
			- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.						
			Nedílné podmínky při plnění zakázky:						
			a) doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů						
			b) instruktáž zdravotnického personálu uživatele (dle § 41 zákona o ZP a ZP IVD 375/2022 Sb)						
			c) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následně instruktáž zdravotnického personálu v používání předmětu pro určeného pracovníka uživatele. Dodavatel předloží prokazatelný souhlas (certifikát) výrobce zboží k této činnosti (v originále i v ČJ s ověřeným překladem) a doloží registraci své osoby pro provádění instruktáží / servisu předmětného ZP u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL).						
			d) Dodavatel musí být oprávněnou a proškolenou osobou výrobcem zboží k provádění autorizovaných oprav a servisu dodaného ZP vč. provádění bezpečnostně-technických kontrol dodaného zboží (dále jen BTK). Dodavatel doloží tuto skutečnost registrací své společnosti jakožto osoby provádějící servis a distribuci obecných zdravotnických prostředků v ISZP SÚKL s vyznačením předmětného ZP.						
			Dodavatel dále předloží certifikát výrobce ZP o oprávnění své společnosti k instalaci, údržbě, technické podpoře a provádění záručních i pozáručních servisních činnostech pro nabízené zboží s vyznačenou dobou vydání / platnosti (v originále i v ČJ s ověřeným překladem).						
			e) Dodavatel jakožto distributor obecných zdravotnických prostředků předloží potvrzení o registraci nabízeného produktu u SÚKL.						
			f) Dodavatel doloží uživatelský manuál k předmětnému ZP v ČJ včetně technické specifikace, ze které vyplývá splnění minimálních požadovaných technických parametrů.						
			g) Nabídková cena musí obsahovat provádění periodických BTK dle zákona o ZP a ZP IVD 375/2022 Sb a periodických ZPS dle platné legislativy a metodiky SÚJB po dobu záruky.						
82	501118		trezor na poplatky - nábytkový objem cca 20 l, orientační rozměry 35 × 25,5 × 30 cm	Burg Wächter PointSafe	ks	1	3 360,00 Kč	3 360,00 Kč	
			objem 20 l	Trezor P2 E					
			k zabudování do skříně						
			masivní tělo s jednou stěnou a dvoustěnnými dvířky						

			elektronický číselný zámek s automaticky programovatelným generálním a uživatelským kódem						
83	600001		trouba mikrovlnná objem 20 l	Mikrovlnná trouba ETA Klasico 1208	ks	2	1 790,00 Kč	3 580,00 Kč	
			mikrovlnná trouba s digitálním ovládáním						
			vnitřní objem 20 l						
			displej s funkcí zobrazování hodin						
			elektronické ovládání						
			automatické vypnutí trouby při otevření dvířek						
			časovač nastavitelný do 95 min						
			osvětlení vnitřního prostoru trouby						
			zvuková signalizace při nastavení a ukončení ohřevu						
			skleněný otočný talíř						
84	600005		konvice varná objem 1,7 l	Siguro EK-D17	ks	2	450,00 Kč	900,00 Kč	
			objem: 1,7 l						
			příkon: 2200 W						
			automatický systém vypínání při dosažení bodu varu						
			dvojnásobný bezpečnostní systém (bezpečnostní pojistky při nebezpečí přehřátí nebo v případě chodu naprázdno)						
			skryté topné těleso pod rovným nerezovým dnem						
			středový konektor						
			vodoznak						
			světelná kontrolka pro signalizaci zapnutého stavu konvice						
85	631005		chladnička s cirkulací vzduchu, objem cca 130 l	KCM129AG:Chladicí skříň	ks	5	41 170,00 Kč	205 850,00 Kč	
			výška pod pracovní desku						
			užitný objem cca 130 l						
			nucená cirkulace vzduchu						
			chladnička s výparníkem						
			automatické odmrazování						
			teplotní alarm: optický a akustický						
			vnitřní osvětlení						
			min. 3x vnitřní police						
			součástí dodávky metrologicky ověřitelný maximo-minimální teploměr pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv						
86			držák lahví medicínálních plynů - velká lahev	Rudi na ocelové a plynové lahve	ks	1	7 590,00 Kč	7 590,00 Kč	
			pojizdný, na velkou lahev						
87			držák lahví medicínálních plynů - malá lahev	Nástěnný držák na plynové lahve	ks	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	
			držák malých kyslíkových transportních lahví montovaný na zeď						
			počet lahví min 4 ks v držáku nebo min. 4 ks držáků samostatně montovaných na zeď						

88		fonendoskop	Fonendoskop dvoustranný, černý	ks	13	210,00 Kč	2 730,00 Kč	
89		diagnostická svítidla pro lékaře	Diagnost. svítidla Cliplight, modrá	ks	5	300,00 Kč	1 500,00 Kč	
90		rozmrazovač krevní plazmy	Barkey plasmatherm - ohřev krve a krevních	ks	1	146 830,00 Kč	146 830,00 Kč	
		snadné a rychlé rozmrazení plazmy						
		bezpečná a jednoduchá obsluha i pro nezkušený personál						
		přímo spustitelné funkce pro krev a plazmu						
		velký přehledný displej						
		šetrný provoz z hlediska nákladů i okolního prostředí						
		přístroj je vyroben výhradně z plastů, nepodléhá korozi						
		univerzální postupy pro krev a plazmu						
		zahřívání kmenových buněk						
		přístroj je určen pro nepřetržitý provoz						
		možnost instalace na pojízdný vozík bez ohřevu nebo s ohřevem						
		zabudovaný samočinný test						
		volitelné rozhraní pro výměnu dat						
		možnost připojení tiskárny a tisk protokolu						
		možnost připojení čtečky čárového kódu						
91	100002	Automatický tromboelastograf	TEG-6s - tromboelastograf	ks	1	960 690,00 Kč	960 690,00 Kč	
		Přístroj musí být viskoelastometrickým systémem k poskytování semikvantitativních a kvalitativních indikátorů koagulačního potenciálu krevního vzorku prostřednictvím záznamu kinetických změn ve vzorku plné citrátové krve během procesu aktivace koagulace, tvorby sraženiny a stability sraženiny nebo fibrinolýzy						
		-Přístroj musí diagnostikovat a monitorovat poruchy homeostázy						
		-Přístroj musí provést analýzu ze vzorku plné krve/citrátové krve						
		-Přístroj musí měřit v reálném čase minimálně koagulační čas (CT), kinetika tvorby koagula (CFT), úhel α , pevnost koagula (MCF), amplituda v čase (A(x)), maximální lýza (ML), čas lýzy (LT), index lýzy sraženiny v čase						
		-Přístroj musí být odolný vůči vibracím během měření						
		-Přístroj musí být připojen do systémů LIS, v. 3 komunikačního protokolu						
		-Přístroj musí mít funkci vzdáleného prohlížení jednoho nebo více záznamů a hodnot testů, historické výsledky a sledování z centralizované databáze						
		-Přístroj musí poskytnout výsledky do 10min z důvodu odlišení chirurgické a koagulační příčiny a včasné zahájení indikované léčby						
		-Přístroj musí umožňovat urychlení vyšetření přidáním tkáňového faktoru v případě pacientů s masivním krvácením						
		-Přístroj musí analyzovat funkci krevních destiček, tzv. "platelet mapping", pro ověření a hodnocení účinnosti antideštičkové terapie, obzvláště u pacientů operovaných při nevysazené duální protideštičkové terapii (jejíž účinnost je velmi variabilní)						
		-Přístroj musí být portabilní a musí být určen k bed-side použití. Bed-side použití musí být možné jak u lůžka pacienta, tak na operačním sále						
		-Ovládání přístroje pomocí dotykové zobrazovací obrazovky						
		-Součástí dodávky je software, ve kterém lze vytvářet individuální reporty z naměřených výsledků a ukládat naměřené výsledky						
		-Součástí dodávky je tiskárna a čtečka čárových kódů						
		Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek						
		Technická specifikace						
		Konfigurace sestav						
		Medicinské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů						

			Technická specifikace:						
			• Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci						
			• Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích listů a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)						
			• Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)						
			• Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevně provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002						
			• Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou						
			• Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky						
			• Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z nerezové oceli sendvičového provedení, spodní část vpředu podlepená nerezovým plechem nebo z umělého kamene (např. Viroc, atd.) – dle popisu jednotlivých sestav						
			• Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.						
			• Velká variabilita systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic, systém nerezových teleskopických výjezdů pro sterilizační kontejnery a jejich kombinaci						
			• Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav						
			• Sestavy na mytí endoskopů musejí mít speciální dřezy pro mytí flexibilních endoskopů v nataženém stavu, automatický kontinuální dávkovač dezinfekčního roztoku s ovládáním ve dvířkách spodní skřínky, odsávací digestoř s napojením na vzduchotechnické potrubí dané místnosti						
			• Část závěsných skříněk musí mít ve spodní části otvory pro odebrání několika typů rukavic, které jsou umístěné v zásobnících této skřínky						
			• Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi, případně rovným zákrytem ke stropu)						
			• Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnoměrnosti podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytované krycím plechem v barvě korpusu)						
			• Systém sestav kotvený do zdi z důvodu stability při vysunutí teleskopických zásuvek						
			• Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.						
			Rozměry a konfigurace:						
			A5-0.21 sestava 420004						
			1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 500x570x860 mm, barva dveří RAL						
			Vnitřní vybavení:						

			1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x spodní skříňka pod dřez, jednokřídla, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL						
			1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 1210x600x40 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x dřez 400x400x200 mm						
			1 x spodní boční zákryt						
			1 x krycí lišta soklů						
			A5-0.18 sestava 420002						
			1 x spodní skříňka pod dřez, jednokřídla, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL						
			1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 750x570x860 mm, barva RAL						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x zásuvka o výšce 300 mm						
			3 x zásuvka o výšce 150 mm						
			1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm						
			1 x spodní skříňka dvoukřídla - rozměr 1200x570x860 mm, barva dveří RAL						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem						
			2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 3260x650x40 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x dřez 400x400x200 mm						
			1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 3150mm						
			2 x horní skříňka jednokřídla, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x horní skříňka dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 750x370x600 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x horní skříňka dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x spodní boční zákryt						
			1 x vrchní boční zákryt						
			1 x horní šikmý zákryt						
			2 x krycí lišta soklů						
			A5-0.18 sestava 420001						
			1 x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x separátor odpadů – 2 nádoby						
			1 x spodní skříňka dvoukřídla - rozměr 750x570x860 mm, barva dveří RAL						
			Vnitřní vybavení:						
			2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 800x570x860 mm, barva RAL						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x zásuvka o výšce 300 mm						
			3 x zásuvka o výšce 150 mm						
			1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm						
			1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 2760x600x40 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x dřez 400x400x200 mm						
			1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2750mm						
			1 x horní skříňka jednokřídla, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x horní skříňka dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 750x370x600 mm						
			Vnitřní vybavení:						

			1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x horní skříňka dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 800x370x600 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x horní skříňka jednokřídla, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x trezor						
			1 x vysoká skříň dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 1000x670x2100 mm, barva dveří RAL						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením						
			1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením						
			1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením						
			3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením						
			3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			2 x horní šikmý zákryt						
			2 x krycí lišta soklů						
			1 x vysoký zadní zákryt						
			A5-0.40 sestava 420003						
			1 x spodní skříňka jednokřídla, rozměr 600x570x860 mm, barva dveří RAL						
			Vnitřní vybavení:						
			2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x chladnička - rozměr 600x570x860 mm						
			1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 750x570x860 mm, barva RAL						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x zásuvka o výšce 300 mm						
			3 x zásuvka o výšce 150 mm						
			1 x pracovní deska z umělého kamene Corian – cenové třídy I. - rozměr 3150x650x40 mm						
			1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 3050 mm						
			1 x horní skříňka dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x horní skříňka dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 750x370x600 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x horní skříňka dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 1100x370x600 mm						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x vysoká skříň dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 1100x570x2100 mm, barva dveří RAL						
			Vnitřní vybavení:						
			1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením						
			1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením						
			1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením						
			1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 60 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a přestavitelným dělením						
			3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						
			1 x vysoká skříň dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 1100x570x2100 mm, barva dveří RAL						
			Vnitřní vybavení:						
			4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm						

Pokud je rozdíl mezi popisem ve specifikaci speciálního zdravotnického nábytku či výkazu – výměru a výkresem, platí vždy výkres.

Příloha č. 2 - Technické podmínky nerezového nábytku

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.

Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Nerezovou ocelí se rozumí chromniková ocel AISI 304 - CrNi18-10 (AISI 316L - CrNiMo17-12-2) Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:

(minimální tloušťka)

Dřezy, hluboké 1.5 mm

Odkapávací pulty 1,5 mm

Pracovní desky 1,5 mm

Horní police 1,5 mm

Police v podstavbách 1,0 mm

Korpusy skříněk 1,0 - 1,5 mm

Nerezové trubkovi (40x40 mm) 1,5 mm

Vodící lišty 1,5 mm

Základny skříněk 1,0 mm

Deskové regály 1,25 mm

Dviřka 1,0 mm

Generelně: zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod.)

Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).

Desky pracovní stolové

Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L - CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN s atesty pro použití ke styku s hořlavinami a desinfekci.

Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádus na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční limce ke stěnám rádus min. R 15 mm. Deska musí být plně zavazena a vybroušena a bez nebo s limcem-limci i po straně a ze zadní strany jsou limce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následně vybroušení vswých rohů desky o tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napejmením na uvedenou hodnotu brusu.

U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřeny. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nej přísnějším hygienickým předpisům.

Desky pracovní dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny vevářeními rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřipustné hranaté provedení). Veváření dřezu musí být provedeno s vybroušenými bezespalnými napojeními bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generálně - kolem dřezu bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádus na přední straně desky min. R 15 mm, zadní a boční límce ke stěnám rádus min. R 15 mm. U všech technologických dřežů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm, s přepadem a ovládací pákou pro sedlo umístěnou na předním panelu stolu. (nepřipustné plastové provedení sifonu a ovládání)

Zásuvky nábytku

Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.

Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo.

Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nabídka dodavatele celkem za Výše uvedená zařízení v požadovaném provedení bez DPH (přenos do formuláře nabídky)

V Praze dne viz el. podpis

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení

Příloha č. 2

Záruka a záruční podmínky

dle odstavce 11.1. kupní smlouvy ze dne _____ 2025

1. Prodávající poskytuje na Předmět smlouvy a všechny jeho součásti i příslušenství plnou záruku po dobu **24 měsíců** (dále jen „**Záruční doba**“). Během Záruční doby je Prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Předmětu smlouvy (Zařízení) vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů Předmětu smlouvy (resp. jeho relevantních částí), provádění běžných technických kontrol a dalších servisních úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, provozními potřebami Kupujícího. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do Předmětu smlouvy Kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ v Předmětu smlouvy, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži Prodávajícího a/nebo Předmětu smlouvy.
2. Prodávající je povinen během Záruční doby odstranit nefunkčnosti či jiné vady Předmětu smlouvy v následujících lhůtách od nahlášení:
 - do 48 hodin od nahlášení závady, v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě Kupujícího nebo Prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není zhotovitel v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 72 hodin počítaných od nahlášení závady, případně v jiné lhůtě dohodnuté s Kupujícím v konkrétním případě.

Prodávající je povinen nastoupit na odstranění závady v místě plnění do 24 hodin od nahlášení. V případě, že v následujících 24 hodinách, po termínu, ve kterém nastalo oznámení závady (poruchy či chyby) je den pracovního klidu, bude nástup na opravu uskutečněn nejpozději do 9:00hod nejbližšího pracovního dne. Přičemž pracovními dny pro účely této smlouvy jsou všechny dny v týdnu od pondělí do pátku od 7:00hod do 17:00hod mimo dny pracovního klidu (státní svátky platné pro Českou republiku v příslušném roce). Za nástup na opravu se považuje i diagnostika závady (poruchy či chyby) pomocí vzdáleného přístupu. (Příklad: Oznámení závady (poruchy či chyby) bylo nahlášeno v pátek v 17:30 hod, nástup na opravu bude tedy uskutečněn nejpozději v pondělí v 9:00hod, za předpokladu, že v pondělí není státní svátek, např. velikonoční pondělí, pokud ano, potom by byl nástup na opravu až v úterý v 9:00hod atp. Oznámení závady (poruchy či chyby) bylo nahlášeno ve středu v 9:00hod, nástup na opravu bude uskutečněn nejpozději ve čtvrtek v 9:00hod, za předpokladu že čtvrtek není státním svátkem.)

Prodávající musí závadu odstranit a uvést Předmět smlouvy zpět do běžného provozu v termínech uvedených v odst. 2. této Přílohy č. 2. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pěttisícitřicetikorunčeských) za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 2. této Přílohy č. 2. V případě, že bude Prodávající v prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad dle odst. 2. této Přílohy č. 2, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši (pozn. Smluvní pokuta se sčítá v případě, kdy platí podmínka 1 a 3 nebo 2 a 3 zároveň):

Zařízení	Neodstraněná porucha (závada) 4. až 6. pracovní den od nastoupení na opravu	Neodstraněná porucha (závada) 7. a další pracovní den od nastoupení na opravu	Neodstraněná porucha (závada) kumulativně od 20. a každého dalšího kalendářního dne během provozního roku*
	(podmínka 1)	(podmínka 2)	(podmínka 3)
Nefunkčnost zařízení jako celku, nutná výluka celého provozu	5 tis. Kč / den	10 tis. Kč / den	5 tis. Kč / den
Částečná nefunkčnost zařízení (provoz v omezeném rozsahu)	1 tis. Kč / den	2 tis. Kč / den	1 tis. Kč / den

- Je-li Zařízení mimo provoz během jednoho provozního roku od započetí svého „klinického“ provozu v celkovém součtu déle než 20 kalendářních dnů, má Kupující nárok na v příslušném

sloupci uvedenou smluvní pokutu. Provozním rokem se rozumí 365 po sobě jdoucích dnů ode dne předání Zařízení do „klinického“ provozu.

Lhůty stanovené v odst. 2. této Přílohy č. 2 se adekvátně prodlužují v případě, že Kupující nezajistí přístup technikům Prodávajícího k Zařízení, a to okamžitě po příchodu technika.

3. Smluvní pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce Prodávajícího za Kupujícím. Smluvní pokuta je splatná dnem, kdy na ni vzniknul Kupujícímu nárok.
4. Na tuto smluvní pokutu se jinak vztahují ujednání čl. 13. kupní smlouvy. Způsobenou škodu se však Prodávající zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, zda škoda převyšuje smluvní pokutu, a to i v části, která je kryta smluvní pokutou. Za škodu se považuje i úplata, kterou Kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které Kupující nemohl pro závadu na Předmětu smlouvy provést za použití Zařízení.
5. Za nefunkční Předmět smlouvy ve smyslu této Přílohy č. 2 se považuje Předmět smlouvy s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání Předmětu smlouvy, že Kupující nemůže Předmět smlouvy užívat obvyklým způsobem.
6. Prodávající oznamuje Kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat hlášení, oznámení a požadavky Kupujícího:

Kupující je v případě závady na Zařízení povinen tuto nahlásit zhotoviteli prostřednictvím servisního informačního systému na tel. č. 602 248 015, 606 970 767 nebo e-mailem na adresu jana.simackova@mgviva.cz, servis@mgviva.cz

Pracovní doba prodávajícího je od 8:30 hod. do 15:30 hod.

Za okamžik nahlášení považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Vš P

.....
Prodávající

 L  Hesová, člen správní rady