

Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota
Typové označení	-----	HP DesignJet Z9+ PostScript - 44" tisk na velký formát - barva - tryskový
Tisk		
Rychlost tisku	Rychlý režim: 71,4 m ² /h na běžná média Normální režim: 17,2 m ² /h na potahovaná média Nejlepší režim: 4,5 m ² /h na lesklá média	
Rychlost tisku (A1)	cca 2,5 min/výtisk	
Rozlišení tisku	Optimalizované rozlišení až 2400 x 1 200 dpi	
Okraje	Role: 5 x 5 x 5 x 5 mm List: 5 x 17 x 5 x 5 mm	
Šířka tisku	až 44" (1118 mm)	
Typy inkoustu	Na bázi pigmentu	
Tiskové hlavy	5 univerzálních tiskových hlav (platí pro všechny barvy)	
Trysky tiskové hlavy	2 112 na barvu; 21 120 celkem	
Přesnost řádků	±0,1 %	
Minimální šířka řádku	0,02 mm (adresovatelné PDF při 1 200 dpi)	
Krátkodobá barevná stálost	<1 dE2000 za méně než 5 minut	
Dlouhodobá opakovatelnost tisku	Průměrně <0,5 dE2000, 95 % barev <1,4 dE2000	
Počet barev	9	
Média		
Velikost role	279 až 1 118 mm	
Maximální průměr role	135 mm	
Vypořádání	Jedna role: Podávání z role, zadní podávání listů, výstupní koš na média, automatická vodorovná řezačka	
Formát listu	210 x 279 až 1 118 x 1 676 mm	
Standardní listy	A4, A3, A2, A1, A0	
Gramáž	80 až 500 g/m ²	
Tloušťka	Až 0,8 mm	
Typy médií	Fotopapíry, proofing, technické, plátno, bannery, fólie	
Interní zpracování		
Paměť	128 GB (virtuální)	
Pevný disk	500 GB s automatickým šifrováním	
Připojení		
Rozhraní	Gigabit Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi (volitelně)	
Podporované jazyky	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4	
Cesty k tisku	Apple AirPrint, přímý tisk z jednotky USB Flash, tisk z e-mailu, ovladač pro macOS, ovladač pro Windows, ovladač pro Linux, podpora tisku pro Chrome OS	
Ovladače	Rastrové a PostScript ovladače pro systémy Windows a macOS Ovladač PDF pro systém Windows 8 a novější	
Všeobecné požadavky		
Funkce zabezpečení	Řízení přístupu na základě rolí, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, správa certifikátů, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, bezpečné smazání disku (DoD 5220.22-M), bezpečné smazání souborů, automatické šifrování pevného disku, tisk chráněný kódem PIN	

Provozní teplota	5 až 40 °C
Provozní vlhkost	20–80% relativní vlhkost
Napájení	-20° až 90° (automatické překlopení)
Napájení	100–240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba	cca 100 W (tisk), < 1 W (spánek)
Bezpečnostní certifikace	ENERGY STAR®, EPEAT Gold
Typ displeje	Barevný dotykový LCD
Velikost displeje	4,3" (10,9 cm)
Zaváděcí inkoustové kazety	Ano
Podstavec tiskárny a koš na média	Ano
Napájecí kabel	Ano
Záruka	min. 24 měsíců