

Název akce: Oprava místností DÚ, šaten, podlah, elektroinstalace, výmalba

Rekapitulace rozpočtu

Č.stav. části	Název části stavby	Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1	Exteriér	Administrativní budova			
2	Interiér	Administrativní budova			
3	Technické zhodnocení	Administrativní budova			
4	Exteriér	Kuchyně mužstva			
5	Interiér, část první	Kuchyně mužstva			
6	Interiér, část druhá	Kuchyně mužstva			
7	Technické zhodnocení	Kuchyně mužstva			
8	Interiér	Administrativní budova			
Cena celkem:			3 359 998,23 Kč	705 599,63 Kč	4 065 597,86 Kč



Stavba: Oprava místností DÚ, šaten, podlah, elektroinstalace, výmalba
Název objektu a části stavby: Administrativní budova - Exteriér

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV
D 1			Zemní práce
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106021
P			Poznámka k položce: okapový chodník pro opravu gajgru
2	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107113
P			Poznámka k položce: okapový chodník
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107130
P			Poznámka k položce: okapový chodník
4	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111
P			Poznámka k položce: okapový chodník pro opravu gajgru
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101
P			Poznámka k položce: výkop stávajícího gajgru včetně části kanalizačního potrubí v místě napojení
6	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129911121
P			Poznámka k položce: bourání stávajícího betonového stupně
7	K	121112005	Sejmutí omnice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121112005
P			Poznámka k položce: okapový chodník
8	K	181351005	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351005
D 3			Svislé a kompletní konstrukce
9	K	348272513R	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272513R
P			Poznámka k položce: bez dodávky stříšek - demontáž stávajících stříšek, očištění a vyrovnání podkladu, zpětné osazení přilepením na mrazuvzdorné flexibilní cementové lepidlo
D 31			Zdi pozemních staveb
10	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310321111
P			Poznámka k položce: osazení prahové lišty stupně do vysokopevnostní opravní malty
D 4			Vodorovné konstrukce
11	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451577777
P			Poznámka k položce: okapový chodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451579777 Poznámka k položce: okapový chodník					
13	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312131 Poznámka k položce: 2x výměna gajgru včetně části kanalizačního potrubí v místě napojení					
	D	5	Komunikace pozemní					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
14	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omeňovaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131121					
15	K	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621142001					
16	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031					
17	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531022					
18	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003					
19	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
20	K	622215121	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivé do 0,1 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622215121					
21	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
22	K	622385202	Oprava tenkovrstvé minerální omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622385202					
23	K	622385201	Oprava tenkovrstvé minerální omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622385201					
24	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211134					
25	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637311122					
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					
26	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871275811 Poznámka k položce: napojení gajgru na na opravovanou uliční vpust					
27	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871263121 Poznámka k položce: napojení gajgru na na opravovanou uliční vpust					
28	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8					
29	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877260310 Poznámka k položce: napojení gajgru na na opravovanou uliční vpust					
30	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°					
31	M	28611350	koleno kanalizační PVC KG 110x30°					
32	M	28611349	koleno kanalizační PVC KG 110x15°					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
33	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993326					
P			Poznámka k položce: vč. demontáže stávající					
35	M	73534564R	tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol barevná, 720 x 870 mm tl. 11 mm					
P			Poznámka k položce: - grafický a barevný náčrtek návrhu dle zadání objednatele; znak vojenského útvaru - obrazec tabulky nepravidelný pětiúhelník					
36	K	962032121	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných akustických na maltu cementovou nebo zalévanych betonem, objemu do 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032121					
37	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
P			Poznámka k položce: 2x výměna gajgru včetně částí kanalizačního potrubí v místě napojení					
38	K	978035127	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035127					
D 997			Přesun sutě					
39	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
40	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
41	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
42	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					
43	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D 998			Přesun hmot					
44	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 712			Povlakové krytiny					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
45	K	721242803	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242803					
46	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242115					
P			Poznámka k položce: pro napojení svodu průměru 120 mm					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
47	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371823					
48	K	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372154					
49	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: svítidlo LED přisazené s krytem do reprezentativních prostor, připevnění přisazením na strop požadavky minimálně v udávaných parametrech: 1) vlastnosti svítidla: - barva a materiál korpusu: bílá ocel - délka 1200mm, šířka 300 mm - výkon svítidla: 30 W - stupeň krytí IP: IP65 - světelný tok (lm): 3700 - účinnost svítidla: 123 lm/W - životnost: 80 000 hodin L80B50 - odolnost proti nárazu: IK10 - jmenovitá teplota okolí (°C): -25...+45 2) světelný zdroj: - typ integrovaného zdroje: LED - barva světla: 4000 K - index podání barev CRI: 90-100 - světelný zdroj vyměnitelný, vyměnitelný driver 3) optický systém: PCO - distribuce světla: symetrická - typ krytu: nanopřízma (strukturovaný plast) - zamezení oslnění UGR: 19 4) elektrické vlastnosti - třída ochrany: I - typ předřadného systému: LED driver proudové řízení - typ napětí: AC - nominální napětí: 220...240V (např. MODUS PKK4000, IP65, obdélník, PC opatový kryt, 4x LED 840, kód: PKK4000RM2PCC4ND)					
50	K	741371900	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) exteriérových s integrovaným zdrojem LED přisazených nástěnných					
			Online PSC					
51	K	741372063	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových					
			Online PSC					
52	M	34845005R	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 5000 lm					
			Poznámka k položce: svítidlo LED přisazené reflektor exteriérově proti připevnění přisazením na stěnu, včetně držáku pro osazení požadavky minimálně v udávaných parametrech: 1) vlastnosti svítidla: - materiál korpusu: hliník - výkon svítidla: 50 W - stupeň krytí IP: IP65 - světelný tok: 5000 lm - účinnost svítidla: 100 lm/W - životnost: 30 000 hodin L80/B50 2) světelný zdroj: - typ integrovaného zdroje: LED - barva světla: 4000 K - index podání barev CRI: 80 - typ krytu: sklo 4) elektrické vlastnosti - třída ochrany: I - typ napětí: AC - nominální napětí: 220...240V					
53	K	741420902	Údržba hromosvodů výměna držáků nebo svorek					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420902 Poznámka k položce: kotvení na hmoždinku přes KZS tl. 100 mm, zapravení otvorů exteriérovým PUR tmelem					
54	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdíva, FeZn					
55	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm					
D	764		Konstrukce klempířské					
56	K	712363354R	Okapnicová lišta stěnová plechová s povrchovou úpravou, vyhnutá rš 70 mm					
			Poznámka k položce: vč. demontáže stáv. - barva RAL dle výběru objednatel na základě vzorníku předloženého zhotovitelem - spoje provedl řezavým					
57	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
			Online PSC					
58	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
			Online PSC					
59	K	764511445	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
			Online PSC					
60	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
			Online PSC					
			Poznámka k položce: 1 samostatný svody, celkem 3 ks objímek s kotvením do zdí skrz KZS, 3 ks kolien/odskoků, 1x napojení do gajgry					
61	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
			Online PSC					
62	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické					
63	K	976074141	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z betonu nebo kamene					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976074141					
P			Poznámka k položce: vybourání stávající prahové lišty					
64	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943122					
P			Poznámka k položce: osazení dodané prahové lišty					
65	K	767891901	Opravy ostatních zámečnických konstrukcí výměna lišt ocelových šroubovaných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767891901					
P			Poznámka k položce: Výroba a dodávka prahové lišty tvaru "L" z nerezového slíčkového plechu včetně kotevních prvků, včetně prvků BOZP značení otěruodolných určených do exteriéru - rozměry 200*100*1050 mm					
66	M	13756640R	plech nerezový tl 5,0mm slíčkový					
D 771			Podlahy z dlaždic					
67	K	771553913	Výměna teracové dlaždice lepené, velikostí přes 9 do 12 ks/ m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771553913					
P			Poznámka k položce: lože dvousložková epoxidová hmota					
68	K	771554906	Oprava spárování podlah z dlaždic teracových včetně vyškabání a vymytí spár přes 9 do 15 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771554906					
69	K	771557911	Oprava spárování podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771557911					
70	K	771557914	Oprava spárování podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771557914					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
71	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
72	K	781151014	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151014					
73	M	59761131	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
74	K	781473918	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 4 do 6 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473918					
75	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					
76	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
77	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm					
78	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781121					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
79	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000121					
P			Poznámka k položce: zakrytí prvků elektro- a slaboproudé instalace, dveřních a okenních zárubní, dveřních křidel, okenních výplní, parapetů, zábradlí a ostatních kovových prvků, keramických obkladů, konzol a cedulí na fasádě					
80	M	58124840	páska maliřská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm					
81	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000125					
P			Poznámka k položce: zakrytí prvků elektro- a slaboproudé instalace, dveřních a okenních zárubní, dveřních křidel, okenních výplní, parapetů, zábradlí a ostatních kovových prvků, podlah, keramických obkladů, konzol a cedulí na fasádě					
82	M	28323157	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
83	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: 4x madlo venkovního zábradlí					
84	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101403					
	P		Poznámka k položce: 4x madlo venkovního zábradlí					
85	K	783132111	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem epoxidovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783132111					
	P		Poznámka k položce: 4x madlo venkovního zábradlí					
86	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783113101					
	P		Poznámka k položce: 4x madlo venkovního zábradlí					
87	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118211					
	P		Poznámka k položce: 4x madlo venkovního zábradlí					
88	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306805					
	P		Poznámka k položce: 20x střešní hák okap. žlabu, 7x sloup venkovního zábradlí, 1x branka vstupní s výplní jeklová - odstranění všech vrstev starých nátěrů (5 vrstev!!!)					
89	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306801					
	P		Poznámka k položce: 20x střešní hák okap. žlabu, 7x sloup venkovního zábradlí, 1x branka vstupní s výplní jeklová - obroušení opáleného podkladu					
90	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313					
	P		Poznámka k položce: 20x střešní hák okap. žlabu, 7x sloup venkovního zábradlí, 1x branka vstupní s výplní jeklová					
91	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
	P		Poznámka k položce: 20x střešní hák okap. žlabu, 7x sloup venkovního zábradlí, 1x branka vstupní s výplní jeklová					
92	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	P		Poznámka k položce: 20x střešní hák okap. žlabu, 7x sloup venkovního zábradlí, 1x branka vstupní s výplní jeklová - výběr odstínů dle objednatelem odsouhlaseného návrhu od zhotovitele					
93	K	783801231	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801231					
	P		Poznámka k položce: sokl zatopený KZS					
94	K	783823139	Fungicidní penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823139					
	P		Poznámka k položce: nátěr omítek celé fasády v odstínu dle stávajícího, celkem 2 odstíny					
95	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827425					
	P		Poznámka k položce: nátěr omítek celé fasády v odstínu dle stávajícího, celkem 2 odstíny					

Stavba: Oprava místností DÚ, šaten, podlah, elektroinstalace, výmalba
Název objektu a části stavby: Administrativní budova - Interiér

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV
D 1			Zemní práce
1	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001423
P			Poznámka k položce: zajištění proti poškození slaboproudé kabeláže po zdemontování z listů po celou dobu provádění stavebních oprav případná demontáž stočením k místu prostupu kabelového vedení do předmětné budovy
D 3			Svislé a kompletní konstrukce
2	K	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244371
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
3	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121
P			Poznámka k položce: adhezni můstek po obroušení omítek před vyrovnáním a po technologickém vyžrání vyrovnané vrstvy před přestukováním, včetně ometení podkladu od prachu
4	K	611135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stropů
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611135001
P			Poznámka k položce: celoplošné vyrovnání, zhotovení normové rovinatosti podkladu stropů po předchozím oškrábání a napenetrování
5	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611311131
6	K	611325111	Vápenocementová omítká rýh hladká, ve střepech, šířky rýhy do 150 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325111
P			Poznámka k položce: zapravení opravených rozvodů elektroinstalace
7	K	612325111	Vápenocementová omítká rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325111
P			Poznámka k položce: zapravení opravených rozvodů elektroinstalace, rozvodnice
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121
P			Poznámka k položce: adhezni můstek po obroušení omítek před vyrovnáním a po technologickém vyžrání vyrovnané vrstvy před přestukováním, včetně ometení podkladu od prachu
9	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135001
P			Poznámka k položce: celoplošné vyrovnání, zhotovení normové rovinatosti podkladu stěn po předchozím oškrábání a napenetrování
10	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131
11	K	612325111	Vápenocementová omítká rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325111
P			Poznámka k položce: oprava rozvodu studené vody z polypropylenu zapravení opravených rozvodů elektroinstalace
12	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001
13	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991021
14	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125
15	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112112					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševé podlahy do 1,9 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
17	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901131					
			Poznámka k položce: závěrečný finální úklid všech prvků a zařízení všech prací dotčených místností: - ometení, očištění a odstranění nečistot, prachu a nátěrů (i starých), umytí náclasto za použití saponátů všech uvedených předmětů: - podlahy - parapetní desky - topnářské potrubí, radiátory vč. souvisejících armatur - okení a dvevní výplně stavebních otvorů - koncové prvky elektroinstalace: svítidla, zásuvky, vypínače - garáže a žaluzie - nábytek, stoly, židle a ostatní vybavení místností					
	P							
18	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043331					
19	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031122					
	P		Poznámka k položce: vysekání elektroinstalace ve stávajících trasách					
20	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 100 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031123					
	P		Poznámka k položce: vysekání elektroinstalace ve stávajících trasách					
21	K	974031124	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 150 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031124					
	P		Poznámka k položce: vysekání elektroinstalace ve stávajících trasách					
22	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031132					
	P		Poznámka k položce: oprava rozvodu studené vody z polypropylenu					
23	K	974031253	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031253					
	P		Poznámka k položce: vysekání rozvodnice					
24	K	977131115	Vrty přiklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131115					
	P		Poznámka k položce: oprava prostupů zdmi slabo- a silnoproudé elektroinstalace					
25	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuků tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035117					
	P		Poznámka k položce: odstranění maleb a štukové vrstvy stěn a stropů ze 100%					
26	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	D	997	Přesun sutě					
27	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
28	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
30	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609					
31	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
33	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170801					
34	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174001					
35	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191					
36	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181111					
37	K	722181812	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181812					
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
38	K	725210982	Opravy umyvadel ostatní práce odmontování zápachové uzávěrky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210982					
39	K	725210983	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž zápachové uzávěrky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210983					
		P	Poznámka k položce: vč. napojení na stáv. odpadní potrubí					
40	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32					
		P	Poznámka k položce: celokovová pochrom. uzavíratelné výpusti systému click/clack					
41	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291654					
		P	Poznámka k položce: vč. demontáže a likvidace stávajícího					
42	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení					
		P	Poznámka k položce: plnostěnný hranatý s průzorem pro ověření naplněnosti - rozměr min. 270 x 265 mm, pro počet papírových utěrek 350 ks					
43	K	725530811	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody přepadových do 12 l					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725530811					
		P	Poznámka k položce: demontáž pro zpětné použití, uložení a zakrytí proti poškození					
44	K	725539201	Elektrické ohřevy zásobníkové montáž tlakových ohřevů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725539201					
		P	Poznámka k položce: zpětná montáž po provedení prací ozkoušení funkčnosti					
45	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
		P	Poznámka k položce: demontáž ke zpětnému použití, uskladnění se zakrytím proti poškození					
46	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829101					
		P	Poznámka k položce: po provedení prací zpětná montáž					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
47	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151821					
48	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735159210					
49	M	48454385	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1000mm					
		P	Poznámka k položce: např. Korado Radik					
50	M	48451004	balíček montážní těles radiátorů 2x zátky, těsnění, uchycení do zdi					
51	K	735191901	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191901					
52	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191905					
53	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřevů) otopných těles					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191910					
54	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřevů, zásobníků a nádrží					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735494811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	735411811	Demontáž konvektorů stavební délky do 700 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735411811					
		P	Poznámka k položce: demontáž pro zpětné použití, uložení a zakrytí proti poškození					
56	K	735419125	Konvektory nástěnné montáž konvektorů s osazením na konzoly, stavební délky do 1600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735419125					
		P	Poznámka k položce: po provedení prací zpětná montáž včetně zapojení do opravené elektrické kabeláže					
57	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735101					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
58	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112001					
59	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
60	K	741211813	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741211813					
		P	Poznámka k položce: - zachování hlavního přívodu a přívodů k elektricky ovládaným systémům (brána, branka, závora atd.)					
61	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001					
62	M	35711019	rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP41, 54 modulárních jednotek, vč. N/pE					
63	K	741112811	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných kanálů parapetních uložených pevně vkládacích					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112811					
64	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110512					
65	M	34573014	kanál parapetní bezhalogenový dutý 110x65mm					
		P	Poznámka k položce: kanál složený z profilu, ohebného krytu, spojek profilu, spojek krytu, koncových dílů, rohů vnitřních, venkovních a plochých, odboček na lištu (např. instalační lišty DLP Legrand 105x65 mm)					
66	M	34573013	kanál parapetní bezhalogenový dutý 90x55mm					
		P	Poznámka k položce: kanál složený z profilu, ohebného krytu, spojek profilu, spojek krytu, koncových dílů, rohů vnitřních, venkovních a plochých, odboček na lištu (např. instalační lišty DLP Legrand 80x50 mm)					
67	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741315825					
		P	Poznámka k položce: vč. vysekání instal. krabiček					
68	K	741313007	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2P + PE					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313007					
		P	Poznámka k položce: do parapetního kanálu (např. v systému Legrand)					
69	M	34555240	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky					
		P	Poznámka k položce: zásuvka 2P+T pro instalaci do parapet. kanálu (např. Legrand Zásuvka 2P + T 0 771 40)					
70	M	34555244	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
		P	Poznámka k položce: zásuvka 2P+T Zásuvky s integrovanou přepětovou ochranou III. stupně, třídy D pro instalaci do parapet. kanálu barevné odlišení a štítkový popis pro vylíčení pro PC (např. Legrand Zásuvka 2P + T s PO 0 771 40)					
71	M	34539059	rámeček jednonásobný					
		P	Poznámka k položce: montážní rámeček pro přímou instalaci do parapetního kanálu skládající se z nosného a krycího dílu pro přímé zaklapnutí (např. Legrand rámeček pro přístroje Mosaic 0 109 92)					
72	K	741127801	Demontáž kabelů hliníkových uložených pevně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 35 mm2, 3x16 až 95 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741127801					
73	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611				
74	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
P				Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
75	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
P				Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
76	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120301				
P				Poznámka k položce: oprava přívodu k rackové skříně				
77	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2					
P				Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 4,8mm				
78	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů trasování vedení na omítce					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741128005				
79	K	741112841	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů svazkování kabelů					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112841				
80	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741128001				
81	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001				
82	K	741311875	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311875				
83	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101				
84	M	34535000	spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky					
P				Poznámka k položce: např. ABB Tango				
85	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741315825				
P				Poznámka k položce: vč. vysekání instal. krabiček				
86	K	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313043				
87	M	34555242	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky					
P				Poznámka k položce: např. ABB Tango				
88	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313041				
89	M	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky					
P				Poznámka k položce: např. ABB Tango				
90	K	741213813	Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 4 do 10 mm2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213813				
91	K	741322815	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322815				
P				Poznámka k položce: Demontáž do suti: 3x zásuvkový okruh 11x zásuvkový okruh Demontáž se zachováním funkčnosti, po provedení prací zpětná montáž: 3x okruh pro prvky slaboproudé instalace				
92	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvupólových nn do 25 A ve skříně					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320135				
93	M	35829020	chránič proudový 1+N pólový 10A typ B					
P				Poznámka k položce: dvupólový proudový chránič s max. proudem 10 A, reziduálním proudem 30 mA a jističem s charakteristikou záložní B (např. Proudový chránič s jističem Eaton PFL7-10/1N/B/003)				
94	M	35829022	chránič proudový 1+N pólový 16A typ B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: dvoupólový proudový chránič s max. proudem 16 A, reziduálním proudem 30 mA a jističem s charakteristikou zářez B (např. Proudový chránič s jističem PFL7-16/1NB/003 Eaton 263534)					
95	K	741213843	Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 4 do 10 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741213843					
	P		Poznámka k položce: přívodní vedení pro: - venkovní bránu - venkovní závoru - venkovní branku - 3x přívodní kabel pro systém EZS					
96	K	741322835	Demontáž jističů dvoupólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322835					
	P		Poznámka k položce: jističení pro venkovní 1x bránu, 1x závoru a 1x branku, demontáž se zachováním funkčnosti, po provedení opravy rozvodnice zpětná montáž					
97	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320135					
	P		Poznámka k položce: jističení pro venkovní bránu a závoru, demontáž se zachováním funkčnosti, po provedení opravy rozvodnice zpětná montáž					
98	K	741322865	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 63 A ze skříně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322865					
99	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320175					
100	M	35822178	Jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
101	K	741325843	Demontáž přepětových ochran nn svodiče přepětí - typ 2 třípólových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741325843					
	P		Poznámka k položce: souviselící s napájením prvku slaboproudé instalace, demontáž z rozvodnice a po provedení prací zpětná montáž do rozvodnice					
102	K	741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových jednoduchých					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322061					
	P		Poznámka k položce: souviselící s napájením prvku slaboproudé instalace, demontáž z rozvodnice a po provedení prací zpětná montáž do rozvodnice					
103	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371823					
104	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062					
105	M	34835001	svidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm					
	P		Poznámka k položce: svidlo LED přisazené s krytem do reprezentativních prostor, připevnění přisazením na strop požadavky minimálně v udávaných parametrech: 1) vlastnosti svítidla: - barva a materiál korpusu: bílá-ocel - délka 1200mm, šířka 240 mm - výkon svítidla: 38 W - stupeň krytí IP: IP40 - světelný tok (lm): 4000 - účinnost svítidla: 105 lm/W - životnost: 80 000 hodin L80B50 2) světelný zdroj: - typ integrovaného zdroje: LED - barva světla: 4000 K - index podání barev CRI: 90-100 - světelný zdroj vyměnitelný, vyměnitelný driver 3) optický systém: - výstup světla: přímé - distribuce světla: symetrická - typ krytu: nano-prizma (strukturovaný plast) - omezení oslnění UGR: 19 4) elektrické vlastnosti - třída ochrany: I - typ předřadného systému: LED driver proudové řízení - typ napětí: AC - nominální napětí: 220...240V (např. MODUS ESO4000, obdélník M, mikroprizmatický kryt, 2x LED 940, kód: ESO4000EAM(MN)C90)					
106	M	34835000	svidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: světlo LED přisazené s krytem do reprezentativních prostor, připevnění přisazením na strop požadavky minimálně v udávaných parametrech: 1) vlastnosti světla: - barva a materiál korpusu: bílá ocel - délka 1200mm, šířka 240 mm - výkon světla: 16 W - stupeň krytí IP: IP40 - světelný tok (lm): 2200 - účinnost světla: 138 lm/W - životnost: 80 000 hodin L80/B50 2) světelný zdroj: - typ integrovaného zdroje: LED - barva světla: 4000 K - index podání barev CRI: 80-89 - světelný zdroj výměnitelný, výměnitelný driver 3) optický systém: - výstup světla: přímé - distribuce světla: symetrická - typ krytu: nanopřízma (strukturovaný plast) - zamezení oslnění UGR: 19 4) elektrické vlastnosti: - třída ochrany: I - typ předřadného systému LED driver proudové řízení - typ napětí: AC - nominální napětí: 220...240V (např. MODUS ESO2000, obdélník M, mikroprizmatický kryt, 2x LED 840)					
107	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodcovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741121					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
108	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112801					
109	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511					
110	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm					
111	K	742124801	Demontáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody ze žlabu nebo lišty					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124801					
	P		Poznámka k položce: kabel koaxiální - demontáž do suší kabely sdělovací metalické - demontáž se zachováním funkčnosti, zabezpečení proti poškození, po provedení prací zůstává montáž					
112	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124001					
113	M	34121302	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátku 144x0,12mm ² , plášť PVC černý UV odolný, jádro CU pr. 1,13mm					
	P		Poznámka k položce: impedance 75 Ohm, pr., kabelu 7,05mm					
114	K	742330844	Demontáž strukturované kabeláže zásuvek datových podomítkových, z nábytku, z parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330844					
115	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových podomítkových, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044					
	P		Poznámka k položce: do parapetního kanálu (např. v systému Legrand)					
116	M	37451183	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6					
	P		Poznámka k položce: (např. Legrand zásuvka RJ 45 cat. 6, FTP, 2 moduly 0 765 55)					
117	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm					
	P		Poznámka k položce: montážní rámeček pro přímou instalaci do parapetního kanálu skládající se z nosného a krycího dílu pro přímé zaklapnutí (např. Legrand rámeček pro přístroje Mosaic 0 109 921)					
118	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742420121					
	P		Poznámka k položce: do parapetního kanálu (např. v systému Legrand)					
119	M	37451026	zásuvka koncová TV/R/SAT +LAN+TEL bez krabičky s víčkem útlum 3dB					
	P		Poznámka k položce: (např. Legrand Zásuvka TV-RD-SAT, 2 moduly, 0 787 86)					
120	M	37451015	kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)					
	P		Poznámka k položce: montážní rámeček pro přímou instalaci do parapetního kanálu skládající se z nosného a krycího dílu pro přímé zaklapnutí (např. Legrand rámeček pro přístroje Mosaic 0 109 921)					
121	K	742110504	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504					
	P		Poznámka k položce: oprava krabice přívodního kabelu TV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
123	K	742110505	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110505					
		P	Poznámka k položce: oprava krabice přívodního metalického kabelu					
124	M	34571459	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem					
125	K	742R	Demontážní a montážní práce na slaboproudé infrastruktuře					
		P	Poznámka k položce: Demontáž a zpětná montáž IT infrastruktury ve správě smluvního dodavatele, za účelem provedení stavebních prací. Podrobný popis požadovaných prací v příloze č. 2 smlouvy o dílo.					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
126	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914					
		P	Poznámka k položce: demontáž 3x stáv. do sutí, 1x pro zpětnou montáž s uschováním a zajištěním proti poškození					
127	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
		P	Poznámka k položce: včetně zapasování do stáv. zárubně: přiznání, přihoblování včetně zařazení upravených míst					
128	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm					
		P	Poznámka k položce: výplň dřevotřísky, povrch laminát CPL, bílé, vč. 3ks závěsů, nerez. okopových plechů z obou stran výšky min. 150 mm, vč. kování rozetové nerez mat - kov. štítků s kov. klikou, celokov. zámku, cylindrickou vložkou a min. 3 ks klíčů - 3x dodávka a montáž dorazu k nalepení nebo ukotvení přivrtáním do podkladu k zamezení otlučení dveř. křidel					
129	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766491851					
130	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691932					
		P	Poznámka k položce: 1x plastové vchodové dveře, 11x dvouvokřídle plastové okno - seřízení, promazání všech pohyblivých částí					
131	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766695212					
132	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm					
		P	Poznámka k položce: povrchově upravený 2 vrstvami lak. nátěru					
133	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812820					
		P	Poznámka k položce: a ostatních truhlářských prvků					
134	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812840					
		P	Poznámka k položce: a ostatních truhlářských prvků					
135	K	766821123R	Montáž truhlářských prvků atypické výroby					
		P	Poznámka k položce: Celkem 5 truhlářských prvků atypické výroby: - Kuchyňský kout - Odkládací pult pro kuchyňský kout - 2x pult místnosti DÚ - Vitrína na krabičky s klíči - Polička na WC Podrobný popis viz. Příloha č. 2 Úpřesnění podmínek realizace zakázky.					
136	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766121					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
137	K	767627308	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní těsnicí akrylátový tmel					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627308					
		P	Poznámka k položce: styk okenní parapet - omítka zdi, 16x oken. otvor					
138	K	767891901	Ópravy ostatních zámečnických konstrukcí výměna lišt ocelových šroubovaných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767891901					
		P	Poznámka k položce: pevné ukotvení podlepením a navrtáním na hmoždinky					
139	M	35441802R	úhelník ochranný na ochranu rohu zdi - 1500mm, nerez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Ochranný rohový profil z prvotřídní nerezové oceli, rozměry 30x30x1500 mm, plech tl. 1 mm</i>					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
140	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
141	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
142	K	771574474	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 4 do 6 ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574474					
	P		<i>Poznámka k položce: spárovací hmota vysoce hydrofobní cementová spárovací malta modifikovaná polymerem (např. Mapei Keracolor FF)</i>					
143	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	P		<i>Poznámka k položce: před nalepením ker. soklu</i>					
144	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474111					
145	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	P		<i>Poznámka k položce: dlaždice vysoce slinutá, neglazovaná, mrazuvzdorná, probarvený střep, protiskluznost R10/B, Např. Rako Taurus color</i>					
146	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771121					
	D	776	Podlahy povlakové					
147	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201814					
148	K	776145111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn volně položení podložky pod koberec včetně obvodového fixování lepidlem podlah					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776145111					
149	M	27251010R	podlahovina podložka polykarbonátová transparentní tl 2 mm, přilnavost k hladké podlaze - protiskluzový povlak na spodní straně					
150	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
151	K	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776121					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
152	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
153	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
154	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151041					
155	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214					
	P		<i>Poznámka k položce: - spárování vysoce hydrofobní cementovou spárovací maltou modifikovanou polymerem</i>					
156	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
			<i>Poznámka k položce: - kombinace minimálně 2 barevných dekorů a dekorovaných dlaždic - keramická slinutá dlaždice glazovaná - rozměr 30 x 60 x 1 cm - rektifikovaná úprava hran - povrch hladký matný - otěruvzdornost PEI 5 (např. Rako Fashion)</i>					
	P							
157	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
158	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm					
159	K	781473922	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 19 do 22 ks/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			P					
160	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2					
161	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
162	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků oplepením páskou nebo fólií					
			Online PSC					
			P					
163	M	58124838	páska maskovací krepová pro maliřské potřeby š 50mm					
164	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií					
			Online PSC					
			P					
165	M	28323157	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
166	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
			Online PSC					
			P					
167	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
			Online PSC					
			P					
168	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
			Online PSC					
			P					
169	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
			Online PSC					
			P					
170	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
			Online PSC					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
171	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC					
			P					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
172	K	786624121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových					
			Online PSC					
			P					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
173	K	030001000	Zařízení staveniště					
			Online PSC					
			P					

Stavba: Oprava místností DÚ, šaten, podlah, elektroinstalace, výmalba
Název objektu a části stavby: Administrativní budova - Technické zhodnocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325111
P			Poznámka k položce: zapravení rozvodů elektroinstalace
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání
2	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031122
P			Poznámka k položce: vysekání rýh pro vedení elektroinstalace
D 997			Přesun sutě
3	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512
4	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211
6	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013609
D 998			Přesun hmot
7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001
D PSV			Práce a dodávky PSV
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
8	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopy do 20 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274
P			Poznámka k položce: pata budovy v místě okapového chodníku ukončovací lišta po celé délce kotvená do zdi skrz KZS
9	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopy 8mm
10	K	711199098	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou fólií
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711199098
D 741			Elektroinstalace - silnoproud
11	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211
P			Poznámka k položce: ke svislým
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm
13	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211
14	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm
15	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320135					
17	M	35829022	chránič proudový 1+N pólový 16A typ B					
	P		Poznámka k položce: dvoupólový proudový chránič s max. proudem 16 A, reziduálním proudem 30 mA a jističem s charakteristikou zátěže B (např. Proudový chránič s jističem PFL7-16/1N/B/003 Eaton 263534)					
18	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110512					
19	M	34573014	kanál parapetní bezhalogenový dutý 110x65mm					
	P		Poznámka k položce: kanál složený z profilu, ohebného krytu, spojek profilu, spojek krytu, koncových dílů, rohů vnitřních, venkovních a plochých, odboček na lištu (např. instalační lišty DLP Legrand 105x65 mm)					
20	K	741313007	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2P + PE					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313007					
	P		Poznámka k položce: do parapetního kanálu (např. v systému Legrand)					
21	M	34555240	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: zásuvka 2P+T pro instalaci do parapet. kanálu (např. Legrand Zásuvka 2P + T 0 771 40)					
22	M	34555244	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: zásuvka 2P+T Zásuvky s integrovanou přepětovou ochranou III. stupně, třídy D pro instalaci do parapet. kanálu (např. Legrand Zásuvka 2P + T s PO 0 771 40)					
23	M	34539059	rámeček jednonásobný					
	P		Poznámka k položce: montážní rámeček pro přímou instalaci do parapetního kanálu skládající se z nosného a krycího dílu pro přímé zaklapnutí (např. Legrand rámeček pro přístroje Mosaic 0 109 92)					
24	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372061					
25	M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné IP44 8W 690lm					
	P		Poznámka k položce: svítidlo pro osvětlení pracovní desky kuchyňského koutu s integrovaným spínačem					

Stavba: Oprava místností DÚ, šaten, podlah, elektroinstalace, výmalba
Název objektu a části stavby: Kuchyně mužstva - Exteriér

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 4			Vodorovné konstrukce					
1	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropěch železobetonových, tváricových a prefabrikovaných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411388531					
P			Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky v suterénu, osazení a ukotvení dodaného rámu s vikem - roxorová výztuž průměru 8 mm a beton C25/30 s přehlazením povrchu					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	617321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/617321141					
P			Poznámka k položce: prostup střešního výjezu kompletní zednické zapravení po osazení poklopu střešního výjezu					
3	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619995001					
P			Poznámka k položce: osazené vchodové dveře včetně zabilení opravených omítek v interiéru					
4	K	631311215	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311215					
P			Poznámka k položce: oprava beton. rampy - hrubé zapravení odsekaných vrstev betonu					
5	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319011					
P			Poznámka k položce: oprava beton. rampy - hrubé zapravení odsekaných vrstev betonu					
6	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
P			Poznámka k položce: oprava beton. rampy					
7	K	611131115	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně schodišťových konstrukcí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131115					
P			Poznámka k položce: oprava beton. rampy - betonového schodiště					
8	K	632682111	Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632682111					
P			Poznámka k položce: oprava beton. rampy - betonového schodiště					
9	K	634911111	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911111					
P			Poznámka k položce: oprava betonové rampy - obnovení dilatací					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945421110					
P			Poznámka k položce: oprava venkovních svítidel					
11	K	952905111	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952905111					
P			Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - kompletní a průběžné odčerpání vody z jímky pro provedení stavebních úprav					
12	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031132					
P			Poznámka k položce: vybourání plastových vchodových dvoukřídlých dveří do suti					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082022					
	P		Poznámka k položce: vybourání plastových vchodových dvoukřídlových dveří do suti					
14	K	976034311	Vybourání cihelných obrub zdiva šachet průřezu přes 0,03 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976034311					
	P		Poznámka k položce: střešní výlez - včetně rámu poklopu					
15	K	976074121	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976074121					
	P		Poznámka k položce: žebřík střešního výlezu ukotvený do zdiva					
16	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191					
	P		Poznámka k položce: prostup střešního výlezu					
17	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978036191					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - betonového schodiště					
18	K	976074141	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z betonu nebo kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976074141					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - vybourání platí včetně vinglu tvořícího hranu železobetonové rampy					
19	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943124					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - zpětné osazení a ukotvení vinglu včetně platí tvořícího hranu železobetonové rampy					
20	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962042320					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - osekání nesoudržných vrstev lokálně s obnažením železné výztuže					
21	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043341					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - odstranění povrchové zdegradované vrstvy					
22	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - odstranění povrchové zdegradované vrstvy					
23	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312112					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - obnova dilatačních celků					
24	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994142					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - obnova dilatačních celků					
25	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - včetně důkladného očištění obnažené železné výztuže					
26	K	985321112	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321112					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - ochranná protikoroziní hmota na obnaženou a očištěnou železnou výztuž např. Weberrep ochrana					
27	K	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311115					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - vyrovnání podkladu v místech tloušťky větší než 20 mm např. Weberbat Rapid					
28	K	985312134	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312134					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - vyrovnání podkladu do tl. 20 mm univerzální vysrávkovou hmotou např. Weberrep Surface					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	985312192	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312192					
		P	Poznámka k položce: oprava beton. rampy					
30	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
		P	Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - vybourání poklopu včetně rámu					
31	K	972054691	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/972054691					
		P	Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - vybourání poklopu včetně rámu					
	D	997	Přesun sutě					
32	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
33	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
34	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
35	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot					
36	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	712	Povlakové krytiny					
37	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší řš					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363384					
		P	Poznámka k položce: oprava střešního výlezu - napojení na stávající střešní krytinu ze svařované PVC folie					
38	K	712963705	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce překrytí spár fólií PVC přilepenou nebo přivařenou k podkladu řš 500 nebo 600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712963705					
		P	Poznámka k položce: oprava střešního výlezu - napojení na stávající střešní krytinu ze svařované PVC folie					
39	K	712964703	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712964703					
		P	Poznámka k položce: oprava střešního výlezu - napojení na stávající střešní krytinu ze svařované PVC folie					
40	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm					
41	K	765135013	Montáž střešních doplňků střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765135013					
42	M	55345010R	výlez na střechu prostup 600x900mm					
		P	Poznámka k položce: atypický horní rám s víkem - obvodový rám vnitřního světlého rozměru 600 x 900 mm ocelový pozinkovaný - obvodový rám bude pevně ukotven na obvodový sokl stavebního otvoru a bude zvenku zaizolován XPS deskami, oplechován a hydroizolačně uzavřen svařovanou PVC folií s napojením na stávající - víko vyklápěné do boku bude opatřeno výsoco kvalitním speciálním těsněním nalepené po obvodu (zajištění vzduchotěsnosti) - víko izolováno tl. izolantu 110 mm (XPS + vata), oboustranně oplechováno pozinkovaným plechem, okapnice, vzduchový píst, klíčka se zajištěním proti otevření, - včetně montážního příslušenství a řešení detailů osazení - např. Střešní výlez na ploché střechy FDA WIPPRO					
43	K	998712122	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712122					
	D	713	Izolace tepelné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	713152863	Odstranění tepelné izolace střešních nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťky izolace přes 100 do 200 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713152863				
P				Poznámka k položce: oprava izolantu střešního výjezu				
45	K	713141396	Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střešiny např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141396				
P				Poznámka k položce: oprava izolantu střešního výjezu				
46	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm					
D 741				Elektroinstalace - silnoproud				
47	K	741372821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372821				
48	K	741373002	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741373002				
49	M	34774001	svídlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 39W 4600lm 4000K					
P				Poznámka k položce: svídlo LED připevnění na stávající výložník, se zdrojem a přípojovacími kabely, požadavky minimálně v udávaných parametrech: 1) vlastnosti svítidla: - materiál korpusu: odolný plast - materiál krytu: opalový plast - délka 750mm, šířka 180 mm, výška 160 mm - průměr příruby: 60 mm - výkon svítidla: 39 W - stupeň krytí IP: IP65 - světelný tok (lm):5000 - účinnost svítidla: 128 lm/W - životnost: 40 000 hodin L70B50 - odolnost proti nárazu: IK08 2) světelný zdroj: - typ integrovaného zdroje: LED - barva světla: 4000 K - index podání barev CRI: 80-89 - světelný zdroj i driver vyměnitelné 3) optický systém: PCO - výstup světla: přímé 4) elektrické vlastnosti - třída ochrany: I - typ předřadného systému:LED driver proudové řízený - typ napětí: AC - nominální napětí:220...240V (např. MODUSLX, MidPower LED, 1050mA, nestmívatelné, výložník pr. 60)				
50	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421855				
51	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001				
P				Poznámka k položce: dodávka a montáž podpěr na stávající vedení				
52	M	35442270	podpěra vedení na ploché střešiny pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg					
53	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741122				
D 764				Konstrukce klempířské				
54	K	953841191	Komínové nástavce nerezové Příplatek k cenám za ukončení komínového nástavce komínovou stříškou světlý průměr vložky do 160 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953841191				
P				Poznámka k položce: 2x demontáž do suti, dodávka a montáž stříšky ventiláčního nástavce z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bílou barvou, zpětné osazení na nástavce DN 110 1x demontáž a zpětná montáž ocelové stříšky nástavce s upevněním našroubováním				
55	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výjezu do suti					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002821				
P				Poznámka k položce: oprava střešního výjezu				
56	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002881				
P				Poznámka k položce: oprava střešního výjezu				
D 766				Konstrukce truhlářské				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	766691925	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy přes 2 m ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691925					
	P		Poznámka k položce: vybourání plastových vchodových dvoukřídlových dveří do suti					
58	K	766660011	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660011					
	P		Poznámka k položce: dodávka a montáž plastových vchodových dvoukřídlových dveří					
59	M	61140506	dveře dvoukřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m ² bezpečnostní třídy RC2					
	P		Poznámka k položce: otvíravé do interiéru, rozměr otvoru 1530 x 2550 mm (UDmax = 1,5 W/m ² K), asymetrické s max. možnou velikostí hlavního křídla, stavební hloubka rámu min. 70 mm, dekor bílý, asymetrické, plné, plastový profil třídy A, ocel. vyztužený rám křídla, zárubeň a dvojice doraz. těsnění, vyztužený rám ocel. + do ní namontované kování - panty, zámek třibodový systém, bezbariérové - bezprahové, vč. kování, vložka 3.třídy bezpečnosti se 3 ks klíčů, klika - koule, štitky, 2x dveřní zárážka na zed/podlahu kovová s gumovou patkou délky min. 100 mm					
60	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691932					
	P		Poznámka k položce: dodávka a montáž plastových vchodových dvoukřídlových dveří					
61	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766122					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
62	K	767833802	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767833802					
	P		Poznámka k položce: žebřík střešního výlezu délky 4 500 mm do suti					
63	K	767831021	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých, ukotvených do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767831021					
	P		Poznámka k položce: žebřík střešního výlezu opětovné ukotvení do vysekaných kapes					
64	M	44983025	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m					
	P		Poznámka k položce: výlezový přímý ocelový žebřík celojeklový (jekl 20 x 40 x 4 mm), šíře 500 mm, délka 4 500 mm, platě na pevné ukotvení na zed šrouby do chemické kotvy - povrchová úprava pozinkováním/ bílou práškovou barvou komaxit, s protiskluzovými prvky na všech plochách nášlapů - např. Střešní výlez na ploché střechy FDA WIPPRO					
65	K	767627308	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní těsnící akrylátový tmel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627308					
	P		Poznámka k položce: PUR tmel					
66	K	767211312	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767211312					
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - demontáž rovného ocelového ramenevenkovního schodiště, se zachováním funkčnosti, ukotvené do bet. konstrukce na matice, uložení na mezikládku, zajištění proti poškození, po provedení prací opravy poklopu jímky zpětné osazení a montáž na původní místo délka ramene schodiště 3,5 m, šíře 1 m					
67	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899101211					
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - vybourání poklopu včetně rámu					
68	K	767590122	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767590122					
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - atypická výroba, dodávka a montáž rámu poklopu s následným ukotvením do betonové konstrukce					
69	K	767590190	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za vyřezání a úpravu otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767590190					
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky					
70	K	767590192	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767590192					
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky					
71	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - atypická výroba, dodávka a montáž víka poklopu					
72	K	767991911	Ostatní opravy svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767991911					
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - atypická výroba, dodávka a montáž rámu poklopu s následným ukotvením do betonové konstrukce					
73	M	13611304	plech ocelový černý žebrovaný S235JR síla tl 4mm tabule					
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - víko poklopu					
74	M	14550337	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x40x5mm					
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - svařený nosný rošt poklopu z jeklu 80x40x5 včetně plátlí/děr na uchycení chem. kotvou do betonu					
75	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm					
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - vnitřní rám víka poklopu					
76	M	13010013	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 14mm					
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - madlo posuvné z vrchu pro otevření poklopu					
77	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628613611					
	P		Poznámka k položce: oprava poklopu venkovní jímky - závěrečná kompletní úprava povrchu svařeného celistvého dílu poklopu i s rámem					
78	K	767891901	Opravy ostatních zámečnických konstrukcí výměna lišt ocelových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767891901					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - vybourání vinglu s platněmi (hrana rampy), dodávka a navaření nového včetně plátlí v rozteči à 75 cm					
79	K	767991911	Ostatní opravy svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767991911					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - zpětné svaření opravené části vinglu ke stávajícímu vinglu včetně zpětného přivaření sloupků zábradlí, navaření plátlí k opravovanému úhelníku					
80	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm					
	P		Poznámka k položce: oprava vinglu beton. rampy					
81	M	13010200	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - platle k přivaření na vingl, rozříznutí konců s roztažením					
82	K	767991912	Ostatní opravy řezání plamenem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767991912					
	P		Poznámka k položce: oprava beton. rampy - odřezání části vinglu s následným vybouráním do sutí včetně odřezání přivařených sloupků zábradlí					
83	M	42141102	kotouč brusný D 125mm					
	P		Poznámka k položce: výroba a ukotvení zámečnických konstrukcí					
84	M	42146201	kotouč dělicí na kov D 125mm					
	P		Poznámka k položce: výroba a ukotvení zámečnických konstrukcí					
85	M	31213002	elektroda E-B 502 3,2x450mm					
	P		Poznámka k položce: výroba a ukotvení zámečnických konstrukcí					
86	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767122					
D	771		Podlahy z dlaždic					
87	K	771121037	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121037					
	P		Poznámka k položce: demontáž betonové dlaždicové schodišťové stupnice se zachováním funkčnosti, po následné úpravě podkladu zpětné osazení do malty/rychletuhnoucího lepidla					
88	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771551810					
	P		Poznámka k položce: demontáž schodišťové stupnice se zachováním funkčnosti, po následné úpravě podkladu zpětné osazení do malty/rychletuhnoucího lepidla					
89	K	771551111	Montáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty do 6 ks/ m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771551111					
	P		Poznámka k položce: zpětná montáž schodišťové stupnice se zachováním funkčnosti, očištění a napenetrování podkladu, zpětné osazení do rychletuhnoucího mrazuvzdorného lepidla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	771559191	Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771559191					
91	K	771573932	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 9 do 12 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573932					
	P		Poznámka k položce: oprava dlažby a soklu po výměně vchodových dveří včetně spárování - rozměr, dekor a odstín dle stávající dlažby a spárovací hmoty - očištění a příprava podkladu - spárovací hmota vysoce hydrofobní cementová spárovací malta modifikovaná polymerem (např. Mapei Keracolor FF)					
92	M	59761132	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	P		Poznámka k položce: dlaždice vysoce slinutá, neglazovaná, mrazuvzdorná, probarvený střep, protiskluznost R10/B, Např. Rako Taurus color					
93	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771122					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
94	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků oplepením páskou nebo fólií					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000121					
	P		Poznámka k položce: zakrytí prvků elektroproudě instalace, dveřních a okenních zárubní, dveřních křidel, okenních výplní, parapetů, zábradlí a ostatních nenatíraných kovových prvků, podlah,konzol a cedulí na fasádě zakrytí přiléhající fasády při nátěru kovových prvků přístřešku					
95	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm					
96	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000125					
	P		Poznámka k položce: zakrytí prvků elektroproudě instalace, dveřních a okenních zárubní, dveřních křidel, okenních výplní, parapetů, zábradlí a ostatních nenatíraných kovových prvků, podlah,konzol a cedulí na fasádě					
97	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
98	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783009421					
	P		Poznámka k položce: nátěr celých hran schodišť dle podmínek BOZP, (vodorovná a svislá plocha od hrany) žlutý jednosložkový epoxysterový protiskluzový podlahový nátěr určený k aplikaci v místech s vysokou zátěží pěšího provozu, přilnavost na kovové materiály, na keramickou dlažbu, betony - obroušení, očištění a odmaštění podkladu před aplikací např. Rocol Safe Step 100 Yellow					
99	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783009421					
	P		Poznámka k položce: nátěr hran ocelových prvků ramp a schodišť dle podmínek BOZP - žlutočerné šrafování, tj. pruhy šíře 10 cm v úhlu 45° střídání žluté a černé barvy žlutá a černá barva syntetická, odmaštění povrchu, 1x vrstva základní antikorozní, 2x vrstva vrchní žlutá a černá natírané prvky po celém obvodu dokola - jekly, pásovin, kruhová ocel max. rozměru 35 mm - obroušení, očištění a odmaštění podkladu před aplikací					
100	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306805					
	P		Poznámka k položce: ocelová konstrukce ramp schodiště a zábradlí odstranění všech vrsteví - zohledněno ve výkazu výměr					
101	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303					
	P		Poznámka k položce: vzduchotechnické potrubí střecha					
102	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313					
	P		Poznámka k položce: ocelová konstrukce ramp schodiště a zábradlí					
103	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783344101					
	P		Poznámka k položce: ocelová konstrukce ramp schodiště a zábradlí - nátěrová hmota na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných uretany - vynikající pružnost, vysoká odolnost proti úderu - výběr odstínu dle objednatelem odsouhlaseného návrhu od zhotovitele - např. Rust-oleum Alkyton hladký, matný					
104	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783347101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ocelová konstrukce ramp schodiště a zábradlí - nátěrová hmota na bázi alkydových pryskyřic modifikovaných uretany - vynikající pružnost, vysoká odolnost proti úderu - výběr odstínu dle objednatelům odsouhlaseného návrhu od zhotovitele - např. Rust-oleum Alkyton hladký, matný					
105	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oprava beton. rampy					
106	K	783932171	Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783932171					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oprava beton. rampy - vyrovnání a vyhlazení celé betonové plochy rampy např. Weberbat opravná hmota					
107	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783933151					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oprava beton. rampy - dvousložková, např. Webersys epox penetrace rozpouštědlová					
108	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783937153					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oprava beton. rampy - dvousložková bez rozpouštědlová epoxidová pryskyřice nanesení pomocí strukturovacího válečku, nátěr smíchaný s 50% písku např. Webersys epox ns					
109	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783997151					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oprava beton. rampy					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
110	K	090001000	Ostatní náklady					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výrobní dokumentace atypických výrobků ocelových zámečnických - ocelový vingl hrany rampy, ocelový poklop včetně rámu, ocelový žebřík střešního výlezu včetně předložení k odsouhlasení objednateli a zapracování jeho připomínek					

Stavba: Oprava místností DÚ, šaten, podlah, elektroinstalace, výmalba
Název objektu a části stavby: Kuchyně mužstva - Interiér, část první

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325421					
P			Poznámka k položce: dozorčí					
2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325421					
P			Poznámka k položce: dozorčí					
3	K	619325131	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619325131					
P			Poznámka k položce: přechod opravované omítky - ker. obklad sociály šatna kuchařů					
4	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325121					
P			Poznámka k položce: - související s opravou odpadního potrubí zavěšeného pod stropem nad kazetovým podhledem a procházející zděnou stěnou zapravení prostupu po opravě potrubí					
5	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
P			Poznámka k položce: - oprava omítek a výmalba - oprava odpadního potrubí zavěšeného pod stropem nad kazetovým podhledem - omezený a stísněný prostor pro stavbu lešení!					
7	K	977131112	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131112					
P			Poznámka k položce: oprava prostupů elektroinstalace					
8	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
P			Poznámka k položce: sociály šatna kuchařů					
9	K	974031253	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031253					
P			Poznámka k položce: - související s opravou odpadního potrubí zavěšeného pod stropem nad kazetovým podhledem a procházející zděnou stěnou obnažení potrubí - zhotovení prostupu, pro jeho následnou opravu					
	D	997	Přesun sutě					
10	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
11	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
	D	998	Přesun hmot					
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
15	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
			Online PSC					
	P		Poznámka k položce: nerezové odpadní potrubí včetně tvarovek					
16	K	721141103R	Potrubí z nerezových trub hrdlových odpadní DN 110					
			Poznámka k položce: dodávka a montáž potrubí odolného chemikáliím a tepelným šokům z kuchyňského provozu perfektní těsnost hrdlového spojení dvoubřitým těsněním z fluorelastomeru vhodné pro provoz, kde se v odpadní vodě vyskytují oleje, rozpouštědla, kyseliny a jiné silné chemikálie (např. aceton, metyl alkohol) a to i při zvýšených teplotách složité vedení stávající se z mnoha tvarovek - T-kusů, kolen, odboček, spojek, čistíciho a spojovacích kusů, přechodových kusů s těsněním na potrubí jiného materiálu - v systémovém řešení vybraného výrobce, např. ACO Pipe s pryžovým těsněním FPM (fluorelastomer) – Viton®					
	D	741	Elektroinstalace - silnoprúd					
17	K	741112801	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích					
			Online PSC					
18	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm					
			Online PSC					
19	M	34571010	lišta elektroinstalační vkládací 18x13mm					
20	K	741127801	Demontáž kabelů hliníkových uložených pevně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 35 mm2, 3x16 až 95 mm2					
			Online PSC					
21	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
			Online PSC					
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
23	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutowání a očištění					
			Online PSC					
24	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
			Online PSC					
	P		Poznámka k položce: napojení opravované kabeláže ve stáv. instal. krabicích					
25	K	741315863	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 2P+PE					
			Online PSC					
26	K	741313007	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2P + PE					
			Online PSC					
27	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky					
28	K	741313008	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2x (2P + PE) dvojnásobná					
			Online PSC					
29	M	34555225	zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: bílá barva					
30	K	741311875	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek					
			Online PSC					
31	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
			Online PSC					
32	M	34535000	spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky					
	P		Poznámka k položce: např. ABB Tango					
33	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm					
			Online PSC					
34	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
			Online PSC					
35	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> svítidlo LED přisazené s krytem do kancelářských prostor, připevnění přisazením na strop požadavky minimálně v udávaných parametrech: 1) vlastnosti svítidla: - barva a materiál korpusu: bílá ocel - délka 1200mm, šířka 240 mm - výkon svítidla: 38 W - stupeň krytí IP: IP40 - světelný tok (lm): 4000 - účinnost svítidla: 105 lm/W - životnost: 80 000 hodin L80B50 2) světelný zdroj: - typ integrovaného zdroje: LED - barva světla: 4000 K - index podání barev CRI: 90-100 - světelný zdroj vyměnitelný, vyměnitelný driver 3) optický systém: - výstup světla: přímé - distribuce světla: symetrická - typ krytu: nanopřizma (strukturovaný plast) - zamezení oslnění UGR: 19 4) elektrické vlastnosti: - třída ochrany: I - typ předřadného systému: LED driver proudové řízený - typ napětí: AC - nominální napětí: 220...240V (např. MODUS ESO-4000, obdélník M, mikroprizmatický kryt, 2x LED 940, kód: ESO4000RMKN4ND90)					
36	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm					
			<i>Poznámka k položce:</i> svítidlo LED přisazené s krytem do namáhaných prostor, připevnění přisazením na strop požadavky minimálně v udávaných parametrech: 1) vlastnosti svítidla: - barva a materiál korpusu: bílá ocel - délka 1200mm, šířka 300 mm - výkon svítidla: 30 W - stupeň krytí IP: IP65 - světelný tok (lm): 3700 - účinnost svítidla: 123 lm/W - životnost: 80 000 hodin L80B50 - odolnost proti nárazu: IK10 - jmenovitá teplota okolí ("C): -25...+45 2) světelný zdroj: - typ integrovaného zdroje: LED - barva světla: 4000 K - index podání barev CRI: 90-100 - světelný zdroj vyměnitelný, vyměnitelný driver 3) optický systém: - distribuce světla: symetrická - typ krytu: nanopřizma (strukturovaný plast) - zamezení oslnění UGR: 19 4) elektrické vlastnosti: - třída ochrany: I - typ předřadného systému: LED driver proudové řízený - typ napětí: AC - nominální napětí: 220...240V (např. MODUS PPK4000, IP65, obdélník, PC opalový kryt, 4x LED 840, kód: PPK4000RM2PCQ4ND)					
37	K	741374853	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED vestavných, ploše přes 0,09 do 0,36 m2					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741374853 <i>Poznámka k položce:</i> uložení na mezikládku se zajištěním proti poškození - související s opravou odpadního potrubí zavěšeného pod stropem nad kazetovým podhledem					
38	K	741371025	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 4 zdroje					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371025 <i>Poznámka k položce:</i> zpětná montáž po provedení prací - související s opravou odpadního potrubí zavěšeného pod stropem nad kazetovým podhledem uložení na mezikládku se zajištěním proti poškození					
39	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001 <i>Poznámka k položce:</i> pro celou zakázku - provedení odborného posouzení a zkoušky funkčnosti a bezpečnosti opravovaných částí elektroinstalace včetně protokolárního vyhotovení					
			P					
			D 751					
40	K	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751572102 <i>Poznámka k položce:</i> související s opravou odpadního potrubí zavěšeného pod stropem nad kazetovým podhledem - zpětná montáž - uchycení potrubí					
			P					
41	K	751572812	Demontáž závěsu kruhového potrubí upevněného pomocí objímky nebo na potrubí, kotveného do betonu					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751572812 <i>Poznámka k položce:</i> související s opravou odpadního potrubí zavěšeného pod stropem nad kazetovým podhledem - se zachováním funkčnosti pro zpětné osazení					
			P					
			D 763					
			Konstrukce suché výstavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	763111921	Zhotovení otvoru v prčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0 10 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111921					
	P		Poznámka k položce: - související s opravou odpadního potrubí zavěšeného pod stropem nad kazetovým podhledem a procházející SDK stěnou obnažení potrubí -zhotovení prostupu, pro jeho následnou opravu					
43	K	763112911	Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy jednotlivě přes 0,02 do 0,10 m2 desek všech typů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763112911					
	P		Poznámka k položce: - související s opravou odpadního potrubí zavěšeného pod stropem nad kazetovým podhledem a procházející SDK stěnou zapravení prostupu po opravě potrubí					
44	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového zavěšeného na roštu viditelném					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135811					
	P		Poznámka k položce: se zachováním funkčnosti, poškozené s výměnou - související s provedením výměny vchod. plastových dveří - související s opravou odpadního potrubí zavěšeného pod stropem nad kazetovým podhledem					
45	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm viditelné					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763135101					
	P		Poznámka k položce: zpětná montáž po provedení prací - související s provedením výměny vchod. plastových dveří - související s opravou odpadního potrubí zavěšeného pod stropem nad kazetovým podhledem					
46	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm					
	P		Poznámka k položce: - doplnění dle stávajícího dekoru, 2 různé dekorý					
47	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763332					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
48	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660713					
	P		Poznámka k položce: vč. demontáže stávajícího do sutí					
49	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm					
50	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691932					
	P		Poznámka k položce: dozorčí - 1x plastové vchodové dveře - seřízení, promazání všech pohyblivých částí					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
51	K	767891901	Opravy ostatních zámečnických konstrukcí výměna lišt ocelových šroubovaných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767891901					
	P		Poznámka k položce: pevné ukotvení podlepením a navrtáním na hmoždinky					
52	M	35441802R	úhelník ochranný na ochranu rohu zdi - 1500mm, nerez					
	P		Poznámka k položce: Ochranný rohový profil z prvotřídní nerezové oceli, rozměry 40x40x1500 mm, plech tl. min. 0,8 mm, materiál: broušený nerezový plech, 1.4301, AISI 304, brus 240					
53	K	767991911	Ostatní opravy svařováním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767991911					
	P		Poznámka k položce: dodávka silnostěnného plechu a zavaření (zavickování) potrubí DN 160 prostupujícího stropem					
54	K	767991912	Ostatní opravy řezání plamenem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767991912					
	P		Poznámka k položce: úprava -zarovnání potrubí DN 160 prostupujícího stropem pro následné zavaření					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
55	K	771573932	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 9 do 12 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573932					
	P		Poznámka k položce: dozorčí - lokální oprava dlažby lokální oprava dlažby ve skladu - rozměr, dekor a odstín dle stávající dlažby - očištění a příprava podkladu - lože rychletuhnoucí flexibilní mrazuvzdorné lepidlo - spárovací hmota vysoce hydrofobní cementová spárovací malta modifikovaná polymerem (např. Mapei Keracolor FF)					
56	M	59761132	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	P		Poznámka k položce: dlaždice vysoce slinutá, neglazovaná, mrazuvzdorná, probarvený stěp, protiskluznost R10/B. Např. Rako Taurus color					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771122					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
58	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
59	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
60	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151041					
61	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214					
	P		Poznámka k položce: - spárování výsoce hydrofobní cementovou spárovací maltou modifikovanou polymerem					
62	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
		P	Poznámka k položce: - kombinace minimálně 2 barevných dekorů a dekorovaných dlaždic - keramická slinutá dlaždice glazovaná - rozměr 30 x 60 x 1 cm - rektifikovaná úprava hran - povrch hladký matný - otěruvzdornost PEI 5 (např. Rako Fashion)					
63	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
64	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000121					
	P		Poznámka k položce: zakrytí dveřních zárubní, dveřních křídel, okenních výplní, parapetů, radiátorů, prvků slaboproudé instalace a ostatního nábytku a vybavení					
65	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
66	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000125					
	P		Poznámka k položce: zakrytí dveřních zárubní, dveřních křídel, okenních výplní, parapetů, radiátorů, prvků slaboproudé instalace a ostatního nábytku a vybavení					
67	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
68	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823131					
	P		Poznámka k položce: dozorčí					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
69	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					
	P		Poznámka k položce: dozorčí - matná, otěruvzdorná, sněhově bílá rychleschnoucí interiérová disperzní barva s vysokou krycí schopností a rozlitelností, bělost min. 93%, vysoká paropropustnost (ekvivalentní difúzní tloušťka rd < 0,1m) (např. Dispechem Interbal II)					

Stavba: Oprava místností DÚ, šaten, podlah, elektroinstalace, výmalba
Název objektu a části stavby: Kuchyně mužstva - Interiér, část druhá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421		
			P			Poznámka k položce: zajištění proti poškození slabo- a silnoproudé kabeláže po zdemontování z elektroinstalačních lišt po celou dobu provádění stavebních oprav		
D		4	Vodorovné konstrukce					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131121		
			P			Poznámka k položce: adhezni můstek po obroušení omítek před vyrovnáním a po technologickém vyžrání vyrované vrstvy před přestukováním, včetně omezení podkladu od prachu		
3	K	611135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stropů					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611135001		
			P			Poznámka k položce: celoplošné vyrovnání, zhotovení normové rovinatosti podkladu stropů po předchozím oškrábání a napenetrování		
4	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611311131		
			P			Poznámka k položce: štukování v souvislé vrstvě bez viditelných přechodů a napojení		
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121		
			P			Poznámka k položce: adhezni můstek po obroušení omítek před vyrovnáním a po technologickém vyžrání vyrované vrstvy před přestukováním, včetně omezení podkladu od prachu		
6	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135001		
			P			Poznámka k položce: celoplošné vyrovnání, zhotovení normové rovinatosti podkladu stěn po předchozím oškrábání a napenetrování		
7	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131		
			P			Poznámka k položce: štukování v souvislé vrstvě bez viditelných přechodů a napojení		
8	K	619325131	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619325131		
			P			Poznámka k položce: přechod opravované omítky - ker. obklad		
9	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325421		
			P			Poznámka k položce: vstupní místnost a sociální zázemí jídelny		
10	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325421		
			P			Poznámka k položce: sociální zázemí jídelny		
11	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131125		
			P			Poznámka k položce: linkrustace - penetrace na nesavé a hladké povrchy před provedením celoplošného vyrovnání podkladu		
12	K	612345412	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612345412		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: oprava podkladní masy linkrustačního nátěru, osekání a obroušení nesoudržných vrstev nátěru, penetrace, přetažení a vyrovnaní omítky</i>					
13	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
	P		<i>Poznámka k položce: normové srovnání a sjednocení podkladu celoplošným přetažením</i>					
14	K	611341125	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611341125					
	P		<i>Poznámka k položce: normové srovnání a sjednocení podkladu celoplošným přetažením</i>					
15	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001					
	P		<i>Poznámka k položce: zamezení poškození (např. přesunem lešení) a znečištění podlah</i>					
16	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991021					
17	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619995001					
	P		<i>Poznámka k položce: oprava omítek po vysekání ocel. rámu oprava omítek opravené vitríny</i>					
18	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311214					
	P		<i>Poznámka k položce: oprava beton. podkladu bourané dlažby</i>					
19	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319011					
149	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642944121					
150	M	55331443	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	941111131	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111131					
	P		<i>Poznámka k položce: lešení nad prostorem schodiště - stupňovitě založení, půdorysné rozměry 8 x 2,5 m, výška schodiště cca 4 m, max. výška prac. prostoru nad schodištěm cca 7 m</i>					
21	K	941111231	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111231					
22	K	941111831	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111831					
23	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
24	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
	P		<i>Poznámka k položce: oprava beton. podkladu bourané dlažby</i>					
25	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993311					
	P		<i>Poznámka k položce: vč. demontáže stávajících označení prvních a posledních stupňů schodiště, očištění podkladu před nalepením</i>					
26	M	73534560	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 100x100mm samolepicí					
	P		<i>Poznámka k položce: 8x samolepicí PVC fólie protiskluzovou laminací 170µm, protiskluzová třída R10,kolečko průměr 100 mm, žlutá barva, např. križan kat. č. 177502 8x samolepicí hliníková fotoluminiscenční tabulka, dosvit 4100 minut, protiskluzová úprava, kolečko průměr 95 mm, např. križan kat. č. c177471</i>					
27	M	73534512	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A7 105x74mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Sdružená tabulka - Pozor elektrické zařízení, Hlavní vypínač, Vypni v nebezpečí, Nehas vodou ani pěnovými hasicími přístroji samolepicí fólie</i>					
28	M	73534554	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x210mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Značka Hydrant, samolepicí fólie, 20 × 20 cm</i> <i>- samolepicí značka revize</i>					
29	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vybourání ocel. zárubně dveří</i>					
30	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031132					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vysekání ocelového rámu ze zdi a prahu z podlahy</i>					
31	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vybourání ocelového včetně odřezání od ocelového překladu (svařeno) včetně odstranění skleněné výplně do sutí</i>					
32	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072357					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vybourání vnitřiny oddělení skleněné výplně a ocelového rámu</i>					
33	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035117					
	D	997	Přesun sutě					
34	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
35	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
36	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
38	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
39	K	741112801	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112801					
40	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511					
41	M	34571011	lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm					
42	K	741126811	Demontáž kabelů hliníkových uložených volně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 35 mm2, 3x16 až 95 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741126811					
43	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211					
44	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
45	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741128001					
46	K	741311875	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101					
48	M	34535000	spínač kompletní, zapuštěný, jednopolový, řazení 1, šroubové svorky					
			Poznámka k položce: např. ABB Tango					
49	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741315825					
50	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313041					
51	M	34555202	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky					
			Poznámka k položce: např. ABB Tango					
52	K	741374844	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741374844 Poznámka k položce: demontáž se zachováním funkčnosti, uložení a zajištění proti poškození - nouzové osvětlení					
53	K	741370034	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741370034 Poznámka k položce: zpětná montáž po provedení oprav včetně zapojení a odzkoušení funkčnosti! nouzové osvětlení					
54	K	741371844	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371844 Poznámka k položce: demontáž nouzových světel, nouzová světla budou součástí měněných LED svítidel					
55	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112021 Poznámka k položce: po demontáži nouzových svítidel					
56	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm					
57	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371823					
58	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062					
59	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm					
			Poznámka k položce: svítidlo LED přisazené s krytem do reprezentativních prostor, připevnění přisazením na strop požadavky minimálně v udávaných parametrech: 1) vlastnosti svítidla: - barva a materiál korpusu: bílá ocel - délka 1200mm, šířka 240 mm - výkon svítidla: 38 W - stupeň krytí IP: IP40 - světelný tok (lm): 4000 - účinnost svítidla: 105 lm/W - životnost: 80 000 hodin L80B50 2) světelný zdroj: - typ integrovaného zdroje: LED - barva světla: 4000 K - index podání barev CRI: 90-100 - světelný zdroj vyměnitelný, vyměnitelný driver 3) optický systém: - výstup světla: přímé - distribuce světla: symetrická - typ krytu: nanoprзма (strukturovaný plast) - omezení oslnění UGR: 19 4) elektrické vlastnosti - třída ochrany: I - typ předávacího systému: LED driver proudové řízení - typ napětí: AC - nominální napětí: 220...240V (např. MODUSESO4000, obdávám M, mikroprismatický kryt, 2x LED 940, kód: ESQ4000RMRK4NND90)					
60	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> svítidlo LED přisazené s krytem do reprezentativních prostor, připevnění přisazením na strop požadavky minimálně v udávaných parametrech: 1) vlastnosti svítidla: - barva a materiál korpusu: bílá ocel - délka 1200mm, šířka 240 mm - výkon svítidla: 38 W - stupeň krytí IP: IP40 - světelný tok (lm): 4000 - účinnost svítidla: 105 lm/W - životnost: 80 000 hodin L80B50 - nouzový zdroj 2) světelný zdroj: - typ integrovaného zdroje: LED - barva světla: 4000 K - index podání barev CRI: 90-100 - světelný zdroj vyměnitelný, vyměnitelný driver 3) optický systém: - výstup světla: přímé - distribuce světla: symetrická - typ krytu: nanopřizma (strukturovaný plast) - zamezení oslnění UGR: 19 4) elektrické vlastnosti - třída ochrany: I - typ předřadného systému: LED driver proudové řízený - typ napětí: AC - nominální napětí: 220...240V (např. MODUS ESO-4000, obdélník M, mikroprizmatický kryt, 2x LED 940, kód: ESO4000RMKN4NDZ90)					
61	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm					
			<i>Poznámka k položce:</i> svítidlo LED přisazené s krytem do namáhaných prostor, připevnění přisazením na strop požadavky minimálně v udávaných parametrech: 1) vlastnosti svítidla: - barva a materiál korpusu: bílá ocel - délka 1200mm, šířka 300 mm - výkon svítidla: 30 W - stupeň krytí IP: IP65 - světelný tok (lm): 3700 - účinnost svítidla: 123 lm/W - životnost: 80 000 hodin L80B50 - odolnost proti nárazu: IK10 - jmenovitá teplota okolí ("C): -25...+45 2) světelný zdroj: - typ integrovaného zdroje: LED - barva světla: 4000 K - index podání barev CRI: 90-100 - světelný zdroj vyměnitelný, vyměnitelný driver 3) optický systém: PCO - distribuce světla: symetrická - typ krytu: nanopřizma (strukturovaný plast) - zamezení oslnění UGR: 19 4) elektrické vlastnosti - třída ochrany: I - typ předřadného systému: LED driver proudové řízený - typ napětí: AC - nominální napětí: 220...240V (např. MODUS PKK4000, IP65, obdélník, PC opálový kryt, 4x LED 840, kód: PKK4000RM2PCO4ND)					
62	K	998741122	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741122					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
63	K	741112801	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112801					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> schodiště, výdejna (čtečka karet), mycí prostor, vyjmutí kabeláže a zajištění proti poškození po celou dobu oprav (viz samostatná položka)					
64	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> a zpětné osazení kabeláže					
65	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm					
66	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm					
67	K	742220881	Demotáž čtečky bezkontaktních karet včetně venkovního krytu a distanční podložky					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220881					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> demontáž se zachováním funkcí, uložení a zajištění proti poškození včetně související kabeláže vedené v lištách (viz. samostatné položky)					
68	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220081					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zpětná montáž po provedení oprav včetně související kabeláže vedené v lištách (viz. samostatné položky) odzkoušení funkcí					
	D	751	Vzduchotechnika					
69	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751123811					
70	K	751122012	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751122012 Poznámka k položce: montáž do potrubí včetně uchycení na potrubí/zavěšení s uchycením ve stropu, včetně zapojení na stáv. silnoproudou kabeláž					
71	M	42914543	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 60-110W D 160mm					
			P Poznámka k položce: vč. spínač časového nastavitelného					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
72	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622116 P Poznámka k položce: vitřina					
73	M	61140045	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
			P Poznámka k položce: vitřina pevný vyztužený rám PVC profil TRIDY A s tloušťkou stěny 3 mm					
74	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766491851					
75	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766695212					
76	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm					
			P Poznámka k položce: povrchově upravený 2 vrstvami lak. nátěru					
77	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm					
			P Poznámka k položce: povrchově upravený 2 vrstvami lak. nátěru					
78	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914 P Poznámka k položce: do sůl					
79	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
80	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm					
			P Poznámka k položce: výplň dřevotříská, povrch laminát CPL, bílé, vč. 3ks závěsů, nerez. okopových plechů z obou stran výšky min. 150 mm, vč. kování rozetové nerez mat - kov. štitků s kov. klikou, celokov. zámku dózického se 3 ks klíčů					
81	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
			P Poznámka k položce: výplň dřevotříská, povrch laminát CPL, bílé, vč. 3ks závěsů, nerez. okopových plechů z obou stran výšky min. 150 mm, vč. kování rozetové nerez mat - kov. štitků s kov. klikou, celokov. zámku dózického se 3 ks klíčů					
82	M	61162086.	dveře jednokřídle laminátový plné 800x1970-2100mm					
			P Poznámka k položce: dodávka a montáž dveří celoplastových ze sklolaminátu - osazení do stáv. ocel. zárubně - voděodolných - s uzavřenou konstrukcí dveřního křídla pro dlouhou životnost v mokřích provozech - chemicky odolných - splňují kritéria pro použití v potravinářském provozu s důrazem na vysokou míru hygieny a čistoty - s okopovým nerezovým plechem z obou stran výšky min 200 mm, - bílé, vč. 3ks závěsů, vč. kování rozetové nerez mat - kov. štitků s kov. oboustrannou klikou, celokov. zámku, cylindrickou vložkou a min. 3 ks klíčů - v případě zvýšené podlahy zkrácení dveřního křídla včetně uzavření řezu ruční laminací - v případě netypizovaného rozměru zárubně zúžení na rozměr již ve fázi objednávky dveří - např. dveře Karao					
83	M	61162087.	dveře jednokřídle laminátový plné 900x1970-2100mm					
			P Poznámka k položce: dodávka a montáž dveří celoplastových ze sklolaminátu - osazení do stáv. ocel. zárubně - voděodolných - s uzavřenou konstrukcí dveřního křídla pro dlouhou životnost v mokřích provozech - chemicky odolných - splňují kritéria pro použití v potravinářském provozu s důrazem na vysokou míru hygieny a čistoty - s okopovým nerezovým plechem z obou stran výšky min 200 mm, - 1x ukotvení samozavírače - bílé, vč. 3ks závěsů, vč. kování rozetové nerez mat - kov. štitků s kov. oboustrannou klikou, celokov. zámku, cylindrickou vložkou a min. 3 ks klíčů - v případě zvýšené podlahy zkrácení dveřního křídla včetně uzavření řezu ruční laminací - v případě netypizovaného rozměru zárubně zúžení na rozměr již ve fázi objednávky dveří - např. dveře Karao					
84	M	61162116	dveře dvoukřídle laminátový plné 1600x1970-2100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dodávka a montáž dveří celoplastových ze sklolaminátu - osazení do stáv. ocel. zárubně - voděodolných - s uzavřenou skeletovou konstrukcí dveřních křídel pro dlouhou životnost v mokrých provozech - skeletová konstrukce dveřních křídel pro vysokou odolnost při nízké hmotnosti - chemicky odolných - splňují kritéria pro použití v potravinářském provozu s důrazem na vysokou míru hygieny a čistoty - s okopovým nerezovým plechem z obou stran výšky min 200 mm, - spojovací nerezový díl - 1x ukotvení samozavírače - bílé, vč. 3ks závěsů, vč. kování rozetové nerez mat - kov. štitků s ko. oboustrannou klikou, celokov. zámku, cylindrickou vložkou a min. 3 ks klíčů - v případě zvýšené podlahy zkrácení dveřního křídla včetně uzavření řezu ruční laminací - v případě netypizovaného rozměru zárubně zúžení na rozměr již ve fázi objednávky dveří - naof. dveře Karao					
85	K	766661821	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití					
			kování samozavírače					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766661821					
86	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660717					
87	K	766664932	Oprava dveřních křídel dřevěných dokování dveřních křídel samozavírač dveří na zárubeň ocelovou					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766664932					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oprava kotvení samozavírače do ocelové zárubně/zdi					
88	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691932					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1x plastové vchodové dveře - seřízení, promazání všech pohyblivých částí					
89	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766122					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
90	K	767627308	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní těsnicí akrylátový tmel					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627308					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> styk okenní parapet a okenní rám - omítka zdi oprava vyškábáním a odstraněním stávajícího tmele, dodávka a montáž tmele přetíratelného a u styku s ker. obkladem silikonového					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
91	K	612135002	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stěn					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135002					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> osekání nesoudržných vrstev, napenetrování, vyrovnaní a příprava podkladu podkladu po osekání keramického soklu pro montáž nového soklu					
92	K	771471810	Demontáž soklů z dlaždic keramických kladených o malty rovných					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771471810					
93	K	771474213	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474213					
94	M	59761192	sokl keramický mrazuvzdorný povrch reliéfní/matný tl. do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59761192					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rektifikované dlaždice s lapovaným povrchem s vysokou odolností proti opotřebení určené do hal hotelů, obchodů v imitaci kamene - žuly dle kamen. schodiště! - Nasákavost: E<0,5% GLA - Otěruvzdornost: PEI 3 – střední odolnost např. Dlažba Fineza l' Pietra alpine grey 60x60 cm lappato IPIETRA60LAPGR					
95	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
96	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podklad před provedením keramické dlažby a soklu					
97	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených o malty					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771571810					
98	K	771574573	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm př. 2 do 4 ks/m2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574573					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> spárovací hmota vysoce hydrofobní cementová spárovací malta modifikovaná polymerem (např. Mapei Keracolor FF)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	M	59761118	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2					
	P		Poznámka k položce: rektifikované dlaždice s lapovaným povrchem s vysokou odolností proti opotřebení určená do hal hotelů, obchodů v imitaci kamene - žuly dle kamen. schodiště! - Nasákavost: E<0,5% GLA - Otěruvzdornost: PEI 3 – střední odolnost např. Dlažba Fineza I Pietra alpine grey 60x60 cm lappato IPIETRA60LAPGR					
100	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
101	K	771573935	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 22 do 25 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573935					
	P		Poznámka k položce: - oprava dlažby v prostoru bouraného ocelového rámu a ocelové zárubně, včetně opravy podkladních vrstev - očištění a příprava podkladu - spárovací hmota vysoce hydrofobní cementová spárovací malta modifikovaná polymerem (např. Mapei Keracolor FF)					
102	M	59761173	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
	P		Poznámka k položce: - rozměr, dekor a barva dle stávající - prořez 10%					
103	K	771573929	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 85 do 100 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573929					
	P		Poznámka k položce: prostor jídelny včetně očištění a přípravy podkladu - včetně spárování vysoce hydrofobní cementovou spárovací maltou modifikovanou polymerem (např. Mapei Keracolor FF)					
104	M	59761109	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2					
	P		Poznámka k položce: - rozměr, dekor a barva dle stávající (např. CESI Full Body celoslinutá dlažba a obklad 10x10 Gres)					
105	K	771574915	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických včetně vyškrabání a vymytí spár přes 85 do 100 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574915					
	P		Poznámka k položce: spárování vysoce hydrofobní cementovou spárovací maltou modifikovanou polymerem					
106	K	771577911	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577911					
107	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771122					
	D	772	Podlahy z kamene					
108	K	772591912	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění vysátím					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772591912					
	P		Poznámka k položce: oprava žulového schodiště - opakované a průběžné vysávání podkladu pro další technologický stupeň opravy a pro zabránění šíření prachu po interiéru budovy					
109	K	772524914	Oprava kamenné dlažby opravným tmelem vyspravovaná plocha velikosti přes 10 do 15 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772524914					
	P		Poznámka k položce: oprava žulového schodiště - vysekání správkové hmoty z děr po kotvení zábradlí a mezer na spojích a koncích stupňů, vysprávka speciálním tmelem namáchaným do barvy přírodního kamene - žuly					
110	K	772991116	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování epoxidem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991116					
	P		Poznámka k položce: oprava žulového schodiště - oprava spár na styku jednotlivých stupňů restaurátorskou maltou v odstínu o stupeň tmavším, než je barva kamene					
111	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991422					
	P		Poznámka k položce: oprava žulového schodiště - hloubkové chemické čištění podkladu pro další technologický stupeň opravy					
112	K	772991431	Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991431					
	P		Poznámka k položce: oprava žulového schodiště - finální transparentní povrchová ochranná impregnace pro žulu, ochrana proti vodě, mastnotám a olejům, impregnovaný povrch po ošetření snadno čistitelný v silně zatěžených prostorách (kuchyně, jídelny) např. WEISS FS PRO					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	998772122	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998772122					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
114	K	781473924	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 25 do 35 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473924					
	P		Poznámka k položce: lokální místa v ploše včetně spárování a zednického zapravení na styku obkladačka - omítka spárovací hmota vysocí hydrofobní cementová spárovací malta modifikovaná polymerem (např. Mapei Keracolor FF)					
115	M	59761705	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2					
	P		Poznámka k položce: bílý 20x25 cm dle stávajícího					
116	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene					
117	K	782994914	Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem (pískování)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782994914					
	P		Poznámka k položce: oprava žulového schodiště - obnovení struktury a odstárnění všech nátěrů a hrubých nečistot broušením, mobilní bruska s s odsáváním prachu průmyslovým vysavačem					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
118	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000121					
	P		Poznámka k položce: zakrytí dveřních zárubní, dveřních křídel, okenních výplní, parapetů, radiátorů, prvků silno- a slaboproudé instalace, keramických obkladů, madel schodiště, ostatního nábytku a vybavení					
119	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
120	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000125					
	P		Poznámka k položce: zakrytí dveřních zárubní, dveřních křídel, okenních výplní, parapetů, radiátorů, prvků slaboproudé instalace a ostatního nábytku a vybavení					
121	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
122	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306801					
123	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306805					
	P		Poznámka k položce: u vybraných prvků odstranění všech vrstev starých nátěrů! - zohledněno ve výkazu výměr					
124	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313					
	P		Poznámka k položce: - ocelové zárubně dveřních otvorů - odstranění všech vrstev starých nátěrů (5 vrstev!!!) - vzduchotechnické potrubí - ocelová konstrukce výdejního pullu - ocelová konstrukce ocelového překladu - rozvodnice a hydrantové skříně - odpadní potrubí specifikace vlastností nátěrové hmoty: - polomatný, dvousložkový určený pro nátěr ocelových konstrukcí, na bázi speciální modifikované akrylátové pryskyřice, chemicky vytvrzující alifatickým polyizokyanátem - velmi dobrá odolnost vůči mechanickému namáhání - zvýšená odolnost vůči poškrábání, výtečná přilnavost, velmi dobrá elasticita - stupeň korozní agresivity C4 např. PLUS PUR 20					
125	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783334101					
	P		Poznámka k položce: Dvousložková epoxidová potravinářská základní stěrková nátěrová hmota. Vytvrzená nátěrová hmota bude vyhovovat podmínkám pro přímý styk s pitnou vodou, potravinami a pokrmý s obsahem ethanolu. - např. STACHEMA CZ EPROSIN E15/NX050 potravinářský základ + Tvrdidlo AN 2712					
126	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783337101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2 vrstvy nátěru Dvousložková epoxidová potravinářská stěrková natěrová hmota. Vytvrzená nátěrová hmota bude vyhovovat podmínkám pro přímý styk s pitnou vodou, potravinami a pokrmů s obsahem ethanolu. - výběr odstínu dle objednatelem odsouhlaseného návrhu od zhotovitele - např. STACHEMA CZ EPROSIN E25/NX500 potravinářský vrchní nátěr + Tvrdidlo AN 2712					
127	K	783601327	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním rozpouštědlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601327					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nátěr 19 ks žebrových otopných těles					
128	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601421					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nátěr 19 ks žebrových otopných těles					
129	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nátěr 19 ks žebrových otopných těles					
130	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617117					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysoce bílá syntetická vrchní barva na radiátory a teplovodního potrubí ústředního topení. (např. Radbal Profi S2120, 1000 bílá)					
131	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601715					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> topenářské potrubí, zábradlí schodiště do jídelny					
132	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614551					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> topenářské potrubí, zábradlí schodiště do jídelny					
133	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617611					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zábradlí schodiště do jídelny					
134	K	783617615	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617615					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vysoce bílá syntetická vrchní barva na radiátory a teplovodního potrubí ústředního topení. (např. Radbal Profi S2120, 1000 bílá)					
135	K	783601733	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601733					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ocelové vodovodní potrubí					
136	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614561					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> antikorozní					
137	K	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617631					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - výběr odstínu dle objednatelem odsouhlaseného návrhu od zhotovitele					
138	K	783601757	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783601757					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PVC odpadní potrubí					
139	K	783634581	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783634581					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dvousložková epoxidová potravinářská základní stěrková natěrová hmota. Vytvrzená nátěrová hmota bude vyhovovat podmínkám pro přímý styk s pitnou vodou, potravinami a pokrmů s obsahem ethanolu. - např. STACHEMA CZ EPROSIN E15/NX050 potravinářský základ + Tvrdidlo AN 2712					
140	K	783637641	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783637641					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2 vrstvy nátěru Dvousložková epoxidová potravinářská stěrková natěrová hmota. Vytvrzená nátěrová hmota bude vyhovovat podmínkám pro přímý styk s pitnou vodou, potravinami a pokrmů s obsahem ethanolu. - výběr odstínu dle objednatelem odsouhlaseného návrhu od zhotovitele - např. STACHEMA CZ EPROSIN E25/NX500 potravinářský vrchní nátěr + Tvrdidlo AN 2712					
141	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823131					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
142	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					
143	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla - bílý, matný, otěruvzdorný, voděodolný, dobře kryvý nátěr - atest SZÚ pro nepřímý styk s potravinami - např. Weber Kerasil					
144	K	784321039	Malby silikátové dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321039					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla - bílý, matný, otěruvzdorný, voděodolný, dobře kryvý nátěr - atest SZÚ pro nepřímý styk s potravinami - např. Weber Kerasil					
145	K	784215143	Provedení malby ze standardních hmot Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784215143					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozhraní linkrustace - malba					
146	K	784660141	Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784660141					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2 vrstvy, odstín dle výběru objednatele					
147	K	784660147	Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784660147					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2 vrstvy, odstín dle výběru objednatele					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
148	K	030001000	Zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Za celé dílo: - mobilní buňka - mobilní WC - zajištění médií (voda, elektrická energie) - oplocení staveniště - zajištění stavby dle podmínek BOZP - mimostaveništní doprava - pravidelný a závěrečný úklid staveniště					

Stavba: Oprava místností DÚ, šaten, podlah, elektroinstalace, výmalba
Název objektu a části stavby: Kuchyně mužstva - Technické zhodnocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	953961117	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 27, hloubka 240 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961117					
4	M	30925019	šroub kotevní žárový Pz pro chemické patrony M27x340mm					
P			Poznámka k položce: včetně matic zakrácení přesahů					
1	K	953991103	Montáž chrániče rohů nástěnného výšky do 800 mm upevněného šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953991103					
P			Poznámka k položce: montáž ochrany rohu betonové rampy					
2	M	27245333R	chránič - doraz, rozměry 450 x 200 x 100 mm, materiál EDPM guma o tvrdosti 80oShA uvnitř vyztužena ocelovými kordy					
P			Poznámka k položce: materiál dorazu odolný vůči povětrnostním vlivům, chemikáliím, louhům, kyselinám s předvrtanými otvory pro připevňovací šrouby např. VMBal s.r.o. Gumový doraz na rampu 450 x 200 x 100 mm					
D 998			Přesun hmot					
5	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
6	K	763761201	Montáž otvorových výplní dveří, poklopů, štítových větracích oken					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763761201					
P			Poznámka k položce: dodávka a montáž kovových sítí do okenních ráků, rozměr rámu 690 x 370 mm, bílá barva hliníkový rám, výplň síť z nerezové oceli V2A, tloušťka sítě 0,2 mm, velikost ok 1,2 mm - např. Onpira					

Stavba: Oprava místností DÚ, šaten, podlah, elektroinstalace, výmalba
Název objektu a části stavby: Administrativní budova - Interiér

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325421					
2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325421					
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001					
4	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991021					
P			Poznámka k položce: zakrytí dveřních zárubní, okenních rámu, parapetů, radiátorů, prvků silno- a slaboproudé instalace a ostatního nábytku a vybavení					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
6	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901131					
D 998			Přesun hmot					
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
8	K	783000125	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000125					
P			Poznámka k položce: zakrytí dveřních zárubní, dveřních křídel, okenních výplní, parapetů, radiátorů, top. potrubí, prvků silno- a slaboproudé instalace, ostatního nábytku a vybavení					
9	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
10	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823131					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
11	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					
P			Poznámka k položce: matná, otěruvzdorná, sněhově bílá rychleschnoucí interiérová disperzní barva s vysokou krycí schopností a rozlitelností, bělost min. 93%, vysoká paropropustnost (ekvivalentní difúzní tloušťka rd < 0,1m) (např. Dispechem Interbal II)					