

Příloha č. 2 Smlouvy - Technická specifikace

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce C11 uveďte název a typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízené zařízení a přesný technický popis" uveďte u každé položky přesné označení a hodnoty parametrů nabízeného zařízení a u položek, kde není nutné vyplnit konkrétní technický parametr, uveďte ANO, že výrobek daný požadavek/specifikaci splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

Reprosoustavy - položka č. 1 - reprosoustava A

	Reprosoustava A	Nabízené zařízení a přesný tech. popis
ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: BOSE MSA12X
REA.1	Reprosoustava sloupová pro montáž na stěnu	Reprosoustava sloupová pro montáž na stěnu
REA.2	Barva bílá s možností zákaznické úpravy barevného odstínu	Barva bílá s možností zákaznické úpravy barevného odstínu
REA.3	Instrukce výrobce k provedení změny barevného odstínu	Instrukce výrobce k provedení změny barevného odstínu
REA.4	Aluminiové tělo zařízení	Aluminiové tělo zařízení
REA.5	Tvarování paprsku (beamforming) 2x	Tvarování paprsku (beamforming) 2x
REA.6	Uživatelské presety	Uživatelské presety
REA.7	Integrovaný zesilovač min. 550W	Integrovaný zesilovač 600W
REA.8	Pasívní chlazení	Pasívní chlazení
REA.9	Počet full-range reproduktorů 10-15	Počet full-range reproduktorů 10-15
REA.10	Montáž reproduktorů v reprosoustavě s H vychýlením	Montáž reproduktorů v reprosoustavě s H vychýlením
REA.11	Každý reproduktor s vlastním kanálem zesílení	Každý reproduktor s vlastním kanálem zesílení
REA.12	Interní test pro každý reproduktor	Interní test pro každý reproduktor
REA.13	Integrované DSP	Integrované DSP
REA.14	Latence max. 6ms	Latence 5,7 ms
REA.15	Frekvenční rozsah 58 Hz-18kHz (-10dB)	Frekvenční rozsah 58 Hz-18kHz (-10dB)
REA.16	Směrovost H min.160°	Směrovost H 160°
REA.17	Směrovost V max. 30°	Směrovost V +/-20°
REA.18	Audio vstup analog	Audio vstup analog
REA.19	Nastavení citlivosti	Nastavení citlivosti
REA.20	Indikace provozu LED	Indikace provozu LED
REA.21	Audio vstup DANTE 48kHz/24-bit, RJ45 min. 1x	Audio vstup DANTE 48kHz/24-bit, RJ45 min. 1x
REA.22	Počet digitálních audio kanálů min.2x	Počet digitálních audio kanálů min.2x
REA.23	Automatická volba priority vstupních signálů	Automatická volba priority vstupních signálů
REA.24	Nastavení zařízení PC aplikací	Nastavení zařízení PC aplikací
REA.25	Možnost uložení nastavení a přenesení na jiné zařízení	Možnost uložení nastavení a přenesení na jiné zařízení
REA.26	SW výrobce pro simulaci akustických parametrů místnosti	SW výrobce pro simulaci akustických parametrů místnosti
REA.27	Integrované montážní drážky s možností H náklonu až 90°	Integrované montážní drážky s možností H náklonu až 90°
REA.28	Příkon max. 300W	Příkon max. 300W
REA.29	Napájení 230V/50Hz	Napájení 230V/50Hz
REA.30	Rozměr max. 1000x110x210	984 mm × 106 mm × 206 mm
REA.31	Hmotnost max.15 kg	Hmotnost 14,5 kg
REA.32	Standardní doba záruky dle výrobce, min. 24 měsíců, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	Standardní doba záruky dle výrobce, min. 24 měsíců, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou

Příloha č. 2 Smlouvy - Technická specifikace

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:
Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.
V buňce C11 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízené zařízení a přesný technický popis" uveďte u každé položky přesné označení a hodnoty parametrů nabízeného zařízení a u položek, kde není nutné vyplnit konkrétní technický parametr, uveďte ANO, že výrobek daný požadavek/specifikaci splňuje.
Nesplnění minimálních parametrů je nesplněním zadávacích podmínek.

Reposoustavy - položka č. 1 - reposoustava B

	Reposoustava B	Nabízené zařízení a přesný tech. popis
ID požadavku	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: BOSE DM5SE
REB.1	Reposoustava koaxiální, 2-pásmová pro montáž na stěnu	Reposoustava koaxiální, 2-pásmová pro montáž na stěnu
REB.2	Barva bílá s možností zákaznické úpravy barevného odstínu	Barva bílá s možností zákaznické úpravy barevného odstínu
REB.3	Instrukce výrobce k provedení změny barevného odstínu	Instrukce výrobce k provedení změny barevného odstínu
REB.4	Výrobce shodný s položkou REA	Výrobce shodný s položkou REA
REB.5	Zatížení - trvale min. 60W	Zatížení - trvale min. 60W
REB.6	Frekvenční rozsah 65 Hz - 20kHz (-10dB)	Frekvenční rozsah 65 Hz - 20kHz (-10dB)
REB.7	Směrovost min.130°	Směrovost min.130°
REB.8	Impedance 8ohm	Impedance 8ohm
REB.9	Citlivost min. 89dB	Citlivost min. 89dB
REB.10	Integrovaný nástěnný držák	Integrovaný nástěnný držák
REB.11	Hmotnost max.5kg	Hmotnost max.5kg
REB.12	Rozměr max. 300x200x200	Rozměr 286x192x197
REB.13	Standardní doba záruky dle výrobce, min. 24 měsíců, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou	Standardní doba záruky dle výrobce, min. 24 měsíců, servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou