

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 072 300 23
Číslo objednávky: 183

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek

Místo: Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 013 299,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	40,000			dle RD
2	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	19,000			dle RD
3	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000			dle RD
		5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000			dle RD
4	K	5910025120	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000			dle RD
5	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	20,000			dle RD
6	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	10,000			dle RD
7	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	5,000			dle RD
8	K	5910075220	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	150,000			dle RD
9	K	5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65	cm2	100,000			dle RD
10	K	5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,000			dle RD
11	K	5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,000			dle RD
12	K	5910090410	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm	kus	2,000			dle RD
13	K	5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,000			dle RD

Plán výluk na svařování

TO / Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
TO ČT 2			
TÚ Č. Třebová - Třebovice (2Tk)	denní	14.7.	10 hod
žst. Česká Třebová (v. č. 481,482)	denní	15.7.	10 hod
žst. Třebovice (v.č. 15-26)	denní	14.7.	10 hod
Ústí n. Orlicí			
TÚ Ústí - Dlouhá T.	denní	8.,9.7.	2 x 7 hod
žst. Dlouhá Tř. (v.č. 1)	denní	26.7.	6 hod
Odb.Bezpráví (v.č. 1)	denní	13.7.	9 hod
TO Pardubice			
žst. Řečany n. L. (v.č. 11)	denní	3.7.	10 hod
žst. Kostelec u H. M. (v.č. 2)	denní	2.7.	10 hod
žst. Stéblová (v.č. 8)	denní	5.7.	8 hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5780096

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aa08d618-923b-4433-9613-cec6a16f7896

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.07.2025 07:52:56

Hash komponenty: 7f887ed22b9db10e759999af139b36c901ccc875ff2c5c342e30fc391b0232cd

Hashovací funkce: sha256Hex



7fab9607-d660-41b3-a2ff-28b7616483b6