



Číslo objednávky:

155/2025/IO/196

**Odběratel:**

Řízení letového provozu ČR, s.p.  
Navigační 787  
252 61 Jeneč

IČ odběratele: 49710371  
DIČ odběratele: CZ699004742  
Peněžní ústav: KB  
Č. účtu / kód: 1162200106/0100  
Zaps. v obchod. rejstříku ved. u Městského  
soudu v Praze v odd. A, vložce 10771

**Datum vystavení:** 30.06.2025

**Dodavatel:**

**Siems a Klein, spol. s r.o.**  
Krajní 1230  
252 42 Jesenice

IČ : 15268063

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Zboží dodejte na adresu:

Navigační 787  
252 61 Jeneč

Podmínky dodávky:

Dodací lhůta:

Obsah objednávky:

Objednáváme u Vás dodávku plničky klimatizací ACS 753.

Přesná specifikace je uvedena v nabídce dodavatele, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky.

Cena: 151.002,40 Kč (bez DPH)

Termín: do 4 týdnů od podpisu objednávky

Platební podmínky: cena bude fakturována po protokolárním předání

Kontaktní osoba pro dodávku a montáž: [redacted]

doména 19.003

Platba bude provedena na základě Vámi vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude obsahovat číslo této objednávky. Kopii této objednávky přiložte k faktuře - daňovému dokladu. Splatnost uveďte minimálně 30 dnů ode dne odeslání. Daňový doklad - fakturu zašlete dvojmo na adresu odběratele.

Dodavatel - datum, podpis, razítko

Odběratel - datum, podpis, razítko

Siems a Klein, spol. s r.o.  
Krajní 1230  
252 42 Jesenice  
Česká republika

PRO:  
Řízení letového provozu České republiky, s.p.

Navigační 787  
252 61 Jeneč  
Česká republika

ČÍSLO: **NA2500380**

DATUM: 30.05.2025

OBCHODNÍK:

TEL.:

E-MAIL:

### Plnička klimatizace ACS753

| POZ. | NÁZEV A POPIS | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ<br>BEZ DPH | SLEVA | CENA PO<br>SLEVĚ | DPH | CELKEM Kč<br>BEZ DPH |
|------|---------------|----------|----------------------|-------|------------------|-----|----------------------|
|------|---------------|----------|----------------------|-------|------------------|-----|----------------------|

001

**PŘÍSTROJ N ÚDRŽBU  
KLIMAT.**

Plně automatické servisní zařízení pro chladivo R-134a vyhovuje nejvyšším požadavkům na zařízení pro servis klimatizačních systémů pro osobní a užitková vozidla. Je plně kompatibilní s klimatizačními systémy hybridních vozidel a splňuje normu SAE J2788 a evropské normy.

- výkonná ovládací konzole pro optimální použití; konstrukce přístroje usnadňuje údržbu a zajišťuje jednoduchý a efektivní přístup k vnitřním komponentům zařízení; aplikace pro chytré telefony umožňují dálkové ovládání zařízení pro servis klimatizací jedním dotykem; integrovaná detekce úniku chladiva za pomoci plynů N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> nebo N<sub>2</sub>; funkce Deep-Recovery umožňuje plně vyprázdnění klimatizací vozidel; inovativní systém lahví s olejem pro vozidla se spalovacími motory a hybridní vozidla (PAG/POE)

Technické parametry:

Provozní režimy: plně automatické a jednotlivé funkce

Chladivo: R-1234yf nebo R-134a

Odsávání chladiva: automatické

Přesnost/výkon při odsávání: > 99 %

Identifikátor chladiva: volitelný

Odsávání oleje: automatické s elektronickou váhou

Vakuování: automatické

Přezkoušení těsnosti: automatické

Vstřikování oleje: automatické s elektronickou váhou, vstřikování PAG/POE

Vstřikování ultrafialové kontrastní látky: automatické

Množství plněného chladiva: automatické s elektronickou váhou

Přesnost plnění chladiva: ± 15 g

Funkce proplachování: volitelně se sadou pro dovybavení

Tiskárna: vestavěná

Systém odvětrání: automatický, elektronicky regulovaný

Systém je kompatibilní s klimatizacemi hybridních vozidel: ano

Databáze klimatizačních systémů: vestavěná

Databáze uživatelů: ano

Test výkonu klimatizace: ano

Zkouška těsnosti za pomoci plynů N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> nebo N<sub>2</sub>: ano

Připojení k dílenské síti WLAN: Asanetwork Bosch Connected Repair

Dálkové ovládání z mobilních zařízení: ano

Vysokotlaké a nízkotlaké ventily na ovládacím panelu: žádné

Manometry vysokého a nízkého tlaku: ano, bez pulzů

Manometr pro vnitřní zásobník: digitální

Servisní hadice a spojky: 2,5 m (prodloužení: volitelné)

Displej: barevný 7" (800 x 480 pixelů) barevná hloubka 16 MB

Kompresor: 1/4 HP

Vakuovací čerpadlo: dva stupně 170 l/min.

Objem nádrže chladiva: 16 kg (využitelný)

Zásobník pro nový olej: 2 x 250 ml (vzduchotěsný zásobník s pístem)

Zásobník pro použitý olej: 1 x 250 ml

Zásobník pro UV aditivum: 1 x 250 ml (vzduchotěsný zásobník)

Sada pro zkoušku těsnosti za pomoci plynů N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> nebo N<sub>2</sub>: volitelně

Sada WLAN s donglem: dodávána se zařízením

Provozní teplota: +10 °C/+ 50 °C

Skladovací a přepravní teplota: -20 °C/+ 70 °C

Napájecí napětí: 230 V 50/60 Hz

Příkon: <1200 W

850X810X1242

Obj.číslo: RBO\_SP00000160



Siems a Klein, spol. s r.o.  
Krajní 1230  
252 42 Jesenice  
Česká republika

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| CELKEM BEZ DPH:    | 151 002,40 Kč |
| CELKEM DPH 21%     | 31 710,50 Kč  |
| CELKEM VČETNĚ DPH: | 182 712,90 Kč |