

VENKOVNÍ LED SVĚTELNÁ OBRAZOVKA P3.91 7m2

LED světelná obrazovka složená ze 14ks kabinetů, řídících a napájecích kabelů. S krytím IP65 je chráněná proti povětrnostním vlivům, servis se provádí zepředu a je ideální variantou pro montáž na stěnu. Nastavitelný jas umožňuje jak vnitřní instalaci, tak venkovní. S SL video systémem můžeme na obrazovce zobrazit živé výsledky, skóre, časy, atd. Obrazovka je z tlakově litého hliníku s vysokou odolností a moderním vzhledem. Způsob chlazení je pasivní, nejsou využity žádné aktivní prvky jako ventilátory, teplo odvádí přirozeným způsobem pomocí hliníkových chladičů, průduchů a konvekce vzduchu.



Cenová nabídka:

	Položka	Popis	Počet jednotek	Poznámka
1	Venkovní LED obrazovka	P3.91, 500x1000x85mm (14ks), velikost obrazovky 3,5x2m	14ks	Venkovní vodotěsná skříň z hliníkového tlakového odlitku
2	Media player	TB40	2ks	Řídící systém, konfigurace a testování
3	Karta pro příjem dat	Novastar	14ks	
4	Světelný senzor	NS060-5A	1ks	
5	Náhradní LED moduly	P3.91, 1/16 duty, 250x250mm	10ks	Náhradní díly
6	Nástroj pro údržbu	EAV6	1ks	Pro přední údržbu
7	Zadní kryt	All in one (RV, PUS, HUB)	2 sety	Náhradní díly
8	Náhradní karta pro příjem dat	Novastar	5ks	Náhradní díly
9	Náhradní napájecí zdroj	5V40A	5ks	Náhradní díly
Cena celkem				411.470,- Kč bez DPH

Technická specifikace:

Rozteč pixelů:	3.91mm
Konfigurace pixelů:	SMD1921
Hustota:	65,536 pixelů/m ²
Rozměry modulu:	250x250x18mm
Režim řízení:	konstantní proud, 1/16 duty
Maska modulu:	čistě černá, vysoce kontrastní obrazovka
Rozměry kabinetu:	500x1000x85mm
Rozlišení kabinetu:	L 128 pixelů / H 256 pixelů
Materiál:	tlakově litý hliník
Váha kabinetu:	14kg
Počet kabinetů:	7 x 2 = 14
Rozlišení obrazovky:	896 x 512 pixelů
Přenos:	100m (ethernet.kabel), 20km (optický kabel)

Celková velikost obrazovky:	3,5 x 2 = 7m ²
Hmotnost obrazovky:	200kg + kabeláž
Odstíny šedi:	14 bitů
Jas:	≈4800 (cd/m ²)
Zorný úhel:	140° horizont., 140° vertikálně
Nejlepší pozorovací vzdálenost:	≥3.91m
Vstupní napětí:	100-240V ~ 50/60Hz
Maximální spotřeba energie:	320 W/m ²
Průměrná spotřeba energie:	100 W/m ²
Obnovovací frekvence:	≥3740 Hz
Pracovní teplota:	-20° ~ + 60°C
Pracovní vlhkost:	10% ~ 90%
Krytí IP:	IP65



V Brně dne 4.6.2025

Platnost nabídky 14dní

Platební podmínky: záloha 50% při podpisu kupní smlouvy, zbývajících 50% po předání a převzetí díla