



Zemědělská, lesní a komunální technika



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NESENÝ POSTŘIKOVAČ KVERNELAND iXter A iXsprey

Klient:

**Česká republika, ÚKZUZ,
Organizační složka státu**

Kontaktní osoba:

[REDACTED]
Hroznová 2/63
Brno 656 06

Datum:
9. 6. 2025

Zpracoval:

AGRICO, s.r.o.

Kontaktní osoba:

[REDACTED]
Čapková 802
517 21 Týniště nad Orlicí

Schválil:

[REDACTED]
jednatel společnosti



KVERNELAND iXter A iXsray (ISOBUS) PROFESIONÁLNÍ NESENÝ POSTŘIKOVAČ

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Profesionální, kompaktní nesený postřikovač

Jmenovité / maximální kapacity nádrží:

800 l

Přimíchávací nádrž s integrovaným proplachem obalů - STANDARD

Pracovní záběry ramen:

HOSA - hliníková - vertikálně skládaná 12 m

Výkony jednotlivých modelů čerpadel: 100, 150 a 200 l/min

Široký sortiment výbav a možností variantních provedení: trysky, držáky trysek, ovládací prvky, sekční ventily ...



OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS POLOŽKY	KS
Základní stroj		
SA602278	Základ stroje iXter A8 iXsray (ISOBUS) se jmenovitým objemem nádrže 800 l (max. objem 985 l). Součástí je výklopná přimíchávací nádrž na chemikálie s proplachem obalů	1
SA602330	Přimíchávací nádrž	1
SA600717	Kloubový hřídel 6-ti drážkový	1
Ramena		
SA601124	Vertikálně hydraulicky ovládaná ramena vertikálně skládaná HOSA 12 m 5 sekcí vyrobená z kombinace ocelových částí a částí profilů z lehkých hliníkových slitin	1
Volitelné varianty ramen		
SA602242	Centrální blok sekčních ventilů - standard 5 sekcí	1
SA601740	Trojčetný držák trysek, možnost mechanického vypnutí krajové L a P trysky	24
Hydraulické výbavy ramen		
SA602170	Hydro-Pack HOSA Comort 3 - hydraulické blokování ramen, symetrické a asymetrické skládání L&P ramene, svahové vyrovnávání (hydraulická cirkulace)	1
Čerpadla		
SA601130	Čerpadlo včetně připojovacích armatur 150l/min pro iXter A, kloubový hřídel	1
Snímání průtoku / tlaku / rychlosti		

SA600237	Průtokoměr 1" (max 250 l/min) pro FMC/FMA - turbínová konstrukce umožňuje měřit kapaliny různé měrné hmotnosti (hustoty) bez potřeby korekce - pro nesené postřikovače	1
Další volitelná výbava		
SA601885	Přepavní LED osvětlení	1
SA601134	Hydrantová přípojka 2"	1
SA600900	Krycí sito sání hlavní nádrže iXter (močovinové sito)	1
MT00002029	SPRAYERcontrol - licence a licenční software pro aut.ovládání postřikovače	1
IM Tellus GO + - Iso Bus kompatibilní virtuální terminál		
A136199200	ISOBUS kompatibilní terminál IsoMatch Tellus GO+ pro NON-ISO traktory včetně připojovacího kabelu	1
Sady příslušenství k terminálu IM Tellus GO		
A136213300	GPS anténa IsoMatch Global 3, snímání rychlosti přes GPS	1
Licenční klíče GEO modulů		
A136035100	Iso Match GEO-SC SECTION control software a softwarová licence pro terminál Iso Match Tellus GO pro ovládání secích strojů, rozmetadel, postřikovačů. Vypínání sekcí a souvratové ovládání. Možnost dovybavení postřikovače systémem bodové aplikace dle předpisových map - SPOTSPRAY	1



Rozměry postřikovače:

- šířka: 2,35 m
- výška: 2,56 m
- délka: 1,36 m
- hmotnost: 889 – 913 kg (dle výbavy postřikovače)

Termín dodání: nejpozději do 16. týdnů od podpisu kupní smlouvy

Obchodní podmínky: součástí ceny je dodání a zaškolení obsluhy v místě zkušební stanice ÚKZÚZ ZS Jaroměřice nad Rokytnou a ZS Staňkov.

Záruční a servisní podmínky: záruční doba činí **24 měsíců**, na uvedený typ postřikovače zajišťujeme záruční, pozáruční servis a náhradní díly.

