

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zídky

Příloha č. 2 k SOD 6440-0401-2025-20

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zídky

Příloha č. 2 k SOD 6440-0401-2025-20

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
P		Poznámka k položce: 1- Demontáž betonové dlažby 18+28 m2	
3	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
P		Poznámka k položce: 3- Odstranění podkladu pod dlažbou do tl. 300 mm. U budovy č .003.	
58	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
P		Poznámka k položce: 44- Odstranění podkladu pod dlažbou do tl. 300 mm . U cesty, odpočívadlo.	
57	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
P		Poznámka k položce: 43- Vybourání betonu 3*0,15*0,3m plocha 3*0,3	
4	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
P		Poznámka k položce: 4- Demontáž obrubníků silničních	
36	K	115201412	Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení, i s podpěrnými konstrukcemi, pro snižování podzemní vody soustavou čerpacích jehel demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 200
P		Poznámka k položce: 28- Demontáž poškozeného kanalizačního potrubí DN 160 mm	
34	K	131113701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných
P		Poznámka k položce: 26- Výkopové práce ručně pro opravu potrubí	
35	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
P		Poznámka k položce: 27- Zához výkopu práce ručně	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				
20	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
P			Poznámka k položce: 16- D+M ŽB základu h 800 mm, š 300 mm, pro kamennou zídku				
21	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm				
P			Poznámka k položce: 17- D výztuž do ŽB základu ocel V12, 4 ks na bm Hmotnost: 0,005328t/tyč (6m), délka tyče 6m= 14 tyčí= 84m. Zídka kamená.				
52	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
P			Poznámka k položce: 39- M ŽB základu h 800 mm, š 400 mm, pro betonovou zídku, d 13 bm				
55	K	279113145	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm				
P			Poznámka k položce: 41- D+M zídky z KB bloků včetně betonové zálivky C20/25 a ocel výztuže v 500 mm, š 400 mm, d 13 bm				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
54	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm				
P			Poznámka k položce: 40- M výztuž do ŽB základu ocel V12, 4 ks na bm, d 52 bm= 9ks 6m tyče na jednu délku= 36 tyčí celkem hmotnost: 0,005328t/tyč 6m. Zídka z ztraceného bednění.				
22	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm				
P			Poznámka k položce: 17- M výztuž do ŽB základu ocel V12, 4 ks na bm - 0,075t. Zídka kamená.				
23	K	348213124	Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm				
P			Poznámka k položce: 18- M kamenné zídky (žula) v 300-600 mm, š 300 mm, včetně vyspárování				
24	M	58381077	kopák hrubý 30x30x25-60cm				
P			Poznámka k položce: 18- D kamenné zídky (žula) v 300-600 mm, š 300 mm, včetně vyspárování 1t cca 1,5m2				
56	K	348262424	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikostí 500x500x70 mm přírodní (šedou)				
P			Poznámka k položce: 42- M stříška betonová k ztracenému bednění rovné š 450 mm, d 18,5 bm				
2	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu				
P			Poznámka k položce: 2- Vybourání betonu podél odvodňovacího žlabu 11*0,5*0,2m				
D 5			Komunikace pozemní				
7	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
P			Poznámka k položce: 7- D+M Podkladu z kameniva drceného 0-16 mm tl. 50 mm, včetně vyrovnaní a hutnění. U budovy č .003				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62		K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
		P		Poznámka k položce: 47- D+M Podkladu z kameniva drceného 0-16 mm tl. 50 mm, včetně vyrovnání a hutnění. . U cesty, odpočívadlo.				
63		K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
		P		Poznámka k položce: 48- D+M Podkladu z kameniva drceného 32 - 63 mm tl. 150 mm, včetně vyrovnání a hutnění				
8		K	564761101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
		P		Poznámka k položce: 8- D+M Podkladu z kameniva drceného 32 - 63 mm tl. 200 mm, včetně vyrovnání a hutnění				
29		K	572261113	Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 50 mm				
		P		Poznámka k položce: 22- Oprava asfaltového povrchu ručně kolem zidky a komunikace š. do 150 mm				
33		K	572261113	Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 50 mm				
		P		Poznámka k položce: 25- Oprava asfaltové plochy kolem odvodňovacího žlabu v délce 14m š. do 200mm				
11		K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného				
		P		Poznámka k položce: 10- M dlažba kamenná žula, kostka 100/100/100 mm. Včetně hutnění a spárování. U budovy č .003				
12		M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm				
		P		Poznámka k položce: 10- D dlažba kamenná žula, kostka 100/100/100 mm. Včetně hutnění a spárování. U budovy č .003				
60		K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného				
		P		Poznámka k položce: 46- M dlažba kamenná žula, kostka 100/100/100 mm. Včetně hutnění a spárování. U cesty, odpočívadlo.				
		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
13		K	623111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozeřtřením vysrávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy pilířů nebo sloupů				
		P		Poznámka k položce: 11- Přibetonování vnější hrany odvodňovacího žlabu tl.cca 20cm				
		D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				
48		K	831312193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150				
		P		Poznámka k položce: 35- Napojení kanalizačního potrubí do betonového žlabu vč. materiálu				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K		871313120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 160				
		P		Poznámka k položce: 29- M kanalizačního potrubí DN 160 trubka korugovaná				
38	M		28617043	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN10				
		P		Poznámka k položce: 29- D kanalizačního potrubí DN 160 trubka korugovaná				
46	K		877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150				
		P		Poznámka k položce: 34- M koleno 30-45 kanalizační korugované DN 160 mm				
47	M		28612203	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16				
		P		Poznámka k položce: 34- D koleno 30-45 kanalizační korugované DN 160 mm				
39	K		877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 160				
		P		Poznámka k položce: 30- M přechod kanalizačního potrubí kamenina plast DN 160/200				
43	K		877310420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 150				
		P		Poznámka k položce: 33- M odbočka kanalizační korugovaná 160/125 mm+redukce				
44	M		28617380	odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 160/160				
		P		Poznámka k položce: 33- D odbočka kanalizační korugovaná 160/125 mm				
45	M		28611506	redukce kanalizační PVC 160/125				
		P		Poznámka k položce: 33- D odbočka kanalizační korugovaná 160/125 mm- redukce				
40	M		28612006	přechod kanalizační KG kamenina-plast bez těsnění DN 160				
		P		Poznámka k položce: 30- D přechod kanalizačního potrubí kamenina plast DN 160/200				
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	M		58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm				
		P		Poznámka k položce: 9- D obrubník 1000/100/300 mm kamenný žula do betonového lože 4,5 m + 3,6m Hmotnost: 150 kg/bm				
10a	M		58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm				
		P		Poznámka k položce: 9- D obrubník 1000/100/300 mm kamenný žula do betonového lože 4,5 m + 3,6m Hmotnost: 150 kg/bm				
61	M		58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm				
		P		Poznámka k položce: 46- D dlažba kamenná žula, kostka 100/100/100 mm. Včetně hutnění a spárování. U cesty, odpočívadlo.				
9	K		916241112	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou				
		P		Poznámka k položce: 9- M obrubník 1000/100/300 mm kamenný žula do betonového lože 4,5 m + 3,6m				
9a	K		916241112	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou				
		P		Poznámka k položce: 9- M obrubník 1000/100/300 mm kamenný žula do betonového lože 4,5 m + 3,6m				
59	K		919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
		P		Poznámka k položce: 45- Řezání živичného krytu hloubky do 150 mm				
5	K		919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
		P		Poznámka k položce: 5- Zařízení hrany betonu podlahy diamantovým kotoučem				
14	K		935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm				
		P		Poznámka k položce: 12- M žlab odvodňovací s mříží pojezdový 100/100/1000mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	56241001	žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 100mm				
	P		Poznámka k položce: 12- D žlab odvodňovací s mříží pojezdový 100/100/1000mm				
31	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm				
	P		Poznámka k položce: 24- M Gutta betonový žlab D400 s litinovou mříží 500 x 300 x 200 mm, do betonu				
32	M	56241027	žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-D400 světlá š 200mm				
	P		Poznámka k položce: 24- D Gutta betonový žlab D400 s litinovou mříží 500 x 300 x 200 mm, do betonu				
27	K	938111111	Čištění zdiva oper, piliřů, křídel od mechu a jiné vegetace				
	P		Poznámka k položce: 20- Čištění kamenné zidky tlakovou vodou od mechu, v 300-600mm, š 300 mm, d 91,5bm				
66	K	938909321	Čištění vozovek metením blata, prachu nebo nanesením nátěru s odklizením na hromadu na vzdálenost do 20 m				
	P		Poznámka k položce: 50- Úklid staveníště				
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého				
	P		Poznámka k položce: 15- Bourání betonového základu zidky kamenné h 800 mm, š 300 mm, d 20bm				
50	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého				
	P		Poznámka k položce: 37- Bourání betonového základu zidky betonové 800 mm, š 400 mm, d 13m				
18	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3				
	P		Poznámka k položce: 14- Bourání zidky kamenné v 300-600mm, š 300 mm, d 20bm				
51	K	962023490	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu do 1 m3				
	P		Poznámka k položce: 38- Bourání betonového krytu zidky betonové v tl 80-100 mm ,š 400mm, d 5,5bm				
53	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm				
	P		Poznámka k položce: 40- D výztuž do ŽB základu ocel V12, 4 ks na bm, 52 m Hmotnost: 0,005328t/ tyč (6m), délka tyče 6m= 36 tyčí. Zidka z ztraceného bednění .				
49	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3				
	P		Poznámka k položce: 36- Bourání zidky ŽB v 400-600mm, š 400 mm, d 13 bm				
6	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm				
	P		Poznámka k položce: 6- Demontáž žlabu odvodňovacího 100/100/1000 mm. U budovy č .003.				
30	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm				
	P		Poznámka k položce: 23- Demontáž žlabu odvodňovacího. Žlab přes cestu.				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42		K	977213111	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez do DN 200				
P				Poznámka k položce: 32- Zařízení konce poškozené kanalizační trubky PVC DN 100/150 mm				
41		K	977213112	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez DN 300				
P				Poznámka k položce: 31- Zařízení konce poškozené kanalizační trubky kamenina DN 200/250 mm				
26		K	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m				
P				Poznámka k položce: 19- Drobné opravy kamenné zidky oprava spárování a betonové koruny zidky.				
25		K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením				
P				Poznámka k položce: 18- M kamenná zídka (žula)- vyspárování				
D			997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
65		K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
P				Poznámka k položce: 49- Odvoz a likvidace odpadu stavebního cca 20km				
64		K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu				
P				Poznámka k položce: 49- Odvoz a likvidace odpadu stavebního 27 + 15+ 14.5 + 1,3 t 1m3= cca 2t				
D			PSV	Práce a dodávky PSV				
D			721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
16		K	721249115	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů polypropylenových DN 110				
P				Poznámka k položce: 13- M gajger k okapu				
17		M	HLE.HL660E	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím				
P				Poznámka k položce: 13- D gajger k okapu				
D			782	Dokončovací práce - obklady z kamene				
D			M	Práce a dodávky M				
D			46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
28		K	468041123	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 10 do 15 cm				
P				Poznámka k položce: 21- Řezání živičného krytu hloubky do 150 mm				