



opavská
kulturní
organizace

OBJEDNÁVKA – OKO/07.7.2025 / Roman Kupka 020/2025

Objednatel: Opavská kulturní organizace, p. o.
se sídlem: Ostrožná 236/46, 746 01 Opava
IČ: 75 117 398
Zastoupený: Eva Týlová -ředitelka
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 219275180/0300
Kontaktní osoba: Roman Kupka
Telefon: 734 862 476

Dodavatel: Radek Stošek – malby a nátěry
adresa: Vrbka 39, 747 08 Služovice
Kontaktní údaje: +420603758236 , r.stosek@eznam.cz
IČ: 64606431

I.

Předmět objednávky

Předmětem objednávky je provedení nátěru oken na budově Obecního domu Opava

II.

Termín plnění

Dle požadavku objednatele od 8.7.2025 do 30.11.2025

III.

Cena a způsob úhrady

Cena bude vycházet s nabídkového rozpočtu, skutečné provedené výměry schválené oběma stranami, dále pak bude uhrazena oproti daňovému dokladu (dále jen faktura) bankovním převodem. Faktura bude obsahovat identifikaci objednatele dle záhlaví této objednávky a odkaz na objednávku, splatnost faktury je 14 dní. Faktura bude zaslána na adresu objednatele.

IV.

Další ujednání

Dodavatel se zavazuje dílo předat v časovém termínu, ve sjednané kvalitě. Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese dodavatel. Použita nátěrová hmota Remmers Venti-lak 3-1 odstín 9010 polomat.

V.

Záruka

Záruka se stanovuje na dobu 36 měsíců od data předání díla, součástí bude předávací protokol podepsána schválen oběma stranami.

V Opavě 07. 07. 2025

Opavská kulturní organizace,
příspěvková organizace
Ostrožná 236/46, 746 01 Opava
IČ: 75117398

-1-

Eva Týlová -ředitelka
(za objednatele)

RADEK STOŠEK
Malířské a natěračské práce
VRBKA 39, 747 28 Služovice
IČ: 646 06 431 / Mobil: 603 758 236

Radek Stošek
(za dodavatele)



Venti - lak 3v1

- Venti-Lack 3in1 -

Krycí, pigmentovaný alkydový lak na bázi rozpouštědel určený k základnímu nátěru, mezivrstvě a konečnému nátěru




Odstín	Dostupnost				
	Počet kusů na paletě	672	200	96	22
	Balení	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	20 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	03	05	20
	Číslo výrobku				
bílá (RAL 9016)	2705	■	■	■	
speciální odstíny*	2709	■	■	■	■
*Minimální odběr 0,75 l					

Spotřeba

Cca 50 - 70 ml/m² na jednu vrstvu nátěru



Oblasti použití



- Dřevo v exteriéru
- Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
- Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázďení, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
- Základ, mezivrstva i konečný nátěr
- Konečný nátěr bez biocidů na impregnovaných dřevěch: např. zahradní nábytek
- Lze využít i jako renovační nátěr
- Není vhodný pro nátěry venkovních podlahových ploch (terasy, dřevěné paluby atd.)

Vlastnosti výrobku



- Vysoký podíl pevných částic (High-Solid) pro vyšší krycí schopnost
- Nelepivý (podle směrnice HO.03)
- Bez aromatů
- Jednoduché zpracování
- Dobré krycí schopnosti u hran
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
- Izolační účinek proti látkám ve dřevě

Údaje o výrobku

Pojivo	Kombinace alkydu a pryskyřice
Hustota (20 °C)	1,20 ± 0,05 g/cm ³
Zápach	Charakteristický
Stupeň lesku	Hedvábný lesk

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaí závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků"

Další informace

- Nachhaltigkeitsdatenblatt

Systémové produkty

- HSG – Impregnační základ na dřevo* (2066)



-
- **Lazurovací krém bezbarvý (2714)**
 - **Ochranný nátěr příčných řezů (extra) (1900)**

*Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %
Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

■ Příprava podkladu

Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.
Neporušené staré nátěry důkladně přebrouste.
Zašedlé a zvětřelé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.
Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.
Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodráání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva. (**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!)

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

Materiál dobře promíchejte.
Natírejte nebo nanášejte válečkem.
Po uschnutí proveďte další nátěry.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu s podkladem, přilnavost a izolační účinek.
Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.
Pro ochranu před vlhkostí by měly být čelní a řezné povrchy ošetřeny Ochranným nátěrem příčných řezů.
Alkydové pryskyřicové systémy vytvářejí na plochách, na které nedopadá denní světlo, např. vnitřní strany oken a venkovních dveří, hlavně v drážkách, více či méně silně výrazné tmavé zažloutnutí.
Brilantní, intenzivní barevné odstíny, např. žlutá, oranžová, červená atd. mohou z důvodu použitých pigmentů, od přírody, vykazovat nižší krycí schopnost. Proto doporučujeme, u těchto barevných odstínů, použít eventuelně podobný, lépe krycí odstín nebo provést další nátěr v požadovaném barevném odstínu.
V případě zpracování v dílně nebo uzavřených prostorech zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu a přívod čerstvého vzduchu.
Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

■ Schnutí

Suchý proti prachu: cca 4 hodiny
Suchý na dotek: cca 6-8 hodin
Přetřítelný: cca 12 hodin

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.
Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.
Delší doba schnutí může zlepšit izolační vlastnosti.

■ Ředění

Připraven k aplikaci

Upozornění

DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":
Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

Konečný lesk se dostaví až po cca 2-3 týdnech po zpracování. V závislosti na barevném odstínu se mohou objevit mírné rozdíly ve stupni lesku.
U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi. Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.
Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.
Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromaděné vlhkosti.




Nářadí / čištění



Štětce nebo váleček, mohérový váleček, pěnový váleček

Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

VOC	
Kat.	A/d
2010:	300g/l
max.:	300g/l

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/d): max. 300 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje < 300 g/l VOC.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.



Venti - lak 3v1

- Venti-Lack 3in1 -

Krycí, pigmentovaný alkydový lak na bázi rozpouštědel určený k základnímu nátěru, mezivrstvě a konečnému nátěru



Odstín	Dostupnost				
	Počet kusů na paletě	672	200	96	22
	Balení	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	20 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	03	05	20
	Číslo výrobku				
bílá (RAL 9016)	2705	■	■	■	
speciální odstíny*	2709	■	■	■	■


*Minimální odběr 0,75 l

Spotřeba

Cca 50 - 70 ml/m² na jednu vrstvu nátěru



Oblasti použití



- Dřevo v exteriéru
- Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
- Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázďení, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
- Základ, mezivrstva i konečný nátěr
- Konečný nátěr bez biocidů na impregnovaných dřevěch: např. zahradní nábytek
- Lze využít i jako renovační nátěr
- Není vhodný pro nátěry venkovních podlahových ploch (terasy, dřevěné paluby atd.)

Vlastnosti výrobku



- Vysoký podíl pevných částic (High-Solid) pro vyšší krycí schopnost
- Nelepivý (podle směrnice HO.03)
- Bez aromatů
- Jednoduché zpracování
- Dobré krycí schopnosti u hran
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
- Izolační účinek proti látkám ve dřevě

Údaje o výrobku

Pojivo	Kombinace alkydu a pryskyřice
Hustota (20 °C)	1,20 ± 0,05 g/cm ³
Zápach	Charakteristický
Stupeň lesku	Hedvábný lesk

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků"

Další informace

➤ Nachhaltigkeitsdatenblatt

Systémové produkty

➤ HSG – Impregnační základ na dřevo* (2066)



-
- **Lazurovací krém bezbarvý (2714)**
 - **Ochranný nátěr příčných řezů (extra) (1900)**

*Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Přípravné práce

Požadavky na podklad

Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %
Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

Příprava podkladu

Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.
Neporušené staré nátěry důkladně přebrouste.
Zašedlé a zvětřelé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.
Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.
Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, předem ošetřete vhodným prostředkem na ochranu dřeva. (**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!)

Zpracování



Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

Materiál dobře promíchejte.
Natírejte nebo nanášejte válečkem.
Po uschnutí proveďte další nátěry.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu s podkladem, přilnavost a izolační účinek.
Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnice.
Pro ochranu před vlhkostí by měly být čelní a řezné povrchy ošetřeny Ochranným nátěrem příčných řezů.
Alkydovo pryskyřicové systémy vytvářejí na plochách, na které nedopadá denní světlo, např. vnitřní strany oken a venkovních dveří, hlavně v drážkách, více či méně silně výrazné tmavé zažloutnutí.
Brilantní, intenzivní barevné odstíny, např. žlutá, oranžová, červená atd. mohou z důvodu použitých pigmentů, od přírody, vykazovat nižší krycí schopnost. Proto doporučujeme, u těchto barevných odstínů, použít eventuelně podobný, lépe krycí odstín nebo provést další nátěr v požadovaném barevném odstínu.
V případě zpracování v dílně nebo uzavřených prostorech zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu a přívod čerstvého vzduchu.
Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

Schnutí

Suchý proti prachu: cca 4 hodiny
Suchý na dotek: cca 6-8 hodin
Přetíratelný: cca 12 hodin

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.
Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.
Delší doba schnutí může zlepšit izolační vlastnosti.

Ředění

Připraven k aplikaci

Upozornění

DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":
Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

Konečný lesk se dostaví až po cca 2-3 týdnech po zpracování. V závislosti na barevném odstínu se mohou objevit mírné rozdíly ve stupni lesku.
U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi. Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.
Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.
Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromadění vlhkosti.



Nářadí / čištění



Štětce nebo váleček, mohérový váleček, pěnový váleček

Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čistícím štětců.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/d): max. 300 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 300 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	300g/l
max.:	300g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Obnova nátěru oken	Objednatel:	OKO-Opvská kulturní organizace	IČ/DIČ	75117398
Druh stavby:	dodávka	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Oko-opavská kulturní organizace	Zhotovitel:		IČ/DIČ	
Začátek výstavby:	29.04.2025	Konec výstavby:		Položek:	97
JKSO:		Zpracoval:	Kupka	Datum:	29.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	42 165,77	Kulturní památka		Uzemní vlivy	
	Montáž	313 904,28			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suť		20 850,00				
ZRN celkem		376 920,05	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	376 920,05	DPH 21%	79 153,21
		Celkem bez DPH	376 920,05
		Celkem včetně DPH	456 073,26

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Obnova nátěru oken			Doba výstavby:		Objednatel:		OKO-Opavská kulturní organizace			
Druh stavby:		dodávka			Začátek výstavby:		29.04.2025		Projektant:			
Lokalita:		Okno-opavská kulturní organizace			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		29.04.2025		Zpracoval:		Kupka	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
01		4NP					866,09	6 548,91	7 415,00		0,00	
01	783	Nátěry					866,09	6 548,91	7 415,00		0,00	
1	01	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	12,90	150,00	158,42	1 776,58	1 935,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
2	01	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	12,90	400,00	707,67	4 452,33	5 160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
3	01	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
RTS komentář: Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
4	01	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
Varianta: vyvěšení ,zavěšení												
Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
02-301		3NP					7 190,56	52 482,44	59 673,00		0,04	
02-301	783	Nátěry					7 190,56	52 482,44	59 673,00		0,04	
5	02-301	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	107,10	150,00	1 315,22	14 749,78	16 065,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
6	02-301	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	107,10	400,00	5 875,35	36 964,65	42 840,00	0,00	0,04	RTS I / 2025
7	02-301	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	48,00	8,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
RTS komentář: Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
8	02-301	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	48,00	8,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
Varianta: vyvěšení ,zavěšení												
Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
02-306		3NP					725,10	5 470,90	6 196,00		0,00	
02-306	783	Nátěry					725,10	5 470,90	6 196,00		0,00	
9	02-306	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	10,80	150,00	132,63	1 487,37	1 620,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
10	02-306	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	10,80	400,00	592,47	3 727,53	4 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
11	02-306	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	16,00	8,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
RTS komentář: Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
12	02-306	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	16,00	8,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
Varianta: vyvěšení ,zavěšení												
Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
02-307		3NP					4 310,31	32 151,69	36 462,00		0,02	
02-307	783	Nátěry					4 310,31	32 151,69	36 462,00		0,02	
13	02-307	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	64,20	150,00	788,39	8 841,61	9 630,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
14	02-307	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	64,20	400,00	3 521,92	22 158,08	25 680,00	0,00	0,02	RTS I / 2025
15	02-307	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	72,00	8,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
RTS komentář: Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
16	02-307	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	72,00	8,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
Varianta: vyvěšení ,zavěšení												
Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
02-308		3NP					725,10	5 470,90	6 196,00		0,00	
02-308	783	Nátěry					725,10	5 470,90	6 196,00		0,00	
17	02-308	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	10,80	150,00	132,63	1 487,37	1 620,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
18	02-308	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	10,80	400,00	592,47	3 727,53	4 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2025

19	02-308	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	16,00	8,00	0,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
20	02-308	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	16,00	8,00	0,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
	02-309	783	3NP				946,66	7 128,34	8 075,00	0,00	
	02-309	783	Nátery				946,66	7 128,34	8 075,00	0,00	
21	02-309	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	14,10	150,00	173,15	1 941,85	0,00	0,00	RTS I / 2025
22	02-309	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	14,10	400,00	773,51	4 866,49	0,00	0,00	RTS I / 2025
23	02-309	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
24	02-309	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
	02-313	783	3NP				1 812,75	13 421,25	15 234,00	0,01	
	02-313	783	Nátery				1 812,75	13 421,25	15 234,00	0,01	
25	02-313	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	27,00	150,00	331,57	3 718,43	0,00	0,00	RTS I / 2025
26	02-313	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	27,00	400,00	1 481,18	9 318,82	0,00	0,01	RTS I / 2025
27	02-313	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
28	02-313	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
	02-314	783	3NP				1 812,75	13 421,25	15 234,00	0,01	
	02-314	783	Nátery				1 812,75	13 421,25	15 234,00	0,01	
29	02-314	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	27,00	150,00	331,57	3 718,43	0,00	0,00	RTS I / 2025
30	02-314	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	27,00	400,00	1 481,18	9 318,82	0,00	0,01	RTS I / 2025
31	02-314	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
32	02-314	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
	02-318	783	3NP				1 299,30	9 715,70	11 015,00	0,01	
	02-318	783	Nátery				1 299,30	9 715,70	11 015,00	0,01	
33	02-318	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	19,14	150,00	236,04	2 635,96	0,00	0,00	RTS I / 2025
34	02-318	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	19,40	400,00	1 064,26	6 695,74	0,00	0,01	RTS I / 2025
35	02-318	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
36	02-318	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
	03-1	783	1NP				173,22	1 309,78	1 483,00	0,00	
	03-1	783	Nátery				173,22	1 309,78	1 483,00	0,00	
37	03-1	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	2,58	150,00	31,68	355,32	0,00	0,00	RTS I / 2025
38	03-1	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	2,58	400,00	141,53	890,47	0,00	0,00	RTS I / 2025
39	03-1	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
40	03-1	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
	03-11	783	1NP				2 135,01	15 994,99	18 130,00	0,01	
	03-11	783	Nátery				2 135,01	15 994,99	18 130,00	0,01	

41	03-11	783601811R00	Odstaraní nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	31,80	150,00	390,51	4 379,49	0,00	0,00	RTS I / 2025
42	03-11	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	31,80	400,00	1 744,50	10 975,50	0,00	0,01	RTS I / 2025
43	03-11	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	40,00	8,00	0,00	320,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
44	03-11	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíslé za jedno podlaží	kus	40,00	8,00	0,00	320,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Variant:	vyvěšení ,zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět				1 866,46	13 775,54	15 642,00	0,01	
	03-13	783	Nátěry				1 866,46	13 775,54	15 642,00	0,01	
45	03-13	783601811R00	Odstaraní nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	27,80	150,00	341,39	3 828,61	0,00	0,00	RTS I / 2025
46	03-13	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	27,80	400,00	1 525,07	9 594,93	0,00	0,01	RTS I / 2025
47	03-13	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	22,00	8,00	0,00	176,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
48	03-13	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíslé za jedno podlaží	kus	22,00	8,00	0,00	176,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Variant:	vyvěšení ,zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	
	03-14	783	Nátěry				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	
49	03-14	783601811R00	Odstaraní nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	8,70	150,00	106,84	1 198,16	0,00	0,00	RTS I / 2025
50	03-14	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	8,70	400,00	477,27	3 002,73	0,00	0,00	RTS I / 2025
51	03-14	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
52	03-14	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíslé za jedno podlaží	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Variant:	vyvěšení ,zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	
	03-15	783	Nátěry				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	
53	03-15	783601811R00	Odstaraní nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	8,70	150,00	106,84	1 198,16	0,00	0,00	RTS I / 2025
54	03-15	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	8,70	400,00	477,27	3 002,73	0,00	0,00	RTS I / 2025
55	03-15	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
56	03-15	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíslé za jedno podlaží	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Variant:	vyvěšení ,zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět				1 342,78	9 977,22	11 320,00	0,01	
	03-18	783	Nátěry				1 342,78	9 977,22	11 320,00	0,01	
57	03-18	783601811R00	Odstaraní nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	20,00	150,00	245,61	2 754,39	0,00	0,00	RTS I / 2025
58	03-18	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	20,00	400,00	1 097,17	6 902,83	0,00	0,01	RTS I / 2025
59	03-18	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
60	03-18	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíslé za jedno podlaží	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Variant:	vyvěšení ,zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	
	03-21	783	Nátěry				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	
61	03-21	783601811R00	Odstaraní nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	8,70	150,00	106,84	1 198,16	0,00	0,00	RTS I / 2025
62	03-21	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	8,70	400,00	477,27	3 002,73	0,00	0,00	RTS I / 2025
63	03-21	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								
64	03-21	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíslé za jedno podlaží	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Variant:	vyvěšení ,zavěšení								
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět								

Varianta: vyvěšení, zavěšení		Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
RTS komentář:											
03-9	783	NP									
03-9	783	Natěry									
89 03-9	783601811R00	Odstranění natěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	18,10	150,00	222,27	2 492,73	9 187,79	10 403,00	0,01	0,01
90 03-9	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	18,10	400,00	992,94	6 247,06	9 187,79	10 403,00	0,01	0,01
91 03-9	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	28,00	8,00	0,00	224,00			0,00	0,00
RTS komentář:		Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
92 03-9	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	28,00	8,00	0,00	224,00			0,00	0,00
Varianta: vyvěšení, zavěšení											
RTS komentář:		Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
04	783	NP									
04	783	Natěry									
93 04	783601811R00	Odstranění natěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	32,40	200,00	530,51	5 949,49	38 222,08	40 530,00	0,01	0,01
94 04	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	32,40	400,00	1 777,42	11 182,58	38 222,08	40 530,00	0,01	0,01
95 04	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	12,00	10,00	0,00	120,00			0,00	0,00
RTS komentář:		Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
96 04	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	12,00	10,00	0,00	120,00			0,00	0,00
Varianta: vyvěšení, zavěšení											
RTS komentář:		Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
97 04	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	4,17	5 000,00	0,00	20 850,00			0,00	0,00
Varianta: přesun hmot za budovu											
Celkem:		376 920,05									

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:			Obnova nátěru oken		Doba výstavby:		Objednatel:		OKO-Opavská kulturní organizace			
Druh stavby:			dodávka		Začátek výstavby:		29.04.2025		Projektant:			
Lokalita:			Okno-opavská kulturní organizace		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		29.04.2025		Zpracoval:			
									Kupka			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
01			4NP				866,09	6 548,91	7 415,00		0,00	
01		783	Nátěry				866,09	6 548,91	7 415,00		0,00	
1	01	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	12,90	150,00	158,42	1 776,58	1 935,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
2	01	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	12,90	400,00	707,67	4 452,33	5 160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
3	01	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
RTS komentář: Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
4	01	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
Varianta: vyvěšení ,zavěšení												
Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
02-301			3NP				7 190,56	52 482,44	59 673,00		0,04	
02-301		783	Nátěry				7 190,56	52 482,44	59 673,00		0,04	
5	02-301	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	107,10	150,00	1 315,22	14 749,78	16 065,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
6	02-301	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	107,10	400,00	5 875,35	36 964,65	42 840,00	0,00	0,04	RTS I / 2025
7	02-301	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	48,00	8,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
RTS komentář: Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
8	02-301	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	48,00	8,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
Varianta: vyvěšení ,zavěšení												
Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
02-306			3NP				725,10	5 470,90	6 196,00		0,00	
02-306		783	Nátěry				725,10	5 470,90	6 196,00		0,00	
9	02-306	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	10,80	150,00	132,63	1 487,37	1 620,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
10	02-306	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	10,80	400,00	592,47	3 727,53	4 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
11	02-306	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	16,00	8,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
RTS komentář: Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
12	02-306	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	16,00	8,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
Varianta: vyvěšení ,zavěšení												
Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
02-307			3NP				4 310,31	32 151,69	36 462,00		0,02	
02-307		783	Nátěry				4 310,31	32 151,69	36 462,00		0,02	
13	02-307	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	64,20	150,00	788,39	8 841,61	9 630,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
14	02-307	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	64,20	400,00	3 521,92	22 158,08	25 680,00	0,00	0,02	RTS I / 2025
15	02-307	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	72,00	8,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
RTS komentář: Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
16	02-307	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	72,00	8,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
Varianta: vyvěšení ,zavěšení												
Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět												
02-308			3NP				725,10	5 470,90	6 196,00		0,00	
02-308		783	Nátěry				725,10	5 470,90	6 196,00		0,00	
17	02-308	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oskrábáním	m2	10,80	150,00	132,63	1 487,37	1 620,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
18	02-308	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	10,80	400,00	592,47	3 727,53	4 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2025

19	02-308	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	16,00	8,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
20	02-308	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	16,00	8,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
	02-309	3NP										
	02-309	783	Nátěry				946,66	7 128,34	8 075,00	0,00	0,00	
21	02-309	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	14,10	150,00	173,15	1 941,85	2 115,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
22	02-309	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	14,10	400,00	773,51	4 866,49	5 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
23	02-309	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
24	02-309	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
	02-313	3NP										
	02-313	783	Nátěry				1 812,75	13 421,25	15 234,00	0,01	0,01	
25	02-313	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	27,00	150,00	331,57	3 718,43	4 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
26	02-313	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	27,00	400,00	1 481,18	9 318,82	10 800,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
27	02-313	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
28	02-313	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
	02-314	3NP										
	02-314	783	Nátěry				1 812,75	13 421,25	15 234,00	0,01	0,01	
29	02-314	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	27,00	150,00	331,57	3 718,43	4 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
30	02-314	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	27,00	400,00	1 481,18	9 318,82	10 800,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
31	02-314	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
32	02-314	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
	02-318	3NP										
	02-318	783	Nátěry				1 299,30	9 715,70	11 015,00	0,01	0,01	
33	02-318	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	19,14	150,00	235,04	2 635,96	2 871,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
34	02-318	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	19,40	400,00	1 064,26	6 695,74	7 760,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
35	02-318	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
36	02-318	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	24,00	8,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
	03-1	1NP										
	03-1	783	Nátěry				173,22	1 309,78	1 483,00	0,00	0,00	
37	03-1	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	2,58	150,00	31,68	355,32	387,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
38	03-1	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	2,58	400,00	141,53	890,47	1 032,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
39	03-1	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	4,00	8,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
40	03-1	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	4,00	8,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianita:	vyvěšení, zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
	03-11	1NP										
	03-11	783	Nátěry				2 135,01	15 994,99	18 130,00	0,01	0,01	

41	03-11	783601811R00	Odstranění náterů truhlářských, oken oskrábáním	m2	31,80	150,00	390,51	4 379,49	4 770,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
42	03-11	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	31,80	400,00	1 744,50	10 975,50	12 720,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
43	03-11	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	40,00	8,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
44	03-11	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíse za jedno podlaží	kus	40,00	8,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianta:	vyvěšení ,zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět				1 866,46	13 775,54	15 642,00	0,01	0,01	
	03-13	783	Nátěry				1 866,46	13 775,54	15 642,00	0,01	0,01	
45	03-13	783601811R00	Odstranění náterů truhlářských, oken oskrábáním	m2	27,80	150,00	341,39	3 828,61	4 170,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
46	03-13	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	27,80	400,00	1 525,07	9 594,93	11 120,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
47	03-13	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	22,00	8,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
48	03-13	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíse za jedno podlaží	kus	22,00	8,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianta:	vyvěšení ,zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	0,00	
	03-14	783	Nátěry				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	0,00	
49	03-14	783601811R00	Odstranění náterů truhlářských, oken oskrábáním	m2	8,70	150,00	106,84	1 198,16	1 305,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
50	03-14	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	8,70	400,00	477,27	3 002,73	3 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
51	03-14	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
52	03-14	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíse za jedno podlaží	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianta:	vyvěšení ,zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	0,00	
	03-15	783	Nátěry				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	0,00	
53	03-15	783601811R00	Odstranění náterů truhlářských, oken oskrábáním	m2	8,70	150,00	106,84	1 198,16	1 305,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
54	03-15	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	8,70	400,00	477,27	3 002,73	3 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
55	03-15	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
56	03-15	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíse za jedno podlaží	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianta:	vyvěšení ,zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět				1 342,78	9 977,22	11 320,00	0,01	0,01	
	03-18	783	Nátěry				1 342,78	9 977,22	11 320,00	0,01	0,01	
57	03-18	783601811R00	Odstranění náterů truhlářských, oken oskrábáním	m2	20,00	150,00	245,61	2 754,39	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
58	03-18	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	20,00	400,00	1 097,17	6 902,83	8 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
59	03-18	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
60	03-18	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíse za jedno podlaží	kus	20,00	8,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianta:	vyvěšení ,zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	0,00	
	03-21	783	Nátěry				584,11	4 328,89	4 913,00	0,00	0,00	
61	03-21	783601811R00	Odstranění náterů truhlářských, oken oskrábáním	m2	8,70	150,00	106,84	1 198,16	1 305,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
62	03-21	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	8,70	400,00	477,27	3 002,73	3 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
63	03-21	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									
64	03-21	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíse za jedno podlaží	kus	8,00	8,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianta:	vyvěšení ,zavěšení									
		RTS komentář:	Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno přemístění, tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět									

Varianta:		vyvěšení ,zavěšení										
RTS komentář:		Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno provedení nebo zpět										
03-9		1NP						1 215,21	9 187,79	10 403,00	0,01	
03-9	783	Nátěry						1 215,21	9 187,79	10 403,00	0,01	
89 03-9	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	18,10	150,00			222,27	2 492,73	2 715,00	0,00	
90 03-9	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	18,10	400,00			992,94	6 247,06	7 240,00	0,00	
91 03-9	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	28,00	8,00			0,00	224,00	224,00	0,00	
	RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění. tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět										
92 03-9	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	28,00	8,00			0,00	224,00	224,00	0,00	
Varianta:		vyvěšení ,zavěšení										
RTS komentář:		Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno provedení nebo zpět										
04		1NP						2 307,92	38 222,08	40 530,00	0,01	
04	783	Nátěry						2 307,92	38 222,08	40 530,00	0,01	
93 04	783601811R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním	m2	32,40	200,00			530,51	5 949,49	6 480,00	0,00	
94 04	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	32,40	400,00			1 777,42	11 182,58	12 960,00	0,00	
95 04	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	12,00	10,00			0,00	120,00	120,00	0,00	
	RTS komentář:	Položka je určena pro jedno přemístění. tj. z místa vyvěšení do místa provedení nebo zpět										
96 04	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	12,00	10,00			0,00	120,00	120,00	0,00	
Varianta:		vyvěšení ,zavěšení										
RTS komentář:		Položka je určena pro křídla okenní i dveřní. Položka je určena pro jedno provedení nebo zpět										
97 04	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	4,17	5 000,00			0,00	20 850,00	20 850,00	0,00	
Varianta:		přesun hmot za budovu										
										Celkem:	376 920,05	

Poznámka:

