

PL Šternberk - modernizace akutního oddělení - rozšíření
TEHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

PRVKY STAVBY				
Výrobek	Popis (minimální technické parametry)	Způsob prokázání	Na straně podané nabídky(doplňt účastník)	Výrobce/výrobek , předložen produktový list či certifikát prokazující splnění technické parametry v rozsahu minimálně jako je dáno projektovou dokumentací ANO-NE (doplňt účastník)
KZS	Kontaktní zateplovací systém	Evropské technické schválení ETAG 004, osvědčení o splnění třídy A dle TP CZB 05_2007	123	
		Technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS		
		Osvědčení dodavatele pro provádění vnějšího KZS ETICS- požaduje se použití výhradně KZS třídy A dle TP CZB 05_2007		
		Izolant musí mít lambdu menší nebo rovnou 0,039 W/mK- dodat typ izolantu, jeho lambdu a certifikát výrobce. Další parametry izolantu musí odpovídat třídě A dle TP CZB 05_2007	1-29	Isover TF Profi
		Protokol ze zkušebny autorizované osoby - Certifikace podle ETAG 004 na třídu reakce na oheň a index šíření plamene		
Výplně otvorů- plastová okna O01	Profil -minimálně 6 komor	Např. certifikát výrobce	25-26	VEKRA
	Stavební hloubka-min 70 mm	Např. certifikát výrobce		
	Součinitel prostupu celého prvku O01 (1200*2400)	Certifikát notifikované osoby	27-31	
	Ug (skla)= max 0,6	Např. certifikát výrobce		
	bezpečnostní sklo, např. Connex	Např. certifikát výrobce		
	Výztuž	Statický výpočet pro pozici O01 (1200*2400) vč.doložení statiky křídla		
	Kování	Např. certifikát výrobce		
	Atest hygienické nezávadnosti	Např. certifikát výrobce		
	Akustické vlastnosti	Např. certifikát výrobce		
Hliníková prosklená stěna O07	Tvarová stálost, materiálové charakteristiky	Např. certifikát výrobce		
	Profil	Např. certifikát výrobce	32-39	PONZIO PE78EI
	Ug (skla)= max 0,5	Např. certifikát výrobce		
	bezpečnostní sklo, např. Connex	Např. certifikát výrobce		
	Kování	Např. certifikát výrobce		
	Atest hygienické nezávadnosti	Např. certifikát výrobce		
	Akustické vlastnosti	Např. certifikát výrobce		
	Tvarová stálost, materiálové charakteristiky	Např. certifikát výrobce		
Střešní krytina	FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ TL. min. 0,7mm. Povrch je lakovaný a snímatelnou ochrannou fólií	Např. certifikát výrobce	40	KJG DESIGN
	Licová strana opatřena podkladovým a krycím lakem o celkové tloušťce min 25 mikrometrů. Krycí lak má vysokou stálost barev a odolnost vůči UV záření. Na rubové straně je nanesen ochranný polyesterový lak stejného odstínu v tloušťce min 10 mikrometrů	Účastník uvede výrobce a konkrétní typ výrobku, který hodlá do stavby dodat		
Výtah	Výtah bude dodán o parametrech Nosnost / Počet osob 675 kg / 9	Účastník dodá např. certifikát výrobce, technický list , produktový list konkrétního výrobku a vybavení	41-52	Schindler
	Počet stanic / nástupišť 2 / 2 (1, 2) Strop kabiny: LED Line, Nerezová ocel broušená Povrchová úprava kabinových dveří: Nerezová ocel broušená Povrchová úprava šachetních dveří: Nerezová ocel broušená Verze ovládacího panelu na nástupišti: Linea, Nerezová ocel broušená, Černý skleněný displej, Černá tlačítka z nerezové oceli, Na povrchu stěny. Ovládání výtahu na čip – pouze určenými osobami. Rozměr rámu šachetních dveří: 120 mm x 60 mm			
Předokenní žaluzie PB1	Předokenní elektrické hliníkové žaluzie v podomítkové schránce, zakotveny do stavebního překladu. S WIFI modulem - ovládáno pouze personálem. Profil Z.	Účastník dodá např. certifikát výrobce, technický list , produktový list konkrétního výrobku a vybavení	53	VEKRA

Klimatizace	Multisplit jednotka pro více vnitřních jednotek.	Účastník dodá např. certifikát výrobce, technický list konkrétního výrobku, včetně příslušenství	54-55	Kondenzační jednotka - MU4R27.U42 a MU5R40.U42 Vnitřní kazetová jednotka - CT09F.NR0 Viz v TL vyznačené jednotky PWFMDD200-WIFI modem
	Vnitřní jednotky dle velikosti místností a odpovídající kapacity chlazení, tak aby byla dodržena maximální vnitřní teplota 25° C.			
	Hlučnost vnitřní jednotky: max. 37dB (A), Energetická náročnost: min. A+±/A+			
	Chladivo: HFC (R32)			
	Ovládání jednotek musí být lokální s možností vzdáleného ovládání a monitoringu.			
Obložení stěn	Plát min. tl. 1,5 mm - celoprobarvený plát o síle min. 1,5 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu	Účastník dodá např. certifikát výrobce, technický list konkrétního výrobku, el. vzorník	56-71	ACROVYN
	výběr ze vzorníku barev			
	třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1			
	povrch odolný dezinfekčním prostředkům			
	bez obsahu PBT, PVC a BPA			
	materiál plně recyklovatelný			
	Kryt rohu - akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení			
	povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození			
	kryt má zaoblené hrany			
	hrana krytu 50 mm, síla materiálu min.3 mm			
	výběr ze vzorníku barev			
	povrch odolný dezinfekčním prostředkům			
Sestra/pacient - rozhlas	Dorozumívací zařízení - rozhlas, dodavatel doplní samostatnou tabulku	Účastník dodá např. certifikát výrobce, technický list konkrétního výrobku, včetně příslušenství	72-122	MediCall